

Не забыть включить запись!







Правила вебинара



Активно участвуем



Задаем вопрос в чат или голосом



Off-topic обсуждаем в telegram



Вопросы вижу в чате, могу ответить не сразу

Маршрут вебинара



Цели вебинара После занятия вы сможете

Создать базу данных

Написать CRUD запросы

3 Использовать фильтры и ограничения в запросах

Смысл зачем вам это уметь

Для работы с популярным направлением в БД – NoSQL MongoDB

Знакомство с MongoDB (db-engines.com)

414 systems in ranking, April 2023

	Rank				Score		
Apr 2023	Mar Apr 2023 2022	DBMS	Database Model	Apr 2023	Mar 2023	Apr 2022	
1.	1.	1.	Oracle 🚹	Relational, Multi-model 🚺	1228.28	-33.01	-26.54
2.	2.	2.	MySQL 🚹	Relational, Multi-model 👔	1157.78	-25.00	-46.38
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server 🚹	Relational, Multi-model 🚺	918.52	-3.49	-19.94
4.	4.	4.	PostgreSQL 🖽	Relational, Multi-model 🚺	608.41	-5.41	-6.05
5.	5.	5.	MongoDB 🚹	Document, Multi-model 🛐	441.90	-16.89	-41.48
6.	6.	6.	Redis 🚹	Key-value, Multi-model 🚺	173.55	+1.10	-4.05
7.	7.	1 8.	IBM Db2	Relational, Multi-model 👔	145.49	+2.57	-14.97
8.	8.	4 7.	Elasticsearch	Search engine, Multi-model 👔	141.08	+2.01	-19.76
9.	9.	1 0.	SQLite 🚹	Relational	134.54	+0.72	+1.75
10.	10.	4 9.	Microsoft Access	Relational	131.37	-0.69	-11.41

Где можно использовать ???

- хранение и регистрация событий;
- системы управления документами и контентом;
- электронная коммерция;
- игры;
- данные мониторинга, датчиков;
- мобильные приложения;
- хранилище операционных данных веб-страниц (например, хранение комментариев, рейтингов, профилей пользователей, сеансы пользователей);
- хранение геоданных.

Стек МЕАЛ

M MongoDBE Express.jsA Angular.jsN Node.js

JavaScript-like синтаксис














Варианты использования

Самый известный пример: интернет магазин

- >1000 брендов
- > 500 категорий
- > 100 000 товаров
- > у каждого свои характеристики


SQL / noSQL



Aggregate model 1 // Order document "id": 100, "customer_id": 1000, "date": 01.05.2012, "order_items": ["product_id": 55, "product_name": lphone5, "quantity": 2 "product_id": 56, "product name": Ipad3 "quantity": 1 "payments":["sum": 1000, "date": 03.05.2012 // Product document here

```
Aggregate model 2
// Order document
"id": 100,
"customer_id": 1000,
"date": 01.05.2012,
"order_items": [
        "product_id": 55,
       "product_name": lphone5,
        "quantity": 2
        "product_id": 56,
        "product name": lpad3
        "quantity": 1
// Payment document
"order id": 100,
"sum": 1000,
"date": 03.05.2012
// Product document here
```

SQL / noSQL



Основные понятия



Аналогия внешних ключей

```
contact document
                                    _id: <0bjectId2>,
                                    .user_id: <ObjectId1>,
                                    phone: "123-456-7890",
user document
                                    email: "xyz@example.com"
  _id: <ObjectId1>,
  username: "123xyz"
                                  access document
                                    _id: <0bjectId3>,
                                    user_id: <ObjectId1>,
                                    level: 5,
                                    group: "dev"
```

```
"name": "Bill",
"surname": "Gates",
"age": "48",
"company": {
  "name": "microsoft",
  "year": "1974",
  "price": "300000"
```

Особенности MongoDB

- 1. Документоориентированная БД.
- 2. Без схемы базы данных.
- 3. Документы хранятся в формате BSON (binary JSON).
- 4. Размер 1 документа тах 16 Мб.
- 5. В одном документе допускается до 100 уровней вложенностей.
- 6. Горизонтально масштабируется из коробки.
- 7. Open-source лицензия.
- 8. Регистрозависимость:

```
{"age" : "28"}
{"Age" : 28}
```

Типы данных

- String: строковый тип данных, используется кодировка UTF-8)
- Array: тип данных для хранения массивов элементов
- Binary data: тип для хранения данных в бинарном формате
- Boolean: булевый тип данных, хранящий логические значения TRUE или FALSE
- Date: хранит дату в формате времени Unix
- **Double**: числовой тип данных для хранения чисел с плавающей точкой
- Integer: используется для хранения целочисленных значений
- JavaScript: тип данных для хранения кода javascript

Типы данных

- **Min key/Max key**: используются для сравнения значений с наименьшим/наибольшим элементов BSON
- Null: тип данных для хранения значения Null
- ObjectID: тип данных для хранения id документа
- Regular expression: применяется для хранения регулярных выражений
- **Symbol**: тип данных, идентичный строковому, используется для тех языков, в которых есть специальные символы
- Timestamp: применяется для хранения времени

Полезные материалы

Документация https://docs.mongodb.com/manual/

MySQL и MongoDB https://habr.com/ru/post/322532/

Should I Use MongoDB or PostgreSQL?

https://medium.com/geekculture/should-i-use-mongodb-orpostgresql-ba2c1bb8b768

Установка MongoDB

- 1. Из коробки: https://docs.mongodb.com/manual/installation/
- 2. Docker: https://phoenixnap.com/kb/docker-mongodb
- 3. Kubernetes:

https://www.mongodb.com/blog/post/runningmongodb-ops-manager-in-kubernetes

4. Скрипт от Алексея Цикунова:

https://github.com/erlong15/mongo_k8s_deploy

5. GUI MongoDB Compass:

https://www.mongodb.com/try/download/compass

CRUD

- C insert
- R find
- U update
- D delete

Создать базу данных / коллекцию

https://www.mongodb.com/basics/create-database https://docs.mongodb.com/manual/core/databases-and-collections/

show dbs

use dbname

show collections / show tables

db.createCollection("name")

db.stats()

Insert

https://docs.mongodb.com/manual/reference/method/db.collection.insert/

db.collection.insert()

db.collection.insertOne()

db.collection.insertMany()

Find

https://docs.mongodb.com/manual/reference/method/db.collection.find/

```
db.collection.find()
db.collection.find().pretty()
db.collection.findOne()
```

Основные операции:

https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/query/

sort, skip, limit

Сортировать:

https://docs.mongodb.com/manual/reference/method/cursor.sort/index.html

Игнорировать:

https://docs.mongodb.com/manual/reference/method/cursor.skip/

Ограничить:

https://docs.mongodb.com/manual/reference/method/cursor.limit/

Index, aggregate

https://docs.mongodb.com/manual/indexes/

db.collection.createIndex({ name: 1 | -1 })

https://docs.mongodb.com/manual/aggregation/

db.collection.aggregate()

Update

https://docs.mongodb.com/manual/reference/method/db.collection.update/

db.collection.update(query, update, options)

Delete

https://docs.mongodb.com/manual/reference/method/db.collection.deleteOne/

https://docs.mongodb.com/manual/reference/method/db.collection.deleteMany/

db.collection.deleteOne()

db.collection.deleteMany()

db.collection.drop()

db.dropDatabase()

Домашнее задание

Необходимо:

- 1. Установить MongoDB одним из способов ВМ, докер
- 2. Заполнить данными в какой-либо предметной области, например интернет-магазин
- 3. Написать несколько запросов на выборку, обновление и удаление данных

Сдача ДЗ осуществляется в виде миниотчета в markdown в гите.


Задание повышенной сложности* Создать индексы и сравнить производительность.

Рефлексия



- 1. Как добавить запись
- 2. Как выбрать значение по фильтру
- 3. Как отсортировать документы





Курочкин Константин Ведущий администратор баз данных «Мединдекс» https://t.me/konstantin_kurochkin