

8. ¿Qué comando nos muestra la ip de nuestro servidor en GNU/Linux?
- a) `ipconfig -a`
  - b) `hostname -I`
  - c) `boot -interface`
  - d) `ip add address`
9. ¿Qué comando muestra si `/usr/bin` se encuentra en la variable de entorno?
- a) `cat PATH`
  - b) `echo $PATH`
  - c) `echo %PATH`
  - d) `cat $PATH`
  - e) `echo %PATH%`
10. ¿Qué comando en Debian permite conocer el paquete dueño del archivo `/etc/crontab`?
- a) `apt-cache search /etc/crontab`
  - b) `apt -r /etc/crontab`
  - c) `find /etc/crontab -dpkg`
  - d) `dpkg -S /etc/crontab`
  - e) `apt-file /etc/crontab?`
11. ¿Cuál de los siguientes comandos imprime la lista de usuarios (primera columna) del archivo `/etc/passwd`?
- a) `cat -f 1,2 /etc/passwd`
  - b) `vi + 1 /etc/passwd`
  - c) `less -f 1,2 /etc/passwd`
  - d) `cut -d: -f 1 /etc/passwd`
12. ¿Cuál de los siguientes comandos muestra todas las particiones montadas?
- a) `free -m`
  - b) `lsmounts`
  - c) `mount -a`
  - d) `cat /proc/self/mounts`
13. ¿Cuál es el id del proceso en un sistema GNU/Linux?
- a) 0
  - b) 1
  - c) 2
  - d) 100
  - e) 1111
14. ¿Qué comando elimina un módulo del kernel?
- a) `rmmod`
  - b) `unmod`
  - c) `delmod`
  - d) `modprobe`
  - e) `unloadmod`