



SIMBOLO	DESCRIPCION	ALTURAS
	CENTRO DE CARGA TIPO QO-12 CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	
X	SALIDA DE CENTRO CON BLOCK SOQUET PARA FOCO FLUORECENTE DE 23W A 120 VOLTS	
HX	SALIDA ARBOTANTE CON BLOCK SOQUET ó de UREA DE 19mm PARA FOCO FLUORECENTE DE 23W A 120 VOLTS	
	SALIDA ARBOTANTE CON BLOCK SOQUET ó de UREA DE 19mm PARA FOCO FLUORECENTE DE 23W A 120 VOLTS (INTEMPERIE)	
<b>Ø</b>	APAGADOR SENCILLO 10 a/120 v	
₩	APAGADOR ESCALERA 10 a/127 v	
$\bigcirc_{\scriptscriptstyleT}$	CONTACTO SENCILLO POLARIZADO 15 a/120v Con polo a TIERRA	
$\emptyset_{\scriptscriptstyle T}$	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 a/120v Con polo a TIERRA	
Ø <sub>T</sub>	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 a/120v Con polo a TIERRA	
	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO EN PISO 15 a/120v Con polo a TIERRA	
À	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO INTEMPERIE 15 a/120v, Con polo a TIERRA	
ICFT	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 a/120v Con ICFT 6 ma	
ICFT	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 a/120v Con ICFT 6 ma	
ICFT	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 a/120v,1500 w Con ICFT 6 ma	
Ø <sub>T</sub>	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 a/120v, 1000 w Con polo a TIERRA	
•	BOTON DE TIMBRE	
	ZUMBADOR 40 watts - 120 V	
	Tuberia Sube	
	Tuberia Baja	
	TUBO INST. ELECTRICA POR MURO 6 LOSA	
	TUBERIA INST. ELECTRICA POR PISO	
	TUBERIA INST. ANTENA POR LOSA T-3/4 POLIDUCTO	
	TUBERIA INST. TELEFONIA POR PISO T-3/4 POLIDUCTO	







