

Nama : Melvin Austin

Kelas : 3KA18

Mata Praktikum : Pemrograman Berbasis Web

Matakuliah : Pemrograman Berbasis Web

Pertemuan Ke : 2

Tanggal : 23/10/2023

Soal Tipe : C

# Laboratorium Sistem Informasi Universitas Gunadarma PTA 2023 / 2024

## Tugas:

1. Buatlah perintah kondisi if else pada php untuk output di bawah ini



dia adalah teman saya

2. Tuliskan bentuk umum dari Kondisi Switch!

### **CATATAN!!!**

Kumpulkan Jawaban Dalam Format Pdf.

Gunakan Template Atau Format Ini Untuk Menjawab.

Praktikan Yang Jawabanya Sama [ Kesamaan 80% ] Akan Mendapatkan Nilai Minimal!

Praktikan Yang Tidak Menjelaskan Logika Pengerjaan Akan Mendapatkan Nilai Minimal!

Jawaban Yang Dikumpulkan Diluar Batas Waktu Pertemuan Tidak Akan Diinput Nilainya.!


## Jawaban:

1. Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>M2</title>
    <style>
</head>
    <!-- Melvin Austin / 10121709 / 3KA18 -->
<?php
    if($Dia == true){
        echo "dia adalah teman saya";
        echo "dia bukan teman saya";
```

```
| The Last Selection View Go Run | Immuniary | Immunia
```

## Output:




### Logika:

- 1) Pertama buat variable **\$Dia** dengan value *true* (Boolean)
- 2) Lalu buat condition if-else
- 3) Jika (If) variable **\$Dia** bernilai *true* maka echo "dia adalah teman saya"
- 4) Jika tidak (else) maka echo "dia bukan teman saya"
- 5) Karna kita sudah me-inisialisasi variable **\$Dia** dengan value *true*, maka kondisi pertama dijalankan

#### 2. Bentuk umum switch

```
<?php
    $nilai = 'B';
    switch ($nilai) {
        case 'A':
            echo "Nilai kamu A";
            break;
        case 'B':
            echo "Nilai kamu B";
            break;
        case 'C':
            echo "Nilai kamu C";
            break;
        default:
            echo "Nilai tidak dikenali";
    }
?>
```



Jika salah satu kondisi terpenuhi, kondisi lain tidak akan dijalankan, dalam case diatas variable **\$nilai** memiliki value 'B' yang mana, kondisi terpenuhi adalah **case 'B'**, dan akan dijalankan.

Jika <u>semua kondisi tidak terpenuhi</u> maka yang dijalankan adalah **`default**`, seperti *else* pada ifelse condition.