吴先生 & 洪先生 你们好:

感谢电话沟通, 经您的确认, 我将归档此案例。

工单的归档并不会影响我们为您提供技术支持服务,如您有其他问题,您可以致电技术支持热线 4008180055。

案例总结:

问题定义:

新设备在 V2020-L 环境下仅安装 TMS66664 版本出现蓝屏问题分析。

问题总结:

经工行与 TMS 厂商确认,authcomm.sys 出现蓝屏是一个已知问题,此案例可以关闭。

问题分析:

分析上传的 dump,查看其 call stack,显示问题的原因是 NdisRequest+0x1f 这一 frame 访问了无效的地址,而它的参数是在处理 authcomm 相关行为的时候通过 R8 传过来的。所以,问题出在 authcomm。authcomm 是 TMS 客户端相关组件,请寻求 TMS 厂商支持。

以上,如您后续有任何问题,可随时与我们联系,谢谢。

危亮 Wei Liang 神州网信技术有限公司 C&M Information Technologies Co.,Ltd. 服务支持电话: 400-818-0055

电子邮箱 Email: weiliang@cmgos.com



发件人: Wei Liang

发送时间: 2021 年 9 月 16 日 17:50

收件人: 吴毓杰 <win10sup@sdc.icbc.com.cn>; 'hongbo@icbc.com.cn'

<hongbo@icbc.com.cn>

抄送: ICBC_Notification < !CBC_Notification@cmgos.com>

主题: 回复: [案例号: CAS-04791-T4Z7M1]% |P3||CBC|总行新设备 V2020-L 系统蓝屏分析

%初次响应 CMIT:0001289

吴先生 & 洪先生 你们好:

根据刚才的电话沟通, 我谨在此阐述我们双方针对这个问题所涉及范围界定:

问题定义:

新设备在 V2020-L 环境下仅安装 TMS66664 版本出现蓝屏问题分析。

问题范围:

我们将协助您分析处理上述问题,并对定义的问题给予最大的技术支持。

如果能及时解决问题,或问题属于产品设计的行为,或问题涉及到三方,我们将考虑关闭案例。如果存在多个问题,则我们考虑拆分案例进行分析。

接下来,我们将开始合作解决这个问题。如果您对以上的问题范围界定有任何异议,请尽快告知。如果您有其他任何疑问。也欢迎随时与我联系。

分析上传的日志,BugCheck 报错为 d1,这表明内核模式驱动程序在进程 IRQL 过高时尝试访问可分页内存。

```
Bugcheck Analysis
    DRIVER IROL NOT LESS OR EQUAL (d1)
    An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
    interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
    caused by drivers using improper addresses.
    If kernel debugger is available get stack backtrace.
    Arguments:
    Arg1: 0000000000000000, memory referenced
    Arg2: 00000000000000000, IRQL
Arg3: 00000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
    Arg4: 00000000000000000, address which referenced memory
    Debugging Details:
    BUGCHECK CODE: d1
    BUGCHECK P1: 0
    BUGCHECK P2: 2
    BUGCHECK P3: 8
    BUGCHECK P4: 0
    READ ADDRESS: 0000000000000000
    PROCESS NAME:
                   scauth.exe
查看当前的 callstack 显示访问了 0 地址。
    6: kd> .trap 0xffffb602da0b7360
    NOTE: The trap frame does not contain all registers.
    Some register values may be zeroed or incorrect.
    rax=00000000000000000 rbx=000000000000000 rcx=ffff8b0df397b920
    rip=0000000000000000 rsp=ffffb602da0b74f8 rbp=0000000000000800
     r8=ffff8b0df47f4360 r9=ffff8b0df397b920 r10=0000000000000000
    r11=ffffb602da0b7500 r12=000000000000000 r13=0000000000000000
    r14=00000000000000000 r15=00000000000000000
    iopl=0
                   nv up ei ng nz na po nc
    00000000,000000000 ??
    6: kd> k
      *** Stack trace for last set context - .thread/.cxr resets it
     # Child-SP
                       RetAddr
                                            Call Site
    00 ffffb602`da0b74f8 fffff807`592dedaf 0x0
    01 ffffb602`da0b7500 ffffff807`58c82a95 ndis!NdisRequest+0x1f
    02 ffffb602`da0b7530 fffff807`58c819f8 authcomm+0x2a95
    03 ffffb602`da0b7560 fffff807`58c821f6 authcomm+0x19f8
    04 ffffb602`da0b7590 ffffff807`58c81369 authcomm+0x21f6
    05 ffffb602`da0b7630 ffffff807`58c820d9 authcomm+0x1369
    06 ffffb602`da0b76a0 ffffff807`52529059 authcomm+0x20d9
    07 ffffb602`da0b76f0 fffff807`52a925c1 nt!IofCallDriver+0x59
    08 ffffb602`da0b7730 ffffff807`52a6ce3c nt!IopSynchronousServiceTail+0x1b1
    09 ffffb602`da0b77e0 fffff807`52a130e6 nt!IopXxxControlFile+0xe0c
    0a ffffb602`da0b7920 ffffff807`525e7d05 nt!NtDeviceIoControlFile+0x56
    0b ffffb602`da0b7990 00000000`77801cbc nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x25
    Oc 00000000`0221efb8 00000000`00000000 0x77801cbc
```

查看具体的 frame 的细节。

```
6: kd> .frame /r 01
01 ffffb602`da0b7500 ffffff807`58c82a95 ndis!NdisRequest+0x1f
rax=0000000000000000 rbx=000000000000000 rcx=ffff8b0df397b920
rdx=fffff8b0df47f4360 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
r14=00000000000000000 r15=0000000000000000
             nv up ei ng nz na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=0000 es=0000 fs=0000 qs=0000
                                                             ef1=00010286
ndis!NdisRequest+0x1f:
                                       dword ptr [rbx],eax ds:00000000`00000000=????????
                               mov
ffffff807`592dedaf 8903
6: kd> ub fffff807`58c82a95
authcomm+0x2a75:
fffff807`58c82a75 894320
                                      dword ptr [rbx+20h],eax
                               mov
                              lea
                                    rdx,[rdi+3Ch]
fffff807`58c82a78 488d573c
fffff807`58c82a7c 488d4c2438
                               lea
                                       rcx, [rsp+38h]
ffffff807`58c82a81 48895330
                                       qword ptr [rbx+30h],rdx
                               mov
fffff807`58c82a85 488b17
                               mov
                                       rdx.aword ptr [rdi]
                                      r8,rbx
fffff807`58c82a88 4c8bc3
                               mov
                               mov
                                       awora ptr
ffffff807`58c82a8b 89442438
                                       qword ptr [authcomm+0x4068 (fffff807`58c84068)]
fffff807`58c82a8f ff15d3150000 call
   kd> da ffff8b0df47f4360
ffff8b0d`f47f4360 00000000`00000000 00000000`00000000
ffff8b0d`f47f4370 00000000`00000000 00000000`00000000
ffff8b0d`f47f4380 00000000`00000000 00000000`01010102
fffff8b0d`f47f4390 fffff8b0d`f1a3ed3c 00000000`00000006
ffff8b0d`f47f43a0 00000000`00000000 00000000`00000000
ffff8b0d`f47f43b0 00000000`00000000 00000000`00000000
ffff8b0d`f47f43c0 00000000`00000000 00000000`00000000
fffff8b0d`f47f43d0 00000000`00000000 00000000`00000000
```

问题的原因是 NdisRequest+0x1f 这一 frame 访问了无效的地址,而它的参数是在处理authcomm 相关行为的时候通过 R8 传过来的。所以,问题出在 authcomm。

查看 authcomm 组件情况:

```
6: kd> lmvm authcomm
Browse full module list
                 end
                                     module name
fffff807`58c80000 ffffff807`58c88000 authcomm
                                               (no symbols)
   Loaded symbol image file: authcomm.sys
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\authcomm.sys
   Image name: authomm.sys
   Browse all global symbols functions data
   Timestamp:
                     Wed Jun 16 22:15:45 2021 (60CA0791)
                     0000EA5C
   CheckSum:
   ImageSize:
                     00008000
   Translations:
                    0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
   Information from resource tables:
```

此次蓝屏原因出在 authcomm.sys 驱动,相关的 dump 分析与以前的蓝屏案例一样,经过您的确认,这个驱动属于 TMS 客户端。

危亮 Wei Liang 神州网信技术有限公司

C&M Information Technologies Co.,Ltd.

服务支持电话: 400-818-0055

电子邮箱 Email: weiliang@cmgos.com



发件人: Wei Liang <weiliang@cmgos.com>

发送时间: 2021 年 9 月 16 日 16:51

收件人: 吴毓杰 <<u>win10sup@sdc.icbc.com.cn</u>> 抄送: Wei Liang <weiliang@cmgos.com>

主题: [案例号: CAS-04791-T4Z7M1] % |P3||CBC|总行新设备 V2020-L 系统蓝屏分析 % 初

次响应 CMIT:0001289

吴毓杰 先生/女士, 您好!

感谢您联系神州网信技术支持中心。 我是技术支持工程师 危亮 。 很高兴能有机会协助您解决该问题。 您可随时通过邮件回复以及该问题事件号码 CAS-04791-T4Z7M1 与我联系。

如果您有任何其他疑问, 请随时与我联系。

此致,

敬礼。

以上内容是一封有关向神州网信技术有限公司提交技术支持事件的邮件。

如果您希望本次回复能够被自动加入技术支持事件中,您可以选择"全部回复"。