高先生 您好:

感谢您的电话接听。

经过您的同意, 我将归档此案例。

工单的归档并不会影响我们为您提供技术支持服务,如您有其他问题,您可以致电技术支持热线 4008180055。

案例总结:

问题定义:

用户需要获取:在 VDI 环境下,终端设备加入 VDI 环境获取激活授权以及取消终端激活授权的操作方法。

问题总结:

向用户提供不同版本的 CMIT 激活客户端配置 VDI 激活模式的操作方法,归档案例。

CMIT 激活客户端配置 VDI 激活模式:

确认 VDI 激活服务器的 IP 地址(如:xxx.xxx.xxx),不同版本的 CMIT 激活客户端配置 VDI 激活模式有一些区别。

1) CMIT 激活客户端 3.1 版本:

以**管理员权限打开 cmd 命令行**,切换到 CMIT 激活客户端安装目录(C:\Program Files\CMIT3.0)。

cd /d "C:\Program Files\CMIT3.0"

配置 VDI 激活授权:

CmitClientSet.exe setmode -vdi

```
Success: The activation is set to VDI environment.
CmitClientSet.exe setvdiserver -host http://xxx.xxx.xxx
:\Program Files\CMIT3.0>CmitClientSet.exe setvdiserver -host http://10.0.18.120
CmitClientSet.exe setvdiserver -edition VDI
                                          (VDI需要大写)
C:\Program Files\CMIT3.0 CmitClientSet.exe setvdiserver -edition VDI
Success: The keyholder edition for activation is set to
CmitClientSet.exe getconfig
                                (查询 CMIT 激活客户端配置)
C:\Program Files\CMIT3.0 CmitClientSet.exe getconfig
Current Activation Configurations:
Activation Mode:
                   VDT
Activation Server: http://10.0.18.120
Keyholder Edition: VDI
```

取消 VDI 激活授权:

(可以修改 CMIT 激活客户端切换到正常激活模式,或者修改-host 参数,让 CMIT 激活客户端不再访问当前 VDI 激活服务器)

修改 VDI 激活客户端为正常激活模式:

CmitClientSet.exe setmode -normal

```
C:\Program Files\CMIT3.0>CmitClientSet.exe setmode -normal Success: The activation is set to online activation and offline activation environment. 修改 VDI 激活模式的-host 参数:

CmitClientSet.exe setvdiserver -host <a href="http://127.0.0.1">http://127.0.0.1</a>
```

C:\Program Files\CMIT3.0>CmitClientSet.exe setvdiserver -host http://127.0.0.1
Success: The host of VDI activation server is set to inttp://127.0.0.1.

2) CMIT 激活客户端 3.2 版本:

以**管理员权限打开 cmd 命令行**,切换到 CMIT 激活客户端安装目录(C:\Program Files\CMITActivation)。

cd /d "C:\Program Files\CMITActivation"

```
om 管理员:命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.17763.1397]
(c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Windows\system32 cd /d "c:\Program Files\CMITActivation"
c:\Program Files\CMITActivation>_
```

配置 VDI 激活授权:

CmitClientSet.exe setconfig -mode vdi -host http://xxx.xxx.xxx

```
c:\Program Files\CMITActivation>CmitClientSet.exe setconfig -mode vdi -host http://10.0.18.122 |
Success: The host of VDI activation server is set to 'http://10.0.18.122'.
Success: The activation is set to VDI environment.
This operation will trigger VDI activation immediately. Continue(Y/N) y
Success: The activation is set to VDI environment.
```

取消 VDI 激活授权:

(终端已经激活后,无法再切换激活模式,但是可以修改-host参数,让 CMIT 激活客户端不再访问当前 VDI 激活服务器)

CmitClientSet.exe setconfig -mode vdi -host http://127.0.0.1

```
c:\Program Files\CMITActivation CmitClientSet.exe setconfig -mode vdi -host http://127.0.0.1

Success: The host of VDI activation is set to VDI environment.
This operation will trigger VDI activation immediately. Continue(Y/N)

Success: The activation is set to VDI environment.
```

以上,如您后续有任何问题,可随时与我们联系,谢谢。

危亮 Wei Liang 神州网信技术有限公司 C&M Information Tochnologies

C&M Information Technologies Co.,Ltd.

服务支持电话: 400-818-0055

电子邮箱 Email: weiliang@cmgos.com



发件人: Wei Liang

发送时间: 2022 年 11 月 15 日 17:50 **收件人:** 高先生 <<u>gaos@peony.cn</u>>

抄送: Case_Notification < Case_Notification@cmgos.com>

主题: 回复: [案例号: CAS-07585-B8B0W0] % VDI 用户-北京牡丹电子集团有限责任公司

用户反馈服务器部署相关问题 % 初次响应 CMIT:0001122

高先生 您好:

感谢您的电话接听。

根据您提供的信息,我谨在此阐述我们双方针对这个问题所涉及范围界定:

问题定义:

用户需要获取:在 VDI 环境下,终端设备加入 VDI 环境获取激活授权以及取消终端激活授权的操作方法。

问题范围:

我们将协助您分析处理上述问题,并对定义的问题给予最大的技术支持。

如果能及时解决问题,或问题属于产品设计的行为,或问题涉及到三方,我们将考虑关闭案例。如果存在多个问题,则我们考虑拆分案例进行分析。


接下来,我们将开始合作解决这个问题。如果您对以上的问题范围界定有任何异议,请尽快告知。如果您有其他任何疑问。也欢迎随时与我联系。

已经部署完成了 VDI 激活服务器,请确认 VDI 激活服务器的 IP 地址。(如:

xxx.xxx.xxx),**在终端上以管理员权限打开 cmd 命令行**,执行以下命令完成激活授权以及取消激活授权操作。

以**管理员权限打开 cmd 命令行**,切换到 CMIT 激活客户端安装目录(C:\Program Files\CMITActivation)。

cd /d "C:\Program Files\CMITActivation"



配置 VDI 激活授权:

CmitClientSet.exe setconfig -mode vdi -host http://xxx.xxx.xxx

```
c:\Program Files\CMITActivation>CmitClientSet.exe setconfig -mode vdi -host http://10.0.18.122 Success: The host of VDI activation server is set to 'http://10.0.18.122'.

Success: The activation is set to VDI environment.
This operation will trigger VDI activation immediately. Continue(Y/N) y
Success: The activation is set to VDI environment.
```

取消 VDI 激活授权:

(终端已经激活后,无法再切换激活模式,但是可以修改-host 参数,让 CMIT 激活客户端不再访问当前 VDI 激活服务器)

CmitClientSet.exe setconfig -mode vdi -host http://127.0.0.1

```
c:\Program Files\CMITActivation CmitClientSet.exe setconfig -mode vdi -host http://127.0.0.1
Success: The host of VDI activation is set to VDI environment.
This operation will trigger VDI activation immediately. Continue(Y/N)
Success: The activation is set to VDI environment.
```

危亮 Wei Liang 神州网信技术有限公司

C&M Information Technologies Co.,Ltd.

服务支持电话: 400-818-0055

电子邮箱 Email: weiliang@cmgos.com



发件人: Wei Liang <weiliang@cmgos.com>

发送时间: 2022 年 11 月 15 日 9:37 **收件人:** 高先生 <gaos@peony.cn>

抄送: Wei Liang <weiliang@cmgos.com>

主题: [案例号: CAS-07585-B8B0W0] % VDI 用户-北京牡丹电子集团有限责任公司用户反

馈服务器部署相关问题 % 初次响应 CMIT:0001122

高先生 先生/女士, 您好!

感谢您联系神州网信技术支持中心。 我是技术支持工程师 危亮 。 很高兴能有机会协助您解决该问题。 您可随时通过邮件回复以及该问题事件号码 CAS-07585-B8B0W0 与我联系。

如果您有任何其他疑问,请随时与我联系。 此致, 敬礼

以上內容是一封有关向神州网信技术有限公司提交技术支持事件的邮件。如果您希望本次回复能够被自动加入技术支持事件中,您可以选择"全部回复"。