Designator	Footprint	Mid X	Mid Y	Ref X	Ref Y	Pad X	Pad Y	Layer	Rotation	Comment
C1	C0805	5.08mm	-4.83mm	5.08mm	-4.83mm	6.08mm	-4.83mm	T	180	1u
C2	C0805	51.44mm	7.37mm	51.44mm	7.37mm	52.44mm	7.37mm	T	180	0.1u
C3	C0805	63.88mm	-4.95mm	63.88mm	-4.95mm	64.88mm	-4.95mm	T	180	0.1u
C4	CASE-B_3528	91.06mm	6.86mm	91.06mm	6.86mm	89.2mm	6.86mm	T	0	0.1u
IR_LEDS	LED-TH_BD5.8-P2.54-FD	4.57mm	-9.53mm	4.57mm	-9.53mm	3.67mm	-8.63mm	T	315	TSAL6100
J2	HDR-M-2.54_1X2	70.99mm	0mm	70.99mm	0mm	70.99mm	-1.27mm	B	90	LiPo_1s
J3	HDR-M-2.54_1X6	72.64mm	13.97mm	72.64mm	13.97mm	66.29mm	13.97mm	B	0	HDR-M-2.54_1x6
L1	LED0805_RED	68.71mm	4.45mm	68.71mm	4.45mm	67.66mm	4.45mm	T	0	LED-0805_R
L2	LED0805_GREEN	68.71mm	6.86mm	68.71mm	6.86mm	67.66mm	6.86mm	T	0	LED-0805_G
L3	LED0805_BLUE	68.71mm	9.4mm	68.71mm	9.4mm	67.66mm	9.4mm	T	0	LED-0805_B
L4	LED0805_GREEN	4.95mm	4.7mm	4.95mm	4.7mm	3.9mm	4.7mm	T	0	LED-0805
L5	LED0805_RED	92.46mm	-6.35mm	92.46mm	-6.35mm	91.41mm	-6.35mm	T	0	LED-0805_R
ON_/_OFF	HDR-3X1/2.54	91.69mm	11.3mm	91.69mm	11.3mm	89.15mm	11.3mm	T	0	MainSW
PROG	KEY-TH_4P-L6.0-W6.0-P4	81.79mm	-0.13mm	81.79mm	-0.13mm	79.54mm	3.12mm	T	270	K4-6×6_TH
Q1	SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.9	13.59mm	-0.13mm	13.59mm	-0.13mm	14.82mm	-1.08mm	T	0	AO3400-SOT23-3L
R1	R0805	79.63mm	8.89mm	79.63mm	8.89mm	78.63mm	8.89mm	T	0	10k
R2	R0805	40.13mm	8.64mm	40.13mm	8.64mm	41.13mm	8.64mm	T	180	4.7k
R3	R0805	31.11mm	-12.32mm	31.12mm	-12.32mm	32.11mm	-12.32mm	T	180	4.7k
R4	R0805	63.88mm	-10.54mm	63.88mm	-10.54mm	62.88mm	-10.54mm	T	0	4.7k
R5	R0805	40.13mm	-3.81mm	40.13mm	-3.81mm	39.13mm	-3.81mm	T	0	4k
R6	R0805	40.13mm	-1.4mm	40.13mm	-1.4mm	39.13mm	-1.4mm	T	0	4k
R7	R0805	40.13mm	1.4mm	40.13mm	1.4mm	39.13mm	1.4mm	T	0	4k
R8	R0805	40.01mm	3.81mm	40.01mm	3.81mm	39.01mm	3.81mm	T	0	4k
R9	R0805	63.88mm	4.45mm	63.88mm	4.45mm	62.88mm	4.45mm	T	0	1k
R10	R0805	63.88mm	6.86mm	63.88mm	6.86mm	62.88mm	6.86mm	T	0	1k
R11	R0805	63.88mm	9.4mm	63.88mm	9.4mm	62.88mm	9.4mm	T	0	1k
R12	R0805	40.01mm	11.56mm	40.01mm	11.56mm	41.01mm	11.56mm	T	180	1k
R13	R0805	9.78mm	-2.03mm	9.78mm	-2.03mm	10.78mm	-2.03mm	T	180	02.фев
R14	R0805	9.91mm	7.11mm	9.91mm	7.11mm	10.91mm	7.11mm	T	180	02.фев
R15	R0805	9.91mm	-7.37mm	9.91mm	-7.37mm	10.91mm	-7.37mm	T	180	02.фев

R16	R0805	31.11mm	-10.03mm	31.12mm	-10.03mm	32.11mm	-10.03mm	T	180	4.7k
R17	R0805	31.11mm	-7.75mm	31.12mm	-7.75mm	30.11mm	-7.75mm	T	0	220
R18	R0805	79.63mm	-9.91mm	79.63mm	-9.91mm	78.63mm	-9.91mm	T	0	220
R19	R0805	90.42mm	-10.03mm	90.42mm	-10.03mm	91.42mm	-10.03mm	T	180	10k
START	KEY-TH_4P-L6.0-W6.0-P4	16.64mm	-8mm	16.64mm	-8mm	14.39mm	-4.75mm	T	270	K4-6×6_TH
STOP	KEY-TH_4P-L6.0-W6.0-P4	16.64mm	8mm	16.64mm	8mm	14.39mm	11.25mm	T	270	K4-6×6_TH
SW1	DIPSWITCH-04-SMD	31.24mm	0mm	31.24mm	0mm	26.8mm	-3.81mm	T	90	DM-04-V-T/R COPY
TP	TP4056	85.69mm	0.44mm	85.09mm	1.65mm	96.23mm	7.36mm	T	0	_
U2	LED-TH_BD5.8-P2.54-FD	4.32mm	9.65mm	4.32mm	9.65mm	3.42mm	8.75mm	T	45	TSAL6100
U3	TQFP-32_L7.0-W7.0-P0.8	55.5mm	0mm	55.5mm	0mm	56.61mm	-5.07mm	T	45	ATMEGA168PB-AN
U4	LED-TH_BD5.8-P2.54-FD	3.7mm	-0.14mm	3.7mm	-0.14mm	3.7mm	1.13mm	T	270	TSAL6100
U5	LED-TH_BD5.8-P2.54-FD	92.73mm	-0.01mm	92.73mm	-0.01mm	92.73mm	-1.28mm	T	90	TSAL6100