

ÍNDICE

10.3. REQUISITOS PREVIOS.....	2
10.4. INSTALACIÓN DEL BACKEND	2
10.5. INSTALACIÓN DEL CLIENTE iOS.....	3
10.6. PRIMER ACCESO	4
10.7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES	5

10.3. REQUISITOS PREVIOS

Para instalar y ejecutar SupositorioApp se necesitan los siguientes componentes:

Servidor (backend):

- XAMPP 8.x o superior (incluye Apache, PHP 8.2 y MariaDB 10.4).
- Sistema operativo compatible con XAMPP: Windows, macOS o Linux.

Cliente iOS:

- macOS 13 o superior.
- Xcode 15 o superior.
- Dispositivo físico con iOS 16 o superior, o el simulador de iOS incluido en Xcode.

10.4. INSTALACIÓN DEL BACKEND

10.4.1. Instalar XAMPP

Descarga XAMPP desde <https://www.apachefriends.org> e instálalo siguiendo el asistente oficial.

Una vez instalado, inicia los servicios de Apache y MySQL desde el panel de control de XAMPP.

10.4.2. Importar la base de datos

1. Abre un navegador y accede a <http://localhost/phpmyadmin>.
2. Crea una nueva base de datos llamada: `supositorio_db`
3. Selecciona la base de datos recién creada y ve a la pestaña "Importar".
4. Selecciona el archivo `supositorio_db.sql` incluido en el proyecto y pulsa "Continuar".
5. Verifica que las tablas "supositorio", "usuarios" y "sesiones" se han creado correctamente.

10.4.3. Copiar los archivos del backend

1. Localiza la carpeta htdocs dentro del directorio de instalación de XAMPP.
 - macOS: /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/
 - Windows: C:\xampp\htdocs\
2. Copia la carpeta del proyecto (SupositorioApp o app) dentro de htdocs.
3. Asegúrate de que el archivo api.php queda accesible en la ruta:
`http://localhost/app/api.php`

10.4.4. Verificar el backend

Abre un navegador y accede a `http://localhost/app/api.php`

Si la instalación es correcta, recibirás una respuesta JSON indicando que el servidor está activo.

10.5. INSTALACIÓN DEL CLIENTE iOS

10.5.1. Abrir el proyecto en Xcode

1. Descomprime el archivo del proyecto iOS si es necesario.
2. Abre Xcode y selecciona "Open a Project or File".
3. Navega hasta la carpeta del proyecto y abre el archivo SupositorioApp.xcodeproj.

10.5.2. Configurar la dirección del servidor

1. Dentro de Xcode, abre el archivo:
`SupositorioApp / Services / NetworkManager.swift`
2. Localiza la línea que contiene `baseURL`.
3. Sustituye la dirección IP por la dirección IP del equipo donde está corriendo XAMPP:
 - Si usas el simulador en el mismo Mac: `http://127.0.0.1/app/api.php`

- Si usas un dispositivo físico: <http://192.168.X.X/app/api.php>
(sustituye 192.168.X.X por la IP local de tu equipo, visible en Preferencias del Sistema → Red)

10.5.3. Ejecutar en el simulador

1. En la barra superior de Xcode, selecciona un simulador de iPhone en el menú desplegable de dispositivos.
2. Pulsa el botón "Play" (triángulo) o usa el atajo Cmd + R.
3. Xcode compilará el proyecto y lanzará la aplicación en el simulador.

10.5.4. Ejecutar en un dispositivo físico

1. Conecta el iPhone al Mac mediante cable USB.
2. En Xcode, selecciona tu dispositivo en el menú desplegable de dispositivos.
3. Es posible que Xcode solicite confiar en el equipo desde el iPhone: acepta en el dispositivo.
4. Asegúrate de tener una cuenta de desarrollador Apple configurada en Xcode (Xcode → Settings → Accounts).
5. Pulsa "Play" para compilar e instalar la aplicación en el dispositivo.

10.6. PRIMER ACCESO

1. Abre la aplicación en el simulador o dispositivo.
2. En la pantalla de inicio de sesión, pulsa "¿No tienes cuenta? Regístrate".
3. Crea el primer usuario introduciendo un nombre de usuario y contraseña.
4. Inicia sesión con las credenciales creadas.

La aplicación está lista para usarse.

10.7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

- La app no conecta con el servidor: verifica que Apache y MySQL están activos en el panel de XAMPP y que la IP configurada en NetworkManager.swift es correcta.
- Error al importar la base de datos: asegúrate de que el archivo .sql no tiene errores de codificación y de que la base de datos de destino está vacía antes de importar.
- El dispositivo físico no aparece en Xcode: desconecta y vuelve a conectar el cable, o reinicia el servicio de emparejamiento en Xcode (Window → Devices and Simulators).
- Credenciales incorrectas al iniciar sesión: comprueba que el usuario fue creado correctamente en la base de datos consultando la tabla "usuarios" en phpMyAdmin.