$$\boxed{\sum_{k=1}^{k_{max}} O^k \, 2^{\frac{k(k-1)}{2}}}$$

jak otrzymać wynik

$\mathcal{D}_1^{NAS}$ $\mathcal{D}_2^{NAS}$ $\mathcal{D}_3^{NAS}$

$\rightarrow O^k$ lub $\sum_{k=1}^{k_{max}} O^k$

$\rightarrow O^k \, 2^{\frac{k(k-1)}{2}}$

$\rightarrow \sum_{k=1}^{k_{max}} O^k \, 2^{\frac{k(k-1)}{2}}$

$\mathcal{D}_1^{NAS} \rightarrow$ baseline, test kodu

$\mathcal{D}_2^{NAS} \rightarrow$ Czy skip coś daje?

$\mathcal{D}_3^{NAS} \rightarrow$ Czy głębokość + + skip mnożą

$\# \mathcal{D}_i^{NAS} \sim 1 \text{ tys.}$?

- Operacje: O - zbiór operacji
  - ↳ A, W, Norm? + co tu więcej
    - A ↓: ReLU, GeLU, tanh
    - W ↓: 4, 5, 32 – 8192 } 15

→ project init.

→ arch_generator() + 1 możliwe arch. (3 sed + 4 bn dicty)

→ train level

→ + skip connection