NOCTUO PLA XMAS Spark Anniversary BOX

BOXy Noctuo to świetny pomysł na gotowy, idealnie skomponowany prezent dla entuzjasty druku 3D. Każdy BOX zawiera cztery szpulki 0,25kg i dodatkowo w gratisie – Cleaner!

PLA XMAS Spark Anniversary BOX to jubileuszowa wersja BOXa, zawierająca podstawowy materiał do druku – PLA – w wersji XMAS Spark, czyli z iskrzącymi drobinkami w wyjątkowych, Świątecznych kolorach. BOX składa się z czterech szpul w kolorach Spark Blue, Spark Green, Spark Gold i Spark Burgund.

ZAWARTOŚĆ XMAS Spark Anniversary BOXa

PLA 1.75mm 0,25 kg Spark Blue
PLA 1.75mm 0,25 kg Spark Green
PLA 1.75mm 0,25 kg Spark Gold
PLA 1.75mm 0,25 kg Spark Burgund

UWAGA – możesz uzyskać inny efekt powierzchni, zmieniając ustawienia druku. Używając klasycznych profili dla PLA, filament XMAS Spark będzie delikatnie satynowy z widocznymi drobinkami. Jeśli zależy Ci na większym połysku, zwiększ temperaturę, zmniejsz chłodzenie lub znacznie zwolnij wydruk.

PLA to jeden z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych materiałów w druku 3D. Jest bezwonny, sztywny, biodegradowalny i łatwo się z nim pracuje. Jego wysoka popularność sprawia że jest szeroko wykorzystywany w mało wymagających projektach, szczególnie przez początkujących użytkowników. Zalecany jako materiał wyjściowy - między innymi ze względu na niewielki skurcz i brak konieczności stosowania specjalnych podkładów i podgrzewania stołu, co znacznie upraszcza druk z tego materiału.

Zastosowanie:

- gadżety domowe i biurowe,
- zabawki,
- pomoce dydaktyczne,
- ozdoby, dekoracje, prototypy.

EKSTRA GRATIS!

Cleaner to specjalnie przygotowany filament, służący do czyszczenia głowicy drukarki 3D FDM. Podczas procesu druku z różnych materiałów, w głowicy mogą odkładać się cząsteczki, wpływające na drożność i kulturę pracy głowicy. Materiał Cleaner jest idealnym narzędziem czyszczącym, ma właściwości wiążące i odrywające zalegające w głowicy pozostałości innych filamentów. Zaleca się stosowanie Cleanera przy każdej zmianie materiału drukującego. Cleaner nadaje się do czyszczenia w trakcie ekstruzji na gorąco lub też metodą “cold-plug”.