

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

**Ref. nr.: YT-01.**

1. Nazwa produktu: 22 i 25 mm Forestia Podłoga Standard.  
22 i 25 mm Forestia Podłoga Ekstra.
2. Typ produktu : Forestia Podłoga Standard: **Płyta wiórowa typ: NS-EN 312 P6**  
Forestia Podłoga Ekstra: **Płyta wiórowa typ: NS-EN 312 P5/6**
3. Zamierzone zastosowanie: Typ P6: **Płyta nośna na duże obciążenia do stosowania w suchych warunkach.**  
Typ P5/6: **Płyta nośna na duże obciążenia do stosowania w wilgotnych warunkach.**
4. Producent: **Forestia AS, 2435 Braskereidfoss, Norge.**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu budowlanego : **System 2+**
6. Norma zharmonizowana: **NS-EN 13986:2004+A1:2015.**  
Akredytowane laboratorium: **Norsk Treteknisk Institutt, Nr identyfikacyjny 1070.**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki:	Właściwości użytkowe:		Zharmonizowana specyfikacja techniczna:
	22 i 25mm Forestia Podłoga Standard, P6	22 i 25mm Forestia Podłoga Ekstra, P5/6	
Wytrzymałość na zginanie Moduł elastyczności Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne Pęcznienie 24 godziny Odporność na wilgoć po teście cyklicznym: - Pęcznienie - Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	16 MPa 2550 MPa 0,40 MPa ≤15 %	16 MPa 2550 MPa 0,40 MPa ≤10 %  ≤11 % 0,20 MPa	NS-EN 13986:2004 +A1:2015.
Test funkcjonalny podłogi : -Statyczne obciążenie punktowe -Dynamiczne obciążenie punktowe	Zdany Zdany		
Klasa pożarowa:	D <sub>FL</sub> - s1		
Izolacja dźwiękowa w powietrzu	Nie określona		
Absorpcja dźwięku, częstotliwość 250-500 Hz	0,10		
Absorpcja dźwięku, częstotliwość 1000-2000 Hz	0,25		
Przepuszczalność pary wodnej μ, mokry / suchy kubek	15 / 50		
Przewodność cieplna, W/(m K)	0,12		
Odporność biologiczna	Nie określona		
Zawartość pięcioklorofenolu	< 5 ppm		
Klasa zawartości formaldehydu	E1		

8. Właściwości użytkowe towaru podanego w punkcie 1. i 2. są zgodne z właściwościami użytkowymi z punktu 7.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wystawiona na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w punkcie 4.  
W imieniu producenta podpisał :

Vegard Gronnerud,      Szefer ds. Jakości  
Nazwisko                      Stanowisko

Braskereidfoss,    07.03.2019

.....  
Podpis

Repertorium 1274/219

Ja, mgr Marzena Pakuła-Piaścik, tłumacz przysięgły przy Ministerstwie Sprawiedliwości wpisana na listę Ministerstwa Sprawiedliwości pod nr TP/3298/05, stwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem sporządzonym w języku norweskim, Gdańsk, dnia 2019-08-27

