

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

**Ref. nr.: YT- 03.**

1. Nazwa produktu: 12 mm Forestia Gotowa ofoliowana płyta ścienna/ Ferdigvegg.  
12 mm Forestia 3 Wall z/gruntowaniem.
2. Typ produktu : Płyta wiórowa typ: NS-EN 312 P2
3. Zamierzone zastosowanie: **Płyty do zastosowania w wyposażeniu wnętrz (obejmuje meble)  
w warunkach suchych.**
4. Producent: Forestia AS, 2435 Braskereidfoss, Norge.
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu budowlanego : System 2+
6. Norma zharmonizowana: NS-EN 13986:2004+A1:2015.
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki:	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna:
Wytrzymałość na zginanie	11 MPa	NS-EN 13986:2004 +A1:2015.
Moduł elastyczności	1800 MPa	
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	0,40 MPa	
Przepuszczalność pary wodnej $\mu$ , mokry / suchy	15 / 50	
Klasa pożarowa:		
12 mm płyta wiórowa, gęstość > 600 kg/m <sup>3</sup> :	D-s2,d0	
Klasa zawartości formaldehydu	E1	
Izolacja dźwiękowa w powietrzu	Nie określona	
Współczynnik absorpcji dźwięku:		
- Zakres częstotliwości 250 – 500 Hz	0,10	
- Zakres częstotliwości 1000 – 2000 Hz	0,25	
- Przewodność cieplna $\lambda$	0,15 W/(m K)	
Odporność biologiczna	Nie określona	
Zawartość pięciochlorofenolu	< 5 ppm	

8. Właściwości użytkowe towaru podanego w punkcie 1 i 2. są zgodne z właściwościami użytkowymi z punktu 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wystawiona na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisał:

Vegard Gronnerud, Szef ds. Jakości  
Nazwisko Stanowisko

Braskereidfoss, 07.03.2019

.....  
Podpis

Repertorium 1275/219

Ja, mgr Marzena Pakuła-Piaścik, tłumacz przysięgły przy Ministerstwie Sprawiedliwości wpisana na listę Ministerstwa Sprawiedliwości pod nr TP/3298/05, stwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem sporządzonym w języku norweskim,  
Gdańsk, dnia 2019-08-27

*clitkiosch*

