



Tłumaczenie uwierzytelnione z języka norweskiego

F O R E S T I A

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Ref. nr.: YT-17.

- Nazwa produktu: 22 mm Forestia Podłoga Profesjonalna Standard.  
22 mm Forestia Podłoga Profesjonalna Ekstra.
- Typ produktu : Forestia Podłoga Profesjonalna Standard: **Płyta wiórowa typ: NS-EN 312 P6**  
Forestia Podłoga Profesjonalna Ekstra: **Płyta wiórowa typ: NS-EN 312 P5/6**
- Zamierzone zastosowanie: Typ P6: **Płyta nośna na duże obciążenia do stosowania w suchych warunkach.**  
Typ P5/6: **Płyta nośna na duże obciążenia do stosowania w wilgotnych warunkach.**
- Producent: **Forestia AS, 2435 Braskereidfoss, Norge.**
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu budowlanego : **System 2+**
- Norma zharmonizowana: **NS-EN 13986:2004+A1:2015.**  
Akredytowane laboratorium: **Norsk Treteknisk Institutt, nr identyfikacyjny 1070.**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki:	Właściwości użytkowe:		Zharmonizowana specyfikacja techniczna:
	22 mm Forestia Podłoga Profesjonalna Standard, P6	22 mm Forestia Podłoga Profesjonalna Ekstra, P5/6	
Wytrzymałość na zginanie	16 MPa	16 MPa	NS-EN 13986:2004 +A1:2015.
Moduł elastyczności	2550 MPa	2550 MPa	
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	0,40 MPa	0,40 MPa	
Pęcznienie 24 godziny	≤15 %	≤10 %	
Odporność na wilgoć po teście cyklicznym:			
- Pęcznienie		≤11 %	
- Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne		0,20 Mpa	
Test funkcjonalny podłogi :			
-Statyczne obciążenie punktowe		Zdany	
-Dynamiczne obciążenie punktowe		Zdany	
Klasa pożarowa:		D <sub>FL</sub> - s1	
Izolacja dźwiękowa w powietrzu		Nie określona	
Absorpcja dźwięku, częstotliwość 250-500 Hz		0,10	
Absorpcja dźwięku, częstotliwość 1000-2000 Hz		0,25	
Przepuszczalność pary wodnej μ, mokry / suchy kubek		15 / 50	
Przewodność cieplna, W/(m K)		0,12	
Odporność biologiczna		Nie określona	
Zawartość pięciochlorofenolu		< 5 ppm	
Klasa zawartości formaldehydu		E1	

8. Właściwości użytkowe towaru podanego w punkcie 1 i 2. są zgodne z właściwościami użytkowymi z punktu 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wystawiona na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w punkcie 4.  
W imieniu producenta podpisał :

Vegard Gronnerud,  
Nazwisko

Szef ds. Jakości  
Stanowisko

Braskereidfoss, 07.03.2019

Podpis

Repertorium 1279/219

Ja, mgr Marzena Pakuła-Piaścik, tłumacz przysięgły przy Ministerstwie Sprawiedliwości wpisana na listę Ministerstwa Sprawiedliwości pod nr TP/3298/05, stwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem sporządzonym w języku norweskim,  
Gdańsk, dnia 2019-08-27

*Marzena Pakuła-Piaścik*

