

ORILLADORA DE PASTO INALÁMBRICA

Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 8200 / min
Diámetro de corte: 300 mm
Diámetro de la línea: 1,6 mm retorcido
Longitud de la línea: 5 m
Con paquete de batería 1pcs
Con cargador inteligente rápido 1pcs
Voltios de carga: 220V-240V ~ 50 / 60Hz



CODIGO	REF.	MEDIDA/TIPO	UN.		PRECIO + IVA
03-42-010	CGTLI20301	-	Pza.	2	69.083.-

TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR INALÁMBRICO

ESPECIFICACIONES:
Voltaje: 20 V
Velocidad sin carga: 0-400 / 0-1500 / min
Tasa de impacto máx.: 22500 / min
Fuerza de torque máx: 45NM
Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm
Ajustes de par: 18 + 1 + 1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de carga de la batería

INCLUYE:
1 Maletín plástico duro
1 Cargador rápido 220V-240V ~ 50 / 60Hz
2 Baterías P20S de iones de litio de 20V / 2A
1 Punta combinada imantada PH2 - plana 6 mm
3 brocas mampostería 4,5 y 6 mm
1 Manual de operación



CODIGO	REF.	MEDIDA/TIPO	UN.		PRECIO + IVA
03-42-002	CIDLI200215	-	Pza.	8	80.796.-

ESMERIL INALÁMBRICO

ESPECIFICACIONES:

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000 / 8500 / min
Diámetro del disco: 115mm
Rosca: M14

INCLUYE:

2 Baterías P20S de iones de litio de 20V / 4A
1 Cargador rápido 220V-240V ~ 50 / 60Hz
1 llave de ajuste
10 discos metal 4.1/2"
1 Estuche de lona
1 Manual de operación



CODIGO	REF.	MEDIDA/TIPO	UN.		PRECIO + IVA
03-42-004	CAGLI2011582	-	Pza.	6	124.024.-



Certificado SEC,
solo para artículos
que lo requieren

