

Soldadura para tubería hidráulica
Con núcleo de resina 50/50

Usos: instalaciones hidráulicas exclusivamente

ESPECIFICACIONES:
Composición: 50% estaño,
50% plomo
Diámetro: 3 mm
Peso: 450 g
Punto de fusión: 225 °C
Largo: 7 m



Empaque original: 4 piezas

CODIGO	REF	MEDIDA/TIPO	UN.		PRECIO + IVA
17-06-102	14365	7 m	Pza.	2	17.852.-

Mini soldadura solida 50/50
70g

Usos: para tubería hidráulica de cobre y hojas de metal

ESPECIFICACIONES:
Composición: 50% estaño,
50% plomo
Diámetro: 3 mm
Peso: 70 g
Punto de fusión: 216 °C



CODIGO	REF	MEDIDA/TIPO	UN.		PRECIO + IVA
17-06-103	13288	-	Pza.	12	4.015.-

Válvula de pie para estanque
Fabricadas en latón para máxima duración



- Rejillas de acero inoxidable
- Uso en bombas de agua
- Evitan el retroceso de agua en la línea de succión de la bomba



CODIGO	REF	MEDIDA/TIPO	UN.		PRECIO + IVA
17-06-390	49061	1/2"	Pza.	6	2.408.-
17-06-392	49055	3/4"	Pza.	6	3.506.-
17-06-394	49056	1"	Pza.	6	4.970.-
17-06-396	49057	1.1/4"	Pza.	6	7.980.-