

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Кафедра инфокоммуникаций

«Рекурсия в языке Python»

Отчет по лабораторной работе № 2.9

по дисциплине «Основы программной инженерии»

Выполнил студент группы ПИЖ-б-о-21-1

Гасанов Г. М. « » 2022г.

Подпись студента_____

Работа защищена « »_____20__г.

Проверил Воронкин Р.А. _____

(подпись)

Ставрополь 2022

Цель работы: приобретение навыков по работе с рекурсивными функциями при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.x.

Выполнение работы:

1. Изучить теоретический материал работы.
2. Создать общедоступный репозиторий на GitHub, в котором будет использована лицензия IT и язык программирования Python.
3. Выполните клонирование созданного репозитория.

```
[(base) svetik@MacBook-Air-Svetik Laba12 % git clone https://github.com/kucherenk  
osveta/LR_2.9.git  
Cloning into 'LR_2.9'...  
remote: Enumerating objects: 5, done.  
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.  
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.  
remote: Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0  
Receiving objects: 100% (5/5), done.
```

Рисунок 2 – Клонирование репозитория

4. Дополните файл .gitignore необходимыми правилами для работы с IDE PyCharm.
5. Организуйте свой репозиторий в соответствии с моделью ветвления git-flow.

```
[(base) svetik@MacBook-Air-Svetik LR_2.9 % git flow init  
  
Which branch should be used for bringing forth production releases?  
- main  
Branch name for production releases: [main]  
Branch name for "next release" development: [develop]  
  
How to name your supporting branch prefixes?  
Feature branches? [feature/]  
Bugfix branches? [bugfix/]  
Release branches? [release/]  
Hotfix branches? [hotfix/]  
Support branches? [support/]  
Version tag prefix? []  
Hooks and filters directory? [/Users/svetik/Desktop/Laba12/LR_2.9/.git/hooks]  
(base) svetik@MacBook-Air-Svetik LR_2.9 %
```

Рисунок 3 – Организация репозитория в соответствии с моделью git-flow 6.

Создайте проект PyCharm в папке репозитория.

7. Самостоятельно изучите работу со стандартным пакетом Python `timeit`. Оцените с помощью этого модуля скорость работы итеративной и рекурсивной версий функций `factorial` и `fib`. Во сколько раз изменится скорость работы рекурсивных версий функций `factorial` и `fib` при использовании декоратора `lru_cache`? Приведите в отчет и обоснуйте полученные результаты.

Этот модуль предоставляет простой способ определения времени выполнения небольших фрагментов кода на Python. Он имеет как интерфейс командной строки, так и вызываемый. Это позволяет избежать ряда распространенных ловушек для измерения времени выполнения.

Модуль определяет три удобные функции и открытый класс.

Синтаксис:

`timeit.timeit(stmt, setup, timer, number)`, где

- **stmt**: это код, для которого вы хотите измерить время выполнения. Значение по умолчанию - “pass”.
- **setup**: здесь будут детали настройки, которые необходимо выполнить перед `stmt`. Значение по умолчанию - “pass”.
- **timer**: это будет иметь значение таймера, `timeit()` уже имеет значение по умолчанию, и мы можем его игнорировать.
- **number**: `stmt` будет выполняться в соответствии с номером, указанным здесь. Значение по умолчанию - 1000000.

Для работы с `timeit()` нам нужно импортировать соответствующий модуль.

Важно, модулем `timeit` ваш код выполняется в другом пространстве имен. Таким образом, он не распознает функции, которые вы определили в своем глобальном пространстве имен. Для того, чтобы `timeit` распознавал ваши функции, вам необходимо импортировать его в то же пространство имен. Вы

можете добиться этого, передав `from __main__ import func_name` как аргументу `setup`

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import timeit
from functools import lru_cache

@lru_cache def
factorial(n):
    if n == 0:
        return 1
    elif n == 1:
        return 1
    else:
        return n * factorial(n - 1)

    def
factorial_s(n):
    if n == 0:
        return 1
    elif n == 1:
        return 1
    else:
        return n * factorial_s(n - 1)

    def
factorial_i(n):
    product = 1
    while n > 1:
        product *= n
        n -= 1
    return product

code_1 = """
from __main__ import factorial
n = 12
"""
code_2 = """
from __main__ import factorial_s
n = 12
"""
code_3 = """
from __main__ import factorial_i
n = 12
"""
if __name__ == "__main__":
    print("Рекурсивная функция с lru_cache: ")
    print(timeit.timeit(setup=code_1, stmt="factorial(n)", number=10000))
    print("Рекурсивная функция: ")
    print(timeit.timeit(setup=code_2, stmt="factorial_s(n)", number=10000))
    print("Итеративная функция: ")
    print(timeit.timeit(setup=code_3, stmt="factorial_i(n)", number=10000))
```

```
Рекурсивная функция с lru_cache:  
0.0003013749956153333  
Рекурсивная функция:  
0.005159958032891154  
Итеративная функция:  
0.0032879170030355453
```

Рисунок 5 – Результат работы программы

```
#!/usr/bin/env python3  
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```

import timeit
from functools import lru_cache

@lru_cache def fib(n):
    if n == 0 or n == 1:
        return n
    else:
        return fib(n - 2) + fib(n - 1)
    def fib_s(n):
        if n
    == 0 or n == 1:
        return n
    else:
        return fib_s(n - 2) + fib_s(n - 1)
    def fib_i(n):
        a,
    b = 0, 1
    while n >
0:
        a, b = b, a
    + b
        n -= 1
    return a

code_1 = """
from __main__ import fib
n = 12
"""
code_2 = """
from __main__ import fib_s
n = 12
"""
code_3 = """
from __main__ import fib_i
n = 12
"""
if __name__ ==
"__main__":
    print("Рекурсивная функция с lru_cache: ")
    print(timeit.timeit(setup=code_1, stmt="fib(n)", number=10000))
    print("Рекурсивная функция: ")
    print(timeit.timeit(setup=code_2, stmt="fib_s(n)", number=10000))
    print("Итеративная функция: ")
    print(timeit.timeit(setup=code_3, stmt="fib_i(n)", number=10000))

```

Рекурсивная функция с lru_cache:

0.0003802919527515769

Рекурсивная функция:

0.16820741596166044

Итеративная функция:

0.003111166995950043

Рисунок 6 – Результат работы программы

Исходя из результатов мы видим, что рекурсивная функция выполняется медленнее итеративной, при этом использование декоратора `lru_cache` позволяет сократить время работы рекурсивной функции в 10-11 раз.

8. Самостоятельно проработайте пример с оптимизацией хвостовых вызовов в Python. С помощью пакета `timeit` оцените скорость работы функций `factorial` и `fib` с использованием интроспекции стека и без использования интроспекции стека. Приведите полученные результаты в отчет.

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

# Эта программа показывает работу декоратора, который производит оптимизацию
# хвостового вызова. Он делает это, вызывая исключение, если оно является его
# прародителем, и перехватывает исключения, чтобы вызвать стек.
import sys
import timeit
class
TailRecurseException(Exception):
def __init__(self, args, kwargs):
    self.args = args
self.kwargs = kwargs
    def
tail_call_optimized(g):
    """
        Эта программа показывает работу декоратора, который производит
        оптимизацию
        хвостового вызова. Он делает это, вызывая исключение, если оно является его
        прародителем, и перехватывает исключения, чтобы подделать оптимизацию
        хвоста.

        Эта функция не работает, если функция декоратора не использует
        хвостовой вызов.
    """
    def func(*args, **kwargs):
        f =
sys._getframe()
        if f.f_back and f.f_back.f_back and f.f_back.f_back.f_code == f.f_code:
            raise TailRecurseException(args, kwargs)
        else:
            while True:
                try:
                    return g(*args, **kwargs)
                except TailRecurseException as e:
                    args = e.args
                    kwargs = e.kwargs

        func.__doc__ = g.__doc__
    return func
    def factorial(n,
acc=1):
```

```

    if n == 0:
        return acc
    return factorial(n - 1, n*acc)

@tail_call_optimized def
factorial_o(n, acc=1):
    if n == 0:
        return acc
    return factorial(n - 1, n * acc)
    def fib(i, current=0,
next=1):
        if i == 0:
            return current
    else:
        return fib(i - 1, next, current + next)

@tail_call_optimized def
fib_o(i, current=0, next=1):
    if i == 0:
        return current
    else:
        return fib_o(i - 1, next, current + next)

code_1 = """
from __main__ import factorial n
= 100
"""
code_2 = """
from __main__ import factorial_o n
= 100
"""
code_3 = """
from __main__ import fib n
= 10
"""
code_4 = """
from __main__ import fib_o n
= 10
"""
if __name__ ==
'__main__':
    print("Рекурсивная функция (factorial):")
    print(timeit.timeit(setup=code_1, stmt="factorial(n)", number=10000))
    print("Рекурсивная функция с @tail_call_optimized(factorial):")
    print(timeit.timeit(setup=code_2, stmt="factorial_o(n)", number=10000))
    print("Рекурсивная функция (fib):")
    print(timeit.timeit(setup=code_3, stmt="fib(n)", number=10000))
    print("Рекурсивная функция с @tail_call_optimized (fib):")
    print(timeit.timeit(setup=code_4, stmt="fib_o(n)", number=10000))

```



```

Рекурсивная функция (factorial):
0.06858458300121129
Рекурсивная функция с @tail_call_optimized(factorial):
0.056594041001517326
Рекурсивная функция (fib):
0.004009167023468763
Рекурсивная функция с @tail_call_optimized (fib):
0.11283154203556478

```

Рисунок 7 – Результат работы программы

Сокращения времени выполнения после оптимизации вовсе нет.

9. Выполните индивидуальные задания. Приведите в отчете скриншоты работы программ решения индивидуального задания.

10. Опишите рекурсивную функцию, которая по заданным вещественному x и целому n вычисляет величину x^n согласно формуле:

$$x^n = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 1/x^{|n|}, & n < 0, \\ x \cdot (x^{n-1}), & n > 0. \end{cases}$$

```

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

def func(x, n):
    if n == 0:
        return 1
    elif n < 0:
        return 1 / pow(x, abs(n))
    elif n > 0:
        return x * pow(x, n - 1)

if __name__ == '__main__':
    x = float(input("enter x: "))
    n = int(input("enter n: "))

    print(func(x, n))

```

```

C:\Users\dimu7\AppData
enter x: 3.4
enter n: 5
454.35423999999999

```

Рисунок 8 – Результат работы программы

10. Зафиксируйте сделанные изменения в репозитории.

Вопросы для защиты работы

1. Для чего нужна рекурсия?

Рекурсия подразумевает более компактный вид записи выражения. Обычно это зависимость процедур (функций, членов прогресс и т.д.) соседних порядковых номеров. Некоторые зависимости очень сложно выразить какойлибо формулой, кроме как рекурсивной. Рекурсия незаменима в ряде случаев при программировании замкнутых циклов.

2. Что называется базой рекурсии?

Если ветвь же приводит к очевидному результату и решение не требует дальнейших вложенных вызовов, эта ветвь называется базой рекурсии.

3. Самостоятельно изучите что является стеком программы. Как используется стек программы при вызове функций?

Стек хранит информацию для возврата управления из подпрограмм в программу и для возврата в программу из обработчика прерывания. При вызове подпрограммы или возникновении прерываний, в стек заносится адрес возврата – адрес в памяти следующей инструкции приостановленной программы и управление передаётся подпрограмме или подпрограмме обработчику.

4. Как получить текущее значение максимальной глубины рекурсии в языке Python?

Чтобы проверить текущие параметры лимита нужно запустить:
`sys.getrecursionlimit()`

5. Что произойдет если число рекурсивных вызовов превысит максимальную глубину рекурсии в языке Python?

Программа выдаст ошибку: `RuntimeError: Maximum Recursion Depth Exceeded`

6. Как изменить максимальную глубину рекурсии в языке Python?

Изменить максимальную глубины рекурсии можно с помощью `sys.setrecursionlimit(limit)`.

7. Каково назначение декоратора `lru_cache` ?

Декоратор можно использовать для уменьшения количества лишних вычислений.

8. Что такое хвостовая рекурсия? Как проводится оптимизация хвостовых вызовов?

Хвостовая рекурсия – частный случай рекурсии, при котором любой рекурсивный вызов является последней операцией перед возвратом из функции. Подобный вид рекурсии примечателен тем, что может быть легко заменён на итерацию путём формальной и гарантированно корректной перестройки кода функции.

Оптимизация хвостовой рекурсии путём преобразования её в плоскую итерацию реализована во многих оптимизирующих компиляторах. В некоторых функциональных языках программирования спецификация гарантирует обязательную оптимизацию хвостовой рекурсии.