

目录 Contents

- ◆ Bitmaps
- ◆ HyperLogLog
- ◆ GEO

Bitmaps

公司的年度总结会



Bitmaps



公司的年度总结会第二天



Bitmaps

存储需求

| | | |
|----|----|----|
| 党员 | 党员 | 党员 |
| 是 | Y | 1 |

01001010

Bitmaps

存储需求

| | | |
|----|----|----|
| 党员 | 党员 | 党员 |
| 是 | Y | 1 |

11111111

↑ ↑
取值 改值
位置 位置
 结果

Bitmaps类型的基础操作

- 获取指定key对应偏移量上的bit值

```
getbit key offset
```

- 设置指定key对应偏移量上的bit值，value只能是1或0

```
setbit key offset value
```

Bitmaps类型的扩展操作

业务场景

电影网站

- 统计每天某一部电影是否被点播
- 统计每天有多少部电影被点播
- 统计每周/月/年有多少部电影被点播
- 统计年度哪部电影没有被点播

业务分析

01010011

Bitmaps



Bitmaps类型的扩展操作

业务场景

电影网站

- 统计每天某一部电影是否被点播
- 统计每天有多少部电影被点播
- 统计每周/月/年有多少部电影被点播
- 统计年度哪部电影没有被点播

业务分析

01010011

《非诚勿扰》
id:5
offset:4

01010011

01010011
or 11011001
11011001

11011001

Bitmaps



Bitmaps类型的扩展操作

- 对指定key按位进行交、并、非、异或操作，并将结果保存到destKey中

```
bitop op destKey key1 [key2...]
```

- and: 交
 - or: 并
 - not: 非
 - xor: 异或
- 统计指定key中1的数量

```
bitcount key [start end]
```

Tips 21:

- redis 应用于信息状态统计

HyperLogLog

统计独立UV

- 原始方案: set
 - 存储每个用户的id (字符串)
- 改进方案: Bitmaps
 - 存储每个用户状态 (bit)
- 全新的方案: Hyperloglog

HyperLogLog



基数

- 基数是数据集去重后元素个数
- HyperLogLog 是用来做基数统计的，运用了LogLog的算法

{1, 3, 5, 7, 5, 7, 8}

基数集: {1, 3, 5, 7, 8}

基数: 5

{1, 1, 1, 1, 1, 7, 1}

基数集: {1, 7}

基数: 2

HyperLogLog

LogLog算法

$$DV_{LL} = \text{constant} * m * 2^{\bar{R}}$$

$$DV_{HLL} = \text{constant} * m^2 * \left(\sum_{j=1}^m 2^{-R_j} \right)^{-1}$$

HyperLogLog



LogLog算法

Let $h : \mathcal{D} \rightarrow \{0, 1\}^{32}$ hash data from \mathcal{D} to binary 32-bit words.
 Let $\rho(s)$ be the position of the leftmost 1-bit of s : e.g., $\rho(1 \dots) = 1$, $\rho(0001 \dots) = 4$, $\rho(0^K) = K + 1$.
 define $\alpha_{16} = 0.673$; $\alpha_{32} = 0.697$; $\alpha_{64} = 0.709$; $\alpha_m = 0.7213 / (1 + 1.079/m)$ for $m \geq 128$;
Program HYPERLOGLOG (**input** \mathcal{M} : multiset of items from domain \mathcal{D}).
assume $m = 2^b$ with $b \in [4..16]$.
initialize a collection of m registers, $M[1], \dots, M[m]$, to 0;
for $v \in \mathcal{M}$ **do**
 set $x := h(v)$;
 set $j = 1 + \langle x_1 x_2 \dots x_b \rangle_2$; {the binary address determined by the first b bits of x }
 set $w := x_{b+1} x_{b+2} \dots$;
 set $M[j] := \max(M[j], \rho(w))$;
compute $E := \alpha_m m^2 \cdot \left(\sum_{j=1}^m 2^{-M[j]} \right)^{-1}$; {the "raw" HyperLogLog estimate}
if $E \leq \frac{5}{3}m$ **then**
 let V be the number of registers equal to 0;
 if $V \neq 0$ **then set** $E^* := m \log(m/V)$ **else set** $E^* := E$; {small range correction}
if $E \leq \frac{1}{30} 2^{32}$ **then**
 set $E^* := E$; {intermediate range—no correction}
if $E > \frac{1}{30} 2^{32}$ **then**
 set $E^* := -2^{32} \log(1 - E/2^{32})$; {large range correction}
return cardinality estimate E^* with typical relative error $\pm 1.04/\sqrt{m}$.

HyperLogLog类型的基本操作

- 添加数据

```
pfadd key element [element ...]
```

- 统计数据

```
pfcount key [key ...]
```

- 合并数据

```
pfmerge destkey sourcekey [sourcekey...]
```

Tips 22:

- redis 应用于独立信息统计

HyperLogLog

相关说明

- 用于进行基数统计，不是集合，不保存数据，只记录数量而不是具体数据
- 核心是基数估算算法，最终数值存在一定误差
- 误差范围：基数估计的结果是一个带有 0.81% 标准错误的近似值
- 耗空间极小，每个hyperloglog key占用了12K的内存用于标记基数
- pfadd命令不是一次性分配12K内存使用，会随着基数的增加内存逐渐增大
- Pfmerge命令合并后占用的存储空间为12K，无论合并之前数据量多少

GEO

火热的生活服务类软件

- 微信 / 陌陌
- 美团 / 饿了么
- 携程 / 马蜂窝
- 高德 / 百度
-



GEO类型的基本操作

- 添加坐标点

```
geoadd key longitude latitude member [longitude latitude member ...]
```

- 获取坐标点

```
geopos key member [member ...]
```

- 计算坐标点距离

```
geodist key member1 member2 [unit]
```

GEO类型的基本操作

- 根据坐标求范围内的数据

```
georadius key longitude latitude radius m|km|ft|mi [withcoord] [withdist] [withhash] [count count]
```

- 根据点求范围内数据

```
georadiusbymember key member radius m|km|ft|mi [withcoord] [withdist] [withhash] [count count]
```

- 获取指定点对应的坐标hash值

```
geohash key member [member ...]
```

Tips 23:

- redis 应用于地理位置计算

同时上面两个函数还可以加 asc、desc 升序降序，案例：微信附近的人。