

Guía de instalación del sitio en Plesk

Para el informático — paso a paso (cuentas Resend y OpenRouter, alojamiento Plesk/Node, redirecciones, HTTPS)
Servidor Ubuntu + Plesk · nginx · Node.js 24 · septiembre de 2026

0. Visión general

El nuevo sitio es una aplicación **Next.js exportada como estática** (carpeta out/, sin base de datos). Un **servidor Node único** (server.mjs) sirve las páginas, gestiona dos funciones dinámicas (asistente IA y envío de solicitudes de cita) y aplica automáticamente las **252 redirecciones** de las URLs antiguas (SEO preservado).

Todo el código está en GitHub: <https://github.com/pirabellabs1-coder/travisum> (rama main). La carpeta deploy-plesk/ contiene esta guía y los archivos de redirecciones.

Orden recomendado: (1) crear las dos cuentas/claves — Resend y OpenRouter — y luego (2) instalar el sitio en Plesk con esas claves. El sitio actual (WordPress) permanece en línea hasta el cambio final del dominio.

1. Crear la cuenta Resend (envío de los correos de cita)

Resend envía por correo las solicitudes del formulario de cita. Se necesita una cuenta, un dominio verificado y una clave API.

1. Ir a <https://resend.com> y crear una cuenta (botón *Sign up*). Usar la dirección profesional de la oficina.
2. En el panel: menú **Domains** → **Add Domain** → escribir `travisum.com` → *Add*.
3. Resend muestra una lista de **registros DNS** que hay que añadir (normalmente: un registro **MX** y un **TXT (SPF)** en un subdominio `send`, un **TXT/CNAME (DKIM)** del tipo `resend._domainkey`, y opcionalmente un **DMARC**). Copiar estos valores **exactamente**.
4. Añadir estos registros en la **zona DNS de Travisum.com** — en el registrador (donde se gestiona el dominio) o en Plesk si Plesk gestiona el DNS (*Sitios web y dominios* → *DNS*). Luego, en Resend, pulsar *Verify* y esperar el estado **Verified** (puede tardar de unos minutos a unas horas).
5. Menú **API Keys** → **Create API Key** → nombre « Travisum site », permiso *Sending access*. Copiar la clave `re_...` (solo se muestra una vez). → será la variable `RESEND_API_KEY` en Plesk (paso 3).
6. Elegir la dirección de remitente en el dominio verificado, p. ej. `no-reply@travisum.com` → será `RDV_FROM`. El destinatario de las solicitudes (`RDV_TO`) es `info@travisum.com` por defecto.

Mientras el dominio de Resend no esté verificado, el envío real falla y el formulario recurre automáticamente al envío mediante el correo del visitante (mailto:). El sitio sigue funcionando.

2. Crear la cuenta OpenRouter (asistente IA del sitio)

1. Ir a <https://openrouter.ai> → crear una cuenta / iniciar sesión.
2. Menú **Keys** → **Create Key** → copiar la clave `sk-or-v1-...` → será `OPENROUTER_API_KEY` en Plesk.
3. Añadir saldo a la cuenta si es necesario (el modelo por defecto, `anthropic/claude-haiku-4.5`, es económico).

Sin esta clave, el asistente muestra un mensaje alternativo invitando a llamar/escribir a la oficina — el resto del sitio funciona con normalidad.

3. Instalar el sitio en Plesk

3.1 Obtener el código (Git)

1. En Plesk, en el dominio de destino: **Git** → **Añadir repositorio** → URL `https://github.com/pirabellabs1-coder/travisum`, rama `main`. Desplegar/clonar.

3.2 Node.js

2. Abrir **Administrador de Node.js** en el dominio. Seleccionar la versión **24.20.0** (LTS, ya instalada). Definir *Raíz de la aplicación* = la carpeta del repositorio clonado, y *Archivo de inicio de la aplicación* = `server.mjs`.

3.3 Dependencias y compilación (build)

3. Pulsar **NPM install** (instala Next + Express).
4. Ejecutar la compilación: ejecutar el script `build` (botón *Run script* → `build`), o por SSH: `npm run build`. Esto genera la carpeta `out/`.

Si la compilación en el servidor da problemas, podemos entregar la carpeta `out/` ya compilada.

3.4 Variables de entorno

En **Node.js** → **Variables de entorno personalizadas**, añadir:

Variable	Valor	Función
OPENROUTER_API_KEY	sk-or-v1-...	Asistente IA (paso 2)
RESEND_API_KEY	re_...	Envío correo de citas (paso 1)
RDV_FROM	no-reply@travisum.com	Remitente (dominio verificado en Resend)
RDV_TO	info@travisum.com	Destinatario de las solicitudes

3.5 Arrancar

5. Pulsar **Activar Node.js / Reiniciar la aplicación**. Plesk ejecuta `server.mjs` mediante `Passenger` (nginx en frente proporciona el puerto).

3.6 HTTPS

6. Activar **Let's Encrypt** (*Certificados SSL/TLS*) para `travisum.com` y `www.travisum.com`, y forzar la redirección `HTTP` → `HTTPS`.

4. Redirecciones de las URLs antiguas (SEO)

Nada que hacer: `server.mjs` ya aplica las **252 redirecciones 301/308** (leídas de `vercel.json`). Evitan que las URLs antiguas indexadas caigan en 404.

Si prefiere gestionarlas a nivel del servidor web, se incluyen dos archivos listos en `deploy-plesk/` (usar en su lugar, no además): `redirects.nginx.conf` (nginx: *Apache & nginx Settings* → *Additional nginx directives*) o `redirects.htaccess` (Apache).

5. Verificaciones tras la puesta en línea

- `https://<dominio>/` → se muestra la página de inicio.
- `https://<dominio>/visas/inde/` → se muestra una ficha de país.

- `https://<dominio>/api/chat/` → responde `{"ok":true,"service":"chat","configured":true}` (configured:true = clave OpenRouter reconocida).
- `https://<dominio>/api/rdv/` → "configured":true (clave Resend reconocida).
- Una URL antigua, p. ej. `/visas/chine/chine-informations-generales/` → redirige a `/visas/chine/`.
- Enviar una prueba desde el formulario de cita → el correo llega a `info@travisum.com`.

6. Cambio del dominio (día D)

El sitio actual permanece en línea durante la preparación. Una vez las verificaciones anteriores estén OK en el nuevo sitio, apuntar `travisum.com` a la nueva aplicación (Plesk) y activar HTTPS. En ese momento, las 252 redirecciones entran en vigor y se preserva el posicionamiento de las URLs antiguas.