

Guide d'installation du site sur Plesk

Pour l'informaticien — étape par étape (comptes Resend & OpenRouter, hébergement Plesk/Node, redirections, HTTPS)

Serveur Ubuntu + Plesk · nginx · Node.js 24 · septembre 2026

0. Vue d'ensemble

Le nouveau site est une application **Next.js exportée en statique** (dossier out/, aucune base de données). Un **serveur Node unique** (server.mjs) sert les pages, gère deux fonctions dynamiques (assistant IA et envoi des demandes de rendez-vous) et applique automatiquement les **252 redirections** des anciennes URL (SEO préservé).

Tout le code est sur GitHub : <https://github.com/pirabellabs1-coder/travisum> (branche main). Le dossier deploy-plesk/ contient ce guide et les fichiers de redirections.

Ordre conseillé : (1) créer les deux comptes/clés — Resend & OpenRouter — puis (2) installer le site sur Plesk avec ces clés. Le site actuel (WordPress) reste en place jusqu'au basculement final du domaine.

1. Créer le compte Resend (envoi des e-mails de rendez-vous)

Resend envoie par e-mail les demandes du formulaire de rendez-vous. Il faut un compte, un domaine vérifié et une clé API.

1. Aller sur <https://resend.com> et créer un compte (bouton *Sign up*). Utiliser l'adresse professionnelle du bureau.
2. Dans le tableau de bord : menu **Domains** → **Add Domain** → saisir `travisum.com` → *Add*.
3. Resend affiche alors une liste d'**enregistrements DNS** à ajouter (en général : un enregistrement **MX** et un **TXT (SPF)** sur un sous-domaine `send`, un **TXT/CNAME (DKIM)** du type `resend._domainkey`, et éventuellement un **DMARC**). Copier ces valeurs **exactement**.
4. Ajouter ces enregistrements dans la **zone DNS de Travisum.com** — soit chez le registrar (là où le domaine est géré), soit dans Plesk si Plesk gère le DNS (*Sites Web & Domaines* → *DNS*). Puis, dans Resend, cliquer *Verify* et attendre le statut **Verified** (peut prendre de quelques minutes à quelques heures).
5. Menu **API Keys** → **Create API Key** → nom « Travisum site », permission *Sending access*. Copier la clé `re_...` (elle ne sera affichée qu'une fois). → ce sera la variable `RESEND_API_KEY` dans Plesk (étape 3).
6. Choisir l'adresse d'expéditeur sur le domaine vérifié, ex. `no-reply@travisum.com` → ce sera `RDV_FROM`. Le destinataire des demandes (`RDV_TO`) est `info@travisum.com` par défaut.

Tant que le domaine Resend n'est pas vérifié, l'envoi réel échoue et le formulaire bascule automatiquement sur un envoi via la messagerie du visiteur (mailto:). Le site reste donc fonctionnel.

2. Créer le compte OpenRouter (assistant IA du site)

1. Aller sur <https://openrouter.ai> → créer un compte / se connecter.
2. Menu **Keys** → **Create Key** → copier la clé `sk-or-v1-...` → ce sera `OPENROUTER_API_KEY` dans Plesk.
3. Créditer le compte si nécessaire (le modèle par défaut, `anthropic/claude-haiku-4.5`, est économique).

Sans cette clé, l'assistant affiche un message de repli invitant à appeler/écrire au bureau — le reste du site fonctionne normalement.

3. Installer le site sur Plesk

3.1 Récupérer le code (Git)

1. Dans Plesk, sur le domaine cible : **Git** → **Add Repository** → URL `https://github.com/pirabellabs1-coder/travisum`, branche `main`. Déployer/cloner.

3.2 Node.js

2. Ouvrir **Node.js** sur le domaine. Sélectionner la version **24.20.0** (LTS, déjà installée). Définir *Application Root* = le dossier du dépôt cloné, et *Application Startup File* = `server.mjs`.

3.3 Dépendances et build

3. Cliquer **NPM install** (installe Next + Express).
4. Lancer le build : exécuter le script build (bouton *Run script* → build), ou en SSH : `npm run build`. Cela génère le dossier `out/`.

Si le build sur le serveur pose problème, nous pouvons fournir le dossier `out/` déjà compilé (à téléverser dans le dépôt).

3.4 Variables d'environnement

Dans **Node.js** → **Custom environment variables**, ajouter :

Variable	Valeur	Rôle
OPENROUTER_API_KEY	sk-or-v1-...	Assistant IA (étape 2)
RESEND_API_KEY	re_...	Envoi e-mail RDV (étape 1)
RDV_FROM	no-reply@travisum.com	Expéditeur (domaine vérifié Resend)
RDV_TO	info@travisum.com	Destinataire des demandes

3.5 Démarrer

5. Cliquer **Enable Node.js / Restart App**. Plesk lance `server.mjs` via Passenger (nginx en façade fournit le port).

3.6 HTTPS

6. Activer **Let's Encrypt (SSL/TLS Certificates)** pour `travisum.com` et `www.travisum.com`, puis forcer la redirection HTTP → HTTPS.

4. Redirections des anciennes URL (SEO)

Rien à faire : `server.mjs` applique déjà les **252 redirections 301/308** (lues depuis `vercel.json`). Elles évitent que les anciennes URL indexées ne tombent en 404.

Si vous préférez les gérer au niveau du serveur web, deux fichiers prêts sont fournis dans `deploy-plesk/` (à utiliser à la place, pas en plus) : `redirects.nginx.conf` (nginx : *Apache & nginx Settings* → *Additional nginx directives*) ou `redirects.htaccess` (Apache).

5. Vérifications après mise en ligne

- `https://<domaine>/` → l'accueil s'affiche.
- `https://<domaine>/visas/inde/` → une fiche pays s'affiche.

- `https://<domaine>/api/chat/` → répond `{"ok":true,"service":"chat","configured":true}` (configured:true = clé OpenRouter prise en compte).
- `https://<domaine>/api/rdv/` → "configured":true (clé Resend prise en compte).
- Une ancienne URL, ex. `/visas/chine/chine-informations-generales/` → redirige vers `/visas/chine/`.
- Envoyer un test depuis le formulaire de rendez-vous → l'e-mail arrive bien à `info@travisum.com`.

6. Bascule du domaine (jour J)

Le site actuel reste en ligne pendant la préparation. Une fois les vérifications ci-dessus OK sur le nouveau site, faire pointer `travisum.com` vers la nouvelle application (Plesk) et activer HTTPS. Dès ce moment, les 252 redirections prennent effet et le référencement des anciennes URL est préservé.