
CONFIGURAZIONE LABORATORIO

Come prima cosa ho proceduto a settare la rete di tutte e 3 le macchine virtuali su "Rete Interna" e assegnando il nome di "Laboratorio" alla rete.


Ho assegnato alle macchine gli indirizzi indicati nell'esercizio (Kali 192.168.50.100 – Metasploitable 192.168.50.101 – Windows 10 192.168.50.102), per tutte le MV il DNS e il Gateway è 192.168.50.1.

Ho proceduto subito dopo ad eseguire la verifica con il PING per capire se le MV comunicassero:


PING SU METASPLOITABLE (Verso KALI E WIN)



PING SU KALI (Verso METASPLOITABLE E WIN)




PING WINDOWS 10 (Verso KALI E METASPLOITABLE)




Ho proceduto poi al controllo del PING sul mio host per esser certo che il mio host non riuscisse a comunicare con le MV (e di conseguenza loro non comunicheranno con il mio host).


PING SUL MIO DISPOSITIVO




PING DA METASPLOITABLE A HOST



PING DA KALI A HOST



PING DA WINDOWS A HOST



BACKUP DELLE MACCHINE VIRTUALI

Come indicato nella traccia dell'esercizio, ho proceduto a fare un clone delle MV, ora che sono configurate e pronte all'uso, in modo che se avessi problemi posso ricominciare con una copia pulita e di nuovo pronta per lavorare. Ho testato le MV e comunicano perfettamente.