



Instruções de Controlo



if

```
if (condição) instrução 1;  
else instrução 2;
```

Aqui, cada instrução pode ser uma única instrução ou uma instrução composta entre chaves (ou seja, um bloco). A condição é qualquer expressão que retorna um valor booleano. A cláusula else é opcional.

O if funciona assim: Se a condição for verdadeira, a instrução1 é executada. Caso contrário, a instrução2 (se existir) é executada. Em nenhum caso, as duas instruções serão executadas.



switch

Switch fornece uma maneira fácil de despachar a execução para diferentes partes do seu código com base no valor de uma expressão. Como tal, muitas vezes fornece uma alternativa melhor do que uma grande série de instruções if - else - if. Aqui está a forma geral de uma instrução switch:



```
switch (expressão){  
    case valor1:  
        //declaração  
        break;  
    case valor2:  
        //declaração  
        break;  
    ...  
    default:  
        //declaração default  
}
```



while

O loop while é a instrução de loop mais fundamental do Java. Ele repete uma instrução ou bloco enquanto sua expressão de controle é verdadeira. Aqui está sua forma geral:

```
while (condição) {  
    // corpo do loop  
}
```



for

For como você verá, é uma construção poderosa e versátil. Existem duas formas de loop for. O primeiro é a forma tradicional que está em uso desde a versão original do Java. A segunda é a mais nova forma "for - each". Aqui está a forma geral da instrução for tradicional:

```
for (inicialização; condição; iteração) {  
    // corpo  
}
```



continue

A instrução continue executa a ação. Nos loops while e do - while, uma instrução continue faz com que o controle seja transferido diretamente para a expressão condicional que controla o loop. Em um loop for, o controle vai primeiro para a parte de iteração da instrução for e, em seguida, para a expressão condicional. Para todos os três loops, qualquer código intermediário é ignorado.



Dúvidas?

Tokio.