



Localizações

Introdução

Classe Locale

Classe ResourceBundle



Introdução

Localização e internacionalização são conceitos que estão ligados às aplicações que são capazes de se adaptar ao idioma e à localização do utilizador.

Assim, as linguagens, nesse caso Java, fornecem métodos para que o programador seja capaz de detetar a localização da máquina que está a usar e adaptar a aplicação para a mesma.

Também é possível, estar numa localização e escolher outro idioma.



Classe Locale

Permite reconhecer e definir a localização da máquina do utilizador que executa a aplicação.

Para verificar a localização da máquina, usar o método.

Locale locale = Locale.getDefault(); // Com esse método vai instanciar locale com o local default da máquina.

Ou então definir o seu locale

Locale locale = new Locale("pt"); // Aqui definimos a locale com o idioma português

Locale locale = new Locale("pt", "PT"); // Assim definimos locale com o idioma português e o país Portugal

A partir da sua localização (locale) podemos verificar mais detalhes sobre a localização

```
locale.getCountry();           // PT
locale.getDisplayCountry()     // Portugal
locale.getLanguage();         // pt
locale.getDisplayLanguage();   // português
```



Classe ResourceBundle

Permite trabalhar com os textos da aplicação como recursos. Assim é possível definir para cada idioma que a aplicação suporta, as traduções dos textos que correspondem à localização configurada na máquina, a qual o programa irá usar.

Para isso precisamos de criar ficheiros nome_idioma_PAIS.properties como ficheiros de propriedade, onde ira estar presente todas as traduções necessárias para aplicação num determinado idioma-

A classe ResourceBundle permite aceder ao valor de uma propriedade do ficheiro com o locale definido.

Exemplo:

texto_pt_PT.properties

cumprimento = Ola
Despedida = Adeus

texto_en_GB.properties

cumprimento = Hello
Despedida = Bye

texto_fr_FR.properties

cumprimento = Salut
Despedida = Au revoir

No exemplo temos ficheiros propriedades **texto_pt_PT.properties**, **texto_en_GB.properties** e **texto_fr_FR.properties** que correspondem traduções para português, inglês e francês respetivamente.

Usando o código seguinte podemos ter acesso a essas traduções:

```
Locale locale = Locale.getDefault();  
ResourceBundle res = ResourceBundle.getBundle("texto", locale);  
System.out.println(res.getString("cumprimento"); // Imprime o valor cumprimento dependendo do valor do locale definido
```



Vamos praticar!

Tokio.