

Aleksandër MEKSI — Pirro THOMO

ARKITEKTURA PASBIZANTINE NË SHQIPËRI¹⁾ (përfundime)

Pushtimi osman i vendosur pas një shekulli luftrash e kryengritjesh që kulmojnë me rezistencën shqiptare nën drejtimin e Heroit Kombëtar, Gjergj Kastriotit — Skënderbeut dhe shkatërrimet që e shoqëruan patën pasoja në zhvillimin kulturor të vendit. Ky pushtim shënon dhe mbylljen e një periudhe të gjatë arkitektonike me tiparet e veta specifike që kishte arritur një nivel të lartë gjatë shekujve XI-XV, sidomos në Shqipërinë Jugore e të Mesme. Zhvillimi i kësaj arkitekture në këtë periudhë, siç dëshmohej nga numri jo i vogël i monumenteve të mbetura deri në ditët tona, me larminë tipologjike, shtrirjen dhe vlerat e tyre, kishin krijuar një traditë të fortë ndërtimore në vendin tonë. Kështu që, duke filluar nga shekulli XVI, krahas ndërtimeve të kultit të ri mysliman që u fut nga pushtuesi, filluan të ngrihen dhe faltore të krishtera.

Sikundër në pikturë, edhe në arkitekturën e kultit të kësaj periudhe, ndonëse janë trashëguar mjaft parime estetike e konstruktive të arkitekturës bizantine, kemi një interpretim më të lirë të tipeve dhe formave, një përpunim të tyre në përshtatje me kushtet e reja ekonomike-shoqërore të krijuara, duke arritur në mjaft raste në konceptime arkitekturore të veçanta. Kemi të bëjmë pra me një periudhë të veçantë arkitektonike, e njohur me emrin arkitektura pasbizantine, e cila ndjek rrugën e vet të zhvillimit.

Megjithë kushtet e vështira të pushtimit turk, në gjysmën e parë të shekullit XVI rifillojnë të ndërtohen

faltore të kultit të krishterë. Por ndërsa në qytete arkitektura e kultit mysliman arrin nivele të larta,²⁾ si rezultat i dallimit fetar, kishat që ndërtohen janë të thjeshta e të varfëra dhe i takojmë në zona të thella e të largëta. Në të njëjtën kohë rindërtohen mjaft kisha të rrënuara siç janë Shën Kolli në Shelcan (para 1554), Shën Todri në Berat, Shën Kolli në Kurjan (1570), Shën Mëri Vllaherna në Berat (1578), Shën Mëria në Zervat (1585) etj. Lejimi i rindërtimit të kishave në disa qytete, tregon për një politikë më tolerante nga ana e pushtuesit që ka rrjedhur sigurisht nga rritja e rolit të popullsisë vendase ende të pa islamizuar në jetën e vendit. Megjithë këtë, ndryshimi i madh në nivelin e ndërtimeve të kishave të këtij shekulli në qytet me ndërtimet e kultit mysliman tregon se nuk janë të njëjtat atelje që i ndërtojnë ato.

Por shkallë-shkallë duke filluar nga këto forma të thjeshta të kësaj kohe, arkitektura pasbizantine nis një rrugë të gjatë zhvillimi, përdor tipe ndërtimesh të shumëllojshme dhe arrin nivelin më të lartë gjatë shekullit XVIII.

Shqyrtimi i kishave pasbizantine të Shqipërisë, në aspektin tipologjik përbën një problem më vehte, thellimi i të cilit në të gjitha drejtimet e mundshme do të ndriçojë së tepërmi anët e ndryshme të kësaj arkitekture, lidhjet e krahinave dhe ateljeve të ndryshme me njera tjetrën dhe me vendet fqinje, ecurinë në kohë të saj etj.

1. Kjo trajtesë është përfundimi i tre artikujve të mëparshëm të botuar në numrat 19 dhe 20, 1980 dhe 21, 1981, të kësaj reviste, në të cilat trajtohen pjesa më përfundimtare e këtyre ndërtimeve.

2. A. Meksi, Ndërtimet e kultit mysliman në Shqipëri, Studimet historike 1, 1980, f.

Numri mjaft i madh i monumenteve të trashëguara, shumëllojshmëria e zgjidhjeve të tyre, e bënin të domosdoshëm shqyrtimin e materialit sipas një kriteri të caktuar. Ndër mjaft kriteret të mundshme kemi zgjedhur klasifikimin e bazuar në kompozimin planimetrik e volumor, i cili, sipas mendimit tonë, shpreh më mirë tiparet thelbësore arkitektonike e konstruktive të ndërtimeve dhe e bën më të kapshme zhvillimin e ndryshimit të tyre. Në bazë të këtij klasifikimi monumentet e kësaj periudhe janë ndarë në tre grupe të mëdhenj: kishat njënefëshe, ato me strukturë në formë kryqi me kupolë dhe bazilikat. Brenda këtyre grupeve të mëdhenj tipologjikë janë veçuar nëngrupe dhe variante të ndryshme, të cilat pa u shpërndarë nga zgjidhja e përgjithshme planimetrik-volumore, shfaqin disa herë ndryshime në përbërës të tjerë tipologjikë, ose paraqesin shkallë të ndryshme përpunimi arkitektonik e konstruktiv.

Kështu kishat njënefëshe, karakteristikë e përbashkët e të cilave është salla drejtkëndëshe me absidën në anën lindore, nga ndryshimet në strukturën e mbulesës i kemi ndarë në tre nëngrupe: kishat e mbuluara me çati druri, kishat e mbuluara me sistem qemeresh, kishat e tipit sallë me kupolë. Kishat me strukturë në formë kryqi me kupolë kanë karakteristikë të përbashkët mbulimin me sistem qemeresh që hapen ndaj pjesës qendrore ku ngrihet kupola e mbështetur në katër kolona. Veçanërisht në formulimin planimetrik kanë bërë që ato t'i ndajmë në dy nëngrupe: në kishat me një absidë dhe kishat me tre absida. Grupin e tretë, bazilikat, e kemi ndarë në tre nëngrupe: bazilikat me kupolë, bazilikat e mbuluara me sistem qemeresh dhe kësulash sferike dhe bazilikat me tavan të rrafshët, edhe këtu duke u nisur nga dallimet në organizimin e hapësirës së brendshme nëpërmjet strukturës së mbulesës.

Është e qartë që për shtrirjen e gjatë kohore prej katër shekujsh të kësaj arkitekture, veç këtyre tetë grupeve kryesore do të ketë mjaft kisha që qëndrojnë deri në një farë mase veçmas prej tyre, si rezultat i zgjidhjes së veçantë, dukuri e kuptueshme në një numër të madh ndërtimesh dhe me një larmi të tillë tipologjike. Gjithashtu në një vështrim që do të merrte parasysh vendosjen dhe formën e ambienteve ndihmëse të kishës si nartekse, paraklise, hajate e këmbanare, do të kishim një numër të madh variantesh.

Ndër kishat njënefëshe, ato të mbuluara me çati druri, përbëjnë një grup të madh ndërtimesh për vetë lehtësinë e ndërtimit dhe takohen përgji-

thësisht gjatë të gjithë shekujve. Të tilla janë dhe kishat e para që ndërtohen në zona larg qendra kryesore pas pushtimit dhe që i takojnë viteve të shekullit XVI (Leshnicë, Poliçan, Pecë). Këto janë të vogla me ndonjë dritare mjaft të vogël në pjesë e sipërme të mureve dhe hajate të shtuara më vonë. Në planimetri i afrohen katrorit. Me kohë fillojnë të ndërtohen kisha me planimetri të stërgjatur, siç janë ato të Bregut të Detit Dhërmi, Vuno), me një teknikë të ndërtimit të mureve tashmë më të rregullt. Më interes është ndërtimi i dy kishave njënefëshe mjaft të mëdha në Myzeqe në fund të shekullit XVI (Toshkëz e Vanaj), ndërkohë që tipi mbizotëruar në këtë zonë është bazilika trenefëshe.

Zgjidhje më të shumëllojshme kanë kishat nëngrupit të dytë, ato me mbulesë qemeri. Ato mund të jenë të mbuluara me qemere cilindrike të vazhduar gjatë të gjithë aksit gjatësor, Jorgucat (1586) qimite i Vitkuqit (1760), ose qemeri i tyre mund të ndërpritet nga harqe tërthorë, në rolin e brinjëve të qendrës drueshmërisë (Dhuvjan, Dervican). Në këto të fundi struktura mbajtëse bëhet më e përbërë nga harqe mbajtës që ngrihen mbi pilastrat e dala në mure gjatësorë (Dervican). Një sens dinamik në rritje fiton hapësira e brendshme kur qemeri i mbulesës ndërtohet me shkallëzime (Seran Perat). Konceptim hapësiror shkon më tej në kishat me qemere të kryqëzuar (Çatistë 1584, Kardhikaq), strukturë e cila pasqyrohet dhe në kompozimin volumor të jashtëm. Volumi tërthor ngrihet mbi çatinë gjatësore, ndërsa në pamjet veriore dhe jugore projektohet në formën e frontoneve trapezoidale. Por ndërsa në Kardhikaq ky volum sapo shpërndahet nga masa tjetër e çatisë, në Çatistë ai ka fituar një hedhje në lartësi dhe një dallim të qartë si volum më vete. Kisha të tilla takohen edhe në zonat fqinje të Greqisë Veriore.³⁾ Afria me kishat bizantine të të njëjtit tip është e dukshme në kishat me mbulesë qemeri dhe akoma më e madhe në ato me qemere të kryqëzuara.

Arritjet më të mira arkitektonike e konstruktive janë realizuar në kishat e nëngrupit të tretë, në ato në formë salle me kupolë. Dallimet ndërmjet kishave të këtij nëngrupi shfaqen, në radhë të parë në vendosjen e kupolës: ajo mund të ngrihet pa ndërmjetësinë e tamburit, ose të lartësohet mbi çati nëpërmjet tij. Karakteristikë e të parave është prania e një ose më shumë bërthamave katrore të formuara nga harqe të mbështetura mbi pilastra që dalin në muret anësore, të cilat janë të mbuluara me kupola ose kësula sferike. Ambienti i altarit, me për-

3. P.L. Vokotopoulos, *O naos ton Aggion Mina sto Monodendri ton Zagorian*, «Eklisies stin Elladha meta tin Allosi», Athina 1979, 111-120.

masa të vogla, mbulohet me qemere cilindrike. Më e vjetra ndër to, kisha e Barmashit (1616) mbas shtesave të mëvonëshme arrin në pesë bërthama të tilla të lidhura me njera tjetrën. Në aspektin arkitektonik më me interes janë kishat me kupolë mbi tambur, që përsërisin tipin e njëjtë bizantin «sallë me kupolë». Më e vjetra nga to është narteksi i kishës së manastirit të Çatistës (1627), që shëmbëllen me tipin bizantin në formë kryqi të brendashkruar pa mbështetje të lira. Të tjera, Dhivri (1736), Dema (shek. XVII-XVIII) dhe Selenica (shek. XVII-XIX), janë në formë salle me kupolë, nga të cilat ajo e Selenicës duket qartë që është frymëzuar nga kisha e Armenit (shek. XI-XII), e ndodhur jo larg saj. Kishat e këtij nëngrupi, megjithëse takohen gjatë tërë kohës, janë të pakta në numër edhe për shkak të vështirësive të ndërtimit.

Forma më e përdorur e absidave në kishat njënefshe është ajo gjysëm rrethore. Megjithkëtë ka raste në të cilat përdoret absida trefaqshe, madje dhe absida pesëfaqshe. Me interes janë përdorimi i dy absidave në faqen lindore në kishën e Shën Mitrit në Potkozhjan. Ndërtimet njënefshe janë në mjaft raste kisha manastireshe dhe për këtë arsye disa janë treabsidale. Të tilla janë ato të dy nëngrupeve të fundit, me mbulesë qemeresh, (Dhrovjan, Çatistë, Jorgucat, Dhivër).

Nga kapela të vogla të ndërtuara me teknikë të varfër në shekujt e parë, ndryshe nga ndërtimet e tjera të kohës, ato fillojnë të ndërtohen me një teknikë të mirë në shekujt e fundit, ashtu si dhe ndërtimet e tjera bashkëkohëse.

Një grup mjaft i rëndësishëm për zgjidhjen planimetriko-vëllimore dhe ndërtimin struktural përbëjnë kishat në formë kryqi me kupolë. Ndërtimi i tyre flet qartë për një afri me kishat bizantine të tipit kryq i brendashkruar me kupolë, të cilat kanë shërbyer si modele për to. Duke qënë ndërtime të vështira dhe një pjesë e tyre me kërkesa arkitekturore, ato fillojnë të ndërtohen nga gjysma e dytë e shekullit të XVI, shtohen në numër në shekullin e XVII dhe pësojnë rënie në shekullin e XVIII, si nga numri ashtu dhe nga vlerat. Pjesa më e madhe e tyre janë kisha manastireshe, të ndërtuara në vende larg rrugëve të komunikimit dhe syrit të pushtesit. Manastiret në këtë kohë janë dhe pronarë tokash e pasurish të tjera. Për këto arsye mjaft prej tyre janë krijime të vërteta arkitekturale, që dëshmojnë për mjeshtërinë e ndërtuesve dhe kërkesat e larta të popullit.

Naosi i këtyre kishave ka në brendësi katër kolona, mbi të cilat ngrihet sistemi i qemereve përreth dhe kupola mbi tambur në pjesën qendrore. Vetëm kisha e Malçanit ka katër pilastra në vend të

kolonave. Po kështu dallohen në to kishat e manastirit të Voskopojës dhe atij të Dhuvjanit, të cilat kanë në brendësi gjashtë mbështetje, duke formuar për bemën një hapësirë të pavarur të mbuluar me qemer, ndërmjet krahut lindor të kryqit dhe absidës. Kemi të bëjmë në këtë mënyrë me shembuj më të zhvilluar, të njëjta me ato të variantit kryeqytetas, apo të përbërë, të arkitekturës bizantine.

Kishat e këtij nëngrupi ndonëse paraqesin mjaft ngjashmëri me kishat bizantine të të njëjtit tip, ato shfaqin edhe tipare dalluese. Dallimi kryesor i kishave pasbizantine konsiston në ekzistencën e një aksi gjatësor tepër të dukshëm. Ky është arritur jo vetëm thjeshtë me zgjatjen e planimetrisë, por edhe nëpërmjet organizimit të hapësirës së brendshme dhe të ndërtimit volumor të jashtëm.

Në interierin e naosit nuk ndjehet mbizotërimi i bërthamës qendrore dhe i krahëve të kryqit ndaj ambienteve këndore, si te kishat bizantine. Në kishat në shqyrtim ambientet këndore mbulohen me qemere cilindrike me formuese veri-jug, që hapen ndaj aksit qendror, duke u njësuar në aspektin e hapësirës së brendshme me të, një dallim ky jo i vogël. Përkrah të kishat e Zervatit, Dhuvjanit, Goranxisë, Malçanit dhe Tranoshistit, që i takojnë fundit të shekullit XVI fillimit të shekullit XVII, ku ambientet këndore janë të mbuluara me kësula sferike ose me qemerë me formuese lindje-perëndim. Po kështu kishat e manastireve të Saraqinishtit e Kamenos kanë pjesërisht të përdorura kësulat sferike. Një kupolë e dytë që nuk del mbi çati me tambur është edhe në Shën Prodhrom të Voskopojës.

Gjithashtu struktura e mbulesës së brendshme nuk shfaqet jashtë, por është e fshehur nga çatia dyujëse, që i jep ndërtesës pamjen e një bazilike. Kjo pamje nuk thyhet as nga ngritja e tamburit në pjesën qendrore, që mbetet elementi i vetëm kryesor në formulimin arkitektonik të jashtëm. Ndryshojnë rastet kur në mbulesën e ndërtesës dalin volumet e veçanta të krahëve tërthore të kryqit, gjë që i jep kompozimit volumor të jashtëm më tepër thyerje e lëvizje, por pa arritur megjithatë në shkallëzimin piramidall tipik për kishat bizantine.

Aksi gjatësor bazilikal ka ndikuar edhe në realizimin konstruktiv. Ndryshe nga kishat bizantine ku mbështetjet e harqeve mbajtës të tamburit janë në këndet e një katrori, në mjaft raste të kishave pasbizantine për vetë planin e zgjatur në drejtimin lindje-perëndim, mbështetjet i kemi në këndet e një drejtkëndëshi. Për këtë nëpërmjet harqeve të dytë mbajtës në nivel më të lartë se qemeri i krahëve të kryqit, formohet baza katrore për tamburin cilindrik. Të tilla janë zgjidhjet e Shën Thanasit në Poliçan, Qeparoit, Stegopullit, Mingulit, Kakomesë

dhe Burimit Jetëdhënës në Dervican. Në secilën prej tyre mjeshtrit ndërtues kanë përdorur mënyra të ndryshme me të njëjtin rezultat. Në dallim nga kishat e tjera, në kishën e manastirit të Kryeëngjëjve në Dervican pjesa qendrore ndërmjet kolonave mbulohet me qemer cilindrik me formuese lindje perëndim në nivel më të lartë se qemeret e krahëve të kryqit.

Ndër shembujt e paraqitur një pjesë e mirë e tyre është me një absidë në anën lindore, ndërsa pjesa tjetër me tre absida, në faqen lindore, jugore dhe veriore. Ky është dhe dallimi kryesor ndërmjet tyre, që ka bërë të shqyrtohen veçmas në dy nëngrupe të ndryshëm. Përsa i përket formës në plan, përveç absidave gjysëm rrethore në pamjen e jashtme, takohen dhe ato me tri dhe pesë faqe.

Përsa i përket vlerave arkitektonike, në vështrimin kronologjik të tyre, vihet re se më të arritura janë ndërtimet e ngritura në manastiret gjatë fundit të shekullit XVI dhe gjysmës së parë të shekullit XVII, ku ndjehet më tepër ndikimi i kishave bizantine të shekujve XIII-XIV. Këto kanë tamburet që mbajnë kupolat me proporcione të hedhura dhe të trajtuara në mënyrë të pasur. Faqet e tyre janë të zbuluara me nike të shkallëzuara të ndërtuara me gurë e tulla dhe përfundojnë me kornizë në formë dhëmbë sharre. Me nike janë trajtuar gjithashtu dhe absidat shumëfaqshe apo rrethore. Kishat e tjera të mëvonëshme janë më të thjeshta dhe jo aq të arritura në proporcionet dhe vëllimet.

Grupi i tretë i kishave pasbizantine të Shqipërisë, bazilikat, për nga vlerat arkitekturale, shtrihen territoriale, larminë e zgjidhjeve dhe përmasat e tyre, përbën një grup të rëndësishëm për studimin dhe vlerësimin e kësaj arkitekture. Prirjet për një zgjatje të aksit gjatësor, për trajtimin e pamjes së jashtme dhe për një lidhje më të mirë të hapësirës së brendshme janë vërejtur dhe në tipet e tjerë, por, më mirë se kudo, këto aspekte zgjidhen te bazilikat, ku arrijnë zhvillimin e tyre më të plotë. Me variantet e tyre të shumtë këto takohen gjatë shekujve XVIII-XIX si në qytete ashtu dhe në fshatra të mëdhenj dhe në manastire.

Në drejtim të ndërtimit struktural kemi dalluar tre nëngrupe kryesore: bazilikat me kupolë, bazilikat e mbuluara me sistem qemeresh e kësulash sferike dhe bazilikat me tavan të rrafshët.

Bazilikat me kupolë, dallohen nga kishat me strukturë në formë kryqi me kupolë për numrin më të madh se katër të mbështetjeve të brendshme, duke i dhënë kishës një aks të qartë gjatësor, për një ndarje të dukshme në tre nefe, me nefin qendror më të gjerë e më të lartë se të tjerët si dhe, shpesh herë, për mungesën e nefit tërthor. Nefi qendror

mbulohet me qemer cilindrik me formuese lindje perëndim, i cili mund të jetë i vazhduar ose i ndërprerë nga harqe tërthorë, në rolin e brinjëve të qëndrueshmërisë. Në pjesën qendrore krijohet një bërthamë, zakonisht katrore, e cila mbulohet me kupolë mbi një tambur të lartë. Në ndonjë rast si në Vithkuq, shkallëzimi i mbulesës së nefit qendror e bën më të rrjedhshëm kalimin për në bërthamën nën kupolë, duke e vlerësuar më tepër këtë element të rëndësishëm kompozicional. Në ndërtimet më të hershme, të fillimit të shekullit XVII (Vrahogoranci, Polican), nefet anësorë vijnë pa ndërprerje gjatë gjithë gjatësisë së naosit, gjë që i jep ndërtesës karakter të mirëfilltë bazikal. Me prerjen në formën e një të katërtës së rrethit të këtyre qemereve, ato përbëjnë një veçori lokale. Në ndërtimet e mëvonëshme vazhdimi i mbulesës së nefeve anësore nuk përdoret më. Nefet anësorë fillojnë e konceptohen me bërthama të veçanta, të mbuluara me qemerë që hapen ndaj nefit qendror, si në kishat e Bregut të Detit (Piqeras, Lukovë), në Nivan dhe në Postenan. Ndërsa në kisha të tjera të fundit të shekullit XVIII (Mingul, Leusë), nefet anësorë janë mbuluar me kësula sferike, të rreshtuara njera pas tjetrës. Në disa raste hapësira qendrore nuk arrijnë të ketë formë katrore në plan. Hapësirat ndërmjet kolonave ruajnë hapin e tyre më të vogël se hapësira e nefit qendror (Vrahogoranci, Polican, Leusë). Në këto raste baza katrore për të kaluar në tamburin rrethor të brendashkruar krijohet me anë të harqeve ndihmëse gjë që e rudh së tepërmi hapësirën qendrore. Në të kundërtën, bërthama qendrore e mbuluar me kupolë theksohet, kur ajo formohet si rezultat i ndërprerjes së nefit qendror me një nef tërthor (Kolkondas, Vithkuq), duke u afruar në këtë aspekt më kishat me strukturë në formë kryqi me kupolë.

Në anën e jashtme bazilikat e këtij nëngrupi dallohen për çatinë dyjësë me kupolën e lartë në pjesën qendrore, e cila shpesh nuk lidhet organikisht me volumin masiv të çatisë. Përgjatë bënë kishat e Kolkondasit dhe Vithkuqit, ku nefi tërthor shfaqet në kompozimin volumor të jashtëm dhe në trajtimin e pamjeve veriore e jugore, duke i dhënë ndërtesës më tepër lëvizje.

Në nëngrupin e dytë të bazilikave, me mbulesë një sistem qemeresh e kupolash apo kësulash sferike, ndeshen shembujt më të arritur të bazilikave. Në këta kisha takohet një larmi zgjidhjesh strukturale dhe figurative. Ndërtimet e këtij nëngrupi janë ngritur kryesisht gjatë shekullit të XVIII, i cili përkon me periudhën e lulëzimit dhe të rritjes së fuqisë ekonomike të qyteteve tona. Me kishat e këtij nëngrupi arkitektura pasbizantine në Shqipëri arrin nivelin më të lartë të zhvillimit.

Veçantitë e ndërtimit struktural të tyre janë bërthamat e krijuara nga harqet që lidhen në të dy drejtimet kolonat dhe muret anësore, duke e ndërprerë në këtë mënyrë vijueshmërinë e mbulesës. Nga mënyra e grupimit dhe e mbulimit të këtyre bërthamave krijohen dhe zgjidhje të ndryshme të hapësirës së brendshme. Mund të thuhet gjithashtu se në kishat e këtij nëngrupi ndeshen struktura të kurbëzuara nga më të ndryshmet. Kështu në disa shembuj dy bërthama qendrore të mbuluara me kupolë, të mbështetur në katër qemere që hapen ndaj tyre, ndërpriten ndërmjet tyre, ndërsa bërthamat e tjera të vogla, të cilat mund t'i quajmë ambiente këndore, zakonisht mbulohen me kësula sferike (Voskopojë, Shpëskë). Në ndryshim me kishat e Voskopojës katedralja e Beratit i ka kupolat të ngritura mbi tamburë, me sa duket e ndikuar nga kishat bizantine të qytetit.

Variant tjetër krijojnë kishat që të gjitha bërthamat i kanë të mbuluara me kësula sferike (Skorë, Topovë, Përmet, Sopik). Nga to në kishën e Sopikut, çdo bërthamë qendrore të mbuluar me kupolë i përket nga dy bërthama më të vogla në nefet anësore. Në këtë variant kishash mund të futet dhe kisha e Borovës, ku nefet anësore mbulohen me qemere si ato të variantit të parë. Një variant të tretë përbëjnë kishat që mbulohen me qemere në të tre nefet. Kisha e Nokovës ka qemere gjatësorë vetëm në nefin qendror, duke qënë dy të tjerat të mbuluara me çati druri. Kisha në Lipë të Përmetit i ka të tre nefet me qemere gjatësorë ndërsa ambienti i altarit mbulohet me kësula sferike. Kisha e Shën Sotirit në Gjirokastrë ka nefet anësore me qemere gjatësorë gjatë gjithë gjatësisë së naosit, ndërsa nefi qendror në pjesën e narteksit dhe ambientit të altarit mbulohet me qemere tërthor nefit. Një zgjidhje të ndërmjetme ndërmjet dy varianteve e fundit paraqitet kisha e Shën Mëhillit në Gjirokastrë, ku nefet anësore mbulohen me qemere gjatësorë, ndërsa nefi qendror me kupola.

Nëngrupi i tretë, bazilikat me tavan të rrafshët, janë me mbulesë me strukturë druri. Brendësia e tyre ndahet në tre nefe nëpërmjet dy rreshtave kolonash guri ose druri. Nga ndërtimi vëllimor i brendësisë këto bazilika shfaqen në dy variante. Në pjesën më të madhe të shembujve tavanit i të tre nefeve ndodhet në të njëjtin nivel, ndërsa në dy raste (Karavasta dhe Profet Ilia në Voskopojë) nefi qendror është në nivel më të lartë duke dalë mbi çatinë e nefeve anësorë. Në të dy këto kisha kolonat lidhen në drejtimin gjatësor me arkada. Bazilikat e tjera janë ose me arkadë (Bishqethem, Vithkuq, Krutje, Kadipashaj), ose me tavan që mbështetet drejtëpërsëdrejti në shtyllat apo në trarët gjatësorë që i li-

dhin ato (Ardenicë, Nicë, Lashovë, Libofshë, Vuno, Kozarë).

Thuajse të gjitha kishat e këtij nëngrupi kanë përmasa të mëdha, por përse i përket organizimit të hapësirës së brendshme ato mbeten pas shembujve të nëngrupeve të mësipërme. Kemi në këto kisha një thjeshtim të hapësirës së brendshme, një vëllim statik që kapet menjëherë dhe faqe të rrafshat. Kjo gjë ndjehet më pak në kishat me arkada dhe sidomos në ato ku nefi qendror është më i lartë. Pjesa më e madhe e tyre janë të shekullit XVIII, por ato vazhdojnë të ndërtohen dhe gjatë shekullit XIX, duke pësuar një rënie të vlerave arkitektonike.

Bazilikat zakonisht kanë një absidë në anën lindore, por takohen edhe raste me tre absida në këtë anë (Shën Mëhilli dhe Shën Sotiri në Gjirokastrë, Sopik, Vithkuq, Borovë), madje dhe kisha tre-absidale (Kolkondas, Nicë dhe Piqeras).

Hapësira e brendshme e kishave që paraqesin vlera arkitekturale duhet parë në kohë. Është më afër kishave bizantine, hapësira e brendshme e kishave me strukturë në formë kryqi me kupolë, me dallimet që parashtruan më lart lidhur me hapjen e ambienteve këndore ndaj nefit qendror, si dhe pranisë të një aksi gjatësor në shumicën e tyre, që flet qartë mbi fillimin e një shije të re arkitekturale, e cila zhvillohet më tej në bazilikat. Nuk është për të mos shikuar në këtë veçanti një lidhje me traditën ndërtimore për kishat bazilikale të vërejtur në periudhën e parapushtimit.

Brendësia karakterizohet nga ndriçimi i pakët, sidomos në periudhën e parë, ku dritaret janë në minimum dhe me përmasa sa më të vogla. Rol në të lot dhe piktura murale që njëson sipërfaqet e mureve, shpesh ajo është dhe në kolonat e kapitellit, duke kontribuar për një hapësirë unike. Në të gjitha kishat me mbulesa të harkuara, këto të fundit ndihmojnë për një hapësirë dinamike, së cilës harkadat i japin një sens gjatësor, ndërsa kupola qendrore (ku ka të tillë) një sens vertikal, duke nënvizuar një bërthamë qendrore në ndërtesë.

Tavanet e bazilikave dhe tribunat e nartekseve brenda naosit, zbkurohen me trajta dhe elemente që përdoren në arkitekturën popullore. Kjo shihet sidomos në bazilikat e Myzeqesë. Tavanet e tyre janë punë e të njëjtëve mjeshtërash popullorë, si gjithë gdhendjet e tjera në kishat. Një vend të veçantë zenë në to ikonostasët prej druri të gdhendur, mjaft prej të cilëve me vlera të dorës së parë, që së bashku me amvonet, fronat e peshkopëve, punë e të njëjtëve mjeshtër apo atelje, kontribuojnë së tepërmi në formulimin e brendshëm të kishës. Në kishat e Bregut të Detit takohen dhe ikonostase prej muri

të suvatuar dhe të pikturuar. Ata kanë vetëm dy hyrje për në ambientin e altarit, atë nga veriu dhe atë në qendër.

Dyshehtë në pjesën më të madhe të kishave janë të shtruara me pllaka guri të skuadruara. Në mjaft prej kishave qendra e naosit theksohet me ndonjë pjesë rrethore, të ndërtuar me gurë dhe tulla kuadrato e trekëndëshe. Po kështu dhe mjaft kisha kanë dyshehtë të ndërtuar me pllaka guri të çrregullta.

Në trajtimin e jashtëm të kishave pasbizantine, kanë ndikuar së tepërmi dy faktorë. Së pari, niveli i ndërtimit dhe së dyti, rrethanat historike. Përsa i përket faktorit të parë, është e qartë se ndërtimet e rëndomtë, të ndërtuara me materiale të varfëra, nuk kanë patur për qëllim arritjen e rezultatit artistik. Në këto raste kuptohet, sidomos për kishat e vogla njënefshe, se në pamjen e jashtme ato do të jenë pa më të voglin pretendim. Faktori i dytë, kushtet historike në të cilat është ndërtuar godina, ilustron mjaft mirë nga një vështrim i trajtimit të jashtëm arkitekturale të kishave pasbizantine. Në shekullin e XVI, në tre çerekët e parë të tij, kishat ndërtohen njënefshe, me mure të rrafshta, pa më të voglin dekor arkitekturale, me dritare të vogla si frengji, të hapura në pjesën e sipërme të mureve, ose dhe pa to, madje deri dhe pa dritare në absidë. Mungojnë kornizat, strehët janë të thjeshta, i vetmi zbukurim mund të jetë ndonjë nike mbi hyrjen për në kishë. Kishat me strukturë kryqi me kupolë, që ndërtohen në çerekun e fundit të shekullit XVI e fillimin e shekullit XVII, janë ndërtime për të cilat porositësit, në shumicën e rasteve manastiret, kanë patur kërkesa për vepra arkitekturale. Kjo vërehet në proporcionet e vëllimeve, trajtimin dekorativ të tambureve, absidave me nike, kornizat, punimin e mureve, dritaret e dyert. Sigurisht që krahas kishave të arritura si në Vanistë, Goranxi, Dhuvjan e Kameno kemi dhe të tjera si në Zervat, Tranoshisht, Poliçan, Koshovicë e gjetkë, që nuk janë në nivelin e të parave. Me interes janë kisha të tilla, si ajo e Malçanit, me një përpunim me gurë e tulla të tamburit, që dëshmon për shijen e mjeshtërive popullore, e Stegopullit si për kupolën e lartë me nike të ngushta ashtu edhe për kalimet e lakuara të absidave po me nike në muret dhe në profilet e kornizave. Në këtë rast të fundit kemi të bëjmë me një shije jo të huaj për arkitekturën baroke të Europës Perëndimore, që le vend për hetime të mëtejshme.

Sidoqoftë, shumica e këtyre monumenteve kanë dritare të pakta e të vogla, mure të punuara pastër me gurë të paskuadruar por të vendosur në rreshta me tendencë horizontaliteti.

Ndërtimet më të goditura shquhen për hedhjen

vertikale, dëshmi e frymëzimit nga kishat e shekujve XIII-XIV, në të njëjtën kohë rezultat i një shije të caktuar arkitekturale. Kjo është arritur nëpërmjet tamburit të lartë, fragmentimit të faqeve vertikale të mureve nga absidat dhe faqet e shumta të këtyre të fundit, të paisura me nike të ngushta e të larta.

Në gjysmën e dytë të shekullit XVII, kishat me strukturë kryqi me kupolë nuk paraqesin më vlera arkitekturale si kishat e para. Janë bazilikat ato që gjatë shekullit XVIII bien shprehje të reja me përmasat e tyre të mëdha, dritaret e shumta, çatitë e mëdha dyjësë e portikët e harkuar. Të tilla janë bazilikat e Voskopojës dhe Vithkuqit. Më tej, si bazilikat me qemere e kësula, ashtu dhe ato me tavani të rrafshët, vazhdojnë në rrugën e tyre, duke shtuar lartësinë dhe përmasat e planit, por duke humbur shkallën në marrëdhëniet me elementet përbërës: absida, portikë e dritare, duke u kthyer nga fundi i shekullit e fillimi i shekullit XIX në ndërtime të ftohta e pa vlera. Ka ndër to edhe ndërtime me vlerë si Ardenica, Berati, Sopiku, Skoreja, Nica, ku ndërtuesit kanë njohur mirë mundësitë e tipit dhe kanë arritur proporcione të goditura në secilën me rrugë të ndryshme; në Ardenicë duke përdorur portikët dhe zbukurimin e absidës, në Berat nga portikët dhe kupolat mbi tambur, në Sopik e Skore me punën e mureve dhe arkadat e portikëve. Në Nicë, ku kemi një ndërtim të thjeshtë, nëpërmjet përmasave e vëllimit të absidave dhe strehës mbi qestekë që qarkon tërë kishën, është arritur një zgjidhje interesante, mjaft e afërt me arkitekturën popullore prej nga vijnë mjeshtrit ndërtues.

Në formulimin e jashtëm të ndërtesës ishin karakteristike muret e rrafshët. Ata përfundojnë gati kurdoherë me korniza të drejta. Në mjaft raste kornizat janë me rrasa guri apo gurë shtresorë të hollë të nxjerrë pak ndaj murit. Në raste të tjera ata janë me gurë të profiluar ose dhe të vendosur në formë dhëmbësh sharre, formë tradicionale e kornizave të kishave të periudhës para pushtimit turk. Mbi kornizat vjen çatia gati, kudo e mbuluar me rrasa guri. Çatitë siç pamë janë dyjësë, duke përfunduar në muret lindore e perëndimore me frontone. Mjaft prej frontonave të anës lindore përfundojnë në formë trapezi, duke patur në këtë mënyrë një flegër të vogël me rrjedhje uji nga ana lindore.

Të njëjtat fenomene në kohë vërehen edhe te teknika e ndërtimit. Kishat e para janë ndërtuar me mure guri e llaç gëlqere e, në mjaft raste, dhe me llaç balte, me breza druri në to. Gurët janë të pa-punuar dhe të vendosur pa ndonjë përkujdesje të veçantë. Më vonë muraturës i kushtohet vëmendje. Edhe pse muret nuk janë ndërtuar me gurë të skuadruar, vërehet një prirje e qartë e rreshtimit të tyre,

që përcaktohet nga lloji i gurit të përdorur. Qoshet janë të punuara pastër, po kështu shpatullat e dyerve dhe dritareve, niket e shkallëzuara të absidave e kupolave, si dhe harqet që i mbulojnë. Megjithatë edhe në këtë kohë kemi ndërtime të varfëra, me teknikë jo të mirë që pasqyrojnë nivelin ekonomik të porositësve dhe afërsitë e ndërtuesve.

Sigurisht që për nivelin në përgjithësi të mjeshtrëve shqiptarë duhet të gjykohet nga ndërtimet më të mira. Aftësitë e tyre si gurëgdhendës duken në Goranxi, ku, krahas teknikës me gurë në rreshta horizontale, kemi koloneta e harqe me gurë të gdhendur, që dëshmojnë për një njohje të mirë të teknikës. Aftësia teknike e mjeshtrave duket dhe në mos shmangjen nga zgjidhjet e vështira në kishat me mbulesa të harkuara. Përfundimet që mund të nxirren në lidhje me nivelin e lartë të këtyre ndërtimeve janë me mjaft vlerë. Këtu duhet të kemi parasysh përdorimin e gjerë dhe të shumëllojshëm të strukturave të harkuara, që dëshmojnë jo vetëm për një njohje të thellë të konstruksioneve, por edhe për një shkathhtësi në zbatimin e tyre. Do të mjaftonte të numëronim llojet e qemereve, kupolave e kësulave sferike, vendin e tyre në mbulesë dhe do të bindeshim për këtë. Kjo u vërejt edhe gjatë veçimit të varianteve të ndryshme të kishave ku pamë se nuk kemi një përsëritje shabllone nga kisha në kishë, madje edhe në të njëjtën qendër, në një periudhë të shkurtër kohe (Voskopojë). Zgjidhja e mbulesave i nënrendohet rastit konkret dhe idesë arkitekturore.

Parimin e përdorur në arkitekturën bizantine, për shkarkimin e ngarkesave nga lart poshtë, brenda strukturave të harkuara, e shohim të përdoret dhe në kishat pasbizantine. Si në ato me strukturë kryqi me kupolë, ashtu dhe në bazilikat e dy nëngrupeve të para, kjo është gjithnjë e arritur në cilindo variant të ndërtimit të mbulesave, apo në zgjidhjet e veçanta, çka flet për një përvetësim të teknikës së ndërtimit të mbulesave të harkuara.

Me interes është të shënojmë dy raste të veçanta të përdorimit të qemereve. Në kishën e Shën Mëhillit në Vithkuq mbi strukturën e mbulesës me qemere e kupola, kanë ndërtuar një qemer të dytë, me gurë çmërsi, themrat e të cilit mbështeten mbi arkadën që ndan nefet dhe mbulon pjesën e nefit qendror. Midis dy qemereve ka një largësi të vogël 0.80 m. Ky qemer i dytë mënjanon përdorimin e strukturave të mëdha prej druri, pra dhe rrezikun e zjarreve që me sa duket i preokuponte shumë.

Më me interes është struktura e bërthamës qendrore me kupolë në Shën Gjergjin e Demës. Nga baza e madhe katrore në kupolën e vogël e të lartë, kalohet nëpërmjet trompave në qoshe në pjesën e

poshtme, që edhe ngushtojnë bazën, ndërsa më lart me trekëndësja sferike, që bëjnë të njëjtën gjë. Kjo të kujton idenë e lartësisë nëpërmjet ndjenjës së perspektivës, duke e ngritur edhe më lart kupolën e vogël. Përsa njohim te ne kjo është një zgjidhje unike.

Për të lehtësuar peshat e mbulesës, është përdorur në to guri çmërs, i cili ka një peshë vëllimore mjaft të vogël. Këta gurë i gjejmë në të gjitha kishat, në mbulesa, tambure dhe në mjaft raste dhe në muraturë.

Studimi i kishave pasbizantine duhet shtrirë dhe në disa elemente përbërës të tyre, që sigurisht kanë karakteristikat e tyre në kohë dhe në shtrirje territoriale. Së pari kemi narteksin. Në kishat më të vjetra narteksti gati gjithnjë mungon dhe kjo është e kuptueshme për ato kohë të vështira. Megjithatë dhe shumicës së tyre në kohë iu shtohet narteksti qoftë përpara, qoftë nga ana jugore apo nga të tre anët. Edhe në kishat e tjera njënefshe ato me qemere e kupolë, narteksti fillimisht mungon. Ai shtohet më vonë duket për mundësi të kufizuara të ndërtesave në periudhën e parë të ndërtimit.

Përsa i përket kishave të grupit të dytë, atyre me strukturë në formë kryqi me kupolë, narteksti është i njëkohëshëm me kishën në 12 prej 21 kishave në shqyrtim. Kjo tregon që për këto kisha, që siç pamë janë me më shumë pretendime dhe më të arritura, prania e narteksit ka qënë një nevojë dhe një mundësi që në fillim. Edhe për kishat e tjera, në pjesën më të madhe të tyre, narteksti shtohet më vonë, duket për rolin e tij në anën funksionale të ndërtesës.

Edhe në bazilikat narteksin e takojmë gati gjithnjë. Në mjaft raste ai shtohet më vonë për vetë vëllimin e ndërtimeve. I tillë është rasti i nartekseve në mjaft kisha të Myzeqesë, në të cilat janë njëkohësisht dhe në rolin e hajateve, duke qarkuar kishën nga të tre anët. Në mjaft raste, narteksti përfshihet brenda vëllimit të naosit, duke qënë i ndarë me mure apo perde të drunjte dhe me dritare me kafaze për shikim. Në të tjera raste këto dritare janë në murin që ndan narteksin nga naosi. Në këto shembuj ai shërben për gratë. Po kështu kemi dhe narteks dykatësh ose tribuna me ballkon në katin e dytë, mbi dysheme druri.

Në formulimin e jashtëm të kishave, një rol me rëndësi luajnë dhe hajatat apo portikët. Ata janë dyllorësh: me shtylla druri dhe me shtylla guri. Nuk mungojnë dhe rastet ku janë përdorur të dy llojet. Hajatat e rrëthojnë kishën ose nga tre anët, ose në anët perëndimore e jugore ose në njërin

nga këto. Kemi dhe një rast të veçantë në Lipë, ku portiku i vonë shtohet edhe në anën lindore duke rrethuar dhe absidën. Portikët mbulohen ose me çati druri ose janë me kësula sferike apo qemere. Përgjithësisht kolonat qoftë të drunjtë apo prej guri mbështeten mbi një mur bazament të ngritur nga toka, që ndërpritet përpara hyrjeve për në kishë. Kolonat e gurta përbëhen prej rrotullash guri lidhur me llaç, mbi të cilat vendosen kapitele guri në formë trung piramide të përmbysur. Harqet janë të ndërtuara kryesisht me gurë, por nuk mungojnë rastet e kombinimit të tullave me gurë. Fusha mbi harqet deri te korniza është ndërtuar me gurë, por në ndonjë rast, si në Shën Kollin e Voskopojës e gjetkë gjejmë përdorimin e zbulurimeve prej tulle, që e bëjnë mjaft të efektshëm pamjen e portikut. Harqet, si dhe në ndërtimet bizantine, janë futur më thellë nga faqja e murit. Në portikët prej druri kemi afrim të madh me arkitekturën popullore, në trajtimin e shtyllave dhe kapitelet mbi to. Zakonisht në anën lindore portikët janë të mbyllur me mure, që kanë edhe nga një nike të vogël të harkuar. Në mjaft raste portikët kanë të pikturuar murin që i takon kishës dhe mbulesës me kupola.

Një element tjetër me interes në kishat pasbizantine janë këmbanaret. Edhe këto nuk janë gjithnjë të një kohe me vetë kishën por janë shtuar dhe më vonë, në shumicën e rasteve bashkë me hajatet. Këmbanaret janë të ndërtuara me muraturë guri dhe kanë disa radhë hargesh njeri mbi tjetrin në faqet e jashtme. Ato në plan janë katrore. Këmbanaret zakonisht vendosen në anën perëndimore mbi hyrjen, në anën jugore ose, në ndonjë rast të rrallë, në këndin juglindor të ndërtesës. Me siluetën e tyre ato i japin një notë vertikali-teti me vlerë ndërtesës.

* * *

Shqyrtimi tërësor i monumenteve të grupuara sipas veçorive tipologjike flet për një arkitekturë me fytyrë të sajën, për një veprimtari ndërtimore të madhe duke filluar që nga shekulli XVI në të XIX-in. Rruga e kësaj arkitekture përputhet me zhvillimin ekonomik e shoqëror të vendit gjatë shekujve të pushtimit osman.

Në periudhën e parë, tre çerekët e parë të shekullit XVI kemi ndërtim kishash njënefshe të thjeshta me përmasa të vogla, me teknikë të rëndomtë, pa as më të voglin pretendim arkitektonik. Nga gjysma e dytë e shekullit fillojnë të ndërtohen kisha njënefshe mbuluar me qemere, me qemere dhe harqe-brinjë qëndrueshmërie, apo qemere të

kryqëzuar. Disa prej tyre janë të njëkohëshëm me kishat me strukturë kryqi me kupolë, që fillojnë të ndërtohen gjatë viteve '80 të shekullit XVI dhe fillojnë gjatë gjithë shekullit XVII, njëkohësisht me kishat njënefshe të tipit sallë me kupolë. Kemi përdorim të tipeve tradicionale të arkitekturës bizantine me dallimet që pamë më lart. Duket gjykuar nga ndërtimet dhe vendndodhja e tyre murat nxirren dy përfundime kryesore: së pari, në këto periudhë është rritur roli i komunitetit të besimtarëve të krishterë dhe sidomos i manastireve dhe pronarëve të tyre; së dyti, në këto ndërtime, ndryshe nga më parë, marrin pjesë dhe mjeshtër që punojnë në dhe në ndërtimin e faltoreve të kultit mysliman. Që kemi të bëjmë me mjeshtër të aftë e tregon në veçori veli i kësaj arkitekture dhe sidomos përdorimi i shkallë të gjerë i mbulesave nga më të ndryshme. Që këta punojnë edhe në ndërtimet e tjera, e tregon përdorimi i elementeve karakteristike të arkitekturës islamike, si harqet fund lundre, që i takojmë në ndërtime të tilla të rëndësishme si në Vithkuq dhe Voskopojë e mbi të gjitha në Goranxi (1600), një ndër ndërtimet më të arritura të gjithë arkitekturës pasbizantine në vendin tonë.

Gjatë shekullit XVII ndërtohen fare pak bazilika dhe këto të variantit me kupolë (Poliçan, Vrahogorani, Piqeras, Lukovë), ashtu si gjatë shekullit XVI fare pak kisha me strukturë kryqi me kupolë (Deriçan, Pepel, Qeparo). Duket qartë pra se në shekullin XVIII tipi mbizotërues është bazilika, sigurisht duke patur gjithnjë ndërtime njënefshe, të cilat, si u tha më lart, në mjaft raste nën ndikimin e ndërtimeve të kohës, marrin përmasa dhe trajtim si ato të mëparshme. Me përmasat e tyre, nivelin e ndërtimit dhe zgjidhjen arkitekturale, bazilikat i japin vulën e tyre arkitekturës pasbizantine të shekujve XVIII-XIX. Fillimisht ato me qemere e kësula sferike në gjithë Shqipërinë e Jugut, më vonë edhe ato me tavan e çati druri, që bëhen më të përdorshme gjatë shekullit XIX, sidomos në zonat e Myzeqesë dhe Bregut të Detit.

Nga vitet '30 të shekullit XIX kemi një rënie në vlerat e ndërtimeve të kultit edhe pse përmasat e tyre vijojnë të jenë të mëdha. Duket se me Rilindjen Kombëtare, me lëvizjen e madhe për pavarësi, për kulturë e dije, kemi një zhvendosje të interesave të krijuesve nga kjo gjini.

Arkitektura pasbizantine flet për pasjen e një tradite të mirë nga arkitektura bizantine, për mjeshtër dhe atelje të shumta që veprojnë në vendin tonë gjatë këtyre shekujve dhe jo vetëm në këtë gjini. Kur flasim për ateljetë ndërtimore, këto i dallojmë nga fakti i përdorimit të një varianti me ose pa ndryshime të rëndësishme në krahina të ndrysh-

me të vendit dhe në periudha të ngushta kohe. Më tej ateljetë me gjithë lëvizjet e tyre, vazhdojnë aktivitetin në periudha jo të vogla kohe, duke u specia-lizuar edhe për punime të natyrave të ndryshme.

Duke qënë se këta mjeshtër punonin edhe në ndërtimin e banesave, nuk mund të mos vërejmë mjaft elemente të përbashkëta ndërmjet arkitek-turës pasbizantine dhe asaj popullore. Përgjithë-sisht duket e njëjta mënyrë e ndërtimit të mureve, të elementeve të veçantë si harqe, korniza, dyer e dritare, i tavaneve etj. Kjo afri është më duk-shme në konakët e manastireve.

Në arkitekturën pasbizantine të vendit tonë, krahas lidhjeve të përmendura dhe të analizuara më lart me arkitekturën bizantine, shihen në elemente të veçanta e në raste sigurisht të pakta lidhje dhe me arkitekturën perëndimore, sidoqoftë këto vetëm në arkitekturën e jashtme. Shembullin më të duk-shëm e kemi në kishën e manastirit të Goranxisë (1600) ku dekoracioni i jashtëm me harqe që ndër-priten mbi koloneta, skulpturat dhe portalet e hyrjes, flasin qartë për ndikimin e arkitekturës perëndimore, në rrugë ende të pa sqaruara. Po kështu me inte-res janë kishat e Bregut të Detit, ku në Ipapandinë e Dhërmiut gjejmë në murin perëndimor një kamba-nare të trajtuar njëlloj si në fasadat baroke. Në kë-

të rast lidhjet e zonës me Italinë janë më të njo-hura.

Me arkitekturën islamike lidhjet janë po aq të pakta dhe kjo është e kuptueshme. Vetëm në disa raste gjejmë harqe në formë fundlundre, që dësh-mojnë në të mirë të tezës se në këto raste kemi të njëjtët mjeshtër.

Në se do të vështronim monumentet pasbizan-tine të vendit tonë në tërësinë e ndërtimeve të tilla të vendeve fqinje, do të shohim se kemi një nivel më të mirë ndërtimi dhe zgjidhjesh arkitekture. Ajo që është me rëndësi të vërehet është se këto ndër-time te ne ruajnë një lidhje më të fortë me arkitek-turën bizantine. Ndërtimet me vlera, fillojnë të duken te ne më parë se gjetkë, ndërkohë që kjo arkitek-turë gjen lulëzim në vendet fqinje sidomos gjatë shekullit XIX. Kështu ndërtimet me strukturë kryqi me kupolë bazilikat me qemere e kësula sferike rezul-tojnë të jenë më të shumta në numër dhe me arritje më të larta arkitektonike.

Paraqitja në shumëllojshmërinë e vet të kësaj arkitekture sigurisht nuk është e lehtë. Studimet e mëvonëshme për monumente të veçantë, grup monu-mentesh apo tipe të veçantë patjetër që do të bien të dhëna të reja për një vështrim përgjithësues edhe më me vlerë.

Aleksandër MEKSI
Pirro THOMO

L'ARCHITECTURE POST-BYZANTINE EN ALBANIE¹⁾

(conclusions)

R E S U M E

Avec l'occupation turque, après un siècle de luttes et d'insurrections, culminant avec la résistance albanaise, longue d'un quart de siècle, conduite par le héros national, George Kastrioti-Scanderbeg, et les destructions qui la suivirent, on a l'arrêt brusque du développement culturel du pays, que l'on avait remarqué au cours des XIe-XVe siècles. Cette occupation constitue aussi la clôture d'une longue période architectonique, ayant ses propres traits spécifiques, dans l'Albanie Méridionale et Centrale. Les monuments en assez grand nombre, datant de la période d'avant l'occupation turque, et qui sont arrivés jusqu'à nos jours par leur variété typologique, l'étendue territoriale et la valeur d'une bonne partie d'eux, témoignent clairement du haut niveau, que cette architecture avait atteint dans notre pays. De ses traditions, de nombreux ateliers de maîtres de la construction, témoignent le fait qu'à partir du XVIe siècle de multiples constructions de culte chrétien s'élèvent de pair avec celles de culte musulman, qu'on construit dans des villes et forteresses, étant dans assez de cas des réalisations de même maîtres.

Tout comme dans la peinture, même dans l'architecture de culte de cette période-là, bien qu'on ait hérité assez de principes esthétiques et constructifs de l'architecture byzantine, on a une interprétation plus libre de types et de formes, leur élaboration conformément aux nouvelles conditions économico-sociales créées, en aboutissant dans assez de cas à des conceptions architecturales particulières. Nous avons à faire donc avec une période architectonique particulière, connue sous le nom d'architecture post-byzantine, qui nuit sa propre voie de développement.

L'examen des églises post-byzantines d'Albanie, sous l'aspect typologique constitue un problème à part, dont l'approfondissement dans tous les sens possibles, va éclairer beau-

coup les différents côtés de cette architecture, les relations entre différentes régions et ateliers entre eux, ainsi qu'avec les pays voisins, son évolution à l'époque etc.

Nous nous en tenons à la classification basée sur la composition planimétrique et volumétrique et la construction structurale du monument. Cette classification, parmi tant d'autres, mieux que toute autre, donne la typologie architecturale et structurale du bâtiment, ainsi que sa formulation intérieure et extérieure. On distingue trois grands groupes: les églises à nef unique, celles à structure en forme de croix et les basiliques. A l'intérieur de chacun de ces grands groupes, on a isolé quelques sous-groupes, qui définissent bien les bâtiments du point de vue typologique, sur la base de leur caractéristiques essentielles.

Ces églises à nef unique, dont la caractéristique commune est la salle rectangulaire avec l'abside au côté Est, du point de vue de la construction volumétrique, ainsi que de la structure de la toiture, on les a divisées en trois sous-groupes: les églises à toiture de bois, les églises couvertes par un système d'arches, les églises de type salle avec coupole. Les églises à structure en forme de croix avec coupole ont pour caractéristique commune la couverture par un système d'arches et une coupole centrale appuyée principalement sur quatre colonnes et sur les murs latéraux. Le sous-groupe est divisé en églises à abside unique et en églises à trois absides. Le troisième groupe, les basiliques, se divise en trois sous-groupes: les basiliques à coupole, les basiliques couvertes par un système d'arches et de petites coupoles sphériques et les basiliques à plafond plat.

A part ces huit regroupements principaux il y a des églises, restant dans une certaine mesure séparément à l'intérieur de l'une d'elles, à cause de leur solution particulière, phénomène compréhensible pour un aussi grand nombre de con-

1) Cet écrit est la conclusion de nos trois articles antérieurs publiés dans les numéros 19 et 20, 1980, et 21, 1981, de cette revue, où l'on traite de la patrie la plus représentative de ces constructions.

structions et d'une telle variété typologique. Egalement, si l'on prenait en considération la disposition et la forme des volumes auxiliaires des églises, comme narthex paraklise, porches et clochers, on aurait typologiquement, un grand nombre de variantes.

Parmi les églises à nef unique, celles à toiture de bois constituent un grand nombre de constructions, en raison de la facilité de construction même, et se rencontrent généralement au cours de tous les siècles. Telles sont les premières églises construites, dans des zones éloignées des centres principaux, après l'occupation et datant des années 20 du XVe siècle (Leshnice, Poliçan, Pecë). Elles sont petites avec quelque fenêtre assez petite sur la partie supérieure des murs et des porches ajoutés plus tard. Leur planimétrie est voisine de la forme carrée.

Avec le temps commence la construction d'églises à planimétrie prolongée telles que celles du bord de la mer (Dhërmë, Vuno), déjà selon une technique de construction de deux églises assez grandes à nef unique dans la Myzëké, à la fin du XVIIIe siècle (Toshkëz et Vanaj) cependant que le type prédominant dans cette zone est la basilique à trois nefs.

Les églises à nef unique couvertes d'arches sont de deux espèces. Celles couvertes d'arches cylindriques allant de l'Est à l'Ouest et celles à arches longitudinales et transversales croisées à la partie centrale de l'église. Dans ce sous-groupe, l'on a l'usage de formes traditionnelles de l'architecture byzantine mais, avec le temps, l'on constate une simplification de la structure de la toiture. De construction plus compacte sont les plus anciennes églises, qui, à part cela, ont un éclairage limité, provenant des petites fenêtres situées sur les parties supérieures des murs, témoignage de temps difficiles et incertains.

Du type à arches croisées, sont deux églises, celle de Çatistë (1584) et celle de Kardhikaq. Ces constructions en provenance d'églises byzantines de ce type, se trouvent aussi dans les zones voisines de la Grèce Septentrionale au début du XVIIIe siècle.

Les églises à nef unique de type salle avec coupole se divisent en deux groupes: celles à coupoles ne s'élevant pas au-dessus du toit et celles à coupoles au-dessus du tambour. Leur propre caractéristique est la présence d'un ou plusieurs noyaux carrés couverts de coupoles ou de dômes sphérique sur des arcs de support appuyés aux murs latéraux ou bien même sur les colonnes et les pilastres. La plus ancienne d'entre elles, l'église de Barmash (1616) comporte cinq de ces noyaux reliés à l'un l'autre. Dans l'aspect architectonique, sont de plus d'intérêt les églises à coupole sur tambour, qui reprennent le même type byzantin de «salle à coupole». La plus ancienne d'elles est représentée par le narthex de l'église du monastère de Çatistë (1627), qui est de type croix intérieure sans supports libres.

La forme la plus répandue des absides dans les églises à nef unique est celle semi-circulaire. Néanmoins nous avons sept cas où l'on fait usage d'absides à triple face et un cas

d'abside à quintuple face. Il est d'intérêt l'usage de deux absides dans l'église de Saint Mitër à Potkoshan.

Les constructions à nef unique sont dans certains cas même des églises de monastères et en raison de ce fait certaines possèdent trois absides.

Un groupe assez important, quand à la solution planimétrique et volumétrique et à la construction structurale, est constitué par les églises à coupole en forme de croix. Leur construction témoigne clairement d'une ressemblance avec les églises byzantines, qui leurs ont servi de modèle. Etant des constructions difficiles, dont une partie représente des exigences architecturales, on commence à les construire vers la seconde moitié du XVIe siècle, et elles s'augmentent en nombre au XVIIe siècle et se réduisent au XVIIIe siècle, en tant qu'ultimes constructions de ce siècle sans valeurs particulières.

Le naos de ces églises possède à l'intérieur quatre colonnes sur lesquelles s'élève le système d'arches et coupole sur tambour le couvrant. L'église de Malçan seule à quatre pilastres au lieu des colonnes. Il faut de même distinguer les églises du monastère de Voskopojë, et de celui de Dhuvjan, lesquelles ont à l'intérieur six supports.

Différemment aux églises byzantines, leur construction intérieure n'est pas reflétée sur le côté extérieur, sur le toit. Elles possèdent un toit à deux rampants avec ou sans transept, sans que les toits des volumes angulaires soient à un niveau plus bas, prenant ainsi l'apparence d'une basilique, ce qui dans la plupart des cas se renforce par la prédominance en elles d'un axe longitudinal. A la partie centrale, s'élève au-dessus du toit le tambour et la coupole, constituant l'élément principal de l'architecture de ces églises.

A part la vue extérieure presque basilicale et la possession par la plus part d'elles de l'axe longitudinal, la plus grande partie des églises de ce groupe ont d'autres traits distinctifs par rapport aux églises byzantines en forme de croix tracée à l'intérieur.

Dans les églises en question, les volumes angulaires sont couverts de voûtes cylindriques à composantes Nord Sud, s'ouvrant vers l'axe central, et s'unifiant avec lui dans l'aspect de l'espace intérieur, ceci constituant une distinction assez grande. Font exception les églises de Zervat (au dôme sphérique), Dhruvjan, Goranxi, Malçan et Tranoshisht, appartenant à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle.

Contrairement aux églises byzantines où les supports des arcs de soutien du tambour se situent aux angles d'un carré, dans assez d'églises post-byzantine, en raison même du plan prolongé dans la direction Est-Ouest, les supports se situent aux angles d'un rectangle. En raison de ceci, au moyen d'arcs secondaires de soutien, à un niveau plus élevé que l'arche des bras de la croix, se forme la base carrée du tambour cylindrique. Telles sont les solutions de Saint Thanas à Poliçan, Qeparo, Stegopull, Mingul, Kakome et de la Source Vivifiante à Dervican. Dans chacune d'elles, les maîtres constructeurs ont fait usage de mode différentes alternant le même résultat.

Du point de vue chronologique et de celui des valeurs, on

remarquera que les constructions les plus anciennes, élevées dans les monastères et sous l'influence des églises byzantines des XIIe-XIVe siècles, sont les plus réussies. En elles, on a bien traité, avec des proportions élancées, le tambour. Ses faces sont décorées de niches graduées construites de pierres et briques et terminent avec une corniche en dents de scie. C'est avec des niches que sont aussi les absides à pans multiples ou circulaires. Les autres églises sont simples, non réussies quand aux proportions et aux volumes.

Le troisième groupe d'églises post-byzantines d'Albanie, les basiliques, constitue, quant à l'étendue territoriale, la variété de solutions et leur dimensions, un groupe important pour l'étude et l'appréciation de cette architecture. Les tendances consistant à prolonger l'axe longitudinal, à traiter la vue extérieure et à établir un meilleur lien spatial entre les volumes à l'intérieur de l'édifice, sont relevées même dans les autres types, mais mieux que quoi que soit, ces aspects sont accomplies dans les basiliques, où ils atteignent leur totale perfection. Elles se trouvent, dans leurs nombreuses variantes au cours des XVIIIe-XIXe siècles aussi bien dans les villes que dans les bourgs et monastères.

Dans le sens de la constructions volumétrique et planimétrique on a discerné trois sous-groupes principaux: les basiliques à coupole, celles couvertes d'un système de voûtes et de dômes sphériques et celles à plafond plat.

Les basiliques à coupole se distinguent des églises à structure en forme de croix avec coupole par le nombre de supports intérieurs supérieur à quatre, ce qui donne à l'église un axe longitudinal clair, ainsi qu'une division en trois nefs, dont la nef centrale est plus large et plus haute que les autres. Il est également caractéristique d'elles la coupole sur un haut tambour, s'élevant sur la nef centrale, et rendant celle-ci le noyau central de l'édifice. La nef centrale est couverte d'une voûte cylindrique à composantes Est-Ouest, s'arrêtant à la coupole.

Dans certains cas, comme à Vithkuq, cette ogive est à des niveaux différents sur sa longueur, dans d'autres, l'on a des arcs transversaux de résistance. Dans les constructions plus anciennes datant du XVII^e siècle (Vrahogoranci, Poliçan), les nefs latérales vont du mur oriental à celui occidental, ce qui constitue une particularité locale. Dans les constructions ultérieures, cette particularité, qui donne à l'édifice le caractère propre basilical, n'est plus en usage. Les nefs latérales commencent à être couvertes de voûtes s'ouvrant vers la nef centrale, tout comme dans les églises de Bregu i Detit (Piqeras, Lukovë) ou bien de Nivani, ainsi qu'à Postenan. Tandis que dans d'autres églises datant de la fin du XVIII^e siècle (Mingul, Leusë), les nefs latérales sont couvertes de dômes sphériques rangés l'un après l'autre.

Le second sous-groupe des basiliques, celui avec couverture avec un système de voûtes, coupôles et dômes sphériques, inclue les exemples les plus réussis de basiliques. Tout comme le premier sous-groupe ces édifices représentent des églises sûres quant à la capacité et la résistance des constructions, surtout

dans les conditions d'occupation, étant des bâtiments sûrs contre le feu et d'autres actions nuisibles. Il semble que ces églises, avec leur espace intérieur étouffant, satisfaisaient les exigences esthétiques particulières à l'époque. Au moyen d'arcades sur colonnes se créent des noyaux particuliers qui se transforment en une conception compositionnelle et fournissent une série de solutions structurales et figuratives. Tout ceci ne se met pas en relief sur la partie extérieure, demeurant caché sous le grand toit à deux versants. Toutes ces églises, 18 sur 40 basiliques examinées, sont construites principalement au cours du XVIII^e siècle, période du plus grand épanouissement de l'architecture albanaise post-byzantine.

Dans ce sous-groupe de basiliques, on peut distinguer trois variantes. Premièrement les églises couvertes de voûtes et dômes, où prédominent, sur la nef centrale, deux dômes ou voûtes hémisphériques avec des ogives cylindriques entre elles. Au-dessus des nefs latérales sur leurs côtés, il y a des ogives s'ouvrant vers elles, tandis que au-dessus des autres parties de dômes sphériques (Sainte-Marie, Saint-Méhili, Voskopojë Shipcka). D'autres (Saint-Thanas et Saint-Koll à Voskopojë) ont des voûtes au-dessus des nefs latérales et sur les angles seules elles ont des dômes (Saint-Koll).

Dans la plus grande partie des cas, sur les colonnes il y a des arcs qui interrompent la continuité de la couverture, en créant, comme on l'a souligné dès le début, des noyaux particuliers.

Il faut remarquer qu'assez d'édifices ont des positions intermédiaires dans ces variantes, ce qui témoigne non seulement de la variété des constructions, mais aussi de l'aptitude des maîtres, qui sont à même de réaliser des espèces de toitures des plus différentes.

Les toits à deux variantes des églises de ce sous-groupe sont couvertes de plaques de pierre.

Le troisième sous-groupe, les basiliques à plafond plat ont une ouverture à structure en bois. Leur intérieur se divise en trois nefs, entre deux rangées de colonnes de pierre ou de bois. Par la construction volumétrique de leur intérieur, ces basiliques se classent en deux groupes. Dans le groupe majeur, le plafond des trois nefs de l'église se situe au même niveau tandis que dans deux cas (Karavasta et le prophète Ilia à Voskopojë) le plafond de la nef centrale se trouve à un niveau plus élevé, dépassant le toit des nefs latérales. Ces deux églises ont des arcades sur les colonnes.

Presque toutes les églises appartenant à ce sous-groupe ont de grandes dimensions, mais en ce qui concerne l'organisation de leur espace intérieure, elles viennent après les exemples ci-dessus. On a dans ces églises une simplification de l'espace intérieur, un volume statique s'ouvrant immédiatement et avec des faces plates. Ceci se sent moins dans les églises à arcades et surtout dans celles où la nef centrale est plus haute. Leur plus grande partie appartient au XVIII^e siècle, mais elles continuent à être construites même durant le XX^e siècle, en enregistrant une chute dans les aspects de valeurs.

Dans leur plus grande partie, les basiliques ont une abside au côté Est. Il y a eu des cas ayant trois absides (Saint-Méhill et Saint-Sotir à Gjirokastër, Sopik, Vithkuq, Borovë). On a de même trois églises de type à trois absides (Kolkondas, Nice et Piqeras).

L'examen des caractéristiques principales de chaque groupe d'églises post-byzantines, en mettant à part les sous-groupes et variantes, toujours sans se détacher de leur situation dans le temps, nous mène à la conclusion importante de l'épanouissement de ces constructions, sinon du dépassement des autres genres. Dans la première période, les trois premiers quarts du XVI^e siècle, on a la construction d'églises à nef unique simples et aux petites dimensions, dont la technique d'exécution est ordinaire, sans la moindre prétention architectonique. Vers la seconde moitié du siècle en question, commence la construction d'églises à nef unique couvertes de voûtes, de voûtes et nervures ou bien de voûtes croisées. Certaines d'elles sont contemporaines des églises à structure en forme de croix avec coupole, qui commencent à se construire pendant les années 80 du XVI^e siècle et continuent au cours de tout le XVII^e siècle simultanément avec les églises à nef unique de type salle à coupole. Durant cette période, à juger des constructions et de leur emplacement, il paraît que l'envahisseur est moins intolérant. Deux conclusions peuvent en être tirées, premièrement le rôle de la communauté de fidèles chrétiens et surtout des monastères et de leur patrimoine s'est accru, deuxièmement, à l'exécution de ces constructions, différemment au passé, prennent part (participent) des maîtres qui travaillent même à la construction de temples du culte musulman. Qu'on a à faire à des maîtres habiles, est témoigné par le niveau de cette architecture et surtout par l'usage en une large échelle, de couvertures des plus différentes. Qu'ils travaillent aussi à d'autres constructions, est témoigné par l'emploi d'éléments caractéristiques de l'architecture islamique comme les arcs en accolade qu'on rencontre à des constructions importantes telles que celles de Vithkuq, Voskopojë et surtout de Goranxi (1690) qui est l'une des constructions les plus réussies de toute l'architecture post-byzantine dans notre pays.

Au cours du XVII^e siècle, se construisent très peu de basiliques et celles-ci étant de la variante à coupole (Poliçan, Vrahogoranxi, Piqeras, Lukovë) tout comme au XVIII^e siècle se construisent très peu d'églises à structure en forme de croix et à coupole (Dervişan Pepel, Qeparo). Il en ressort donc clairement qu'au XVIII^e siècle le type prédominant était la basilique, certes il s'agit toujours de constructions à nef unique, qui comme on vient de le dire plus haut, dans assez de cas, sous l'influence des constructions de ce temps-là, prennent des proportions et sont traitées comme elles. Par leurs dimensions, le niveau de construction et la solution architecturale, les basiliques marquent de leur sceau l'architecture post-byzantine des XVIII^e-XIX^e siècles. D'abord celles à voûtes et dômes sphériques dans toute l'Albanie du Sud, et plus tard même celles à plafond et toit en bois, qui deviennent plus usuelles au cours du XX^e siècle, surtout dans les zones de la Myzezeq et du

Bord de Mer. Elles sont à voûtes et grandes coupoles élevées en hauteur, avec des nefs latérales liées plus à la nef centrale et avec un axe longitudinal en soi, ou bien elles sont à plafond plat où il y a un volume plus unique surtout dans celles sans arcades sur les colonnes. Il semble donc qu'on a non seulement une tendance de constructions de taille, mais aussi de nouvelles exigences esthétiques dans de nouvelles circonstances historiques.

L'espace intérieur des églises présentant des valeurs architecturales, doit être considérée dans le temps. Plus proche des églises byzantines est l'espace intérieur des églises à structure en forme de croix et avec coupole, comportant les différences exposées plus haut, concernant l'ouverture des volumes angulaires vers la nef centrale et un axe longitudinal dans la plupart d'elles, témoignant clairement des débuts d'un nouveau goût architectural qui se développe davantage avec les basiliques. On ne peut pas voir dans cette particularité un lien avec la tradition de construction d'églises basilicales remarquée à la période d'avant-occupation.

L'intérieur se caractérise par le faible éclairage, surtout à la première période où les dimensions de fenêtres est minimal et leur dimensions très petites. Il y joue un rôle aussi la peinture murale qui unifie la surface des murs en s'étendant souvent même sur les colonnes et les chapiteaux, en contribuant ainsi à la création d'un espace unique. Dans toutes les églises à toitures arquées celles-ci aident à créer un espace dynamique, auquel les arcades donnent un sens longitudinal, tandis que la coupole centrale (là où elle existe) un sens vertical, en mettant en évidence un noyau central dans l'édifice.

Dans le traitement extérieur des églises post-byzantines, ont beaucoup aidé deux facteurs. Primo, le niveau de construction, et secondo, les circonstances historiques. Il est clair que des constructions ordinaires, réalisées avec de pauvres matériaux, n'ont pas visé l'obtention d'un résultat artistique. Au XVI^e siècle, au cours de ses trois premiers quarts, se construisent des églises à nef unique, et aux murs plats, sans le moindre décor architectural, avec de petites fenêtres comme des meurtrières à la partie supérieure des murs, ou bien sans fenêtres et ceci même dans l'abside. Les corniches manquent, les avant-toits sont simples, l'unique décoration peut être quelque niche au dessus de l'entrée de l'église. Les églises à structure en forme de croix avec coupole, qu'on construit au cours du dernier quart du XVI^e siècle et au début du XVII^e siècle, sont des constructions pour lesquelles, ceux qui les ont commandées, dans la plupart des cas les monastères, ont exigé des oeuvres architecturales. On remarque ceci dans les proportions des volumes, le traitement décoratif des tambours, absides et niches, corniches, le travail des murs, fenêtres et portes. De pair avec les églises réussies, on a certainement aussi d'autres qui ne sont pas de leur niveau.

Les constructions les plus réussies se distinguent par l'élancement vertical, témoignage de l'inspiration des églises des XIII^e-XIV^e siècles, et en même temps résultat d'un goût défini architectural. On a atteint ceci au moyen du haut

tambour, de la fragmentation des faces verticales des murs par les absides et les parois multiples de ces dernières avec des niches étroites et hautes. D'autres églises ont des murs plats et tambours bas.

Au cours de la seconde moitié du XVII^e siècle, les églises à structure en forme de croix avec coupole ne présentent plus de valeurs architecturales comme les premières églises, ceci étant un signe des exigences et des nouveaux goûts architecturaux.

Ce sont les basiliques qui au cours du XVIII^e siècle amènent de nouvelles expressions avec leurs grandes dimensions, leurs nombreuses fenêtres, leurs grands toits à deux versants et leurs portiques arqués. Par la suite, les basiliques à voûtes et dômes ainsi que celles à plafond plat, continuent leur chemin en augmentant leur hauteur et les dimensions du plan mais en perdant les proportions dans les rapports avec les éléments constitutifs: absides, portiques et fenêtres et en se transformant vers la fin du XVIII^e siècle et le début du XIX^e siècle en constructions froides et sans valeurs. Il y en est parmi elles même des constructions de valeur comme à Ardenice, Berat, Sopik, Skopje, Nice, où les constructeurs ont bien connu les possibilités du type et ont atteint des proportions réussies dans chacune d'elles par des voies différentes.

Vers les années 30 du XIX^e siècle l'on a une déchéance de valeurs des constructions de culte bien que leurs grandes dimensions persistent. Il semble qu'avec la Renaissance Nationale, avec le grand mouvement pour l'indépendance, la culture et le savoir on a un déplacement d'intérêts des créateurs de ce genre.

Les mêmes phénomènes, dans le temps, sont remarqués aussi dans la technique de construction. Les premières églises ont été construites avec des murs de pierre et avec du mortier de chaux et dans assez de cas avec de la liason d'argile, et des ceintures de bois. Les pierres ne sont pas taillées et elles sont placées sans soins particuliers. Plus tard, on prête une attention particulière aux murs. Bien qu'ils ne soient pas construits avec des pierres équerrées, on remarque une tendance nette à les ranger qui détermine l'espèce de pierre employée. Les angles sont travaillés nettement, de même les portes et les fenêtres, les niches graduées des absides et coupoles, ainsi que les arcs qui les couvrent. Certainement, même à ce temps-là, on a de pauvres constructions, à la technique non bonne, reflétant le niveau économique de ceux qui les commandent. Une telle chose est compréhensible dans les conditions de l'occupation farouche osmane, de l'exploitation profonde et de la politique religieuse et antinationale menée par l'envahisseur.

C'est par les meilleurs constructions qu'on doit certainement juger en général du niveau des maîtres albanais. Leur valeur en tant que tailleurs de pierres apparaît à Goranxi où de pair avec la technique des pierres en rangées horizontales, on a des colonnettes et arcs de pierres taillés, témoignant d'une bonne connaissance de la technique. L'aptitude technique des maîtres apparaît dans le fait qu'ils ne fuient pas les so-

lutions difficiles des églises à couverture arquée. Les conclusions qu'on peut en tirer, quant au niveau élevé de ces constructions sont d'assez de valeur. Nous devons là, prendre en considération l'emploi vaste et varié de structures arquées qui témoignent non seulement de la profonde connaissance des constructions mais aussi de l'habileté dans leur exécution. Il suffirait d'énumérer les différentes sortes d'ogives, coupole et dômes sphériques, et d'en considérer la place sur la couverture, pour en être persuadés. Ceci fut remarqué même au cours de la mise à part des différentes variantes d'églises, où l'on a constaté qu'il n'y est pas de reprise d'églises clichées même dans le même centre en une courte période de temps (Voskopojë). La solution des couvertures se soumet au concret et à l'idée architecturale.

Le principe, suivi dans l'architecture byzantine, consistant à décharger les charges du haut en bas, à l'intérieur des structures arquées, nous le voyons en usage même dans les églises post-byzantines. Aussi bien dans celles à structure en forme de croix avec coupole que dans les basiliques des deux premiers sous-groupes, cela a toujours été réalisé dans chacune des variantes de construction des couvertures ou bien dans les solutions particulières, ce qui témoigne de l'appropriation de la technique de construction des couvertures arquées.

Afin d'alléger le poids de la couverture, on a fait usage de pierres poreuses ayant un poids volumétrique assez petit. On trouve ces pierres dans toutes les églises, couvertures, tambours, et dans assez de cas dans les murs.

L'étude des églises post-byzantines doit s'étendre même sur certains de leurs éléments constitutifs, qui ont certainement leurs caractéristiques dans le temps et l'étendue territoriale. Il y a tout d'abord le narthex. Dans les églises les plus anciennes le narthex manque presque toujours et ceci est compréhensible pour ces temps difficiles là. Tout de même avec le temps, le narthex s'ajoute à la plus part d'elles, soit devant, soit au côté Sud ou bien sur les trois côtés. Même dans les autres églises à nef unique, celles à ogives et coupole, le narthex manquait au début. Il s'y ajoute plus tard, à ce qu'il paraît en raison des possibilités limitées des constructeurs dans la première période de construction.

En ce qui concerne les églises du second groupe celles à structure en forme de croix avec coupole, le narthex est contemporain de l'église dans 12 des 21 églises en question. Ceci témoigne que pour ces églises, qui, comme on l'a déjà vu ont plus de prétentions et sont plus réussies, la présence du narthex a été un besoin possible à réaliser dès le début. Quant aux autres églises aussi, dans leur plus grande partie, le narthex s'ajoute plus tard, en raison paraît-il du rôle qu'il exerce sur le côté fonctionnel de l'édifice.

Dans les basiliques aussi nous rencontrons le narthex presque toujours.

Dans pas mal de cas il s'ajoute plus tard à cause du volume même des constructions. Tel est le cas des narthex d'assez d'églises de la Myzeqe, qui, en même temps, jouent aussi le rôle des porches, en entourant l'église des trois côtés. Dans

pas mal de cas, le narthex s'inclut à l'intérieur du volume du naos, étant séparé par des murs ou des cloisons en bois et avec des fenêtres et des treillages. Dans d'autres cas, ces fenêtres sont dans le mur, séparant le narthex du naos. On a aussi des narthex à deux étages ou des tribunes avec balcon au second étage, sur plancher de bois.

Les plafonds des basiliques et les tribunes des narthex à l'intérieur du naos, sont décorés de traits et éléments en usage dans l'architecture populaire. Ceci se voit surtout dans les basiliques de la Myzeqe. Leurs plafonds sont travaillés par les mêmes maîtres populaires, de même que les autres gravures d'églises. Une place particulière y est prise par les iconostases, dont une partie ont une valeur de premier ordre et contribuent beaucoup à la formulation intérieure de l'église. A part elles on a aussi les ambons, les trônes d'évêques, exécutés par les mêmes maîtres ou ateliers.

Dans la formulation extérieure des églises, un rôle important est joué par les porches ou les portiques. Ils sont de deux sortes, à colonnes de bois ou de pierre, mais il ne manque pas les cas où ces deux sortes s'emploient en même temps. Les porches entourent l'église ou bien des trois côtés, ou bien du côté Ouest et Sud ou encore de l'un d'eux. Nous avons aussi un cas particulier à Lipe où le portique s'ajoute ultérieurement même sur le côté en entourant ainsi même l'abside. Les portiques sont couverts de toiture en bois, ou bien de dômes sphériques ou de voûtes. Généralement les colonnes, qu'elles soient de bois ou de pierre, s'appuient sur un mur de base élevé de la surface du sol s'interrompant devant les entrées d'églises. Les fûts des colonnes de pierre sont constituées de pierres circulaires liaisonnées de mortier, sur lesquels il y a des chapiteaux de pierre en forme de pyramide renversée. Les arcs sont construits principalement de pierres, mais il ne manque pas les cas où l'on fait usage de briques et de pierres. La surface au dessus des arcs jusqu'au cadre est construite de pierres mais dans quelques cas, comme à Saint-Koll de Voskopojë et ailleurs on trouve l'emploi de décorations au moyen de briques, qui donnent assez d'effets à la vue du portique.

Un autre élément, qui présente de l'intérêt dans les églises post-byzantines, ce sont les clochers. Ceux-ci ne datent pas toujours de la même époque que l'église elle-même, mais se sont ajoutés ultérieurement, dans la plupart des cas de pair avec les porches. Les clochers sont construits de pierres et ont quelques rangées d'arcs posés l'un au dessus de l'autre sur les pans extérieurs. Ils sont de plan quadrangulaire et souvent se situent sur le côté ouest au dessus de l'entrée, sur le côté Sud ou mêmes, dans des cas rares, à l'angle Sud-Est de l'édifice.

Nous avons constaté que les murs plats sont caractéristiques dans la formulation extérieure de l'édifice. Ils terminent presque à chaque fois en corniches droites. Dans assez de cas, les corniches sont de plaques de pierre ou de pierres de même couche minces et saillantes, par rapport au mur. Dans d'autres cas elles sont de pierres profilées ou même placées en forme

de dents de scie, selon la forme traditionnelle des corniches d'églises de la période d'avant l'occupation turque.

Au dessus des corniches se trouve le toit presque partout couvert de plaques de pierre. Les toits comme on l'a déjà vu sont à deux versants terminant avec un fronton sur les murs Est et Ouest. Bien des frontons du côté est terminent en forme de trapèze ayant de cette façon un petit toit à écoulement d'eau sur le côté Est.

Nous avons essayé de traiter des caractéristiques de certains des éléments constituant des églises post-byzantines en vue de faire ressortir les particularités communes et distinctives d'elles.

L'examen intégral des monuments regroupés selon les particularités typologiques témoigne d'une architecture originale, d'une grande activité de construction à partir du XVI^e siècle jusqu'au XIX^e.

La voie de cette architecture coïncide d'une part avec le développement et l'élévation économique du pays au cours des siècles d'occupation turque et d'autre part, avec l'attitude de l'occupant à l'égard de la population chrétienne, différentes dans des régions différentes. Cette architecture témoigne de l'héritage d'une bonne tradition de l'architecture byzantine, de maîtres et d'ateliers multiples agissant dans notre pays durant ces siècles-là et pas seulement dans ce genre. Lorsqu'on parle d'ateliers de construction, ceci se distingue du fait d'usage d'une variante avec ou sans petites différences dans de petites régions du pays à des périodes de temps limitées. Le fait même des constructions non complètement pareilles, est favorable au jugement sur ces ateliers.

Etant donné que ces maîtres travaillaient même à la construction d'habitations, on ne peut ne pas remarquer assez de choses communes entre l'architecture post-byzantine et celle populaire. Dans les habitations des monastères surtout, cette affinité est non seulement grande mais aussi clairement remarquable. En général c'est la même mode de construction des murs, la même construction d'éléments particuliers comme des arcs, corniches, portes et fenêtres, plafonds etc. Cette affinité comme l'on dit plus haut ressort dans les habitations des monastères, leurs entrées, leurs tours, et tout les autres éléments constitutifs. Certainement leur construction intérieure se distingue dans certains aspects comme résultat de la fonction.

Dans l'architecture post-byzantine de notre pays, de pair avec les liens mentionnés et analysés ci-dessus qu'elle a avec l'architecture byzantine, on remarque, dans des éléments particuliers et dans des cas certainement peu nombreux des liens avec l'architecture occidentale mais quoi qu'en soit c'est uniquement dans l'architecture extérieure.

L'exemple le plus évident se trouve dans le monastère de Goranxi (1600) où la décoration extérieure à arcs croisés sur des colonnes, les sculptures et les portails d'entrée témoignent clairement de l'influence de l'architecture occidentale par des voies encore non examinées. De même représentent de l'intérêt les églises du Bord de Mer. Sur le mur Ouest de l'Ipapandie de Dhërmi, l'on trouve un clocher traité de la même façon que

les façades baroques. Dans ce cas, les liens de cette zone avec l'Italie sont connus.

Les liens avec l'architecture islamique sont aussi peu nombreux et ceci se comprend. Dans quelques cas seulement, on trouve des arcs en forme d'arête, témoignant en faveur de la thèse selon laquelle, dans ces cas-là, il s'agit des mêmes maîtres.

Si l'on considère les monuments post-byzantins de notre pays dans la totalité de telles constructions des pays voisins, on constatera qu'on a un bon niveau de construction et de

solutions architecturales. Ce qui est le plus important à remarquer, c'est que ces constructions ont, chez nous, un lien meilleur avec l'architecture byzantine et les constructions de valeur, commencent à apparaître, chez nous, plus tôt qu'ailleurs et sont toujours de bon niveau, cependant que cette architecture s'épanouit dans les pays voisins surtout au cours du XIX^e siècle. Ainsi il résulte que les constructions à structure en forme de croix avec coupole, celles à arcs et à calottes sphériques, sont en grand nombre et ont de bonnes valeurs dans une mesure plus grande.