

5. ANASTILOZA

Lidhur më zbulimet arkeologjike dhe kujdesi ndaj tyre Karta e Venecies në nenin e saj 15 shprehet: ***“... Duhet të merren masat e nevojshme që synojnë në garantimin e ruajtjes së vazhdueshme të rrënojave, si të elementeve arkitektonike ashtu dhe të objekteve të zbuluara... Çdo punim rindërtimi duhet të përjashtohet apriori, vetëm Anastiloza mund të kihet parasysh, domethënë ri-kompozimi (rikthimi në vendin e origjinës) i pjesëve ekzistuese por të dëmtuara”.*** Por çështë **Anastiloza** dhe kur përdoret ajo.

Anastiloza rrjedh nga fjala greke “ringritje e kolonave” ose “rishtyllëzim”. Sot, ky term ka fituar kuptimin e rivendosjes në vepër të pjesëve ekzistuese që janë shkëputur nga objekti. Në përgjithësi, anastiloza përdoret për struktura të përbëra nga elemente që janë lehtësisht të identifikueshme, siç janë muret pa llaç ose mure me dru dhe jo për strukturat monolite, siç janë muret me tulla të lidhura me llaç. Pjesët arkitektonike të monumenteve arkeologjike kanë një pavarësi relative, mund të identifikohen lehtësisht dhe teknika e ndërtimit ka një qartësi që lejon rivendosjen e tyre pa nevojën e sasive të mëdha të materialeve lidhëse (llaç, çimento etj.). Në një mur të shkatërruar të periudhës romake, p.sh., nuk mund të bëhet anastiloza, ndonëse mund të ekzistojnë të gjitha tullat dhe gurët e ndërtimit fillestar, përderisa do të përdoret llaç i ri, i cili zë të paktën 50% të vëllimit të murit.

Anastiloza është një lloj restaurimi, që ka për qëllim ta bëjë më të kuptueshëm karakterin hapësinor pamor të një strukture të shkatërruar, duke ja rikthyer formën e saj origjinale përmes përdorimit të materialit origjinal që gjendet në vendndodhje.

Muret antike të Lezhës (Lissus)

Muret antike të Lissosit kanë një gjatësi rreth 2500 m, të ruajtura pjesërisht mirë, që rrethonin një sipërfaqe prej 22 ha. Muret arrinin deri në bregun e Drinit, ku një mur tërthor ndante portin nga pjesa tjetër e qytetit. Muret me gjerësi 3,5 m janë ndërtuar me blloqe të mëdhenj gurësh në formë trapezi apo poligonale të punuar me mjeshtëri. Muret përforcoheshin nga kulla drejtkëndëshe. Qyteti kishte një numër të madh hyrjesh, prej të cilave deri tani janë zbuluar dhjetë. Këto mure janë ndërtuar në fund të shekullit IV ose në fillim të shekullit III para Kr. Akropoli u rindërtua në kohën e Cezarit me të njëjtën teknikë ndërtimi, ndërsa një mur i ri i ruajtur relativisht mirë, i pajisur në pjesën e brendshme me kthina për garnizonin dhe depo, ndante qytetin e sipërm me atë të poshtmin.

Gërmimet e para arkeologjike në kalanë e Lezhës u kryen në vitet 1966-67, me rastin e zbulimit të kishës së Shën Kollit, në të cilën sipas burimeve historike ishte varrosur Gjergj Kastrioti-

Skënderbeu. Këtu u ngrit memoriali i heroit me rastin e 500 vjetorit e vdekjes së tij. Me këtë rast u gërmua dhe një pjesë e kalasë në anën juglindore të saj. Gërmimet u përqendruan edhe në ndjekjen e mureve rrethuese të qytetit. Gërmimet vazhduan në zbulimin e mureve antike të qytetit antik që shtrihej në shpatet e kodrës si dhe në muret romake të qytetit të sipërm, ku u zbuluan dhe dy mbishkrime ndërtimore, prej të cilëve njëri bënte fjalë për ndërtimin e një porte nga Cesari, e quajtur “Porta e Gaviarit.”

Gërmimet u ndoqën nga një ekip restauratorësh që ringriti me metodën e anastilozës muret e qytetit dhe restauroi disa porta. Punimet e restaurimit vazhduan pa ndërprerje deri në vitin 1990.

Monumenti i Agonotetëve (Buleuterioni), Apolloni

Monumenti i Agonoteteve është ndërtesa ku mbledhej këshilli i qytetit, *bulia*. Është ndërtuar në shek II dhe ndodhet në qendër të qytetit. Monumenti ka përmasa 14,4x19,20 m dhe përbëhet nga portiku dhe salla. Në sallë veçohen vestibuli, orkestra dhe shkallarja. Shkallarja, në formë patkoi, ka pasur 10 rreshta të ndërtuara me tulla dhe të veshura me pllaka mermeri. Muret e ndërtesës mbështeten mbi themele guri dhe janë ndërtuar me muraturë të derdhur midis dy paretesh tullash. Ndryshe nga pjesët e tjera, fasada kryesore, që përbëhet nga portiku, është punuar me blloqe guri. Portiku kufizohet nga antet, dy pilastra anësore dhe nga katër kolona mermeri me lartësi 7m, që përfundonin me kapitete korintike. Arkitrau, i cili është punuar në një bllok me frizën, ndahet në tre breza nga shirita perlash dhe ovaresh, mbi të cilët është gdhendur mbishkrimi votiv. Frontoni është i thjeshtë, pa zbukurime, ndërsa korniza ka profil të theksuar me dekor të pasur. Mbishkrimi votiv i incizuar në arkitraun dhe kornizën e monumentit, na bën të ditur se kjo ndërtesë u ngrit prej Kuint Prokulit pretor, agonotet (drejtues i ceremonive dhe garave) dhe kryepriest, në kujtim të vëllait të tij që ishte gjithashtu agonotet. Mbishkrimi përmend gjithashtu se me rastin e inaugurimit të këtij monumenti u ndeshën 25 çifte gladiatorësh.

Monumenti u gjet i rrënuar. Gjatë fazës së parë u bë dokumentacioni i hollësishëm i gjithë elementeve arkitektonike që i përkisnin këtij monumenti, si dhe gjurmëve të mbetura në terren. Në bazë të tyre u ringrit në tokë frontoni, i cili përmbante elementet më të shumta arkitektonike dhe dekorative.

Në bazë të arritjeve të kësaj faze, u mendua ngritja në lartësi dhe rikompozimi i tempullit. Mbështetje për përcaktimit të lartësisë ishte vepra e Vitruvit me modulet e tempujve të periudhës romake, periudhë që korrespondon dhe me datimin e monumentit tonë. Elementet kryesore që përcaktojnë llogaritjet e dimensionimit të ndërtesave, si interkolumba (përmasa ndërmjet

kolonave), diametri i kolonave, ekzistojnë edhe këto në këtë monument. Pjesët munguese, si kolonat, muret anësore të tempullit, u ribënë prej betoni të parafabrikuar, jo vetëm si materiale neutrale që nuk konfondohen me pjesët origjinale, por dhe për të siguruar qëndrueshmërinë e monumentit nga ngarkesa jashtëzakonisht e madhe e frontonit.

Studimet e fundit kanë verifikuar saktësinë e përcaktimit të lartësisë dhe sot ky monument është bërë si simbol i Apollonisë.

Fontana e Apollonisë

Furnizimi me ujë i qyteteve antike ka qenë një problem i përhershëm. Për këtë shfrytëzoheshin burimet natyrore brenda rrethimeve, sterat që grumbullonin ujin e shiut, si edhe pusët. Përveç shfrytëzimit të puseve, për furnizimin me ujë të qytetit u ndërtua dhe një vepër monumentale, e veçantë në llojin e vet, e cila njihet si Fontana e Apollonisë.

Fontana gjendet brenda mureve të qytetit, në veriperëndim të akropolit.

E ndërtuar në shek. III-II para Kr., ajo përveç se krijonte një rezervë të përhershme uji, i shtonte qytetit edhe një monument që e hijeshonte atë. Fontana është ndërtuar në fund të shpatit të një kodre dhe përbëhet nga elemente arkitektonike funksionale. Në mesin e pjerrësisë së kodrës ishte ndërtuar një mur pendë, me gjatësi 70m dhe lartësi 1.60m, që shërbente për grumbullimin e ujërave të burimeve dhe shirave që vinin nga pjesa e sipërme e kodrës. Muri pendë ndodhet 17m larg nga baseni i mbledhjes së ujërave. Ai e përcillte ujin në pesë kanale që zbrisnin deri në basen përgjatë shpatit të kodrës. Kanalet ishin të veshura me blloqe gurësh të punuara. Kanalet ishin të shkallëzuara në përshtatje me pjerrësinë e terrenit dhe, njëkohësisht, shmangte rrjedhjen e vrullshme të ujit. Kanalet që ndiqnin pjerrësinë e shpatit përfundonin në një kanal tjetër gjatësor, i cili mbrohej nga një mur 40m i gjatë, që shërbente në pjesën qendrore si faqe e basenit dhe, në anët, si mur terracimi për shpatin e pjerrët të kodrës. Për ruajtjen e pastërtisë së ujit, si kanalet e tërthorta ashtu edhe kanali gjatësor ishin mbuluar me pllaka guri, të cilat ruhen vetëm pjesërisht. Nga kanali gjatësor uji derdhej në basen nëpërmjet disa hapësirave të lëna për këtë qëllim. Baseni ka një kapacitet mbajtës prej 27m³ ujë. Në një fazë të dytë baseni u nda me një mur tërthor në dy pjesë, kështu që uji pasi linte llumin në pjesën e pasme, derdhej mbi murin ndarës duke mbushur pjesën e përparme të tij. Para basenit ndodhej një korridor, në të cilin të çonin tre këmbë shkallë dhe që kufizohej në ballin e tij nga dy pilastra anësore dhe pesë kolona të orderit dorik.

Punimet e anastilozës konsistuan në identifikimin e elementeve arkitektonike e konstruktive të monumentit dhe rivendosjen e tyre në vepër për ta bërë të plotë dhe të kuptueshme gjithë pamjen

dhe funksionin e monumentit.

Porta e Luanit, Butrint

Pjesa më madhështore e fortifikimeve mbetet ajo që përfaqësohet nga muri, i cili ndjek lakoren e liqenit nga ana lindore dhe veriore, ku blloqet masive të gurëve me forma trapezoidale dhe drejtkëndëshe, me faqet e tyre të fryra dhe të punuara ashpër me çekiç dhe formulimin arkitektonik të hyrjeve, synojnë të krijojnë përshtypjen e qëndrueshmërisë dhe monumentalitetit.

Qyteti antik përshkohej prej shtatë hyrjesh, nga të cilat vetëm tre ruajnë elemente të rëndësishme të konstruksionit dhe arkitekturës së tyre.

Një portë nga to është dhe “Porta e Luanit”. Balli i portës i takon një periudhe të mëvonshme ndërtimi (shek.I, periudha e Augustit). Në këtë periudhë është përdorur si arkitra një bllok i madh muri monolit, mbi të cilin është gdhendur në relief të ulët një luan që shqyen kokën e një kau. Relievi është frymëzuar nga një skenë arkaike e artit grek.

Porta u gjet në gjendje të degraduar me çarje të muraturës, si dhe me rrëzime dhe me dëmtime të blloqeve të gurëve. Punimet konsistuan në konsolidimin e çarjeve, në riparimin e blloqeve të gurëve dhe me rivendosjen në vepër, duke përdorur në këtë rast dhe një strukturë mbajtëse metalike.

Harkut të Temenosit në Apolloni

Disa ndërhyrje ku kemi heqje e rivendosje elementesh, p.sh. gurët e muraturës, konsiderohet ndonjëherë pa të drejtë ndërhyrje me metodën e anastilozozës

Një shembull të tillë e shohim gjatë restaurimit të Harkut të Temenosit në Apolloni.

Harku kishte pësuar dëmtime dhe çvendosje të gurëve, inklinime, të cilat ishin shkaktuar nga insuficienca mbajtëse e bazamentit dhe nga presioni i dherave në pjesën e mbrapme. Eliminimi i këtyre shkaqeve të dëmtimeve kërkonte çmontimin e blloqeve të gurëve, pastrimin e vegjetacionit në pjesën e mbrapme të monumentit, konsolidimin e themelit, riparimin e blloqeve të gurit të dëmtuar dhe, së fundi, rivendosjen e tyre në vepër sipas radhës të paracaktuar nga numrat e çdo blloku.