

LEKSIONI 3

SHEMBUJ RESTAURIMESH NË VENDIN TONË

1. RESTAURIMI NË PËRPUTHJE ME KËRKESAT HISTORIKE

Që nga koha e krijimit të një vepre deri sa arrin në ditët tona, ajo bart një sërë ndryshimesh nga dora e njeriut. I gjithë ky shtresëzim ndryshimesh e përshtatjesh në një monument, që i detyrohet veprimtarisë njerëzore dhe të kohës, përbën **historizmin** e tij.

Ndryshimet në një monument mund të jenë të karaktereve të ndryshme. Ato mund të ndodhin si rezultat i rritjes së kërkesave të një familjeje, i kërkesave për ndryshim apo pasurim funksional, i ndryshimit të teknologjisë dhe materialeve të ndërtimit, i krijimit të një shijeje të ndryshme estetike etj. Këto ndryshime apo modifikime janë:

- karakteristika të periudhave të ndryshme historike,
- përbëjnë dëshmi historike të këtyre periudhave,
- janë dëshmitare të veprimtarisë njerëzore në rrjedhë të kohës,
- janë faza të ecurisë së monumentit deri sa arriti në ditët tona

Si të tilla ato kanë të drejtën e ruajtjes po aq sa dhe bërthama fillestare. Në të kundërtën largimi i tyre do të zhdukë dëshmi të historisë së veprës, pra të historizmit të monumentit.

Është kjo një kërkesë e kahershme e të gjitha teorive të restaurimit. Ruajtja e historizmit të monumentit u shpreh që në teorinë e restaurimit romantik, kur nxënësit dhe pasuesit e ideve të J. Ruskin, William Morris dhe Stevenson, i zhvilluan më tej ato, duke formuluar qartë se ***monumenti para së gjithash ka interes si dokument historik, se duhen respektuar të gjitha fazat e tij.*** Po kështu edhe në restaurimin shkencor me Boiton, Giovanonin e tj. kur në përcaktimin e profilit të restauratorit theksohet se ***veprimtaria e tij duhet të karakterizohet nga respekti për çdo monument i fazave historike të tij,*** parim ky që u konsolidua dhe në kartën e Athinës së 1931. Mund të vazhdojmë me këtë kërkesë nga teoria e Cesare Brandit, i cili përcaktonte se: ***“...shtesat dhe ribërjet në një vepër arti janë dëshmitare të veprimtarisë njerëzore dhe të rrjedhës së kohës, rrjedhimisht ato kanë të drejtën e ruajtjes po aq sa dhe bërthama fillestare”.*** Për të përfunduar te Karta e Venecies, e cila thekson se ***“Kontributet e vlefshme të gjithë epokave për ndërtimin e një monumenti duhet të respektohen...”***

Shpesh herë fazat e ecurisë së monumentit në kohë nuk mund të dallohen me vështirimin e parë. Për këtë arsye në përcaktimin e nocionit restaurim theksohet se ndërhyrjet restauruese duhet të

paraprihet dhe të shoqërohet gjithmonë nga një studim arkeologjik dhe historik i monumentit. Pjesë e rëndësishme e këtij studimi janë sondazhet, të cilat zbulojnë elemente të rëndësishme për të përcaktuar fazat e ndryshme ndërtimore të monumentit.

Shembull.

Konsolidimi dhe restaurimi i kishës "Fjetja e Shën Marisë" në Zervat të Gjirokastrës

Kisha e Fjetjes së Shën Marisë në fshatin Zervat të krahinës së Dropullit është një nga monumentet më të rëndësishme të Periudhës Pasbizantine që ruhen në këtë krahinë, me vlera të veçanta artistike dhe arkitektonike. Ajo paraqet një interes të veçantë si për tiparet tipologjike e morfologjike, ashtu dhe për sa i përket studimit të fazave ndërtimore dhe datimit të tyre. Gjithashtu, nga mungesa e mirëmbajtjes sistematike, monumenti kishte pësuar dëmtime të tilla, vazhdimi i të cilave do të sillte dëme të konsiderueshme si të strukturës konstruktive, ashtu dhe të pikturës që vesh interiorin e tij.

1. Studimi historiko - arkitektonik i monumentit

Fshati Zervat ndodhet në krahinën e Dropullit të rrethit të Gjirokastrës.

Krahina e Dropullit shtrihet gjatë luginës së lumit Drinos, në rrëzë të Malit të Gjerë dhe të Stugarës. Fshatrat e Dropullit kanë një pozitë shumë piktoreske, të vendosura varg njëra pas tjetrës. Fshatrat e Dropullit shquhen gjithashtu për strukturën urbanistike të dendur dhe banesat solide dykatëshe e trekatëshe prej guri, me një arkitekturë tipike për fundin e shek. 19 dhe dhjetëvjeçarët e parë të shek. 20.

Gërmimet arkeologjike dëshmojnë për një banim të hershëm të kësaj krahine. Pranë fshatit Sofratikë janë zbuluar rrënojat e një teatri, tempulli dhe nekropoli, të cilat mendohet se i përkasin qytetit antik të Hadrianopolit. Në këtë krahinë duhet kërkuar dhe selia e Peshkopatës së Drianopojës.

Duke filluar nga shek. 16 u ngritën një numër i madh manastiresh në shpatin lindor të Malit të Gjerë, nga të cilat kanë arritur deri në ditët tona 8 prej tyre. Periudha relativisht e hershme e ndërtimit si dhe tipologjia e përparuar e kishave të tyre flasin për një traditë të vjetër të kësaj krahine për ndërtime të tilla.

Dy mbishkrime të ruajtura ende na njohin me kohën e ndërtimit dhe të pikturimit të kishës. Mbishkrimi i parë i gdhendur në një pllakë guri, i cili sot ndodhet i murosur në muraturën e kambanores, sigurisht i vendosur aty në një kohë me të vonë, jep datën 1583 dhe emrin e murgut Kalist.

Mbishkrimi i dytë i pikturuar në suva mbi portën që lidh naosin me narteksin bën fjalë për ndërtimin nga themelet dhe pikturimin e saj në vitin 1606, si dhe na njeh me piktorët Mihalín dhe Nikollën.

1.2. Analiza arkitektonike e tipologjike e monumentit

Kisha e Fjetjes së Shën Marisë së Zervatit është ndërtuar në të hyrë të fshatit, në mes të një oborri që ka shërbyer dhe si varrezë e fshatit. Territori rrethohet me mure, ku dallohet hyrja perëndimore, e ndërtuar me gurë të latuar dhe e zbukuruar me motive të ndryshme të gdhendura në relief të rrafshët. Porta është prej hekuri, e punuar nga mjeshtri Z. Kizas në vitin 1936.

Kisha përbehet nga naosi, narteksti në anën perëndimore, hajati i hapur me një arkadë në anën jugore, dy portikëve, njeri para hyrjes kryesore të naosit dhe tjetri para hyrjes veriore të narteksit dhe kambanores, e cila lartësohet mbi timpanin e murit perëndimor të narteksit.

Naosi në gjendjen e sotme i përket tipit bazilikal trenefësh me kupolë dhe me transept (nef tërthor). Në kryqëzimin e nefit gjatësor qendror dhe atij tërthor ngrihet kupola mbi tambur.

Elementet e trajtimit dekorativ të interierit janë të pakta. Elementi bazë i trajtimit dekorativ të brendshëm mbetet piktura murale, që vesh gjithë sipërfaqet e muraturës dhe të qemerëve, e cila me ngjyrat dhe skenat e përfytyruara gjallëron dhe unifikon gjithë interierin e naosit.

Kompozimi vëllimor i jashtëm është tepër i larmishëm dhe dinamik, që rrjedh nga ekzistenca e pjesëve përbërëse të ndryshme: naosit, narteksit, hajatit, portikëve dhe kambanores.

2. Studim për fazat e ndërtimit

2.1. Elementet dalluese të fazave

Nga një vështrim i kujdesshëm të monumentit nga jashtë mund të dallohen shumë elemente që na japim të kuptojmë se ky monument përmban disa faza ndërtimi dhe se ka arritur në gjendjen e sotme si rezultat i shtesave të herëpashershme. Këto gjurmë dhe elemente janë si më poshtë:

- a) Në pamjen lindore dallohen dy fuga të qarta vertikale që kalojnë ndërmjet apsidës qendrore dhe dy apsidave anësore.
- b) Në pamjen veriore dallohen dy fuga vertikale në kufijtë e frontonit trapezoidal që është një projeksion i nefit tërthor.
- c) Të njëjtat fuga vërehen dhe në pamjen jugore, veçse këtu fuga e majtë është e mbuluar nga portiku.
- d) Muratura e narteksit nuk është e lidhur me atë të naosit, por i është bashkëngjitur asaj të fundit, duke krijuar fuga vertikale në vendet e bashkimit.

e) Gjithashtu dhe muratura e portikut jugor nuk është e lidhur me muraturën e naosit por i është bashkëngjitur asaj.

f) Një fugë vertikale në vendin e bashkimit të muraturës së narteksit me atë hajatit dëshmon se të dy këto pjesë nuk janë të njëkohshme. Gjithashtu fugë ndarëse ka dhe ndërmjet portikut jugor dhe hajatit.

g) Në timpanin e murit lindor dhe në timpanet e frontoneve verior dhe jugor dallohen qartë mbathje me muraturë të re dhe jo shumë të rregullt, të cilat janë bërë për të rritur pjerrësinë e çatisë. Si rezultat i këtyre shtesave tamburi ka humbur lartësinë e tij fillestare dhe dritaret thuajse janë mbuluar nga çatia.

Vëmë në dukje se fugat ndarëse të pikave a), b) dhe c) nuk dallohen në pamjet e brendshme me qenë se ato janë mbuluar nga piktura murale.

2.2.- Përcaktimi fillestar i fazave të ndërtimit

Në bazë të gjurmëve dhe elementeve të mësipërme mund të jepet një vlerësim fillestar mbi fazat e ndërtimit.

a) Në qoftë se largojmë pjesët këndore të naosit, d.m.th. ato të cilat ndahen me fuga vertikale nga pjesa qendrore e naosit, që përmban apsidën qendrore dhe krahët verior e jugor të kryqit, do të dalë një kishë e tipit në formë kryqi të lirë me kupolë. Kjo do të ishte dhe faza e parë e monumentit.

b) Në fazën e dytë janë shtuar katër ambientet këndore dhe janë bërë modifikimet e nevojshme në interiorin e naosit, si prishja e mureve perimetrale dhe ndërtimi i kolonave, harqeve dhe qemerëve, duke e kthyer naosin në një bazilikë me kupolë dhe me nef tërthor.

c) Në fazën e tretë është shtuar narteksti së bashku me kambanoren dhe, me shumë gjasë, edhe portiku jugor.

d) Fazës së katërt i përket ndërtimi i hajatit.

e) Si fazë të pestë do të kishim mbathjen e çatisë, duke e kthyer monumentin në gjendjen e sotme.

2.3.- Sondazhet dhe gërmimet

Për të saktësuar vlerësimin e parë të fazave të ndërtimit dhe për të sqaruar ndonjë pikë ende të errët që mund të kishin rezultatet e para të studimit të fazave të ndërtimit, ishte e nevojshme kryerja e gërmimeve dhe sondazheve në monument.

Sondazhi nr. 1 dhe nr. 2.- U kryen në anën lindore ndërmjet apsidës qendrore dhe apsidës anësore jugore dhe në pamjen jugore poshtë fugës ndarëse lindore. Qëllimi i këtyre sondazheve ishte të

vërtetonte nëse fugat ndarëse vazhdonin edhe në themel apo ishin vetëm në muraturë. Rezultoi se fugat vazhdonin deri poshtë në themel, pra se kemi të bëjmë me dy faza të qarta ndërtimi.

Sondazhi nr. 3 dhe nr. 4.- U kryen brenda në naos, në hapësirën ndërmjet kolonës rrethore veriore dhe murit perimetral dhe kolonës rrethore dhe pilastrit masiv. Qëllimi i këtyre sondazheve ishte për të verifikuar nëse do të kishte apo jo themel në këto pjesë. Në thellësi 12 cm nga kuota e dyshemesë së naosit dolën mure me trashësi 70 cm., gjë që vërteton se kemi të bëjmë me themelet e krahëve të kryqit të fazës së parë.

Sondazhi nr. 6 dhe nr. 8.- U kryen në muraturën veriore në pjesën e fazës së parë dhe në shtesën verilindore, ku u morën kampione llaçi për të analizuar përbërjen e tyre. Rezultoi se përbërja e tyre është e ndryshme, gjë që vërteton se i përkasin fazave ndërtimore të ndryshme.

Sondazhi nr. 9.- U krye në rrëzë të tamburit të kupolës, ku u zbulua ekzistenca e tjegullave bizantine.

2.4.—Elemente të tjera ndihmëse

Si elemente të tjera që mund të na ndihmonin për dallimin e fazave të ndryshme ndërtimore ishin dhe format e harqeve, qemerëve dhe pilastrave. Këto elemente kanë shmangie nga format e rregullta rrethore e cilindrike. Në elementet e kurbëzuara mungojnë tirandat, kaq të zakonshme në sistemet e kurbëzuara të ndërtesave të kultit.

Këto shmangie dhe deformacione nuk mund të konsiderohen si pasaktësi gjatë ndërtimit, gjë që nuk është shumë e zakonshme për ndërtesat e kultit dhe takohen shumë rrallë. Ato më tepër janë si rezultat i hapjeve të mureve të plota ekzistuese të naosit të fazës së parë për t'i kthyer në harqe, gjatë të cilave kanë rrjedhur dhe këto pasaktësi. Gjatë këtij veprimi ka qenë thuajse e pamundur vendosja e tirandave, e cilat si rregull vendosen gjatë ndërtimit të muraturës dhe lidhen me brezat e saj, duke krijuar një rrjet të pandërprerë lidhës.

2.5.- Zbulimi i elementeve të reja

Gjatë zhvillimit të punimeve, mbas zbulimit të çatisë dhe pastrimit të mbushjeve nën mbulesën me rrasa guri, u zbuluan elemente të rëndësishme, të cilat shërbyen për plotësimin e të dhënave për përcaktimin përfundimtar të fazave të ndërtimit.

a. U zbulua një numër i konsiderueshëm tjegullash bizantine të përmasave 57x37-32x2,5 cm, të vendosura me llaç mbi sipërfaqen e jashtme të qemerëve, shumë prej të cilave përmbanin vulën e prodhuesit të tyre. Në muraturën e tamburit të kupolës, në të katër pikat e horizontit, ishin ruajtur në dy nivele tjegulla kulmorësh çatish, që përcaktonin kuotat e çative të fazave të ndryshme.

b. Sondazhi në çiftin perëndimor të pilastrave zbuloi themelin e murit perëndimor të fazës së parë. Kështu u përcaktua përfundimisht planimetria e fazës së parë, e cila ishte e tipit arkitektonik në formë kryqi të lirë, me krahët afërsisht të barabartë.

c. Pastrimi i mbeturinave nxori në dritë konstruksionin e qemerit të fazës së dytë. U vu re një ndryshim i dukshëm ndërmjet pjesëve lindore dhe perëndimore të tyre. Vija ndarëse i këtij ndryshimi kalon pikërisht aty ku u përcaktua kufiri i krahut perëndimor të fazës së parë.

d. Qemerët e fazës së dytë mbështeteshin në muret perimetrale të fazës së parë, poshtë kornizave në formë dhëmbësh share që përfundonin muraturën. Në to nuk u zbuluan tjegulla, gjë që tregon se faza e dytë ishte e mbuluar me rrasa guri.

2.6.- Përfundimet e studimit të fazave ndërtimore

Sondazhet e kryera, elementet e tjera ndihmëse, si dhe gjurmët e zbuluara gjatë punimeve të restaurimit, të analizuara me sipër, përcaktuan përfundimisht fazat e njëpasnjëshme të ndërtimit.

Pra si përfundim do të kishim fazën e parë (FI), një kishë në formë kryqi të lirë me kupolë dhe me katër krahët e kryqit thuajse të barabarta dhe të mbuluara me qemerë cilindrikë. Në fazën e dytë të ndërtimit veçohet një fazë, të cilën do ta quajmë Faza IIa. Në këtë fazë kisha ishte kthyer në një kishë në formë kryqi të brendashkruar me kupolë, e mbuluar me rrasa guri. Më vonë, me zgjatjen e ndërtesës në anën perëndimore, ajo kthehet në një bazilikë me kupolë dhe me transept (nef tërthor). Gjatë kësaj faze kisha rimbulohej me rrasa guri ndërsa kulmori realizohet me tjegulla bizantine. Mbulesa e re ngrihet rreth 27-32 mbi mbulesën e fazës së parë, duke e mbuluar plotësisht atë. Gradualisht kisha plotësohet dhe me elemente të tjera përbërëse, si me narteks, kambanare, portikë (FIII) dhe hajat (FIV) dhe merr formën e sotme.

3.- Rreth datimit të fazave ndërtimore

Në mungesë të elementeve të sigurta datuese, si mbishkrime, është e vështirë të bëhet një datim i saktë i fazave të ndryshme. Prandaj datimi do të jetë i përafërt ose do të ketë disa kufij kohorë, duke u nisur nga mbishkrimet ekzistuese.

Faza e parë paraqet një tipologji në formë kryqi të lirë me kupolë, e cila ndonëse ishte shumë e njohur nga arkitektura bizantine, nuk takohet në periudhën pasbizantine as në krahinën e Dropullit, as dhe në krahinat përreth. Numri i madh i tjegullave bizantine të zbuluara dhe të ripërdorura në mbulesën e çatisë me përmasa të mëdha (57x37-32x2,5 cm), tregon se kemi të bëjmë me një monument të periudhës bizantine.

Faza IIa përfaqëson një tip, kishën në formë kryqi me kupolë, e cili në krahinën e Dropullit e gjejmë rëndom, duke filluar nga shek. 16, si në kishën e Manastirit të Drianos në Zervat, 1569, kishën e Manastirit të Ungjillëzimit në Vanishtë, 1582, kishën e Manastirit të Shën Qiriakut e Julitës në Dhuvjan, 1588 etj. Kështu që do të përdorim si kufi të fundit datimi (*terminus ante quem*) mbishkrimin që mban datën 1583 dhe emrin e murgut Kalist, i cili tani ndodhet i vendosur në muraturën e kambanores mbi narteks dhe, me shumë gjasë, do të jetë marrë nga naosi i fazave të para.

Fazën e dytë, gjatë së cilës kisha morri formën e një bazilike trenefëshe me kupolë dhe me nef tërthor do ta konsiderojmë të përfunduar në vitin 1606, vit që sipas mbishkrimit të pikturuar mbi portën perëndimore të naosit, “*u ndërtua nga themelet dhe u pikturua*” kisha.

Viti 1606 do të jetë gjithashtu dhe kufiri kohor ndërmjet fazës së dytë dhe asaj të tretë, gjatë së cilës u ndërtua narteksi.

Ndërtimi i hajatit, që përbën fazën e katërt, duhet t’i përkasë shek. 18, periudhe gjatë së cilës fillojnë e shfaqen kishat bazilikale me hajat.

4.- Vlerësimi i fazave ndërtimore

Pa dyshim që faza e parë paraqet një interes të veçantë sepse kemi të bëjmë të me një monument të rrallë, të këtij tipi në këtë periudhë. Por megjithatë edhe fazat e njëpasnjëshme nëpër të cilat ka kaluar monumenti janë tepër të vlefshme. Ato dëshmojnë për rrugën që është ndjekur për kompletimin e monumentit me të gjitha pjesët përbërëse të një kishe, narteks, hajat, kambanore e portikë për të plotësuar një funksion me plotë dhe, mbase, me të ndryshëm nga ai fillestari, ose funksioni i fazës së parë.

Nga të gjitha të dhënat, nga prezenca shumë e dendur e varreve jashtë dhe brenda kishës, nga përmasat dhe tipi i naosit, rezulton se kisha e fazës së parë do të ketë shërbyer si kishe varrezë. Por pa e humbur plotësisht këtë funksion, sepse edhe sot në oborrin e kishës ndodhen varrezat e fshatit, funksioni i saj zgjerohet. Përmasat e kishës zmadhohen duke e kthyer atë në një bazilike trenefëshe me kupole, rrjedhimisht për të shërbyer për një numër më të madh besimtarësh.

Me kohë shtohen dhe pjesët e tjera përbërëse, narteksi, kambanorja, portikët dhe hajati, duke e kthyer atë një kishë që mund të plotësojë më së miri kërkesat për një kishë fshati. Rëndësi ka gjithashtu fakti se shtesat e mëvonshme janë kryer me një koncept të qartë si funksional, ashtu dhe arkitektonik, sipas një tipologjie të njohur dhe në harmoni me njëra-tjetrën duke respektuar shkallën, teknikën e ndërtimit dhe trajtimin arkitektonik.

Faza e pestë duket qartë se është bërë për qëllime utilitare, për të rritur pjerrësinë e çatisë, por kjo ndërhyrje është bërë në dëm të morfologjisë të monumentit në përgjithësi dhe të kupolës si element i rëndësishëm morfologjik i ndërtesave të kultit, në veçanti.

5. Modifikimi i projektit të restaurimit tipologjik dhe morfologjik

Të dhënat e reja çuan në modifikimin e projektit, me qëllim evidentimin e të gjitha fazave ndërtimore, për të bërë të mundur ndjekjen e historisë së zhvillimit të monumentit. Për të arritur këtë qëllim u eliminua faza e pestë ndërtimore, gjë që mbështetet edhe në Kartën e Venecias, e cila pranon heqjen e ndonjë faze ndërtimore, kur ajo fsheh elemente me vlera të spikatura arkeologjike, ose kur dëmton qëndrueshmërinë statike të monumentit. Rasti konkret i plotëson tërësisht kushtet e mësipërme. Faza e pestë, me vëllimin tejte të madh të mbushjes, ushtronte një ngarkesë të panevojshme mbi konstruksionin e ndërtesës. Nga ana tjetër, për domosdoshmërinë e ndërhyrjes konsoliduese në konstruksion, ajo duhej hequr. Rikthimi i gjendjes së parë mbas ndërhyrjes konsoliduese nuk do të kishte më kuptim. Përveç kësaj në të vërtetë kjo fazë i mbulon të gjitha fazat pararendëse, pra me fjalë të tjera nuk na lejon të ndjekim historizmin e monumentit. Me këto argumente dhe mbas diskutimeve u vendos që kjo fazë të hiqej.

Për sa i përket vlerave të zbuluara, është e vetëkuptueshme se zbulimi i fazës së parë të periudhës bizantine është një e dhënë tepër e rëndësishme për historinë e arkitekturës kishtare në këto treva, që na jep, ndër të tjera, edhe përhapjen e tipit në formë kryqi të lirë, deri më sot të njohur vetëm në kishën e manastirit të Zvernecit dhe në kishën e Marmiroit. Për ta bërë të dukshme këtë fazë, si dhe fazën e IIa, gjatë së cilës kisha mori formën e kryqit të brendashkruar, çatia e fazës së dytë, e cila fshihte mbulesën e dy fazave të para, u ndërpre në kufirin e fazës së dytë/a. Në këtë mënyrë ky veprim konsiderohet si një prerje arkeologjike ose stratigrafike, për të mundur të vrojtohet çka fshihej nën të.