## координатные точки

чистового колеса с черновой расточкой ступицы по чертежу FWP668.2.02.003.224 тип ВА 224

	, ,	А.С. тел. 74-74-805
 Точка 1	 Точка 11	 Точка 21
$\alpha = 0.000000 \text{ mm}$	x = 405.059750  mm	x = 318.748362 mm
y = 0.000000 mm	y = 29.971689 mm	y = 76.000000 mm
Гочка 2	Точка 12	Taura 22
= 106.000000 mm	x = 409.373563  mm	Точка 22
= -29.250000 mm	y = 0.853451 mm	x = 309.761543 mm
очка 3	Точка 13	y = 76.000000 mm
= 139.918344 mm	x = 410.362766 mm	Точка 23
= -29.250000 mm	y = 0.000000  mm	точка 23 x = 206.432348 мм
	•	y = 81.352787 mm
очка 4 144 200312	Точка 14	y - 61.532787 MM
= 144.899318 mm	x = 461.00000 mm	Точка 24
= -24.685779 mm	y = -0.000000 mm	
очка 5	Точка 15	x = 181.462996 mm
= 148.324492 mm	x = 410.500000 mm	y = 84.584056 mm
= 14.464146 mm	y = 135.000000 mm	Точка 25
очка 6	Точка 16	точка 25 х = 148.274894 мм
= 182.091874 mm	x = 409.500000 mm	
= 50.513073 mm	y = 134.00000 mm	y = 119.994696 mm
	•	Точка 26
очка 7	Точка 17	x = 144.906931 mm
= 206.432348 mm	x = 409.500000 mm	
= 53.647213 mm	y = 115.000000 mm	y = 157.694905 mm
очка 8	Точка 18	Точка 27
= 309.761543 mm	x = 407.696359 mm	x = 139.926765 mm
= 59.000000 mm	y = 106.699847 mm	y = 162.250000 mm
очка 9	Точка 19	y – 102.230000 MM
= 318.748362 mm	x = 403.294538 mm	Точка 28
= 59.000000 mm	y = 97.049771 mm	x = 106.00000 mm
	•	y = 162.250000 mm
очка 10	Точка 20	,
= 378.998664 mm	x = 379.654360 mm	
= 55.356627 mm	y = 79.723404 mm	
	<u>28</u> <u>27</u> <u>26</u>	
I		47 45
	<u>R5</u> /	<u>16</u> <u>15</u>
	<u>25</u>	<u>17</u>
	R39.38	18 R1 19 R20
		19 R20
	23 80	22 21 3 20 3 V
	By By	
1		20 10
	6 850 7	8 9 9 10 R30
7	R40  8 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
X	140	<u></u>
		10
1	R5 \\ <u>5</u>	12 / 12 1/
	<u> </u>	13 14