



- |   |   |
|---|---|
| 1. *Размеры для справок.                                  | 1. *Reference dimensions.                                 |
| 2. Острые края притупить.                                 | 2. Sharp edges should be blunt.                           |
| 3. Неуказанные предельные отклонения согласно ISO 2768-mK | 3. Non-specified limited tolerances as per ISO 2768-mK    |
| 4. Статический дисбаланс не более 125 гм.                 | 4. Residual imbalance value is no more than 125 gm.       |
| 5. Нагрузка на ось – 18 т.                                | 5. Axle load – 18 t.                                      |
| 6. Конструкция колеса соответствует чертежу КР-0035-19    | 6. The wheel design is similar to the drawing КР-0035-19. |

						KP-0035-19A			
Изм.	Лист	№ докум.	Долг.	Дата		Чистовое колесо 760 мм с полномерным ободом для испытаний	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Объединитель			12.11.19				259/256	1:2
Пров.						Machined wheel 760 mm with full rim for testing			
Т.контр.							Лист	Листов	1
Согласов.						Сталь ER7 по EN 13262	PJSC "INTERPIPE NTRP"		
Н.контр.						Steel ER7 acc. to EN 13262	Dnipro		
Утв.									