ICADEP-XXI
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL SIGLO XXI

MÓDULO 2

Funciones avanzadas de Excel

Por: **Jarlin Figueroa, MA**

fx	=BUSCARX(SI(CONTAR.SI.CONJUNTO(…)))

Base de práctica: tblReclamaciones · 50 reclamaciones · use ← → para avanzar

CONTENIDO

Siete herramientas, un mismo archivo

Cada tema tiene tres láminas: **concepto**, **utilidad** y **práctica en vivo** con la base de reclamaciones.

01 **BUSCARX** Buscar y recuperar información.	02 **SI** Tomar decisiones según una condición.	03 **SI.CONJUNTO** Clasificar con varias condiciones.	04 **CONTAR.SI.CONJUNTO** Contar registros que cumplen criterios.
05 **SUMAR.SI.CONJUNTO** Sumar valores según criterios.	06 **Texto** Extraer partes de un texto.	07 **Fechas** Analizar fechas y períodos.	

Nota: las fórmulas usan punto y coma (;) para separar los argumentos, como Excel de Microsoft 365 en español.

01 BUSCARX CONCEPTO

¿Qué es BUSCARX?

Busca un dato en una columna y te devuelve el valor que está en la misma fila, en otra columna.

> *Es como buscar a alguien en la guía telefónica: encuentras el nombre y lees el teléfono que está al lado.*

SINTAXIS · TOCA CADA PARTE

```
=BUSCARX(valor_buscado; matriz_buscada;
matriz_devuelta; [si_no_se_encuentra])
```

valor_buscado	Lo que quieres encontrar. Ej.: el ID REC-1077.
matriz_buscada	La columna donde Excel va a buscar. Ej.: la columna ID Reclamación.
matriz_devuelta	La columna de donde sale la respuesta. Ej.: la columna Afiliado.
si_no_se_encuentra OPCIONAL	Texto a mostrar si no existe. Ej.: "No existe". Evita el error #N/D.

01 BUSCARX UTILIDAD

¿Para qué nos sirve en el trabajo?

Consultar una reclamación

Escribes el ID y aparece el afiliado, la ARS y el monto.

```
=BUSCARX(B2;tblReclamaciones[ID Reclamación];tblReclamaciones[Afiliado])
```

Buscar por cédula

Con la cédula de un afiliado recuperas su ARS.

```
=BUSCARX(B2;tblReclamaciones[Cédula];tblReclamaciones[ARS])
```

Cruzar dos hojas

Traer a un reporte el monto que está en la base principal.

```
=BUSCARX(A2;tblReclamaciones[ID Reclamación];tblReclamaciones[Monto Reclamado])
```

Busca a la izquierda

A diferencia de BUSCARV, la respuesta puede estar a la izquierda de la columna buscada.

```
=BUSCARX(B2;tblReclamaciones[Afiliado];tblReclamaciones[ID Reclamación])
```

ERROR COMÚN Si el valor buscado tiene un espacio de más o está escrito diferente (REC-1077 vs REC 1077), BUSCARX no lo encuentra y devuelve #N/D.

01 BUSCARX PRÁCTICA EN VIVO

Hagámoslo juntos

1. Crea una hoja nueva y llámala `Consulta`.
2. En `A2` escribe `ID Reclamación` y en `B2` escribe `REC-1077`.
3. En `A4` escribe `Afiliado` y en `B4` la fórmula de abajo.
4. Cambia el ID en `B2` y observa cómo cambia el resultado.

fx

```
=BUSCARX(B2;tblReclamaciones[ID Reclamación];tblReclamaciones[Afiliado];"No existe")
```

Copiar

Descarga la base de práctica
Modulo2-Base-Reclamaciones.xlsx · tabla tblReclamaciones · 50 filas

SIMULADOR · BUSCARX · EN VIVO

valor_buscado (B2): REC-1077

matriz_devuelta: Afiliado

```
=BUSCARX("REC-1077"; tblReclamaciones[ID Reclamación];
tblReclamaciones[Afiliado]; "No existe")
```

RESULTADO EN B4

[redacted] Clic para revelar

	A	B	D	F	I
1	ID Reclamación	Afiliado	ARS	Tipo de Servicio	Monto Reclamado
2	REC-1189	Ramón Féliz Jiménez	ARS Humano	No Registrado	12,257
3	**REC-1077**	**Rafael Reyes Gómez**	**ARS Humano**	**Hospitalización**	**155,647**
4	REC-1329	María Batista Tavárez	ARS Humano	Hospitalización	100,732.50
5	REC-1280	Leidy Ureña Jiménez	ARS Humano	Hospitalización	41,375

02 SI CONCEPTO

¿Qué es SI?

Hace una pregunta de sí o no. Si la respuesta es verdadera, muestra una cosa; si es falsa, muestra otra.

> *Es como un semáforo con dos luces: si el monto pasa el límite, se enciende "Alto costo"; si no, "Regular".*

SINTAXIS · TOCA CADA PARTE

```
=SI(prueba_lógica; valor_si_verdadero; valor_si_falso)
```

prueba_lógica	La pregunta. Ej.: ¿el monto es mayor o igual a 50,000?
valor_si_verdadero	Lo que se muestra si la respuesta es SÍ.
valor_si_falso	Lo que se muestra si la respuesta es NO.

02 SI UTILIDAD

¿Para qué nos sirve en el trabajo?

Marcar alto costo

Identificar reclamaciones de RD$ 50,000 o más.

```
=SI([@[Monto Reclamado]]>=50000;"Alto costo";"Regular")
```

Detectar datos incompletos

Señalar las filas con Prestador “No Registrado” para revisarlas.

```
=SI([@Prestador]="No Registrado";"Revisar";"OK")
```

Validar una ARS

Saber si la reclamación pertenece al régimen subsidiado (SeNaSa).

```
=SI([@ARS]="SeNaSa";"Subsidiado";"Contributivo")
```

Calcular condicionalmente

Aplicar un 10 % de copago solo a las consultas.

```
=SI([@[Tipo de Servicio]]="Consulta";[@[Monto Reclamado]]*10%;0)
```

ERROR COMÚN Los textos van entre comillas ("Alto costo") y los números sin comillas (50000). Escribir "50000" entre comillas hace que la comparación falle.

02 SI PRÁCTICA EN VIVO

Hagámoslo juntos

1. Ve a la hoja `Reclamaciones`.
2. En `J1` escribe el encabezado `Nivel`. La tabla se extiende sola.
3. En `J2` escribe la fórmula de abajo y presiona Enter.
4. La fórmula se copia a todas las filas automáticamente.

fx

```
=SI([@[Monto Reclamado]]>=50000;"Alto costo";"Regular")
```

Copiar

SIMULADOR · SI · EN VIVO

Monto Reclamado

155647

155,647 | 41,375 | 12,257 | 1,880

```
=SI(155647>=50000; "Alto costo"; "Regular")
```

✓ ¿155,647 >= 50,000? → VERDADERO **"Alto costo"**

✗ Si no → FALSO "Regular"

RESULTADO EN J2

[redacted] Clic para revelar

En toda la base (50 filas)

41 Regular | **9** Alto costo

03 SI.CONJUNTO CONCEPTO

¿Qué es SI.CONJUNTO?

Revisa varias condiciones en orden y devuelve el resultado de la primera que se cumpla. Reemplaza a varios SI anidados.

> *Es como clasificar pacientes en emergencia: primero se pregunta si es crítico, luego si es urgente, y así hasta llegar al último nivel.*

SINTAXIS · TOCA CADA PARTE

```
=SI.CONJUNTO(prueba1; valor1; prueba2; valor2…; [VERDADERO; valor_final])
```

prueba1	Primera condición que se revisa.
valor1	Resultado si la prueba1 se cumple.
prueba2; valor2…	Más pares de condición y resultado. Se revisan en orden.
VERDADERO; valor_final OPCIONAL	Último par opcional: lo que se muestra si ninguna condición anterior se cumplió.

03 SI.CONJUNTO UTILIDAD

¿Para qué nos sirve en el trabajo?

Nivel de costo

Crítico, Alto, Medio o Bajo según el monto reclamado.

```
=SI.CONJUNTO([@[Monto Reclamado]]>=100000;"Crítico";[@[Monto Reclamado]]>=20000;"Alto";[@[Monto Reclamado]]>=5000;"Medio";VERDADERO;"Bajo")
```

Prioridad de auditoría

Hospitalización = Alta, Emergencia = Media, el resto = Baja.

```
=SI.CONJUNTO([@[Tipo de Servicio]]="Hospitalización";"Alta";[@[Tipo de Servicio]]="Emergencia";"Media";VERDADERO;"Baja")
```

Región

Santiago, Puerto Plata y La Vega = Norte; San Cristóbal = Sur; Distrito Nacional y Santo Domingo = Metropolitana.

```
=SI.CONJUNTO(O([@Provincia]="Santiago";[@Provincia]="Puerto Plata";[@Provincia]="La Vega");"Norte";[@Provincia]="San Cristóbal";"Sur";O([@Provincia]="Distrito Nacional";[@Provincia]="Santo Domingo");"Metropolitana";VERDADERO;"Sin región")
```

Trimestre

Convertir el mes de la fecha en T1 o T2.

```
=SI.CONJUNTO(MES([@[Fecha de Servicio]])<=3;"T1";VERDADERO;"T2")
```

ERROR COMÚN El orden importa. Si preguntas primero “>=5000” y luego “>=100000”, todo lo grande se queda en la primera condición. Empieza siempre por el valor más alto.

03 SI.CONJUNTO PRÁCTICA EN VIVO

Hagámoslo juntos

1. En la hoja `Reclamaciones`, en `K1` escribe `Nivel de costo`.
2. En `K2` escribe la fórmula de abajo.
3. Fíjate en el último par: `VERDADERO;"Bajo"` atrapa todo lo que sobra.
4. Filtra la columna para ver cuántas son “Crítico”.

fx

```
=SI.CONJUNTO([@[Monto Reclamado]]>=100000;"Crítico";[@[Monto Reclamado]]>=20000;"Alto";[@[Monto Reclamado]]>=5000;"Medio";VERDADERO;"Bajo")
```

Copiar

SIMULADOR · SI.CONJUNTO · EN VIVO

Monto Reclamado

41375

174,865 | 41,375 | 9,809 | 1,880

✗ 41,375 >= 100,000 "Crítico"

✓ 41,375 >= 20,000 "Alto"

· 41,375 >= 5,000 "Medio"

· VERDADERO "Bajo"

RESULTADO EN K2

Clic para revelar

En toda la base (50 filas)

8 Crítico | **2** Alto | **21** Medio | **19** Bajo

04 CONTAR.SI.CONJUNTO CONCEPTO

¿Qué es CONTAR.SI.CONJUNTO?

Cuenta cuántas filas cumplen todas las condiciones que le indiques al mismo tiempo.

> *Es como pasar lista con filtro: "levanten la mano los de SeNaSa... y de esos, solo los que vinieron por emergencia".*

SINTAXIS · TOCA CADA PARTE

```
=CONTAR.SI.CONJUNTO(rango_criterios1; criterio1; [rango_criterios2; criterio2…])
```

rango_criterios1	La primera columna a revisar. Ej.: la columna ARS.
criterio1	Lo que debe cumplir. Ej.: "SeNaSa".
rango_criterios2; criterio2… OPCIONAL	Más columnas y condiciones. Todas deben cumplirse a la vez.

04 CONTAR.SI.CONJUNTO UTILIDAD

¿Para qué nos sirve en el trabajo?

Reclamaciones por ARS

¿Cuántas reclamaciones tiene MAPFRE Salud ARS?

```
=CONTAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[ARS];"MAPFRE Salud ARS")
```

Dos criterios

¿Cuántas emergencias de SeNaSa hay?

```
=CONTAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[ARS];"SeNaSa";tblReclamaciones[Tipo de Servicio];"Emergencia")
```

Con números

¿Cuántas superan RD$ 100,000?

```
=CONTAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[Monto Reclamado];">=100000")
```

Calidad del dato

¿Cuántas filas tienen la provincia “No Registrado”?

```
=CONTAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[Provincia];"No Registrado")
```

ERROR COMÚN Los operadores van entre comillas junto al número: ">=100000". Si el criterio está en una celda, se une con &: ">="&B2.

04 CONTAR.SI.CONJUNTO PRÁCTICA EN VIVO

Hagámoslo juntos

1. Crea una hoja `Resumen`.
2. En `A2` escribe la ARS y en `B2` el tipo de servicio.
3. En `C2` escribe la fórmula de abajo.
4. Cambia la ARS o el servicio y compara con el simulador.

fx

```
=CONTAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[ARS];A2;tblReclamaciones[Tipo de Servicio];B2)
```

Copiar

SIMULADOR · CONTAR.SI.CONJUNTO · EN VIVO

criterio1 · ARS (A2): SeNaSa

criterio2 · Tipo de Servicio (B2): Emergencia

```
=CONTAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[ARS]; "SeNaSa";
tblReclamaciones[Tipo de Servicio]; "Emergencia")
```

RESULTADO EN C2

Clic para revelar

	A	B	D	F	I
1	ID Reclamación	Afiliado	ARS	Tipo de Servicio	Monto Reclamado
46	REC-1322	Yudelka Féliz Gómez	SeNaSa	Emergencia	14,628.50
50	REC-1238	Ivelisse Ureña Tavárez	SeNaSa	Emergencia	6,390.50
51	REC-1217	Carmen Martínez Núñez	SeNaSa	Emergencia	15,313

05 SUMAR.SI.CONJUNTO CONCEPTO

¿Qué es SUMAR.SI.CONJUNTO?

Suma los valores de una columna, pero solo de las filas que cumplen todas las condiciones.

> *Es como sumar en la caja solo las facturas de un cliente y de un tipo de servicio, dejando las demás a un lado.*

SINTAXIS · TOCA CADA PARTE

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(rango_suma;
rango_criterios1; criterio1;
[rango_criterios2; criterio2…])
```

rango_suma	La columna con los números a sumar. Ej.: Monto Reclamado.
rango_criterios1	La primera columna a revisar. Ej.: ARS.
criterio1	Lo que debe cumplir. Ej.: "MAPFRE Salud ARS".
rango_criterios2; criterio2… OPCIONAL	Más condiciones opcionales.

05 SUMAR.SI.CONJUNTO UTILIDAD

¿Para qué nos sirve en el trabajo?

Monto por ARS

¿Cuánto reclama en total SeNaSa?

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[Monto Reclamado];tblReclamaciones[ARS];"SeNaSa")
```

ARS + servicio

Total de hospitalizaciones de MAPFRE Salud ARS.

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[Monto Reclamado];tblReclamaciones[ARS];"MAPFRE Salud ARS";tblReclamaciones[Tipo de Servicio];"Hospitalización")
```

Por provincia

Monto total reclamado en el Distrito Nacional.

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[Monto Reclamado];tblReclamaciones[Provincia];"Distrito Nacional")
```

Por rango de fechas

Total de febrero 2025, usando dos condiciones de fecha.

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[Monto Reclamado];tblReclamaciones[Fecha de Servicio];">="&FECHA(2025;2;1);tblReclamaciones[Fecha de Servicio];"<"&FECHA(2025;3;1))
```

ERROR COMÚN A diferencia de SUMAR.SI, aquí el rango a sumar va PRIMERO. Es el error más común al pasar de una función a la otra.

05 SUMAR.SI.CONJUNTO PRÁCTICA EN VIVO

Hagámoslo juntos

1. En la hoja `Resumen`, usa los mismos valores de `A2` (ARS) y `B2` (servicio).
2. En `D2` escribe la fórmula de abajo.
3. Dale formato de moneda a `D2`.
4. Cambia la ARS y observa cómo cambia la suma.

fx

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[Monto Reclamado];tblReclamaciones[ARS];A2;tblReclamaciones[Tipo de Servicio];B2)
```

Copiar

SIMULADOR · SUMAR.SI.CONJUNTO · EN VIVO

criterio1 · ARS (A2): MAPFRE Salud ARS

criterio2 · Tipo de Servicio (B2): Hospitalización

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[Monto Reclamado]; tblReclamaciones[ARS]; "MAPFRE Salud ARS"; tblReclamaciones[Tipo de Servicio]; "Hospitalización")
```

RESULTADO EN D2 [redacted] Clic para revelar

	A	B	D	F	I
1	ID Reclamación	Afiliado	ARS	Tipo de Servicio	Monto Reclamado
22	REC-1266	Mercedes Santana De la Cruz	MAPFRE Salud ARS	Hospitalización	103,478
24	REC-1287	Ivelisse Batista Féliz	MAPFRE Salud ARS	Hospitalización	147,899
33	REC-1119	Ivelisse Tavárez Pérez	MAPFRE Salud ARS	Hospitalización	118,920

06 TEXTO CONCEPTO

¿Qué es Texto?

Un grupo de funciones para cortar, medir, unir y limpiar textos: sacar los primeros caracteres, los últimos o un pedazo del medio.

> *Es como usar unas tijeras sobre la cédula: corto los 3 primeros dígitos, o el pedazo del medio, o el último.*

FUNCIONES DEL GRUPO · TOCA CADA UNA

`IZQUIERDA(texto; n)`	Toma n caracteres desde el inicio.
`DERECHA(texto; n)`	Toma n caracteres desde el final.
`EXTRAE(texto; inicio; n)`	Toma n caracteres a partir de una posición.
`LARGO(texto)`	Cuenta cuántos caracteres tiene.
`ENCONTRAR(buscar; texto)`	Dice en qué posición está un carácter, por ejemplo el primer espacio.

06 TEXTO UTILIDAD

¿Para qué nos sirve en el trabajo?

Código de la cédula

Los 3 primeros dígitos de la cédula.

```
=IZQUIERDA([@Cédula];3)
```

Número del ID

Quitar el prefijo REC- y quedarse con el número.

```
=DERECHA([@[ID Reclamación]];4)
```

Primer nombre

Todo lo que está antes del primer espacio.

```
=IZQUIERDA([@Afiliado];ENCONTRAR(" ";[@Afiliado])-1)
```

Cédula sin guiones

Limpiar el formato para cruzar con otro sistema.

```
=SUSTITUIR([@Cédula];"-";"")
```

ERROR COMÚN El resultado de estas funciones siempre es texto. “001” se queda como texto con su cero; si necesitas operar con él como número, envuélvelo en VALOR().

06 TEXTO PRÁCTICA EN VIVO

Hagámoslo juntos

1. En la hoja `Reclamaciones`, agrega la columna `Primer nombre`.
2. Escribe la fórmula de abajo.
3. Agrega otra columna `Código cédula` con `=IZQUIERDA([@Cédula];3)`.
4. Elige un afiliado en el simulador y comprueba cada función.

fx	=IZQUIERDA([@Afiliado];ENCONTRAR(" ";[@Afiliado])-1)	Copiar

SIMULADOR · FUNCIONES DE TEXTO · EN VIVO

Fila del afiliado

Ramón Féliz Jiménez

Revelar todo

AFILIADO	CÉDULA	ID RECLAMACIÓN
Ramón Féliz Jiménez	001-4888762-3	REC-1189

```
=IZQUIERDA([@Cédula];3)
=EXTRAE([@Cédula];5;7)
=DERECHA([@[ID Reclamación]];4)
=LARGO([@Afiliado])
=ENCONTRAR(" ";[@Afiliado])
=IZQUIERDA([@Afiliado];ENCONTRAR(" ";[@Afiliado])-1)
=SUSTITUIR([@Cédula];"-";"")
```

07 FECHAS CONCEPTO

¿Qué es Fechas?

Funciones para sacar el año, el mes o el día de una fecha, saber qué día de la semana fue y calcular cuántos días han pasado.

> *Para Excel una fecha es un número: cuenta los días desde el 1 de enero de 1900. Por eso se pueden restar fechas.*

FUNCIONES DEL GRUPO · TOCA CADA UNA

AÑO / MES / DIA(fecha)	Extraen el año, el mes (1–12) o el día (1–31).
TEXTO(fecha; "mmmm")	Muestra el nombre del mes. Con "dddd", el nombre del día.
DIASEM(fecha; 2)	Número del día de la semana: 1 = lunes … 7 = domingo.
HOY()	La fecha de hoy. Se actualiza sola cada día.
HOY() − fecha	Días transcurridos desde la fecha del servicio.

07 FECHAS UTILIDAD

¿Para qué nos sirve en el trabajo?

Agrupar por mes

Columna con el mes para hacer resúmenes mensuales.

```
=TEXTO([@[Fecha de Servicio]];"mmmm")
```

Antigüedad

Días que lleva una reclamación desde el servicio.

```
=HOY()-[@[Fecha de Servicio]]
```

Fines de semana

Detectar servicios en sábado o domingo.

```
=SI(DIASEM([@[Fecha de Servicio]];2)>5;"Fin de
semana";"Laboral")
```

Contar por mes

Reclamaciones de febrero, combinando con CONTAR.SI.CONJUNTO.

```
=CONTAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[Fecha de
Servicio];">="&FECHA(2025;2;1);tblReclamaciones[Fecha de
Servicio];"<"&FECHA(2025;3;1))
```

ERROR COMÚN Si una fecha aparece alineada a la izquierda, Excel la tomó como texto y estas funciones darán #¡VALOR!. Las fechas reales se alinean a la derecha.

07 FECHAS PRÁCTICA EN VIVO

Hagámoslo juntos

1. En la hoja `Reclamaciones`, agrega la columna `Mes` con la fórmula de abajo.
2. Agrega `Días transcurridos` con `=HOY()-[@[Fecha de Servicio]]` y formato Número.
3. Agrega `Día` con `=TEXTO([@[Fecha de Servicio]];"dddd")`.
4. Compara con el simulador eligiendo un afiliado.

fx `=TEXTO([@[Fecha de Servicio]];"mmmm")` **Copiar**

SIMULADOR · FUNCIONES DE FECHA · EN VIVO

Fila del afiliado

Ramón Féliz Jiménez · 24/01/2025 ▾ Revelar todo

FECHA DE SERVICIO	NÚMERO INTERNO	HOY()
24/01/2025	45,681	18/10/2026

`=AÑO([@[Fecha de Servicio]])`	[illegible]
`=MES([@[Fecha de Servicio]])`	[illegible]
`=DIA([@[Fecha de Servicio]])`	[illegible]
`=TEXTO([@[Fecha de Servicio]];"mmmm")`	[illegible]
`=TEXTO([@[Fecha de Servicio]];"dddd")`	[illegible]
`=DIASEM([@[Fecha de Servicio]];2)`	[illegible]
`=HOY()-[@[Fecha de Servicio]]`	[illegible]

RESUMEN

Lo que aprendimos hoy

01 Buscar y recuperar información.
`=BUSCARX(buscado; columna_buscar; columna_resultado)`

02 Tomar decisiones según una condición.
`=SI(prueba; si_verdadero; si_falso)`

03 Clasificar con varias condiciones.
`=SI.CONJUNTO(prueba1; valor1; …; VERDADERO; otro)`

04 Contar registros que cumplen criterios.
`=CONTAR.SI.CONJUNTO(rango1; criterio1; …)`

05 Sumar valores según criterios.
`=SUMAR.SI.CONJUNTO(rango_suma; rango1; criterio1; …)`

06 Extraer partes de un texto.
`IZQUIERDA · DERECHA · EXTRAE · LARGO · ENCONTRAR`

07 Analizar fechas y períodos.
`AÑO · MES · DIA · TEXTO · DIASEM · HOY`

✓ Separador de argumentos
`punto y coma ( ; )`

BIBLIOGRAFÍA.

Referencias.

Alexander, M., Kusleika, R., & Walkenbach, J. (2018). *Excel 2019 bible*. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119549376

Figueroa, J. (2026). *Modulo2-Base-Reclamaciones.xlsx* [Conjunto de datos ficticio con fines didácticos]. Instituto de Capacitación y Desarrollo Profesional Siglo XXI (ICADEP-XXI).

Microsoft. (s. f.-a). *Función AÑO*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/office/función-año-c64f017a-1354-490d-981f-578e8ec8d3b9

Microsoft. (s. f.-b). *Función BUSCARX*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/office/función-buscarx-b7fd680e-6d10-43e6-84f9-88eae8bf5929

Microsoft. (s. f.-c). *Función CONTAR.SI.CONJUNTO*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/office/función-contar-si-conjunto-dda3dc6e-f74e-4aee-88bc-aa8c2a866842

Microsoft. (s. f.-d). *Función FILTRAR*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/office/función-filtrar-f4f7cb66-82eb-4767-8f7c-4877ad80c759

Microsoft. (s. f.-e). *Función IZQUIERDA*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/office/funciones-izquierda-e-izquierdab-9203d2d2-7960-479b-84c6-1ea52b99640c

Microsoft. (s. f.-f). *Función SI.CONJUNTO*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/office/función-si-conjunto-36329a26-37b2-467c-972b-4a39bd951d45

Microsoft. (s. f.-g). *Función SUMAR.SI.CONJUNTO*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/office/función-sumar-si-conjunto-c9e748f5-7ea7-455d-9406-611cebce642b

Microsoft. (s. f.-h). *Función TEXTO*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/office/función-texto-20d5ac4d-7b94-49fd-bb38-93d29371225c

Microsoft. (s. f.-i). *SI (función SI)*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/office/función-si-69aed7c9-4e8a-4755-a9bc-aa8bbff73be2