

MÓDULO 2

Funciones avanzadas de Excel

Por: **Jarlin Figueroa, MA**

<i>fx</i>	=BUSCARX(SI(CONTAR.SI.CONJUNTO(...))))
-----------	---

Base de práctica: tblReclamaciones · 50 reclamaciones · use ← → para avanzar

CONTENIDO

Siete herramientas, un mismo archivo

Cada tema tiene tres láminas: **concepto**, **utilidad** y **práctica en vivo** con la base de reclamaciones.

01 BUSCARX Buscar y recuperar información.	02 SI Tomar decisiones según una condición.	03 SI.CONJUNTO Clasificar con varias condiciones.	04 CONTAR.SI.CONJUNTO Contar registros que cumplen criterios.
05 SUMAR.SI.CONJUNTO Sumar valores según criterios.	06 Texto Extraer partes de un texto.	07 Fechas Analizar fechas y períodos.	

Nota: las fórmulas usan punto y coma (;) para separar los argumentos, como Excel de Microsoft 365 en español.

01

BUSCARX

CONCEPTO

¿Qué es BUSCARX?

Busca un dato en una columna y te devuelve el valor que está en la misma fila, en otra columna.

Es como buscar a alguien en la guía telefónica: encuentras el nombre y lees el teléfono que está al lado.

SINTAXIS · TOCA CADA PARTE

```
=BUSCARX(valor_buscado; matriz_buscada; matriz_devuelta; [si_no_se_encuentra])
```

valor_buscado	Lo que quieres encontrar. Ej.: el ID REC-1077.
matriz_buscada	La columna donde Excel va a buscar. Ej.: la columna ID Reclamación.
matriz_devuelta	La columna de donde sale la respuesta. Ej.: la columna Afiliado.
si_no_se_encuentra OPCIONAL	Texto a mostrar si no existe. Ej.: "No existe". Evita el error #N/D.

01 BUSCARX UTILIDAD

¿Para qué nos sirve en el trabajo?

Consultar una reclamación

Escribes el ID y aparece el afiliado, la ARS y el monto.

```
=BUSCARX(B2;tblReclamaciones[ID  
Reclamación];tblReclamaciones[Afiliado])
```

Buscar por cédula

Con la cédula de un afiliado recuperas su ARS.

```
=BUSCARX(B2;tblReclamaciones[Cédula];tblReclamaciones[ARS])
```

Cruzar dos hojas

Traer a un reporte el monto que está en la base principal.

```
=BUSCARX(A2;tblReclamaciones[ID  
Reclamación];tblReclamaciones[Monto Reclamado])
```

Busca a la izquierda

A diferencia de BUSCARV, la respuesta puede estar a la izquierda de la columna buscada.

```
=BUSCARX(B2;tblReclamaciones[Afiliado];tblReclamaciones[ID  
Reclamación])
```

ERROR COMÚN Si el valor buscado tiene un espacio de más o está escrito diferente (REC-1077 vs REC 1077), BUSCARX no lo encuentra y devuelve #N/D.

01

BUSCARX

PRÁCTICA EN VIVO

Hagámoslo juntos

- 1
- Crea una hoja nueva y llámala Consulta.
- 2
- En A2 escribe ID Reclamación y en B2 escribe REC-1077.
- 3
- En A4 escribe Afiliado y en B4 la fórmula de abajo.
- 4
- Cambia el ID en B2 y observa cómo cambia el resultado.

fx

=BUSCARX(B2;tblReclamaciones[ID Reclamación];tblReclamaciones[Afiliado];"No existe")

Copiar

↓

Descarga la base de práctica

Modulo2-Base-Reclamaciones.xlsx · tabla tblReclamaciones · 50 filas

SIMULADOR · BUSCARX

EN VIVO

valor_buscado (B2)

matriz_devuelta

REC-1077

Afiliado

=BUSCARX("REC-1077";tblReclamaciones[ID Reclamación];tblReclamaciones[Afiliado];"No existe")

RESULTADO EN B4

Clic para revelar

	A	B	D	F	I
1	ID Reclamación	Afiliado	ARS	Tipo de Servicio	Monto Reclamado
2	REC-1189	Ramón Félix Jiménez	ARS Humano	No Registrado	12,257
3	REC-1077	Rafael Reyes Gómez	ARS Humano	Hospitalización	155,647
4	REC-1329	María Batista Tavárez	ARS Humano	Hospitalización	100,732.50
5	REC-1280	Leidy Ureña Jiménez	ARS Humano	Hospitalización	41,375

02 SI CONCEPTO

¿Qué es SI?

Hace una pregunta de sí o no. Si la respuesta es verdadera, muestra una cosa; si es falsa, muestra otra.

Es como un semáforo con dos luces: si el monto pasa el límite, se enciende “Alto costo”; si no, “Regular”.

SINTAXIS · TOCA CADA PARTE

```
=SI(prueba_lógica; valor_si_verdadero;  
    valor_si_falso)
```

prueba_lógica	La pregunta. Ej.: ¿el monto es mayor o igual a 50,000?
valor_si_verdadero	Lo que se muestra si la respuesta es SÍ.
valor_si_falso	Lo que se muestra si la respuesta es NO.

02 SI UTILIDAD

¿Para qué nos sirve en el trabajo?

Marcar alto costo

Identificar reclamaciones de RD\$ 50,000 o más.

```
=SI([@[Monto Reclamado]]>=50000;"Alto costo";"Regular")
```

Detectar datos incompletos

Señalar las filas con Prestador "No Registrado" para revisarlas.

```
=SI([@Prestador]="No Registrado";"Revisar";"OK")
```

Validar una ARS

Saber si la reclamación pertenece al régimen subsidiado (SeNaSa).

```
=SI([@ARS]="SeNaSa";"Subsidiado";"Contributivo")
```

Calcular condicionalmente

Aplicar un 10 % de copago solo a las consultas.

```
=SI([@[Tipo de Servicio]]="Consulta";[@[Monto Reclamado]]*10%;0)
```

ERROR COMÚN Los textos van entre comillas ("Alto costo") y los números sin comillas (50000). Escribir "50000" entre comillas hace que la comparación falle.

02 SI PRÁCTICA EN VIVO

Hagámoslo juntos

- 1 Ve a la hoja `Reclamaciones`.
- 2 En `J1` escribe el encabezado `Nivel`. La tabla se extiende sola.
- 3 En `J2` escribe la fórmula de abajo y presiona Enter.
- 4 La fórmula se copia a todas las filas automáticamente.

f_x	=SI([@[Monto Reclamado]]>=50000;"Alto costo";"Regular")	Copiar
-------	---	--------

Monto Reclamado

155647

155,647

41,375

12,257

1,880

```
=SI(155647>=50000; "Alto costo"; "Regular")
```

✓ ¿155,647 >= 50,000? → VERDADERO

"Alto costo"

X Si no $\rightarrow$ FALSO

"Regular"

RESULTADO EN J2

Clic para revelar

En toda la base (50 filas)

41 Regular

9 Alto costo

03 SI.CONJUNTO CONCEPTO

¿Qué es SI.CONJUNTO?

Revisa varias condiciones en orden y devuelve el resultado de la primera que se cumpla. Reemplaza a varios SI anidados.

Es como clasificar pacientes en emergencia: primero se pregunta si es crítico, luego si es urgente, y así hasta llegar al último nivel.

SINTAXIS · TOCA CADA PARTE

```
=SI.CONJUNTO(prueba1; valor1; prueba2; valor2...; [VERDADERO; valor_final])
```

prueba1	Primera condición que se revisa.
valor1	Resultado si la prueba1 se cumple.
prueba2; valor2...	Más pares de condición y resultado. Se revisan en orden.
VERDADERO; valor_final OPCIONAL	Último par opcional: lo que se muestra si ninguna condición anterior se cumplió.

03 SI.CONJUNTO UTILIDAD

¿Para qué nos sirve en el trabajo?

Nivel de costo

Crítico, Alto, Medio o Bajo según el monto reclamado.

```
=SI.CONJUNTO([@Monto Reclamado]>=100000;"Crítico";[@Monto Reclamado]>=20000;"Alto";[@Monto Reclamado]>=5000;"Medio";VERDADERO;"Bajo")
```

Prioridad de auditoría

Hospitalización = Alta, Emergencia = Media, el resto = Baja.

```
=SI.CONJUNTO([@Tipo de Servicio]="Hospitalización";"Alta";[@Tipo de Servicio]="Emergencia";"Media";VERDADERO;"Baja")
```

Región

Santiago, Puerto Plata y La Vega = Norte; San Cristóbal = Sur; Distrito Nacional y Santo Domingo = Metropolitana.

```
=SI.CONJUNTO(0([@Provincia]="Santiago";[@Provincia]="Puerto Plata";[@Provincia]="La Vega");"Norte";[@Provincia]="San Cristóbal";"Sur";0([@Provincia]="Distrito Nacional";[@Provincia]="Santo Domingo");"Metropolitana";VERDADERO;"Sin región")
```

Trimestre

Convertir el mes de la fecha en T1 o T2.

```
=SI.CONJUNTO(MES([@Fecha de Servicio])<=3;"T1";VERDADERO;"T2")
```

ERROR COMÚN El orden importa. Si preguntas primero “>=5000” y luego “>=100000”, todo lo grande se queda en la primera condición. Empieza siempre por el valor más alto.

03 SI.CONJUNTO PRÁCTICA EN VIVO

Hagámoslo juntos

- 1 En la hoja **Reclamaciones**, en **K1** escribe **Nivel de costo**.
- 2 En **K2** escribe la fórmula de abajo.
- 3 Fíjate en el último par: **VERDADERO; "Bajo"** atrapa todo lo que sobra.
- 4 Filtra la columna para ver cuántas son “Crítico”.

<i>fx</i>	<pre>=SI.CONJUNTO([@[Monto Reclamado]]>=100000;"Crítico"; [@[Monto Reclamado]]>=20000;"Alto"; [@[Monto Reclamado]]>=5000;"Medio";VERDA DERO;"Bajo")</pre>	Copiar
-----------	--	--------

SIMULADOR · SI.CONJUNTO

● EN VIVO

Monto Reclamado

41375

174,865

41,375

9,809

1,880

X 41,375 >= 100,000

"Crítico"

✓ 41,375 >= 20,000

"Alto"

· 41,375 >= 5,000

"Medio"

· VERDADERO

"Bajo"

RESULTADO EN K2

Clic para revelar

En toda la base (50 filas)

8 Crítico

2 Alto

21 Medio

19 Bajo

04 CONTAR.SI.CONJUNTO CONCEPTO

¿Qué es CONTAR.SI.CONJUNTO?

Cuenta cuántas filas cumplen todas las condiciones que le indiques al mismo tiempo.

Es como pasar lista con filtro: “levanten la mano los de SeNaSa... y de esos, solo los que vinieron por emergencia”.

SINTAXIS · TOCA CADA PARTE

```
=CONTAR.SI.CONJUNTO(rango_criterios1;  
criterio1; [rango_criterios2;  
criterio2...])
```

rango_criterios1	La primera columna a revisar. Ej.: la columna ARS.
criterio1	Lo que debe cumplir. Ej.: "SeNaSa".
rango_criterios2; criterio2... OPCIONAL	Más columnas y condiciones. Todas deben cumplirse a la vez.

04 CONTAR.SI.CONJUNTO UTILIDAD

¿Para qué nos sirve en el trabajo?

Reclamaciones por ARS

¿Cuántas reclamaciones tiene MAPFRE Salud ARS?

```
=CONTAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[ARS];"MAPFRE Salud ARS")
```

Dos criterios

¿Cuántas emergencias de SeNaSa hay?

```
=CONTAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[ARS];"SeNaSa";tblReclamaciones[Tipo de Servicio];"Emergencia")
```

Con números

¿Cuántas superan RD\$ 100,000?

```
=CONTAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[Monto Reclamado];">=100000")
```

Calidad del dato

¿Cuántas filas tienen la provincia "No Registrado"?

```
=CONTAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[Provincia];"No Registrado")
```

ERROR COMÚN Los operadores van entre comillas junto al número: ">=100000". Si el criterio está en una celda, se une con &: ">="&B2.

04 CONTAR.SI.CONJUNTO

PRÁCTICA EN VIVO

Hagámoslo juntos

- 1 Crea una hoja **Resumen**.
- 2 En **A2** escribe la ARS y en **B2** el tipo de servicio.
- 3 En **C2** escribe la fórmula de abajo.
- 4 Cambia la ARS o el servicio y compara con el simulador.

<i>fx</i>	=CONTAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[ARS];A2;tblReclamaciones[Tipo de Servicio];B2)	Copiar
-----------	---	---------------

● EN VIVO

craterio1 · ARS (A2)

craterio2 · Tipo de Servicio (B2)

SeNaSa

Emergencia

=CONTAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[ARS]; "SeNaSa";
tblReclamaciones[Tipo de Servicio]; "Emergencia")

RESULTADO EN C2

Clic para revelar

	A	B	D	F	I
1	ID Reclamación	Afiliado	ARS	Tipo de Servicio	Monto Reclamado
46	REC-1322	Yudelka Félix Gómez	SeNaSa	Emergencia	14,628.50
50	REC-1238	Ivelisse Ureña Tavárez	SeNaSa	Emergencia	6,390.50
51	REC-1217	Carmen Martínez Núñez	SeNaSa	Emergencia	15,313

05 SUMAR.SI.CONJUNTO CONCEPTO

¿Qué es SUMAR.SI.CONJUNTO?

Suma los valores de una columna, pero solo de las filas que cumplen todas las condiciones.

Es como sumar en la caja solo las facturas de un cliente y de un tipo de servicio, dejando las demás a un lado.

SINTAXIS · TOCA CADA PARTE

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(rango_suma;  
rango_criterios1; criterio1;  
[rango_criterios2; criterio2...])
```

rango_suma	La columna con los números a sumar. Ej.: Monto Reclamado.
rango_criterios1	La primera columna a revisar. Ej.: ARS.
criterio1	Lo que debe cumplir. Ej.: "MAPFRE Salud ARS".
rango_criterios2; criterio2... OPCIONAL	Más condiciones opcionales.

05 SUMAR.SI.CONJUNTO UTILIDAD

¿Para qué nos sirve en el trabajo?

Monto por ARS

¿Cuánto reclama en total SeNaSa?

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[Monto  
Reclamado];tblReclamaciones[ARS];"SeNaSa")
```

ARS + servicio

Total de hospitalizaciones de MAPFRE Salud ARS.

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[Monto  
Reclamado];tblReclamaciones[ARS];"MAPFRE Salud  
ARS";tblReclamaciones[Tipo de Servicio];"Hospitalización")
```

Por provincia

Monto total reclamado en el Distrito Nacional.

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[Monto  
Reclamado];tblReclamaciones[Provincia];"Distrito Nacional")
```

Por rango de fechas

Total de febrero 2025, usando dos condiciones de fecha.

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[Monto  
Reclamado];tblReclamaciones[Fecha de  
Servicio];">="&FECHA(2025;2;1);tblReclamaciones[Fecha de  
Servicio];"<"&FECHA(2025;3;1))
```

ERROR COMÚN A diferencia de SUMAR.SI, aquí el rango a sumar va PRIMERO. Es el error más común al pasar de una función a la otra.

05 SUMAR.SI.CONJUNTO PRÁCTICA EN VIVO

Hagámoslo juntos

- 1 En la hoja **Resumen**, usa los mismos valores de **A2** (ARS) y **B2** (servicio).
- 2 En **D2** escribe la fórmula de abajo.
- 3 Dale formato de moneda a **D2**.
- 4 Cambia la ARS y observa cómo cambia la suma.

<i>fx</i>	=SUMAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[Monto Reclamado];tblReclamaciones[ARS];A2;tblReclamaciones[Tipo de Servicio];B2)	Copiar
-----------	--	---------------

criterio1 · ARS (A2)

criterio2 · Tipo de Servicio (B2)

MAPFRE Salud ARS ▼

Hospitalización

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[Monto Reclamado];  
tblReclamaciones[ARS]; "MAPFRE Salud ARS"; tblReclamaciones[Tipo de  
Servicio]; "Hospitalización")
```

RESULTADO EN D2

Clic para revelar

	A	B	D	F	I
1	ID Reclamación	Afiliado	ARS	Tipo de Servicio	Monto Reclamado
22	REC-1266	Mercedes Santana De la Cruz	MAPFRE Salud ARS	Hospitalización	103,478
24	REC-1287	Ivelisse Batista Félix	MAPFRE Salud ARS	Hospitalización	147,899
33	REC-1119	Ivelisse Tavárez Pérez	MAPFRE Salud ARS	Hospitalización	118,920

06 TEXTO CONCEPTO

¿Qué es Texto?

Un grupo de funciones para cortar, medir, unir y limpiar textos: sacar los primeros caracteres, los últimos o un pedazo del medio.

Es como usar unas tijeras sobre la cédula: corto los 3 primeros dígitos, o el pedazo del medio, o el último.

FUNCIONES DEL GRUPO · TOCA CADA UNA

IZQUIERDA(texto; n)	Toma n caracteres desde el inicio.
DERECHA(texto; n)	Toma n caracteres desde el final.
EXTRAE(texto; inicio; n)	Toma n caracteres a partir de una posición.
LARGO(texto)	Cuenta cuántos caracteres tiene.
ENCONTRAR(buscar; texto)	Dice en qué posición está un carácter, por ejemplo el primer espacio.

06 TEXTO UTILIDAD

¿Para qué nos sirve en el trabajo?

Código de la cédula

Los 3 primeros dígitos de la cédula.

```
=IZQUIERDA([@Cédula];3)
```

Número del ID

Quitar el prefijo REC- y quedarse con el número.

```
=DERECHA([@ID Reclamación];4)
```

Primer nombre

Todo lo que está antes del primer espacio.

```
=IZQUIERDA([@Afiliado];ENCONTRAR(" ";[@Afiliado])-1)
```

Cédula sin guiones

Limpiar el formato para cruzar con otro sistema.

```
=SUSTITUIR([@Cédula];"-";"")
```

ERROR COMÚN El resultado de estas funciones siempre es texto. “001” se queda como texto con su cero; si necesitas operar con él como número, envuélvelo en VALOR().

06 TEXTO PRÁCTICA EN VIVO

Hagámoslo juntos

- 1 En la hoja **Reclamaciones**, agrega la columna **Primer nombre**.
- 2 Escribe la fórmula de abajo.
- 3 Agrega otra columna **Código cédula** con **=IZQUIERDA([@Cédula];3)**.
- 4 Elige un afiliado en el simulador y comprueba cada función.

f_x	=IZQUIERDA([@Afiliado];ENCONTRA R(" ";[@Afiliado))-1)	Copiar
-------	--	--------

SIMULADOR · FUNCIONES DE TEXTO

● EN VIVO

Fila del afiliado

Ramón Félix Jiménez

▼

Revelar todo

AFILIADO	CÉDULA	ID RECLAMACIÓN
Ramón Félix Jiménez	001-4888762-3	REC-1189

=IZQUIERDA([@Cédula];3)

=EXTRAE([@Cédula];5;7)

=DERECHA([@ID Reclamación];4)

=LARGO([@Afiliado])

=ENCONTRAR(" ";[@Afiliado])

=IZQUIERDA([@Afiliado];ENCONTRAR(" ";[@Afiliado])-1)

=SUSTITUIR([@Cédula];"-";" ")

07 FECHAS CONCEPTO

¿Qué es Fechas?

Funciones para sacar el año, el mes o el día de una fecha, saber qué día de la semana fue y calcular cuántos días han pasado.

Para Excel una fecha es un número: cuenta los días desde el 1 de enero de 1900. Por eso se pueden restar fechas.

FUNCIONES DEL GRUPO · TOCA CADA UNA

AÑO / MES / DIA(<i>fecha</i>)	Extraen el año, el mes (1–12) o el día (1–31).
TEXT0(<i>fecha</i> ; "mmm")	Muestra el nombre del mes. Con "ddd", el nombre del día.
DIASEM(<i>fecha</i> ; 2)	Número del día de la semana: 1 = lunes ... 7 = domingo.
HOY()	La fecha de hoy. Se actualiza sola cada día.
HOY() – <i>fecha</i>	Días transcurridos desde la fecha del servicio.

07 FECHAS UTILIDAD

¿Para qué nos sirve en el trabajo?

Agrupar por mes

Columna con el mes para hacer resúmenes mensuales.

```
=TEXT0([@[Fecha de Servicio]];"mmm")
```

Antigüedad

Días que lleva una reclamación desde el servicio.

```
=H0Y()-[@[Fecha de Servicio]]
```

Fines de semana

Detectar servicios en sábado o domingo.

```
=SI(DIASEM([@[Fecha de Servicio]];2)>5;"Fin de  
semana";"Laboral")
```

Contar por mes

Reclamaciones de febrero, combinando con CONTAR.SI.CONJUNTO.

```
=CONTAR.SI.CONJUNTO(tblReclamaciones[Fecha de  
Servicio];">="&FECHA(2025;2;1);tblReclamaciones[Fecha de  
Servicio];"<"&FECHA(2025;3;1))
```

ERROR COMÚN Si una fecha aparece alineada a la izquierda, Excel la tomó como texto y estas funciones darán #¡VALOR!. Las fechas reales se alinean a la derecha.

RESUMEN

Lo que aprendimos hoy

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Buscar y recuperar información.
<code>=BUSCARX(buscado; columna_buscar; columna_resultado)</code> | 02 | Tomar decisiones según una condición.
<code>=SI(prueba; si_verdadero; si_falso)</code> |
| 03 | Clasificar con varias condiciones.
<code>=SI.CONJUNTO(prueba1; valor1; ...; VERDADERO; otro)</code> | 04 | Contar registros que cumplen criterios.
<code>=CONTAR.SI.CONJUNTO(rango1; criterio1; ...)</code> |
| 05 | Sumar valores según criterios.
<code>=SUMAR.SI.CONJUNTO(rango_suma; rango1; criterio1; ...)</code> | 06 | Extraer partes de un texto.
<code>IZQUIERDA · DERECHA · EXTRAER · LARGO · ENCONTRAR</code> |
| 07 | Analizar fechas y períodos.
<code>AÑO · MES · DIA · TEXTO · DIASEM · HOY</code> | ✓ | Separador de argumentos
<code>punto y coma (;)</code> |