



Pesquisa Avançada

Manual de Integração — API Direct Data

Produto: Pesquisa Avançada — Busca Filtrada de Pessoas Físicas e Jurídicas

Base URL: /api/AdvancedSearch

Autenticação: Header `Token` (Guid)

Versão: 2.1

Sumário

1. Visão Geral

- 1.1 Descrição do Produto
- 1.2 Autenticação
- 1.3 Estrutura de Resposta Padrão
- 1.4 Enumeradores
- 1.5 Fluxo de Integração Recomendado

2. Endpoints POST

- 2.1 FilterLegalPerson
- 2.2 FilterNaturalPerson
- 2.3 ProcessingIds
- 2.4 ViewSearch
- 2.5 Reprocessing

3. Mapeamento de Erros por Endpoint

- 3.1 Estrutura do Erro
- 3.2 FilterLegalPerson
- 3.3 FilterNaturalPerson
- 3.4 ProcessingIds
- 3.5 ViewSearch
- 3.6 Reprocessing

1. Visão Geral

1.1 Descrição do Produto

A **Pesquisa Avançada** é o produto Direct Data que permite ao cliente realizar buscas filtradas de **Pessoas Jurídicas (PJ)** e **Pessoas Físicas (PF)**. O fluxo é dividido em duas etapas:

1. **Filtro:** o cliente envia critérios de busca (razão social, CNAE, UF, endereço, nome, data de nascimento etc.) e recebe uma lista de candidatos contendo identificadores internos (`Id`) e dados básicos. Essa etapa *não* consome saldo.
2. **Processamento:** o cliente seleciona os `Id` s desejados e dispara o processamento. O backend faz o enriquecimento completo dos registros e retorna um `SearchUid` que identifica a pesquisa concluída. Os resultados detalhados são obtidos via `ViewSearch` . Essa etapa **consome saldo** conforme a quantidade de itens processados.

Base URL: `/api/AdvancedSearch`

Protocolo: HTTPS

Formato de dados: JSON (`application/json`) em todos os endpoints

1.2 Autenticação

Todos os endpoints exigem autenticação via header `Token` contendo o **GUID** de API emitido pela Direct Data para a sua empresa. Esse token é único por empresa e deve ser tratado como credencial sensível.

Header	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>Token</code>	Guid	Sim	Token de API fornecido pela Direct Data, no formato <code>00000000-0000-0000-0000-000000000000</code> .
<code>Content-Type</code>	string	Sim	Sempre <code>application/json</code> .

Como obter seu Token de API: acesse o painel da Direct Data, faça login com sua conta e vá até a tela de perfil em <https://app.directd.com.br/configuracoes/perfil>. O Token é exibido nessa página e pode ser copiado para uso em todas as chamadas desta API.

1.3 Estrutura de Resposta Padrão

Todas as respostas estendem o envelope `ResponseMetadataDTO` . Independente de sucesso ou falha, o cliente sempre receberá os campos abaixo no corpo da resposta:

```
{
  "success": true,
  "status": "OK",
  "elapsedTimeMs": 124,
  "dateTimeExecution": "08/05/2026 14:32:15",
  "error": null
}
```

Campo	Tipo	Descrição
<code>success</code>	bool	Indica se a operação foi bem sucedida (HTTP 2xx).
<code>status</code>	string	Descrição textual do status HTTP retornado.
<code>elapsedTimeMs</code>	long	Tempo total de processamento da requisição em milissegundos.
<code>dateTimeExecution</code>	string	Data e hora em que a requisição foi executada no servidor.
<code>error</code>	object	Objeto com <code>fieldName</code> e <code>message</code> em caso de erro. <code>null</code> em caso de sucesso.

Boas práticas de tratamento:

- Confie no campo `success` para decidir se a chamada foi bem sucedida — ele reflete o código HTTP retornado.
- Use o campo `error.message` para exibir a falha ao usuário final quando aplicável.
- Use `elapsedTimeMs` para monitoramento e SLAs internos.

1.4 Enumeradores

Status do Item Pesquisado (campo `resultId`)

Após chamar `ProcessingIds` , cada item da pesquisa passa por um ciclo de processamento. O campo `resultId` retornado em `ViewSearch.searchItems[]` indica o estado atual do item, e o campo `result` traz a descrição textual correspondente. Os valores possíveis retornados pela API são:

resultId	result (texto)	Descrição
1	Na Fila	Item criado e aguardando para iniciar o processamento.
3	Pesquisando	Item em execução
4	Pesquisado com Sucesso	Pesquisa concluída com sucesso.
5	Parcialmente Pesquisado	Pesquisa concluída parcialmente
6	Falha na Pesquisa	Falha ao processar o item. Candidato típico para <code>Reprocessing</code> .
7	Resultado Sigiloso	Documento localizado, porém com informação de natureza sigilosa.

Status finais (terminais): 4 — Pesquisado com Sucesso, 5 — Parcialmente Pesquisado, 6 — Falha na Pesquisa e 7 — Resultado Sigiloso. Esses estados não mudarão sem uma nova chamada de `Reprocessing` .

Status transitórios: 1 — Na Fila e 3 — Pesquisando indicam que o item ainda está em processamento. Quando algum item da pesquisa estiver em estado transitório, repita a chamada de `ViewSearch` após alguns segundos.

1.5 Fluxo de Integração Recomendado

O fluxo padrão de uso da API combina os endpoints de **Filtro**, **Processamento** e **Visualização**, conforme o diagrama abaixo:

Cliente	Direct Data API
-- POST /FilterLegalPerson ----->	
(filtros: CNAE, UF, Razão Social...)	
<-- 200 { listFilters[], numberOfCompanies }	
(cliente seleciona Ids desejados)	
-- POST /ProcessingIds ----->	
{ listIds, searchName }	
<-- 200 { searchUid: "abc-123-..." } -----	
(aguarda alguns segundos / minutos)	
-- POST /ViewSearch ----->	
{ searchUid }	
<-- 200 { viewSearch: { searchItems[], consumptionTotal } }	
(em caso de falha em algum item:)	
-- POST /Reprocessing ----->	
{ guid: searchUid }	
<-- 200 { success: true }	

Para Pessoa Física basta substituir `FilterLegalPerson` por `FilterNaturalPerson`. Os demais passos (`ProcessingIds` , `ViewSearch` , `Reprocessing`) são compartilhados entre PJ e PF.

2. Endpoints POST

2.1 FilterLegalPerson

POST /api/AdvancedSearch/FilterLegalPerson

Realiza a busca filtrada de **Pessoas Jurídicas**. Retorna a lista de empresas que atendem aos critérios e a quantidade total de registros encontrados. Esta operação não consome saldo — ela serve para o cliente avaliar o resultado antes de disparar o processamento.

Content-Type: `application/json`

Body da Requisição

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>companyName</code>	string	Não	Razão Social ou parte da razão social.
<code>openingDateStart</code>	string	Não	Data inicial de abertura da empresa. Formatos aceitos: <code>yyyy-MM-dd</code> ou <code>dd-MM-yyyy</code> .
<code>openingDateEnd</code>	string	Não	Data final de abertura da empresa. Formatos aceitos: <code>yyyy-MM-dd</code> ou <code>dd-MM-yyyy</code> .
<code>companySize</code>	string	Não	ID do porte. Aceita: <code>"0"</code> Não Informado, <code>"1"</code> Micro Empresa, <code>"3"</code> Empresa de Porte Pequeno, <code>"5"</code> Demais.
<code>cnae</code>	string	Não	Código CNAE (apenas dígitos, ex: <code>"6201500"</code>).
<code>city</code>	string	Não	Nome ou código da cidade.
<code>state</code>	string	Não	Sigla da UF, 2 letras (ex: <code>"SP"</code>).
<code>legalNature</code>	string	Não	Código da Natureza Jurídica (apenas dígitos, ex: <code>"2062"</code>). A tabela oficial é mantida pelo IBGE/CONCLA e adotada pela Receita Federal. Versão atualmente vigente: Natureza Jurídica 2021. Sempre confira a versão mais atual no índice oficial do CONCLA.

Pelo menos um filtro é obrigatório. Requisições com todos os campos vazios são rejeitadas. Recomenda-se combinar critérios para reduzir o volume de resultados e melhorar a precisão da busca.

Exemplo de Requisição

```
POST /api/AdvancedSearch/FilterLegalPerson HTTP/1.1
Host: {base-url-directdata}
Token: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Content-Type: application/json

{
  "companyName": "",
  "openingDateStart": "2020-01-01",
  "openingDateEnd": "2024-12-31",
  "companySize": "",
  "cnae": "6201500",
  "city": "",
  "state": "SP",
  "legalNature": ""
}
```

Exemplo de Resposta (200)

```
{
  "success": true,
  "status": "OK",
  "elapsedTimeMs": 845,
  "dateTimeExecution": "08/05/2026 14:32:15",
  "error": null,
  "listFilters": [
    {
      "id": "9c4b1e02-...",
      "cnpj": "12345678000190",
      "companyName": "EXEMPLO TECNOLOGIA LTDA",
      "tradeName": "EXEMPLO TECH",
      "openingDate": "2021-04-12"
    }
  ],
  "numberOfCompanies": 1
}
```

Campos da Resposta

Campo	Tipo	Descrição
<code>listFilters</code>	array	Lista de empresas que atendem aos critérios.
<code>listFilters[].id</code>	string	Identificador interno do registro — usar em <code>ProcessingIds</code> .
<code>listFilters[].cnpj</code>	string	CNPJ da empresa (apenas dígitos).
<code>listFilters[].companyName</code>	string	Razão Social.
<code>listFilters[].tradeName</code>	string	Nome Fantasia.

Campo	Tipo	Descrição
<code>listFilters[].openingDate</code>	string	Data de abertura da empresa.
<code>numberOfCompanies</code>	int	Quantidade total de empresas encontradas pelo filtro.

2.2 FilterNaturalPerson

POST /api/AdvancedSearch/FilterNaturalPerson

Realiza a busca filtrada de **Pessoas Físicas**. Retorna a lista de pessoas que atendem aos critérios e a quantidade total de registros encontrados. Esta operação não consome saldo.

Content-Type: `application/json`

Body da Requisição

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>fullName</code>	string	Não	Nome completo ou parte do nome.
<code>motherName</code>	string	Não	Nome da mãe.
<code>postalCode</code>	string	Não	CEP no formato <code>NNNNN-NNN</code> ou <code>NNNNNNNN</code> .
<code>street</code>	string	Não	Logradouro.
<code>city</code>	string	Não	Cidade.
<code>state</code>	string	Não	Sigla da UF, 2 letras (ex: <code>"RJ"</code>).
<code>number</code>	string	Não	Número do endereço.
<code>neighborhood</code>	string	Não	Bairro.
<code>email</code>	string	Não	E-mail.
<code>phoneNumber</code>	string	Não	Telefone (apenas dígitos).
<code>dateOfBirthStart</code>	string	Não	Data inicial de nascimento. Formatos aceitos: <code>yyyy-MM-dd</code> ou <code>dd-MM-yyyy</code> .
<code>dateOfBirthEnd</code>	string	Não	Data final de nascimento. Formatos aceitos: <code>yyyy-MM-dd</code> ou <code>dd-MM-yyyy</code> .
<code>receiveAuxilioEmergencial</code>	boolean?	Não Premium	Filtra por recebimento de Auxílio Emergencial. <code>true</code> = recebe; <code>false</code> = não recebe; omitido = filtro desligado.
<code>receiveAuxilioReconstrucao</code>	boolean?	Não Premium	Filtra por recebimento de Auxílio Reconstrução. <code>true</code> = recebe; <code>false</code> = não recebe; omitido = filtro desligado.
<code>receiveBolsaFamilia</code>	boolean?	Não Premium	Filtra por recebimento de Bolsa Família. <code>true</code> = recebe; <code>false</code> = não recebe; omitido = filtro desligado.
<code>receiveBPC</code>	boolean?	Não Premium	Filtra por recebimento de BPC (Benefício de Prestação Continuada). <code>true</code> = recebe; <code>false</code> = não recebe; omitido = filtro desligado.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>receiveGarantiaSafra</code>	boolean?	Não Premium	Filtra por recebimento de Garantia Safra. <code>true</code> = recebe; <code>false</code> = não recebe; omitido = filtro desligado.
<code>receiveSeguroDefeso</code>	boolean?	Não Premium	Filtra por recebimento de Seguro Defeso. <code>true</code> = recebe; <code>false</code> = não recebe; omitido = filtro desligado.

Pelo menos um filtro é obrigatório. Requisições com todos os campos vazios/nulos são rejeitadas com HTTP 400.

Exemplo de Requisição — filtro padrão

```
POST /api/AdvancedSearch/FilterNaturalPerson HTTP/1.1
Host: {base-url-directdata}
Token: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Content-Type: application/json

{
  "fullName": "JOAO DA SILVA",
  "state": "RJ",
  "dateOfBirthStart": "1980-01-01",
  "dateOfBirthEnd": "1990-12-31"
}
```

Exemplo de Requisição — com filtros Premium

```
POST /api/AdvancedSearch/FilterNaturalPerson HTTP/1.1
Host: {base-url-directdata}
Token: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Content-Type: application/json

{
  "state": "SP",
  "receiveBolsaFamilia": true,
  "receiveBPC": false
}
```

Exemplo de Resposta (200)

```
{
  "success": true,
  "status": "OK",
  "elapsedTimeMs": 612,
  "dateTimeExecution": "08/05/2026 14:33:02",
  "error": null,
  "listFilters": [
    {
      "id": "0a5d7b22-...",
      "cpf": "12345678901",
      "fullName": "JOAO DA SILVA",
      "motherName": "MARIA DA SILVA",
      "dateOfBirth": "1985-07-22"
    }
  ],
  "numberOfPeople": 1
}
```

Campos da Resposta

Campo	Tipo	Descrição
<code>listFilters</code>	array	Lista de pessoas que atendem aos critérios.
<code>listFilters[].id</code>	string	Identificador interno do registro — usar em <code>ProcessingIds</code> .
<code>listFilters[].cpf</code>	string	CPF (apenas dígitos).
<code>listFilters[].fullName</code>	string	Nome completo.
<code>listFilters[].motherName</code>	string	Nome da mãe.
<code>listFilters[].dateOfBirth</code>	string	Data de nascimento.
<code>numberOfPeople</code>	int	Quantidade total de pessoas encontradas pelo filtro.

2.3 ProcessingIds

POST /api/AdvancedSearch/ProcessingIds

Dispara o processamento dos registros selecionados a partir do resultado de `FilterLegalPerson` ou `FilterNaturalPerson`. O backend cria uma pesquisa, retorna imediatamente o `SearchUid` e o enriquecimento ocorre de forma assíncrona. O cliente deve aguardar e consultar os resultados via `ViewSearch`.

Esta etapa consome saldo conforme a quantidade de Ids enviados em `listIds` e a tabela de preços contratada. Verifique seu saldo antes de disparar processamentos com listas grandes.

Content-Type: `application/json`

Body da Requisição

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>listIds</code>	<code>array<string></code>	Sim	Lista de <code>Id</code> s retornados em <code>FilterLegalPerson.listFilters[].id</code> ou <code>FilterNaturalPerson.listFilters[].id</code> .
<code>searchName</code>	<code>string</code>	Não	Nome amigável da pesquisa, usado para identificá-la posteriormente em relatórios.
<code>premium</code>	<code>boolean</code>	Não Premium	Quando <code>true</code> , o retorno inclui dados de benefícios sociais. Aplicável somente a CPFs. Padrão: <code>false</code> .

Modo Premium e formato de retorno em `ViewSearch`

Pesquisas com `premium: false` (padrão) devolvem o payload plano de *Cadastro Pessoa Física Plus* em `searchItems[].returnJson`.

Pesquisas com `premium: true` devolvem um envelope com dois sub-objetos:

```
{
  "metaDados": { ... },
  "retorno": {
    "cadastroPessoaFisicaPlus": { ... },
    "beneficiosSociais": { ... }
  }
}
```

Se o serviço de Benefícios Sociais falhar, `beneficiosSociais` será `null` e o resultado do item ficará como *Sucesso Com Ressalvas*.

Exemplo de Requisição — padrão

```
POST /api/AdvancedSearch/ProcessingIds HTTP/1.1
Host: {base-url-directdata}
Token: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Content-Type: application/json

{
  "listIds": [
    "9c4b1e02-...",
    "0a5d7b22-..."
  ],
  "searchName": "Prospecção SP – Tecnologia (Maio/2026)"
}
```

Exemplo de Requisição — modo Premium

```
POST /api/AdvancedSearch/ProcessingIds HTTP/1.1
Host: {base-url-directdata}
Token: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Content-Type: application/json

{
  "listIds": [
    "9c4b1e02-...",
    "0a5d7b22-..."
  ],
  "searchName": "Beneficiários SP (Maio/2026)",
  "premium": true
}
```

Exemplo de Resposta (200)

```
{
  "success": true,
  "status": "OK",
  "elapsedTimeMs": 215,
  "dateTimeExecution": "08/05/2026 14:34:18",
  "error": null,
  "searchUid": "f1e2d3c4-b5a6-7890-1234-567890abcdef"
}
```

Campos da Resposta

Campo	Tipo	Descrição
<code>searchUid</code>	Guid	Identificador único da pesquisa criada — utilizar em <code>ViewSearch</code> e <code>Reprocessing</code> .

2.4 ViewSearch

POST /api/AdvancedSearch/ViewSearch

Retorna o detalhamento completo de uma pesquisa previamente criada via `ProcessingIds` . Inclui o consumo total da pesquisa e a lista de itens processados — cada item com seu status individual e o JSON enriquecido devolvido pelas fontes de dados.

Content-Type: `application/json`

Body da Requisição

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>searchUid</code>	Guid	Sim	<code>SearchUid</code> retornado por <code>ProcessingIds</code> .

Exemplo de Requisição

```
POST /api/AdvancedSearch/ViewSearch HTTP/1.1
Host: {base-url-directdata}
Token: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Content-Type: application/json

{
  "searchUid": "f1e2d3c4-b5a6-7890-1234-567890abcdef"
}
```


Exemplo de Resposta (200)

```
{
  "success": true,
  "status": "OK",
  "elapsedTimeMs": 380,
  "dateTimeExecution": "08/05/2026 14:36:45",
  "error": null,
  "viewSearch": {
    "consumptionTotal": 4.50,
    "errors": [],
    "warnings": [
      {
        "title": "Documento não localizado",
        "description": "1 item retornou sem dados na fonte externa."
      }
    ],
    "searchItems": [
      {
        "name": "EXEMPLO TECNOLOGIA LTDA",
        "document": "12345678000190",
        "resultId": 4,
        "result": "Pesquisado com Sucesso",
        "returnJson": { "...": "payload completo do enriquecimento" }
      },
      {
        "name": "OUTRA EMPRESA EXEMPLO LTDA",
        "document": "98765432000110",
        "resultId": 6,
        "result": "Falha na Pesquisa",
        "returnJson": null
      }
    ]
  }
}
```

Campos da Resposta

Campo	Tipo	Descrição
viewSearch	object	Objeto com o detalhamento completo da pesquisa.
viewSearch.consumptionTotal	decimal	Total consumido em saldo pela pesquisa.
viewSearch.errors	array	Lista de erros agregados da pesquisa (title , description).
viewSearch.warnings	array	Lista de avisos/ressalvas da pesquisa (title , description).
viewSearch.searchItems	array	Itens processados na pesquisa.
searchItems[].name	string	Nome ou Razão Social do item.
searchItems[].document	string	CPF ou CNPJ do item (apenas dígitos).

Campo	Tipo	Descrição
<code>searchItems[].resultId</code>	int	Status do item conforme tabela em 1.4 Enumeradores. Valores possíveis: <code>1</code> , <code>3</code> , <code>4</code> , <code>5</code> , <code>6</code> ou <code>7</code> .
<code>searchItems[].result</code>	string	Descrição textual do status (ex: <code>"Pesquisado com Sucesso"</code> , <code>"Falha na Pesquisa"</code>).
<code>searchItems[].returnJson</code>	dynamic	JSON enriquecido devolvido pela fonte de dados — varia por tipo de pesquisa. <code>null</code> em caso de falha ou item ainda não processado.

Como saber se a pesquisa terminou? Itens com `resultId = 1` (Na Fila) ou `resultId = 3` (Pesquisando) ainda estão em processamento. Aguarde alguns segundos e chame `ViewSearch` novamente. Recomenda-se polling com intervalo crescente (ex: 3s, 5s, 10s, 30s) até que todos os itens estejam em estado terminal — `4` (Pesquisado com Sucesso), `5` (Parcialmente Pesquisado), `6` (Falha na Pesquisa) ou `7` (Resultado Sigiloso).

2.5 Reprocessing

POST /api/AdvancedSearch/Reprocessing

Solicita o reprocessamento de uma pesquisa existente. Útil quando a pesquisa terminou com itens em status terminal de falha — tipicamente [6 – Falha na Pesquisa](#) — e o cliente quer tentar novamente sem precisar refazer a etapa de filtragem. Também pode ser usado para itens em [5 – Parcialmente Pesquisado](#) caso se queira tentar uma nova consulta nas fontes que não responderam.

Reprocessamentos podem gerar consumo adicional de saldo para os itens que forem efetivamente executados novamente. Itens já concluídos com sucesso não são cobrados de novo.

Content-Type: `application/json`

Body da Requisição

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>guid</code>	Guid	Sim	<code>SearchUid</code> da pesquisa que será reprocessada.

Exemplo de Requisição

```
POST /api/AdvancedSearch/Reprocessing HTTP/1.1
Host: {base-url-directdata}
Token: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Content-Type: application/json

{
  "guid": "f1e2d3c4-b5a6-7890-1234-567890abcdef"
}
```

Exemplo de Resposta (200)

```
{
  "success": true,
  "status": "OK",
  "elapsedTimeMs": 142,
  "dateTimeExecution": "08/05/2026 14:38:02",
  "error": null
}
```

Após chamar `Reprocessing`, a pesquisa volta ao ciclo de processamento. Use `ViewSearch` com o mesmo `searchUid` para acompanhar o resultado.

3. Mapeamento de Erros por Endpoint

3.1 Estrutura do Erro

Quando uma requisição falha, o envelope `ResponseMetaDTO` retorna o campo `error` preenchido com o nome do campo problemático e a mensagem correspondente. O campo `success` será `false` e o status HTTP refletirá o tipo de falha.

```
// Exemplo de resposta 401 Unauthorized (token inválido)
{
  "success": false,
  "status": "Unauthorized",
  "elapsedTimeMs": 12,
  "dateTimeExecution": "08/05/2026 14:40:01",
  "error": {
    "fieldName": "Token",
    "message": "Token de acesso inválido. Verifique suas credenciais."
  }
}

// Exemplo de resposta 403 Forbidden (produto não liberado)
{
  "success": false,
  "status": "Forbidden",
  "elapsedTimeMs": 18,
  "dateTimeExecution": "08/05/2026 14:40:14",
  "error": {
    "fieldName": "Product",
    "message": "Produto não liberado para esta empresa."
  }
}

// Exemplo de resposta 500 Internal Server Error
{
  "success": false,
  "status": "Internal Server Error",
  "elapsedTimeMs": 320,
  "dateTimeExecution": "08/05/2026 14:40:55",
  "error": {
    "fieldName": null,
    "message": "Erro inesperado ao processar a requisição."
  }
}
```

401 Unauthorized é retornado por **todos** os endpoints quando o header `Token` está ausente, mal formado ou não corresponde a uma empresa válida.

403 Forbidden é retornado quando o token é válido mas a empresa não tem o produto Pesquisa Avançada habilitado em seu contrato.

3.2 FilterLegalPerson

POST /api/AdvancedSearch/FilterLegalPerson

Código	Condição	Campo	Mensagem
400	Body inválido ou todos os filtros vazios	filter	Pelo menos um filtro deve ser informado.
401	Header Token ausente ou inválido	Token	Token de acesso inválido. Verifique suas credenciais.
403	Empresa sem o produto Pesquisa Avançada habilitado	Product	Produto não liberado para esta empresa.
500	Exceção não tratada no servidor	—	Erro inesperado ao processar a requisição.

3.3 FilterNaturalPerson

POST /api/AdvancedSearch/FilterNaturalPerson

Código	Condição	Campo	Mensagem
400	Body inválido ou todos os filtros vazios/nulos	filter	Pelo menos um filtro deve ser informado.
401	Header Token ausente ou inválido	Token	Token de acesso inválido. Verifique suas credenciais.
403	Empresa sem o produto Pesquisa Avançada habilitado	Product	Produto não liberado para esta empresa.
403	Filtro Premium utilizado sem o produto Pesquisa Avançada Premium contratado	Product	Sua empresa não possui contratação do módulo Pesquisa Avançada Premium. Entre em contato com o comercial.
500	Exceção não tratada no servidor	—	Erro inesperado ao processar a requisição.

3.4 ProcessingIds

POST /api/AdvancedSearch/ProcessingIds

Código	Condição	Campo	Mensagem
400	<code>listIds</code> vazio ou nulo	<code>listIds</code>	É necessário informar ao menos um Id para processamento.
400	Algum Id informado não pertence ao resultado de filtros do cliente	<code>listIds</code>	Um ou mais Ids são inválidos ou não pertencem à empresa.
400	<code>premium: true</code> enviado com CNPJs na lista	<code>premium</code>	Filtros Premium estão disponíveis apenas para Pessoa Física.
401	Header <code>Token</code> ausente ou inválido	<code>Token</code>	Token de acesso inválido. Verifique suas credenciais.
403	Empresa sem o produto habilitado ou saldo insuficiente	<code>Product</code>	Produto não liberado ou saldo insuficiente para esta operação.
403	<code>premium: true</code> enviado sem o produto <i>Pesquisa Avançada Premium</i> contratado	<code>Product</code>	Sua empresa não possui contratação do módulo Pesquisa Avançada Premium. Entre em contato com o comercial.
500	Exceção não tratada no servidor	—	Erro inesperado ao processar a requisição.

3.5 ViewSearch

POST /api/AdvancedSearch/ViewSearch

Código	Condição	Campo	Mensagem
400	<code>searchUid</code> vazio ou em formato inválido	<code>searchUid</code>	SearchUid inválido.
404	Pesquisa não encontrada para a empresa autenticada	<code>searchUid</code>	Não foi encontrada nenhuma pesquisa com este identificador.
401	Header <code>Token</code> ausente ou inválido	<code>Token</code>	Token de acesso inválido. Verifique suas credenciais.
500	Exceção não tratada no servidor	—	Erro inesperado ao processar a requisição.

3.6 Reprocessing

POST /api/AdvancedSearch/Reprocessing

Código	Condição	Campo	Mensagem
400	<code>guid</code> vazio ou em formato inválido	<code>guid</code>	SearchUid inválido.
404	Pesquisa não encontrada para a empresa autenticada	<code>guid</code>	Não foi encontrada nenhuma pesquisa com este identificador.
401	Header <code>Token</code> ausente ou inválido	<code>Token</code>	Token de acesso inválido. Verifique suas credenciais.
500	Exceção não tratada no servidor	—	Erro inesperado ao processar a requisição.