


```
COUNT(Country) AS country_cnt
FROM modulabs_project.data;
```

주문형 처리 할당량 사용 중

← 쿼리 결과

+ 대화 만들기

📄 결과 저장

🔗 다음에서 열기

↕

작업 정보

결과

시각화

JSON

실행 세부정보

실행 그래프

invoice_cnt ▼	stockcode_cnt ▼	description_cnt ▼	quantity_cnt ▼	invoicedate_cnt ▼	unitprice_cnt ▼	customer_cnt ▼	country_cnt ▼	
1	541909	541909	540455	541909	541909	541909	406829	541909

11-4. 데이터 전처리 방법(1): 결측치 제거

컬럼 별 누락된 값의 비율 계산

- 각 컬럼 별 누락된 값의 비율을 계산
 - 각 컬럼에 대해서 누락 값을 계산한 후, 계산된 누락 값을 UNION ALL을 통해 합치기

```
SELECT
  'InvoiceNo' AS column_name,
  ROUND(SUM(CASE WHEN InvoiceNo IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*) * 100, 2) AS null_ratio
FROM modulabs_project.data
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT
  'StockCode',
  ROUND(SUM(CASE WHEN StockCode IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*) * 100, 2)
FROM modulabs_project.data
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT
  'Description',
  ROUND(SUM(CASE WHEN Description IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*) * 100, 2)
FROM modulabs_project.data
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT
  'Quantity',
  ROUND(SUM(CASE WHEN Quantity IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*) * 100, 2)
FROM modulabs_project.data
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT
  'InvoiceDate',
  ROUND(SUM(CASE WHEN InvoiceDate IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*) * 100, 2)
FROM modulabs_project.data
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT
  'UnitPrice',
  ROUND(SUM(CASE WHEN UnitPrice IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*) * 100, 2)
FROM modulabs_project.data
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT
  'CustomerID',
```

```
ROUND(SUM(CASE WHEN CustomerID IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*) * 100, 2)
FROM modulabs_project.data
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT
'Country',
ROUND(SUM(CASE WHEN Country IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*) * 100, 2)
FROM modulabs_project.data;
```

← 쿼리 결과 + 대화

작업 정보	결과	시각화	JSON	실행 세부정보	실행 그래프
행	column_name	null_ratio			
1	InvoiceNo	0.0			
2	StockCode	0.0			
3	Description	0.27			
4	Quantity	0.0			
5	InvoiceDate	0.0			
6	UnitPrice	0.0			
7	CustomerID	24.93			
8	Country	0.0			

결측치 처리 전략

- `StockCode = '85123A'`의 `Description`을 추출하는 쿼리문을 작성하기

```
SELECT DISTINCT Description
FROM modulabs_project.data
WHERE StockCode = '85123A';
```


← 쿼리 결과 + 대화 만들기 결과

작업 정보	결과	시각화	JSON	실행 세부정보	실행 그래프
행	Description				
1	WHITE HANGING HEART T-LIG...				
2	?				
3	wrongly marked carton 22804				
4	CREAM HANGING HEART T-LIG...				

결측치 처리

- `DELETE` 구문을 사용하며, `WHERE` 절을 통해 데이터를 제거할 조건을 제시

```
DELETE FROM modulabs_project.data
WHERE Description IS NULL
OR CustomerID IS NULL;
```



11-5. 데이터 전처리(2): 중복값 처리

중복값 확인

- 중복된 행의 수를 세어보기
 - 8개의 컬럼에 그룹 함수를 적용한 후, COUNT가 1보다 큰 데이터를 세어보기


```
SELECT SUM(cnt)
FROM (
  SELECT COUNT(*) AS cnt
  FROM modulabs_project.data
  GROUP BY
    InvoiceNo,
    StockCode,
    Description,
    Quantity,
    InvoiceDate,
    UnitPrice,
    CustomerID,
    Country
  HAVING COUNT(*) > 1
);
```

← 쿼리 결과		+ 대화 만들기	결과 저장 ▾
작업 정보	결과	시각화	JSON
실행 세부정보	실행 그래프		
행	f0_		
1	10062		

중복값 처리

- 중복값을 제거하는 쿼리문 작성하기
 - CREATE OR REPLACE TABLE 구문을 활용하여 모든 컬럼(*)을 DISTINCT 한 데이터로 업데이트

```
CREATE OR REPLACE TABLE modulabs_project.data AS
SELECT DISTINCT *
FROM modulabs_project.data;
```



11-6. 데이터 전처리(3): 오류값 처리

InvoiceNo 살펴보기

- 고유(unique)한 InvoiceNo의 개수를 출력하기

```
SELECT COUNT(DISTINCT InvoiceNo)
FROM modulabs_project.data;
```

행	1
1	22190

- 고유한 InvoiceNo를 앞에서부터 100개를 출력하기

```
SELECT DISTINCT InvoiceNo
FROM modulabs_project.data
LIMIT 100;
```

행	InvoiceNo
1	541431
2	0541433
3	537626
4	542237
5	549222
6	556201
7	562032
8	573511
9	581180
10	590910

- InvoiceNo가 'C'로 시작하는 행을 필터링 할 수 있는 쿼리문을 작성하기 (100행까지만 출력)

```
SELECT *
FROM modulabs_project.data
WHERE InvoiceNo LIKE 'C%'
LIMIT 100;
```

← 쿼리 결과

+ 대화 만들기

결과 저장

다음에서 열기

↕

작업 정보

결과

시각화

JSON

실행 세부정보

실행 그래프

행	InvoiceNo	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	UnitPrice
1	C541433	23166	MEDIUM CERAMIC TOP STORA...	-74215	2011-01-18 10:17:00 UTC	
2	C545329	M	Manual	-1	2011-03-01 15:47:00 UTC	
3	C545329	M	Manual	-1	2011-03-01 15:47:00 UTC	
4	C545330	M	Manual	-1	2011-03-01 15:49:00 UTC	
5	C547388	22701	PINK DOG BOWL	-6	2011-03-22 16:07:00 UTC	
6	C547388	84050	PINK HEART SHAPE EGG FRYIN...	-12	2011-03-22 16:07:00 UTC	
7	C547388	21914	BLUE HARMONICA IN BOX	-12	2011-03-22 16:07:00 UTC	
8	C547388	22413	METAL SIGN TAKE IT OR LEAVE...	-6	2011-03-22 16:07:00 UTC	
9	C547388	22784	LANTERN CREAM GAZEBO	-3	2011-03-22 16:07:00 UTC	

- 구매 건 상태가 **Canceled** 인 데이터의 비율(%) - 소수점 첫번째 자리까지

```
SELECT ROUND(SUM(CASE WHEN InvoiceNo LIKE 'C%' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*) * 100, 1)
FROM modulabs_project.data;
```

← 쿼리 결과

+ 대화 만들기

결과 저장

작업 정보

결과

시각화

JSON

실행 세부정보

실행 그래프

행

f0_

1

2.2

StockCode 살펴보기

- 고유한 **StockCode** 의 개수를 출력하기

```
SELECT COUNT(DISTINCT StockCode)
FROM modulabs_project.data;
```

주문형 처리 할당량 사용 중

← 쿼리 결과

+ 대화 만들기

 결과 저장 ▾

 다음에서 열기

작업 정보

결과

시각화

JSON

실행 세부정보

실행 그래프

행	f0_ ▾
1	3684

- 어떤 제품이 가장 많이 판매되었는지 보기 위하여 **StockCode** 별 등장 빈도를 출력하기
 - 상위 10개의 제품들을 출력하기

```
SELECT StockCode, COUNT(*) AS sell_cnt
FROM modulabs_project.data
GROUP BY StockCode
ORDER BY sell_cnt DESC
LIMIT 10;
```

← 쿼리 결과

+ 대화 만들기 결과

작업 정보	결과	시각화	JSON	실행 세부정보	실행 그래프
행	StockCode		sell_cnt		
1	85123A		2065		
2	22423		1894		
3	85099B		1659		
4	47566		1409		
5	84879		1405		
6	20725		1346		
7	22720		1224		
8	POST		1196		
9	22197		1110		
10	22202		1100		

- **StockCode**의 컬럼에 있던 값 중에서 숫자를 제외한 문자만 남기고 문자가 몇 자리 수 인지 세고
 - 숫자가 0~1개인 값들에는 어떤 코드들이 들어가 있는지 출력하기

```
SELECT DISTINCT StockCode,
LENGTH(StockCode) - number_count AS word_cnt
FROM (
  SELECT StockCode,
  LENGTH(StockCode) - LENGTH(REGEXP_REPLACE(StockCode, r'[0-9]', '')) AS number_count
  FROM modulabs_project.data
)
WHERE number_count IN (0,1);
```

행	StockCode	word_cnt
1	POST	4
2	M	1
3	C2	1
4	D	1
5	BANK CHARGES	12
6	PADS	4
7	DOT	3
8	CRUK	4

- **StockCode**의 컬럼에 있던 값 중에서 숫자를 제외한 문자만 남기고 문자가 몇 자리 수 인지 세고
 - 숫자가 0~1개인 값들을 가지고 있는 데이터 수는 전체 데이터 수 대비 몇 퍼센트인지 구하기 (소수점 두 번째 자리까지)

```
SELECT
ROUND(
COUNTIF(
LENGTH(StockCode) - LENGTH(REGEXP_REPLACE(StockCode, r'[0-9]', '')) <= 1
)
/ COUNT(*) * 100
,2)
FROM modulabs_project.data;
```

```

149 / COUNT(*) * 100
150 .2)
151 FROM modulabs_project.data;

```

쿼리 완료됨

주문형 처리 할당량 사용 중

← 쿼리 결과 + 대화 만들기 결과 저장 다음에서 열기

작업 정보 결과 시각화 JSON 실행 세부정보 실행 그래프

행	f0.
1	0.48

- 제품과 관련되지 않은 거래 기록을 제거하기

```

DELETE FROM modulabs_project.data
WHERE StockCode IN (
  SELECT DISTINCT StockCode
  FROM (
    SELECT StockCode,
    LENGTH(StockCode) - LENGTH(REGEXP_REPLACE(StockCode, r'[0-9]', '')) AS number_count
    FROM modulabs_project.data
  )
  WHERE number_count <= 1
);

```

```

159 LENGTH(StockCode) - LENGTH(REGEXP_REPLACE(StockCode, r'[0-9]', '')) AS number_count
160 FROM modulabs_project.data
161 )
162 WHERE number_count <= 1

```

쿼리 완료됨

주문형 처리 할당량 사용 중

← 쿼리 결과 + 대화 만들기 결과 저장 다음에서 열기

작업 정보 결과 실행 세부정보 실행 그래프

이 문으로 data의 행 1,915개가 삭제되었습니다. [테이블로 이동](#)

Description 살펴보기

- 고유한 Description 별 출현 빈도를 계산하고 상위 30개를 출력하기

```

SELECT Description, COUNT(*) AS description_cnt
FROM modulabs_project.data
GROUP BY Description
ORDER BY description_cnt DESC
LIMIT 30;

```



```
AVG(UnitPrice) AS avg_price
FROM modulabs_project.data;
```

주문형 처리 할당량 사용 중

← 쿼리 결과 + 대화 만들기 결과 저장

작업 정보 결과 시각화 JSON 실행 세부정보 실행 그래프

행	min_price	max_price	avg_price
1	0.0	649.5	2.904956757406...

- 단가가 0원인 거래의 개수, 구매 수량 (Quantity)의 최솟값, 최댓값, 평균 구하기

```
SELECT
COUNT(Quantity) AS cnt_quantity,
MIN(Quantity) AS min_quantity,
MAX(Quantity) AS max_quantity,
AVG(Quantity) AS avg_quantity
FROM modulabs_project.data
WHERE UnitPrice = 0;
```

✓ 쿼리 완료됨

주문형 처리 할당량 사용 중

← 쿼리 결과 + 대화 만들기 결과 저장 다음에서 열

작업 정보 결과 시각화 JSON 실행 세부정보 실행 그래프

행	cnt_quantity	min_quantity	max_quantity	avg_quantity
1	33	1	12540	420.5151515151...

- UnitPrice = 0 을 제거하고 일관된 데이터셋을 유지하기

```
CREATE OR REPLACE TABLE modulabs_project.data AS
SELECT *
FROM modulabs_project.data
WHERE UnitPrice > 0;
```

```
197 WHERE UnitPrice = 0;
198
199 CREATE OR REPLACE TABLE modulabs_project.data AS
200 SELECT *
201 FROM modulabs_project.data
202 WHERE UnitPrice > 0;
```

✓ 쿼리 완료됨

주문형 처리 할당량 사용 중

← 쿼리 결과 + 대화 만들기 결과 저장

작업 정보 결과 실행 세부정보 실행 그래프

이 문으로 이름이 data인 테이블이 교체되었습니다.

11-7. RFM 스코어

Recency

- **InvoiceDate** 컬럼을 연월일 자료형으로 변경하기

```
SELECT DATE(InvoiceDate) AS InvoiceDay, *  
FROM modulabs_project.data;
```

← 쿼리 결과						
+ 대화 만들기 결과 저장 다음에서 열기 ↕						
작업 정보	결과	시각화	JSON	실행 세부정보	실행 그래프	
행	InvoiceDay	InvoiceNo	StockCode	Quantity	InvoiceDate	UnitPrice
1	2011-01-18	541431	23166	74215	2011-01-18 10:01:00 UTC	1.04
2	2011-01-18	C541433	23166	-74215	2011-01-18 10:17:00 UTC	1.04
3	2010-12-07	537626	22805	12	2010-12-07 14:57:00 UTC	1.25
4	2010-12-07	537626	84969	6	2010-12-07 14:57:00 UTC	4.25
5	2010-12-07	537626	851678	30	2010-12-07 14:57:00 UTC	1.25
6	2010-12-07	537626	22771	12	2010-12-07 14:57:00 UTC	1.25
7	2010-12-07	537626	22725	4	2010-12-07 14:57:00 UTC	3.75
8	2010-12-07	537626	22774	12	2010-12-07 14:57:00 UTC	1.25
9	2010-12-07	537626	849978	6	2010-12-07 14:57:00 UTC	3.75

- 가장 최근 구매 일자를 MAX() 함수로 찾아보기

```
SELECT  
MAX(DATE(InvoiceDate)) AS most_recent_date  
FROM modulabs_project.data;
```

287	
288	
289	SELECT
290	MAX(DATE(InvoiceDate)) AS most_recent_date
291	
292	쿼리 완료됨
주문형 처리 할당량 사용 중	
← 쿼리 결과	
+ 대화 만들기 결과 저장 다음에서 열기 ↕	
작업 정보	결과
행	most_recent_date
1	2011-12-09

- 유저 별로 가장 큰 InvoiceDay를 찾아서 가장 최근 구매일로 저장하기

```
SELECT  
CustomerID,  
MAX(DATE(InvoiceDate)) AS InvoiceDay  
FROM modulabs_project.data  
GROUP BY CustomerID;
```

← 쿼리 결과

작업 정보	결과	시각화	JSON	실행 세부정보	실행
행	CustomerID	InvoiceDay			
1	12346	2011-01-18			
2	12347	2011-12-07			
3	12348	2011-09-25			
4	12349	2011-11-21			
5	12350	2011-02-02			
6	12352	2011-11-03			
7	12353	2011-05-19			
8	12354	2011-04-21			
9	12355	2011-05-09			
10	12356	2011-11-17			

- 가장 최근 일자(**most_recent_date**)와 유저별 마지막 구매일(**InvoiceDay**)간의 차이를 계산하기

```
SELECT
CustomerID,
EXTRACT(DAY FROM MAX(InvoiceDay) OVER () - InvoiceDay) AS recency
FROM (
  SELECT
  CustomerID,
  MAX(DATE(InvoiceDate)) AS InvoiceDay
  FROM modulabs_project.data
  GROUP BY CustomerID
);
```

← 쿼리 결과

작업 정보	결과	시각화	JSON	실행 세부정보	실행 그래프
행	CustomerID	recency			
1	12363	109			
2	12397	35			
3	12520	79			
4	12614	277			
5	12851	96			
6	12854	78			
7	12875	143			
8	12952	5			
9	13015	53			
10	13110	10			

서비스 제공 및 서비스 푸진 개서가 트래픽 보서는 의해 Google 크기를 사용하여

- 최종 데이터 셋에 필요한 데이터들을 각각 정제해서 이어붙이고 지금까지의 결과를 **user_r** 이라는 이름의 테이블로 저장하기

```
CREATE OR REPLACE TABLE modulabs_project.user_r AS
SELECT
CustomerID,
EXTRACT(DAY FROM MAX(InvoiceDay) OVER () - InvoiceDay) AS recency
FROM (
  SELECT
  CustomerID,
  MAX(DATE(InvoiceDate)) AS InvoiceDay
  FROM modulabs_project.data
);
```

```
GROUP BY CustomerID
);
```

Frequency

- 고객마다 고유한 InvoiceNo의 수를 세어보기

+ ::

```
SELECT
  CustomerID,
  # [[YOUR QUERY]] AS purchase_cnt
FROM project_name.modulabs_project.data
# [[YOUR QUERY]];
```

[결과 이미지를 넣어주세요]

✓ 쿼리 완료됨

주문형 처리 할당량 사용 중

← 쿼리 결과 + 대화 만들기 결과

작업 정보 **결과** 실행 세부정보 실행 그래프

이 문으로 이름이 user_r인 새 테이블이 생성되었습니다.

Frequency

- 고객마다 고유한 InvoiceNo의 수를 세어보기

```
SELECT
  CustomerID,
  COUNT(DISTINCT InvoiceNo) AS purchase_cnt
FROM modulabs_project.data
GROUP BY CustomerID;
```

주문형 처리 할당량 사용 중

← 쿼리 결과

작업 정보	결과	시각화	JSON	실행 세부정보	실행 그래프
행	CustomerID	purchase_cnt			
1	12346	2			
2	12347	7			
3	12348	4			
4	12349	1			
5	12350	1			
6	12352	8			
7	12353	1			
8	12354	1			
9	12355	1			
10	12356	2			

서비스 제공 및 서비스 품질 개선과 트래픽 분석을 위해 Google 쿠키를 사용합니다.

- 각 고객 별로 구매한 아이템의 총 수량 더하기

```
SELECT
CustomerID,
SUM(Quantity) AS item_cnt
FROM modulabs_project.data
GROUP BY CustomerID;
```

← 쿼리 결과

작업 정보	결과	시각화	JSON	실행 세부정보
행	CustomerID	Item_cnt		
1	12346	0		
2	12347	2458		
3	12348	2332		
4	12349	630		
5	12350	196		
6	12352	463		
7	12353	20		
8	12354	530		
9	12355	240		
10	12356	1570		

- 전체 거래 건수 계산과 구매한 아이템의 총 수량 계산의 결과를 합쳐서 `user_rf` 라는 이름의 테이블에 저장하기

```
CREATE OR REPLACE TABLE modulabs_project.user_rf AS

-- (1) 전체 거래 건수 계산
WITH purchase_cnt AS (
SELECT
CustomerID,
COUNT(DISTINCT InvoiceNo) AS purchase_cnt
FROM modulabs_project.data
GROUP BY CustomerID
),

-- (2) 구매한 아이템 총 수량 계산
item_cnt AS (
SELECT
CustomerID,
SUM(Quantity) AS item_cnt
FROM modulabs_project.data
GROUP BY CustomerID
)

-- 기존 user_r에 (1)과 (2)를 통합
SELECT
pc.CustomerID,
pc.purchase_cnt,
ic.item_cnt,
ur.recency
FROM purchase_cnt AS pc
JOIN item_cnt AS ic
ON pc.CustomerID = ic.CustomerID
JOIN modulabs_project.user_r AS ur
ON pc.CustomerID = ur.CustomerID;
```

← 쿼리 결과	+ 대화 만들기	결과 저장	다음에서 열
작업 정보	결과	실행 세부정보	실행 그래프
이 문으로 이름이 user_rf인 새 테이블이 생성되었습니다.			

Monetary

• 고객별 총 지출액 계산 (소수점 첫째 자리에서 반올림)


```
SELECT
  CustomerID,
  ROUND(SUM(Quantity * UnitPrice), 1) AS user_total
FROM modulabs_project.data
GROUP BY CustomerID;
```

← 쿼리 결과	+ 대화 만들기	결과 저장	다음에서 열
작업 정보	결과	시각화	JSON
실행 세부정보	실행 그래프		
행	CustomerID	user_total	
1	12346	0.0	
2	12347	4310.0	
3	12348	1437.2	
4	12349	1457.5	
5	12350	294.4	
6	12352	1265.4	
7	12353	89.0	
8	12354	1079.4	
9	12355	459.4	
10	12356	5457.1	

• 고객별 평균 거래 금액 계산

- 고객별 평균 거래 금액을 구하기 위해 1) `data` 테이블을 `user_rf` 테이블과 조인(LEFT JOIN) 한 후, 2) `purchase_cnt`로 나누어서 3) `user_rfm` 테이블로 저장하기

```
CREATE OR REPLACE TABLE modulabs_project.user_rfm AS
SELECT
  rf.CustomerID AS CustomerID,
  rf.purchase_cnt,
  rf.item_cnt,
  rf.recency,
  ut.user_total,
  ROUND(ut.user_total / rf.purchase_cnt, 1) AS user_average
FROM modulabs_project.user_rf rf
LEFT JOIN (
  -- 고객별 총 지출액
  SELECT
    CustomerID,
    ROUND(SUM(Quantity * UnitPrice), 1) AS user_total
  FROM modulabs_project.data
  GROUP BY CustomerID
) ut
ON rf.CustomerID = ut.CustomerID;
```

2. 평균 구매 주기

- 고객들의 쇼핑 패턴을 이해하는 것을 목표 (고객 별 재방문 주기 살펴보기)
 - 군 구매 소요 일수를 계산하고, 그 결과를 `user_data`에 통합

```
CREATE OR REPLACE TABLE modulabs_project.user_data AS

WITH purchase_intervals AS (

  -- (2) 고객 별 구매와 구매 사이 평균 소요 일수
  SELECT
    CustomerID,
    CASE
      WHEN ROUND(AVG(interval_), 2) IS NULL THEN 0
      ELSE ROUND(AVG(interval_), 2)
    END AS avg_purchase_interval

  FROM (

    -- (1) 구매와 구매 사이 소요된 일수
    SELECT
      CustomerID,
      DATE_DIFF(
        DATE(InvoiceDate),
        LAG(DATE(InvoiceDate)) OVER (
          PARTITION BY CustomerID
          ORDER BY InvoiceDate
        ),
        DAY
      ) AS interval_


    FROM modulabs_project.data
    WHERE CustomerID IS NOT NULL

  )

  GROUP BY CustomerID
)

SELECT
  u.*,
  pi.* EXCEPT(CustomerID)

FROM modulabs_project.user_data AS u
LEFT JOIN purchase_intervals AS pi
ON u.CustomerID = pi.CustomerID;
```



3. 구매 취소 경향성

- 고객의 취소 패턴 파악하기
 - 1) 취소 빈도(cancel_frequency) : 고객 별로 취소한 거래의 총 횟수
 - 2) 취소 비율(cancel_rate) : 각 고객이 한 모든 거래 중에서 취소를 한 거래의 비율
 - 취소 빈도와 취소 비율을 계산하고 그 결과를 `user_data`에 통합하기
(취소 비율은 소수점 두번째 자리)

```
CREATE OR REPLACE TABLE modulabs_project.user_data AS

WITH TransactionInfo AS (

SELECT
CustomerID,
COUNT(DISTINCT InvoiceNo) AS total_transactions,
COUNTIF(InvoiceNo LIKE 'C%') AS cancel_frequency
FROM modulabs_project.data
GROUP BY CustomerID

)

SELECT
u.*,
t.* EXCEPT(CustomerID),
ROUND(cancel_frequency / total_transactions, 2) AS cancel_rate

FROM modulabs_project.user_data AS u
LEFT JOIN TransactionInfo AS t
ON u.CustomerID = t.CustomerID;
```



- 다양한 컬럼들을 활용하여 고객의 구매 패턴과 선호도를 보다 심층적으로 이해할 수 있도록 최종적으로 `user_data`를 출력하기

```
SELECT *
FROM modulabs_project.user_data;
```

행	CustomerID	purchase_cnt	item_cnt	recency	user_total	user_average	unique_products	avg_purchase_int.
1	16252	1	-158	366	-295.1	-295.1	21	0.1
2	15823	1	-282	337	-811.9	-811.9	15	0.1
3	12536	2	2672	7	4151.3	2075.7	259	0.1
4	12454	2	0	53	0.0	0.0	15	0.1
5	18072	2	48	155	12.2	6.1	19	0.9
6	14557	2	0	64	0.0	0.0	16	0.6
7	12607	2	0	58	0.0	0.0	101	0.0
8	14205	3	100	16	228.5	76.2	34	9.4
9	12967	4	243	3	1194.8	298.7	21	11.1

회고

Keep : 효율적으로 쿼리를 작성하는것도 중요하지만 실제상황이라고 생각하고 어떤식으로 단계적으로 정리하면서 어떤 흐름으로 만들어야 하는지 생각하면서 진행했습니다.

Problem : 거의 모든 부분이 문제였지만 추가 피처를 만드는 부분에서 많이해맨부분이 많고 frm분석을 할때에도 제대로 된건지 확신이 들지않았습니다.

Try : 지금 거의 한가지의 방법으로 꼭 해왔는데 다른 대체 방법으로도 진행해보고 제가 흥미있어하는 데이터로 더 연습해보려고합니다.