

# Seguridad 4

Pedro Allué Tamargo (758267)

Juan José Tambo Tambo (755742)

23 de noviembre de 2020

## Índice

<b>1. Identificación de vulnerabilidades</b>	<b>1</b>
1.1. Hay una vulnerabilidad asociada a una variable que puede ser indexada fuera de su límite . . . .	1
1.2. Hay vulnerabilidades de desbordamiento de búfer en el programa . . . . .	1
1.3. ¿Hay otros tipos de vulnerabilidades en el código? ¿Cuáles? . . . . .	1
<b>2. Redirección de la ejecución</b>	<b>1</b>
2.1. ¿Cuál es la dirección de las variables <code>func</code> y <code>funcsec</code> ? ¿En qué parte de la memoria se encuentran?	1
2.2. ¿Cuál es la dirección del método <code>showSecret1</code> ? . . . . .	1
2.3. ¿Qué datos de entrada proporcionas al programa para que <code>func[s]</code> lea el puntero a la función guardado en <code>funcsec</code> , en lugar de un puntero a una función guardado en <code>func</code> ? . . . . .	2
<b>3. Ejecución del método <code>mostrarSecreto2</code></b>	<b>2</b>
3.1. ¿Cuál es la dirección del búfer asociado a la variable <code>resp</code> ? . . . . .	2
3.2. ¿Qué datos de entrada proporcionas al programa para que <code>func[s]</code> lea a partir del 126º byte en <code>resp</code> , es decir, a partir de <code>resp[125]</code> ? . . . . .	2
3.3. ¿Hay otra forma de conseguir la escritura del segundo mensaje secreto por pantalla? . . . . .	3
<b>4. Bola extra ?????</b>	<b>3</b>

## 1. Identificación de vulnerabilidades

### 1.1. Hay una vulnerabilidad asociada a una variable que puede ser indexada fuera de su límite

- ¿Cuál es la variable?
  - La variable es `func`. Esta variable almacena un *array* de punteros a funciones que devuelven `void` y no aceptan parámetros.
  - Ejecutando el programa sin las contramedidas, cuando pide la introducción de una opción del menú, se introduce la opción 6 y se indexa el *array* `funcsec`, declarado en direcciones contiguas.
- Indicar la línea de código que puede indexar la variable fuera de su límite.
  - La variable se puede indexar fuera de su límite en la línea 131.

### 1.2. Hay vulnerabilidades de desbordamiento de búfer en el programa

- ¿Cuáles son las variables?
  - La variable `comida` en la función `llenarCarrito`. Acepta 512 *bytes* de longitud pero la función `scanf` no establece un límite para controlar la longitud de la cadena a copiar.
  - La variable `malo` en la función `mostrarCalorias` utiliza una versión no segura de la función `strlen` que devuelve el número de bytes (caracteres) entre una dirección de inicio y el carácter terminador 0. Si esta longitud es mayor que 512 (`MAX_SIZE`) se copiarán tantos caracteres como diga `len` o hasta llegar al carácter terminador.
- ¿Qué parte de la memoria asociada al proceso se puede desbordar?
  - Se podría desbordar la pila. Al ser variables que se declaran en funciones y no son globales se almacenan en la pila.
- Indicar las líneas de código que pueden desbordar los búferes.
  - `comida`: la función `scanf` (línea 58)
  - `malo`: la función `strlen` (línea 86) junto con la función `strncat` (línea 87).

### 1.3. ¿Hay otros tipos de vulnerabilidades en el código? ¿Cuáles?

**. No tengo ni idea Hullo.**

## 2. Redirección de la ejecución

### 2.1. ¿Cuál es la dirección de las variables `func` y `funcsec`? ¿En qué parte de la memoria se encuentran?

Para obtener la localización de las variables en memoria mediante `gdb` se utilizará la orden: `print &variable`. Por lo tanto, las direcciones de las variables serán las siguientes:

- La variable `func` se encuentra en la dirección `0x804b064`
- La variable `funcsec` se encuentra en la dirección `0x804b078`

Las variables se encuentran en la zona de datos inicializados (*Initialized Data Segment*) ya que son variables globales cuyo valor ha sido otorgado por el programador.

### 2.2. ¿Cuál es la dirección del método `showSecret1`?

Para obtener la dirección de la función `showSecret1` mediante `gdb` se ha utilizado la siguiente orden: `print &Carrito::mostrarSecreto1`. Ya que `mostrarSecreto1` es un método estático de la clase `Carrito`. Su dirección de memoria es: `0x8048bce`.

### 2.3. ¿Qué datos de entrada proporcionas al programa para que func[s] lea el puntero a la función guardado en funcsec, en lugar de un puntero a una función guardado en func?

La entrada proporcionada al programa para leer un puntero guardado en `funcsec` sería de al menos 5. Esto es así ya que la dirección inicial de `func` es `0x804b064` y almacena punteros, cuyo tamaño son 4 *bytes*. Para leer un puntero de `funcsec` habría que indexar la quinta posición (empezando por 0) de `func` ( $0x804b064 + (5 * \text{size\_puntero}) = 0x804b078$ ).

```
-----
Hola! ¿Qué quieres hacer?

1. Ver la comida en el carrito
2. Llenar el carrito
3. Mostrar calorías
4. Terminar

Elige > 6
Bien! Primer logro conseguido
```

Figura 1: Captura de pantalla del resultado de la ejecución de `mostrarSecreto1`

## 3. Ejecución del método `mostrarSecreto2`

### 3.1. ¿Cuál es la dirección del búfer asociado a la variable `resp`?

Para conseguir la dirección de memoria de la variable `resp` mediante `gdb` se utilizarán los siguientes comandos. El comando `backtrace` (`bt`) servirá para obtener la pila de ejecución (*backtrace*) del programa (Figura **numFigura**). Tras esto se ejecutará el comando `frame 9` (`f 9`). Este comando establecerá el contexto al de la función `main`. Una vez situados en este contexto se ejecutará `print &main::resp`. La dirección de memoria asociada a la variable `resp` será: `0xbffff34f`

Aquí se mete una figura de la salida de `bt`

```
(gdb) bt
#0  0xb7fe1430 in __kernel_vsyscall ()
#1  0xb7e1cf23 in read () from /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
#2  0xb7db404e in _IO_file_underflow () from /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
#3  0xb7db5dab in _IO_default_uflow () from /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
#4  0xb7db7362 in _uflow () from /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
#5  0xb7db08c7 in getc () from /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6
#6  0xb7f6a3c5 in __gnu_cxx::stdio_sync_filebuf<char, std::char_traits<char> >::
underflow () from /usr/lib/libstdc++.so.6
#7  0xb7f4ccc4 in std::istream::sentry::sentry () from /usr/lib/libstdc++.so.6
#8  0xb7f522a5 in std::operator>><char, std::char_traits<char> > ()
from /usr/lib/libstdc++.so.6
#9  0x08048b43 in main () at carrito.cpp:127
```

Figura 2: Captura de pantalla de la salida de la orden *backtrace* (`bt`)

### 3.2. ¿Qué datos de entrada proporcionas al programa para que func[s] lea a partir del 126º byte en `resp`, es decir, a partir de `resp[125]`?

Dirección de `mostrarSecreto2` = `0x08048a54`

Dirección saved `eip` = `0xb7d5f775`

Entre `resp` y saved `eip` hay 525 *bytes*

Hay que hacer que `resp` desborde la pila para que el saved `eip` (dirección de retorno) apunte a la dirección de la función `mostrarSecreto2`.

<https://stackoverflow.com/questions/5144727/how-to-interpret-gdb-info-frame-output>

3.3. ¿Hay otra forma de conseguir la escritura del segundo mensaje secreto por pantalla?

4. Bola extra ????

Esto no lo hago ni aunque me paguen.