

Seguridad 4

Pedro Allué Tamargo (758267)

Juan José Tambo Tambo (755742)

12 de noviembre de 2020

Índice

1. Identificación de vulnerabilidades	1
1.1. Hay una vulnerabilidad asociada a una variable que puede ser indexada fuera de su límite	1
1.2. Hay vulnerabilidades de desbordamiento de búfer en el programa	1
1.3. ¿Hay otros tipos de vulnerabilidades en el código? ¿Cuáles?	1
2. Redirección de la ejecución	2
2.1. ¿Cuál es la dirección de las variables <code>func</code> y <code>funcsec</code> ? ¿En qué parte de la memoria se encuentran?	2
2.2. ¿Cuál es la dirección del método <code>showSecret1</code> ?	2
2.3. ¿Qué datos de entrada proporcionas al programa para que <code>func[s]</code> lea el puntero a la función guardado en <code>funcsec</code> , en lugar de un puntero a una función guardado en <code>func</code> ?	2
3. Ejecución del método <code>mostrarSecreto2</code>	2
3.1. ¿Cuál es la dirección del búfer asociado a la variable <code>resp</code> ?	2
3.2. ¿Qué datos de entrada proporcionas al programa para que <code>func[s]</code> lea a partir del 126º byte en <code>resp</code> , es decir, a partir de <code>resp[125]</code> ?	2
3.3. ¿Hay otra forma de conseguir la escritura del segundo mensaje secreto por pantalla?	2
4. Bola extra ?????	2

1. Identificación de vulnerabilidades

1.1. Hay una vulnerabilidad asociada a una variable que puede ser indexada fuera de su límite

- ¿Cuál es la variable?
 - La variable es `func`. Esta variable almacena un *array* de punteros a funciones que devuelven `void` y no aceptan parámetros.
 - Ejecutando el programa sin las contramedidas, cuando pide la introducción de una opción del menú, se introduce la opción 6 y se indexa el *array* `funcsec`, declarado en direcciones contiguas.
- Indicar la línea de código que puede indexar la variable fuera de su límite.
 - La variable se puede indexar fuera de su límite en la línea 131.

1.2. Hay vulnerabilidades de desbordamiento de búfer en el programa

- ¿Cuáles son las variables?
 - La variable `comida` en la función `llenarCarrito`. Acepta 512 *bytes* de longitud pero la función `scanf` no establece un límite para controlar la longitud de la cadena a copiar.
 - La variable `malo` en la función `mostrarCalorias` utiliza una versión no segura de la función `strlen` que devuelve el número de bytes (caracteres) entre una dirección de inicio y el carácter terminador 0. Si esta longitud es mayor que 512 (*MAX_SIZE*) se copiarán tantos caracteres como diga `len` o hasta llegar al carácter terminador.
- ¿Qué parte de la memoria asociada al proceso se puede desbordar?
 - Se podría desbordar la pila. Al ser variables que se declaran en funciones y no son globales se almacenan en la pila.
- Indicar las líneas de código que pueden desbordar los búferes.
 - `comida`: la función `scanf` (línea `nLinea`)
 - `malo`: la función `strlen` (línea `nLinea`) junto con la función `strncat` (línea `nLinea`).

1.3. ¿Hay otros tipos de vulnerabilidades en el código? ¿Cuáles?

- No tengo ni idea Hullo.

2. Redirección de la ejecución

- 2.1. ¿Cuál es la dirección de las variables `func` y `funcsec`? ¿En qué parte de la memoria se encuentran?
- 2.2. ¿Cuál es la dirección del método `showSecret1`?
- 2.3. ¿Qué datos de entrada proporcionas al programa para que `func[s]` lea el puntero a la función guardado en `funcsec`, en lugar de un puntero a una función guardado en `func`?

3. Ejecución del método `mostrarSecreto2`

- 3.1. ¿Cuál es la dirección del búfer asociado a la variable `resp`?
- 3.2. ¿Qué datos de entrada proporcionas al programa para que `func[s]` lea a partir del 126º byte en `resp`, es decir, a partir de `resp[125]`?
- 3.3. ¿Hay otra forma de conseguir la escritura del segundo mensaje secreto por pantalla?

4. Bola extra ????