ICB

#les commandes : "beep boot g m name nobeep pass topic w"

signed int icb_cmd_lookup(char* _a4)

icb_cmd_help(intOrPtr _a4)

signed int icb_cmd_beep(intOrPtr _a4, signed char* _a8)

icb_cmd_boot(intOrPtr _a4, signed char* _a8)

signed int icb_cmd_change(char* _a4, signed char* _a8)

icb_cmd_name(intOrPtr _a4, char* _a8)

icb_cmd_nobeep(intOrPtr _a4, char* _a8)

icb_cmd_personal(intOrPtr _a4, char* _a8)

icb_cmd_pass(intOrPtr _a4, signed char* _a8)

icb_cmd_topic(intOrPtr _a4, signed char* _a8)

icb_cmd_who(intOrPtr _a4, char* _a8)

#le lancement a la construction

icb_init()

icb_start(intOrPtr _a4)

icb_input(intOrPtr _a4)

#code des commandes

time_t* icb_login(char* _a4,signed char* _a8,signed char* _a12,signed char* _a16)

int icb_groupmsg(intOrPtr _a4, signed char* _a8)

int icb_privmsg(intOrPtr _a4, intOrPtr _a8, intOrPtr _a12)

icb_command(intOrPtr _a4, intOrPtr _a8, intOrPtr _a12)

icb_cmdout(intOrPtr _a4, intOrPtr _a8)

icb_status(intOrPtr _a4, signed int _a8, char* _a12,char _a16)

icb_status_group(intOrPtr _a4, intOrPtr _a8, intOrPtr _a12, char* _a16, char _a20)

icb_error(intOrPtr _a4,char* _a8,char _a12)

icb_remove(char _a4, intOrPtr _a8)

void* icb_addgroup(intOrPtr _a4, intOrPtr _a8)

signed int icb_dowho(intOrPtr _a4, signed int _a8)

icb_who(intOrPtr _a4, signed int _a8)

signed int icb_ismod(intOrPtr _a4, intOrPtr _a8)

icb_modpermit(void* _a4, intOrPtr _a8)

icb_pass(intOrPtr _a4,intOrPtr _a8,intOrPtr _a12)

icb_sendfmt(intOrPtr _a4,char* _a8,char _a12)

icb_token(signed char* _a4,intOrPtr _a8,signed char** _a12,intOrPtr _a16,intOrPtr _a20,intOrPtr _a24,intOrPtr _a28)

icb_trim(signed char* _a4, intOrPtr _a8)

icb_vis(intOrPtr _a4,intOrPtr _a8,intOrPtr _a12,signed int _a16)

#le main

char* main(_unknown_ __ebx,_unknown_ __edi,_unknown_ __esi,char _a4)

ICBD

int icbd_accept(_unknown_ __ebx,_unknown_ __edi,_unknown_ __esi,int _a4,short _a8,intOrPtr _a12)

icbd_paused(short _a8,intOrPtr _a12)

signed int usage()

signed int icbd_ioerr(signed int _a8,intOrPtr _a12)

signed int icbd_dispatch(_unknown_ __ebx,_unknown_ __esi,intOrPtr _a4,intOrPtr _a8)

icbd_send(intOrPtr _a4,intOrPtr _a8,intOrPtr _a12)

void* icbd_drop(void* _a4,intOrPtr _a8)

icbd_log(intOrPtr _a4,intOrPtr _a8,char* _a12,char _a16)

void* icbd_modupdate()