TUTTE LE POSIZIONI INIZIANO CON 0x7fff1cd5d␣␣␣

	dbc	dc0	dc4	dc8	dcc	dd0	dd4	dd8	ddc	de0	de4	de8	dec	df0	df8
POSIZIONE															
VARIABILE	Y	X	ai[0]	ai[1]	ai[2]	af[0]	af[1]	af[2]	af[3]	af[4]	af[5]	af[6]	af[7]	ad[0]	ad[1]
TIPO	FLOAT	INT	INT	INT	INT	FLOAT	FLOAT	FLOAT	FLOAT	FLOAT	FLOAT	FLOAT	FLOAT	DOUBLE	DOUBLE
LUNGHEZZA	4 BYTE	4 BYTE	4 BYTE	4 BYTE	4 BYTE	4 BYTE	4 BYTE	4 BYTE	4 BYTE	4 BYTE	4 BYTE	4 BYTE	4 BYTE	8 BYTE	8 BYTE
VALORE	1.1	1	0	1	2	0.0	1.1	2.2	3.3	4.4	5.5	6.6	7.7	0.0	1.1

	e00	e08
...		
...	ad[2]	ad[3]
...	DOUBLE	DOUBLE
...	8 BYTE	8 BYTE
...	2.2	3.3