



# LA LISTE COMPLÈTE DES MODÈLES D'UN THÈME PRESTASHOP 1.7

NEWSLANG.CH  
THIERRY MATHEZ  
NOVEMBRE 2019

ENJOY 😊

# DOSSIERS ET FICHIERS DE MODÈLES DU DOSSIER /TEMPLATES DU THÈME CLASSIC DANS PRESTASHOP 1.7

## \_partials

- [breadcrumb.tpl](#)
- [footer.tpl](#)
- [form-errors.tpl](#)
- [form-fields.tpl](#)
- [head.tpl](#)
- [header.tpl](#)
- [javascript.tpl](#)
- [notifications.tpl](#)
- [pagination.tpl](#)
- [stylesheets.tpl](#)

## catalog

### \_partials

- [active\\_filters.tpl](#)
- [facets.tpl](#)
- [product-activation.tpl](#)
- [product-add-to-cart.tpl](#)
- [product-additional-info.tpl](#)
- [product-cover-thumbnails.tpl](#)
- [product-customization.tpl](#)
- [product-details.tpl](#)
- [product-discounts.tpl](#)
- [product-images-modal.tpl](#)
- [product-prices.tpl](#)
- [product-variants.tpl](#)
- [products-bottom.tpl](#)
- [products-top.tpl](#)
- [products.tpl](#)
- [sort-orders.tpl](#)
- [variant-links.tpl](#)

### miniatures

- [brand.tpl](#)
- [category.tpl](#)
- [pack-product.tpl](#)
- [product.tpl](#)

## listing

- [best-sales.tpl](#)
- [category.tpl](#)
- [manufacturer.tpl](#)
- [new-products.tpl](#)
- [prices-drop.tpl](#)
- [product-list.tpl](#)
- [search.tpl](#)
- [supplier.tpl](#)
- [brands.tpl](#)
- [manufacturers.tpl](#)
- [product.tpl](#)
- [suppliers.tpl](#)

## checkout

### \_partials

#### steps

- [addresses.tpl](#)
- [checkout-step.tpl](#)
- [payment.tpl](#)
- [personal-information.tpl](#)
- [shipping.tpl](#)
- [unreachable.tpl](#)

- [address-form.tpl](#)
- [address-selector-block.tpl](#)
- [cart-detailed-actions.tpl](#)
- [cart-detailed-product-line.tpl](#)
- [cart-detailed-totals.tpl](#)
- [cart-detailed.tpl](#)
- [cart-summary-items-subtotal.tpl](#)
- [cart-summary-product-line.tpl](#)
- [cart-summary-totals.tpl](#)

- [cart-summary.tpl](#)
- [cart-voucher.tpl](#)
- [customer-form.tpl](#)
- [footer.tpl](#)
- [header.tpl](#)
- [login-form.tpl](#)
- [order-confirmation-table.tpl](#)
- [cart-empty.tpl](#)
- [cart.tpl](#)
- [checkout-process.tpl](#)
- [checkout.tpl](#)
- [order-confirmation.tpl](#)

## cms

### \_partials

- [sitemap-tree-branch.tpl](#)
- [category.tpl](#)
- [page.tpl](#)
- [sitemap.tpl](#)
- [stores.tpl](#)

## customer

### \_partials

- [address-form.tpl](#)
- [block-address.tpl](#)
- [customer-form.tpl](#)
- [login-form.tpl](#)
- [my-account-links.tpl](#)
- [order-detail-no-return.tpl](#)
- [order-detail-return.tpl](#)
- [order-messages.tpl](#)
- [address.tpl](#)
- [addresses.tpl](#)
- [authentication.tpl](#)

- [discount.tpl](#)
- [guest-login.tpl](#)
- [guest-tracking.tpl](#)
- [history.tpl](#)
- [identity.tpl](#)
- [my-account.tpl](#)
- [order-detail.tpl](#)
- [order-follow.tpl](#)
- [order-return.tpl](#)
- [order-slip.tpl](#)
- [page.tpl](#)
- [password-email.tpl](#)
- [password-infos.tpl](#)
- [password-new.tpl](#)
- [registration.tpl](#)

## errors

### static

- [500.html](#)
- [503.html](#)
- [404.tpl](#)
- [forbidden.tpl](#)
- [maintenance.tpl](#)
- [not-found.tpl](#)
- [restricted-country.tpl](#)

## layout

- [layout-both-columns.tpl](#)
- [layout-content-only.tpl](#)
- [layout-error.tpl](#)
- [layout-full-width.tpl](#)
- [layout-left-column.tpl](#)
- [layout-right-column.tpl](#)

- [contact.tpl](#)

- [index.tpl](#)

- [page.tpl](#)

## THÈME CLASSIC

Afin de créer ce document, je me suis basé sur la structure des fichiers donnée par le thème Classic fourni avec Prestashop 1.7. Sur le principe, la plupart des thèmes Prestashop 1.7 devraient être composés des mêmes modèles, avec cependant des variations.

Vous pouvez trouver le thème Classic [sur GitHub au sein du repository de Prestashop](#).

## HÉRITAGE DES VUES

Il est important de bien comprendre comment fonctionne l'héritage des vues dans Prestashop. Une vue n'hérite pas exactement d'une autre, en fait une vue enfant étend les fonctionnalités d'une vue parente.

Lorsqu'une vue enfant reprend une vue parente, elle le fait en commençant le fichier par ce type de code :

```
{extends file='page.tpl'}
```

Où le fichier actuel utilise comme modèle parent le dossier page.tpl se trouvant à la racine du dossier [thème]/templates. Vous verrez dans la liste des vues que cet héritage pointe toujours vers le dossier [thème]/templates comme dossier racine.

Si vous deviez étendre le fichier [thème]/templates/layouts/layout-both-columns.tpl il faudrait entrer :

```
{extends file='layouts/layout-both-columns.tpl'}
```

Le chemin étant toujours absolu à cette racine et non pas relatif au fichier actuel.

Ensuite il est possible d'entrer un contenu directement, qui sera repris à la fin du fichier étendu ou d'utiliser les blocks afin de remplacer ou d'ajouter du contenu à la page étendue.

## LA VARIABLE \$LAYOUT

Les layouts sont les modèles de bases desquels la plupart des vues vont hériter. Mais vous noterez que dans quelques cas, la page héritée n'est pas un fichier mais une variable \$layout.

Il s'agit en fait d'une variable dynamique définie dans les réglages du thème. Cette variable permet de choisir le fichier de layout à utiliser par défaut. Il s'agit en fait du chemin vers l'un des fichiers présents dans le dossier [thème]/templates/layouts.

## LISTE DES MODÈLES

Le liste des modèles du thèmes Prestashop par défaut décrit :

- Chaque sous-dossier
- À quoi servent les fichiers de ce sous-dossier si nécessaire
- Chaque fichier avec le fichier parent duquel il hérite et une description de l'utilité du fichier
- Un lien vers le code du modèle original présent dans le dépôt GitHub



## **[thème]/templates/**

### **contact.tpl hérite de layouts/layout-both-columns.tpl**

[CODE](#)

Page affichant le widget de contact par défaut.

### **index.tpl hérite de \$layout**

[CODE](#)

Page d'accueil.

### **page.tpl hérite de layouts/layout-both-columns.tpl**

[CODE](#)

Modèle de base des pages.



## **[thème]/templates/\_partials**

Partials principaux du thème, utilisés pour les modèles par défaut : en-tête, pied de page, etc.

### **breadcrumb.tpl**

[CODE](#)

Fil d'Ariane affichant la position actuelle dans le site.

### **footer.tpl**

[CODE](#)

Pied de page des pages par défaut.

### **form-errors.tpl**

[CODE](#)

Affiche la liste des erreurs retournés par un formulaire donné lors d'une saisie.

### **form-fields.tpl**

[CODE](#)

Affiche la liste des champs d'un formulaire donné : champ de texte, liste déroulante, case à cocher, etc.

### **head.tpl**

[CODE](#)

Contenu de la balise `<head>` des pages par défaut.

### **header.tpl**

[CODE](#)

En-tête des pages par défaut : menu, logo, etc.

### **javascript.tpl**

[CODE](#)

Liste des fichiers javascript à charger dans les pages par défaut.

### **notifications.tpl**

[CODE](#)

Affichage des différents types de notifications en fonction d'une notification donnée.

### **pagination.tpl**

[CODE](#)

Affiche la pagination d'une liste d'éléments donnés.

### **stylesheets.tpl**

[CODE](#)

Liste des feuilles de style CSS à charger dans les pages par défaut.



## **[thème]/templates/catalog**

Dossier utilisé pour tout ce qui concerne votre catalogue de produits : modèles des listes de produits, des catégories, marques et produits eux-mêmes, etc.

### **brands.tpl** hérite de \$layout

[CODE](#)

Page affichant la liste des marques enregistrées dans le back office.

### **manufacturers.tpl** hérite de catalog/brands.tpl

[CODE](#)

Par défaut affiche simplement la liste des marques. Peut éventuellement être utilisé de pair avec une extension permettant de gérer les fabricants.

### **product.tpl** hérite de \$layout

[CODE](#)

Page par défaut utilisée pour les produits. Cette page ajoute des éléments meta dans la balise `<head>` du layout actuel et écrase une bonne partie des vues par défaut.

### **suppliers.tpl** hérite de catalog/brands.tpl

[CODE](#)

Reprends la page des marques et affiche la liste des fournisseurs enregistrés dans le shop à la place des marques.



## **[thème]/templates/catalog/\_partials**

Partials utilisés pour le catalogue de produits : parties du produit (photo, prix, quantités, etc.), de la recherche, etc.

### **active\_filters.tpl**

[CODE](#)

Liste des filtres actifs de la recherche.

### **facets.tpl**

[CODE](#)

Filtres utilisables pour la recherche, lors de l'utilisation de la recherche à facettes.

**product-activation.tpl**

CODE

Uniquement utilisé pour les administrateurs de la boutique connectés, cette vue affiche des notifications spécifiques au produit.

**product-add-to-cart.tpl**

CODE

Informations complémentaires du produit.

**product-additional-info.tpl**

CODE

Page par défaut utilisée pour les produits. Cette page ajoute des éléments meta dans la balise `<head>` du layout actuel et écrase une bonne partie des vues par défaut.

**product-cover-thumbnails.tpl**

CODE

Photos du produit avec possibilité de choisir quelle photo afficher.

**product-customization.tpl**

CODE

Options de personnalisation du produit, affichant des champs dynamiques en fonction des personnalisations définies. Par exemple graver un texte sur un produit.

**product-details.tpl**

CODE

Détails du produit : marque, référence, état du stock et infos de disponibilité, fonctions, références spécifiques et conditions.

**product-discounts.tpl**

CODE

Liste des rabais par quantité commandé, tel que défini dans le produit.

**product-images-modal.tpl**

CODE

Peut-être utilisé pour afficher le zoom sur une image lorsqu'on clique sur la photo du produit.

**product-prices.tpl**

CODE

Détail du prix du produit : prix, rabais, prix unitaire et taxes.

**product-variants.tpl**

CODE

Liste des variations d'un produit.

**products-bottom.tpl**

CODE

Modèle chargé lors d'appels Ajax et permet de spécifier des infos en dessous d'une liste de produits. Non utilisé par défaut.

### products-top.tpl

[CODE](#)

Modèle chargé lors d'appels Ajax et permet de spécifier des infos au-dessus du produit. Par défaut affiche les options de tri et la pagination.

### products.tpl

[CODE](#)

Modèle chargé lors d'appels Ajax affichant la liste des produits en fonction de la recherche, filtre, tri, etc.

### sort-orders.tpl

[CODE](#)

Liste des options de tri et affichage du tri actif.

### variant-links.tpl

[CODE](#)

Lien vers les différentes variations de produits affichés sur chaque miniature de produit dans la liste.



## [thème]/templates/catalog/\_partials/miniatures

Partials utilisés pour afficher les différentes miniatures du shop, les produits, marques, catégories, etc.

### brand.tpl

[CODE](#)

Miniature d'une marque affichée sur la page de la liste des marques.

### category.tpl

[CODE](#)

Miniature d'une catégorie affichée sur les pages de catégories parentes.

### pack-product.tpl

[CODE](#)

Miniature des packs de produits.

### product.tpl

[CODE](#)

Miniature de produit affichée sur les pages de listes de produits, dans les accessoires, etc.



## [thème]/templates/catalog/listing

Vues spécifiques à la liste de produit : recherche, article d'une catégorie, meilleures ventes, etc.

### **best-sales.tpl** hérite de **catalog/listing/product-list.tpl**

[CODE](#)

Liste des produits les mieux vendus.

### **category.tpl** hérite de **catalog/listing/product-list.tpl**

[CODE](#)

Page d'une catégorie affichant tous les produits de cette catégorie en ajoutant dans l'en-tête de la page le nom de la catégorie et la liste des sous-catégories.

### **manufacturer.tpl** hérite de **catalog/listing/product-list.tpl**

[CODE](#)

Page d'un fabricant affichant tous les produits de ce fabricant en ajoutant dans l'en-tête ses informations.

### **new-products.tpl** hérite de **catalog/listing/product-list.tpl**

[CODE](#)

Liste des derniers produits ajoutés.

### **prices-drop.tpl** hérite de **catalog/listing/product-list.tpl**

[CODE](#)

Liste des derniers produits ayant subi une baisse de prix.

### **product-list.tpl** hérite de **\$layout**

[CODE](#)

Affiche la liste des produits avec l'en-tête et le pied de page de la liste de produits et les filtres actifs.

### **search.tpl** hérite de **catalog/listing/product-list.tpl**

[CODE](#)

Résultat d'une recherche, affiche la liste des produits correspondants aux critères demandés.

### **supplier.tpl** hérite de **catalog/listing/product-list.tpl**

[CODE](#)

Page d'un fournisseur affichant tous les produits de ce fournisseur en ajoutant dans l'en-tête ses informations.



## [thème]/templates/checkout

Ces vues gèrent l'affichage du panier ainsi que le processus de commande.

### **cart-empty.tpl** hérite de **checkout/cart.tpl**

[CODE](#)

Fil d'Ariane affichant la position actuelle dans le site.

### **cart.tpl** hérite de **\$layout**

[CODE](#)

Pied de page des pages par défaut.



### **checkout-process.tpl**

[CODE](#)

Affiche la liste des erreurs retournés par un formulaire donné lors d'une saisie.

### **checkout.tpl**

[CODE](#)

Affiche la liste des champs d'un formulaire donné : champ de texte, liste déroulante, case à cocher, etc.

### **order-confirmation.tpl hérite de page.tpl**

[CODE](#)

Contenu de la balise `<head>` des pages par défaut.



### **[thème]/templates/checkout/\_partials**

Partials utilisés pour des parties des vues du panier et de commande.

### **address-form.tpl hérite de customer/\_partials/address-form.tpl**

[CODE](#)

Formulaire permettant à l'utilisateur de rentrer une adresse (livraison ou facturation).

### **address-selector-block.tpl**

[CODE](#)

Affiche la liste des adresses disponibles avec possibilités de choisir l'adresse désirée.

### **cart-detailed-actions.tpl**

[CODE](#)

Bouton d'action de commande du panier. Affiche également un avertissement et non le bouton si un montant minimum d'achat est défini dans le back office.

### **cart-detailed-product-line.tpl**

[CODE](#)

Ligne de produit affichée dans le détail du panier.

### **cart-detailed-totals.tpl**

[CODE](#)

Affichage des totaux récapitulatif finaux sur la page du panier (HT, livraison et TTC).

### **cart-detailed.tpl**

[CODE](#)

Affiche la liste des produits commandés.

### **cart-summary-items-subtotal.tpl**

[CODE](#)

Affiche les sous-total des produits commandés dans le résumé, avant application d'une réduction dans la vue de commande.

### **cart-summary-product-line.tpl**

[CODE](#)

Ligne de produit affichée dans le résumé du panier sur la commande.

**cart-summary-totals.tpl**

CODE

Affichage des totaux récapitulatif finaux sur la page de commande (HT, livraison et TTC).

**cart-summary.tpl**

CODE

Résumé du panier afficher lors de la commande.

**cart-voucher.tpl**

CODE

Vue permettant d'appliquer un bon de réduction. Si un bon est actif, l'affiche.

**customer-form.tpl** hérite de **customer/\_partials/customer-form.tpl**

CODE

Formulaire permettant à l'utilisateur de rentrer un mot de passe et de s'inscrire sur le site si ce n'est pas déjà fait.

**footer.tpl**

CODE

Pied de page de la vue de commande. Par défaut une vue simplifiée du pied de page.

**header.tpl**

CODE

En-tête de la vue de commande. Par défaut une vue simplifiée de l'en-tête de page.

**login-form.tpl** hérite de **customer/\_partials/login-form.tpl**

CODE

Permet au visiteur de se connecter lors de la commande.

**order-confirmation-table.tpl**

CODE

Récapitulatif tabulaire affiché sur la page de confirmation de commande avec articles, quantités, prix et totaux.



**[thème]/templates/checkout/\_partials/steps**

Modèle des différentes étapes de la commande. Ces partials héritent tous d'un modèle d'étape vide par défaut.

**addresses.tpl** hérite de **checkout/\_partials/steps/checkout-step.tpl**

CODE

Etape de sélection / modification de l'adresse à la commande.

**checkout-step.tpl**

CODE

Affiche le titre de l'étape actuelle et son contenu. N'est pas utilisé en tant que tel, mais hérité dans les autres vues d'étape de ce dossier.

**payment.tpl** hérite de **checkout/\_partials/steps/checkout-step.tpl**

CODE

Etape de sélection du mode de paiement.

**personal-information.tpl** hérite de **checkout/\_partials/steps/checkout-step.tpl**

[CODE](#)

Etape permettant d'entrer ses données personnelles, s'inscrire ou se connecter.

**shipping.tpl** hérite de **checkout/\_partials/steps/checkout-step.tpl**

[CODE](#)

Etape permettant de choisir le mode de livraison.

**unreachable.tpl** hérite de **checkout/\_partials/steps/checkout-step.tpl**

[CODE](#)

Vue permettant d'afficher une erreur si l'étape demandée n'existe pas.



**[thème]/templates/cms**

Ces modèles gèrent les vues utilisées pour les pages appelées « CMS » dans Prestashop. Ces pages sont celles qui ne font pas partie de la boutique et ont pour but de présenter l'entreprise, les services, etc.

**category.tpl** hérite de **page.tpl**

[CODE](#)

Page spécifique à une catégorie de pages CMS avec la liste des sous-catégories et des pages de cette catégorie.

**page.tpl** hérite de **page.tpl**

[CODE](#)

Modèle par défaut des pages CMS avec affichage du titre et du contenu.

**sitemap.tpl** hérite de **page.tpl**

[CODE](#)

Page affichant le plan du site.

**stores.tpl** hérite de **page.tpl**

[CODE](#)

Liste des magasins / revendeurs définis dans le back office.



**[thème]/templates/cms/\_partials**

**sitemap-tree-branch.tpl**

[CODE](#)

Utilisé sur la page de plan du site, affiche un lien et ses liens enfants de manière récursive.



## **[thème]/templates/customer**

Gère les modèles concernant le compte client : profil, connexion, inscription, etc.

### **address.tpl hérite de customer/page.tpl**

CODE

Formulaire permettant d'ajouter / modifier une adresse dans le profil utilisateur.

### **addresses.tpl hérite de page.tpl**

CODE

Affiche la liste des adresses de livraison et facturation avec accès à la modification et possibilité d'ajout.

### **authentication.tpl hérite de page.tpl**

CODE

Vue d'authentification.

### **discount.tpl hérite de customer/page.tpl**

CODE

Liste des bons de réductions disponibles, spécifique à l'utilisateur.

### **guest-login.tpl hérite de page.tpl**

CODE

Accès invité aux informations d'une commande en entrant sa référence.

### **guest-tracking.tpl hérite de customer/page.tpl**

CODE

Affiche le détail de la commande demandée lors d'un accès invité.

### **history.tpl hérite de customer/page.tpl**

CODE

Liste des commandes de l'utilisateur.

### **identity.tpl hérite de customer/page.tpl**

CODE

Informations de l'utilisateur (nom, prénom, adresse, e-mail, etc.)

### **my-account.tpl hérite de page.tpl**

CODE

Page de compte utilisateur avec liste des liens (adresses, commandes, etc.).

### **order-detail.tpl hérite de page.tpl**

CODE

Détail d'une commande sélectionnée.

### **order-follow.tpl hérite de page.tpl**

CODE

Liste des marchandises renvoyées et état de chaque article.

### **order-return.tpl hérite de customer/page.tpl**

CODE

Détail d'un retour sélectionné.

**order-slip.tpl hérite de customer/page.tpl**

[CODE](#)

Crédits dont dispose l'utilisateur en cas de commandes annulées ou de retours.

**page.tpl hérite de page.tpl**

[CODE](#)

Modèle de base des pages du compte, affichant dans le pied de page une série de liens vers les options du compte.

**password-email.tpl hérite de page.tpl**

[CODE](#)

Page permettant de renseigner son adresse e-mail pour récupérer un mot de passe oublié

**password-infos.tpl hérite de page.tpl**

[CODE](#)

Informations du mot de passe, vide par défaut.

**password-new.tpl hérite de page.tpl**

[CODE](#)

Page de réinitialisation du mot de passe.

**registration.tpl hérite de page.tpl**

[CODE](#)

Vue d'inscription.



**[thème]/templates/customer/\_partials**

**address-form.tpl**

[CODE](#)

Formulaire d'ajout / modification d'une adresse.

**block-address.tpl**

[CODE](#)

Détail d'une adresse avec possibilité de la modifier ou de la supprimer.

**customer-form.tpl**

[CODE](#)

Formulaire de modification des informations de l'utilisateur.

**login-form.tpl**

[CODE](#)

Formulaire de connexion.

**my-account-links.tpl**

[CODE](#)

Liens affichés dans le pied de page dans le compte client, avec accès vers les différentes pages du compte.

**order-detail-no-return.tpl**

[CODE](#)

Détail d'une commande : liste des produits, prix et totaux.

#### **order-detail-return.tpl**

[CODE](#)

Détail d'une commande lors d'un renvoi d'article : liste des produits, prix, totaux et état.

#### **order-messages.tpl**

[CODE](#)

Vue permettant de voir et d'ajouter des commentaires sur une commande.



### **[thème]/templates/errors**

Modèles permettant d'afficher les différentes pages d'erreurs du shop.

#### **404.tpl hérite de page.tpl**

[CODE](#)

Page d'erreur 404 lorsqu'une page demandée est introuvable.

#### **forbidden.tpl hérite de \$layout**

[CODE](#)

Page informant un accès interdit à une page.

#### **maintenance.tpl hérite de page.tpl**

[CODE](#)

Affiché lorsque la boutique est en mode maintenance.

#### **not-found.tpl**

[CODE](#)

Affiché lorsqu'une recherche ne retourne aucun résultat et s'affiche également sur la page d'erreur 404.

#### **restricted-country.tpl hérite de layouts/layout-error.tpl**

[CODE](#)

Si l'accès à votre boutique est limité à certains pays, cette page s'affiche en cas d'accès interdit.



### **[thème]/templates/errors/static**

Fichiers HTML statiques renvoyant les erreurs serveur. Comme le rendu dynamique n'est pas disponible en cas d'erreur serveur, les fichiers sont ici statiques.

#### **500.html**

[CODE](#)

Page HTML statique d'erreur 500 : erreur interne du serveur.

#### **503.html**

[CODE](#)

Page HTML statique d'erreur 503 : service inaccessible.



### **[thème]/templates/layouts**

Afin de faciliter la compréhension je commence donc par les layouts tels qu'expliqués plus haut.

### **layout-both-columns.tpl**

[CODE](#)

Modèle par défaut des pages, affichant le contenu sur 2 colonnes : barre latérale et contenu.

### **layout-content-only.tpl** hérite de **layouts/layout-both-columns.tpl**

[CODE](#)

Reprend le modèle par défaut en supprimant l'en-tête, le pied de page et les 2 colonnes et n'affichant que le contenu. Ce modèle semble n'être utilisé par Prestashop que dans de rares cas, notamment à la génération de certains PDF à partir de document HTML générés.

### **layout-error.tpl**

[CODE](#)

Modèle par défaut des pages d'erreur.

### **layout-full-width.tpl** hérite de **layouts/layout-both-columns.tpl**

[CODE](#)

Reprend le modèle par défaut en supprimant les 2 colonnes et en n'affichant que le contenu.

### **layout-left-column.tpl** hérite de **layouts/layout-both-columns.tpl**

[CODE](#)

Reprend le modèle par défaut en supprimant la colonne de droite.

### **layout-right-column.tpl** hérite de **layouts/layout-both-columns.tpl**

[CODE](#)

Reprend le modèle par défaut en supprimant la colonne de gauche.

## RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Vous démarrez avec les modèles des thèmes de Prestashop ? Besoin d'un peu d'aide ?

Découvrez mes différents articles sur les thèmes de Prestashop :

- [Comment personnaliser votre thème dans Prestashop 1.7](#)
- [13 astuces pour modifier les vues de votre thème dans Prestashop 1.7](#)
- [La liste complète des modèles d'un thème Prestashop 1.7](#)

Mes tutoriaux vidéo d'installation et de migration de Prestashop 1.7 :

- [Installer Prestashop 1.7 en local](#)
- [Migrer Prestashop 1.7 en local vers votre hébergeur](#)

Et d'autres articles pour vous aider à aller plus loin avec Prestashop :

- [La liste complète des modèles d'e-mails dans Prestashop 1.7](#)
- [Gérer les erreurs dans Prestashop 1.7](#)
- [Guide complet : créer un module dans Prestashop 1.7](#)

En cas de question ou problèmes, n'hésitez pas à jeter un œil à [mon blog](#) ou à participer dans les commentaires de mes articles.