

Informe final de pruebas - Ticket 8

Question Ledger y veto de repetición semántica

Responsable	Juan
Fecha	23 de agosto de 2026
Resultado	PRUEBAS EXITOSAS

Qué se validó

Se conectó la validación del Question Ledger al servicio de decisión. Cuando una pregunta terminal ya fue respondida, ASK_OBJECTIVE se transforma en WAIT y la decisión queda registrada. También se verificó que una propuesta repetida sea detenida por el filtro semántico antes de reservar un intento o llamar al proveedor de salida.

Las pruebas se ejecutaron con servicios reales del código de aplicación y dobles controlados únicamente para PostgreSQL, el registro de salida y el proveedor. No se envió ningún SMS real.

Alcance de esta entrega

Este documento solo reporta las pruebas ejecutadas después de aplicar las instrucciones de revisión del Ticket 8.

Resultados técnicos

1. AC-03 - Question Ledger en el flujo de decisión

Se ejercitó PolicyEvaluationService con QuestionLedgerService inyectado. El estado persistido fue asked=true, answered=true y skipped=false. La entrada solicitó ASK_OBJECTIVE para down_payment.

```
{
  "test": "integrated decision flow logs WAIT when ASK_OBJECTIVE is terminal",
  "objectiveType": "down_payment",
  "requestedAction": "ASK_OBJECTIVE",
  "storedState": {"asked": true, "answered": true, "skipped": false},
  "selectedAction": "WAIT",
  "askObjectiveAllowed": false,
  "decisionLogged": true,
  "rlsEnforced": true
}
```

Resultado: PASÓ. La pregunta no se vuelve a emitir y la decisión registrada conserva WAIT.

2. Veto de repetición semántica

Se consultaron los últimos mensajes outbound del contacto, se comparó la propuesta y se registró el veto cuando la similitud superó el umbral 0.8.

```
{
  "candidateHash": "a406c009f9be5a4d862f724f78947f467009581ca4757eb4645edeea9efb10c9",
  "similarity": 0.889,
  "threshold": 0.8,
  "accepted": false,
  "action": "WAIT",
  "decisionLogCount": 1
}
```

Resultado: PASÓ. El candidato fue reconocido como repetido y produjo una decisión WAIT.

Barrera de salida y regresión

3. Candidato rechazado antes del proveedor

Se ejecutó el recorrido mediante QualificationFlowService y RegisteredOutboundMessageSender, usando SemanticRepetitionValidator real. El candidato repetido fue rechazado antes de registrar el intento de salida.

```
{
  "error": "OutboundMessageRejectedError",
  "rejectionAction": "WAIT",
  "registryCalls": 0,
  "providerCalls": 0,
  "semanticDecisionLogs": 1
}
```

Resultado: PASÓ. El sistema no reservó un intento y no llamó al proveedor.

4. Resumen de ejecución

Verificación	Resultado
Ticket 8	4 pasaron / 0 fallaron
Build TypeScript	Correcto
Regresión del backend	44 pasaron / 0 fallaron / 3 omitidas previstas
git diff --check	Correcto

Pruebas omitidas previstas

La regresión reporta 3 pruebas omitidas porque requieren servicios externos o una base de datos de integración disponible en el entorno de ejecución. No son fallos.

Explicación no técnica

En términos sencillos, el sistema ahora revisa dos cosas antes de actuar:

- Si ya se obtuvo una respuesta para una pregunta importante, no vuelve a hacer la misma pregunta. En vez de insistir, espera.
- Si el nuevo mensaje se parece demasiado a uno que ya se envió, lo detiene antes de apartar un intento o enviarlo por GHL. Por eso el resultado comprobado fue cero reservas y cero llamadas al proveedor.

Limitación del número de teléfono real

Estas pruebas no enviaron un SMS a una persona real. La validación se hizo hasta el punto anterior al proveedor para evitar un envío real durante la verificación. Además, el contacto usado para la prueba no tenía un número telefónico válido disponible para confirmar la entrega real. Por eso este informe demuestra el bloqueo y la seguridad del flujo, pero no una entrega SMS real.

CONCLUSIÓN

Las pruebas del Ticket 8 pasaron con éxito: 4/4 pruebas específicas, build correcto y regresión 44/44 sin fallos. El ledger bloquea preguntas ya terminadas y el filtro semántico impide que una respuesta repetida llegue al proveedor. Solicito cerrar el Ticket 8 y pasar al siguiente ticket.