

1. NOM DU PRODUIT

Dénomination (max. 12 caractères) WK Series

2. MODE DE VENTE

vente / location / sur commande vente / location

3. BADGE

nouveau / populaire / promotion nouveau

4. ENVIRONNEMENT

intérieur / extérieur / semi-extérieur intérieur

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Une ligne par caractéristique : « Clé | Valeur ».

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Pitch pixel	1,25 mm
Luminosité (nits)	3 000 nits
Dimensions châssis	500 × 500 × 85 mm
Poids châssis	12,5 kg
Agencement LED	3 en 1 (SMD 1515)
Résolution module	128 × 128 px
Dimensions module	160 × 160 mm
Résolution châssis	384 × 384 px
Taux de rafraîchissement	3 840 Hz
Angle de vision	160° H / 160° V
Puissance max	850 W/m²
Puissance moyenne	280 W/m²
Source d'alimentation	200–240 V AC / 48 V DC
Indice IP	IP30
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Certifications	CE · FCC · RoHS

6. BOUTONS PERSONNALISÉS

« Bouton 1 | Libellé », « Bouton 2 | Libellé ».

Bouton 1 (CTA principal)	Demander une étude
Bouton 2 (CTA secondaire)	Télécharger la fiche technique

7. MODÈLES / VARIANTES

Nom du modèle | Description | Référence (toutes les lignes = modèles du tableau comparatif).

NOM DU MODÈLE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
WK A	Version compacte 500 × 500	PXT-WK-A-500
WK A Slim	Version allégée 45 mm	PXT-WK-AS-500
WK P	Version Premium 750 × 500	PXT-WK-P-750
WK S	Version RP 750 × 750	PXT-WK-S-750

8. DESCRIPTION

Petite description :	La série WK associe une densité d'image exceptionnelle à des châssis légers et affleurants, pensés pour le retail et l'accueil d'entreprise.
Description détaillée :	Chaque châssis de la série WK intègre l'électronique complète : alimentation et récepteur sont logés au cœur du caisson, réduisant les raccordements à un seul câble signal et un seul câble puissance. Les modules se remplacent par l'avant, sans outil, grâce à un alignement magnétique assisté. La finition antireflet assure une lecture confortable à toute distance, même en éclairage zénithal. Une version location est disponible pour vos opérations promotionnelles et vos accueils temporaires.
Mots-clés (séparés par •) :	Pitch 1,25 mm • Écran LED intérieur • Location écran LED • Showroom • Vidéowall retail

9. LIEN PUBLIC (SLUG)

Identifiant d'URL (ex. wp / wt / mv) wk-series

L'URL publique sera /web/product/[slug]. Laissez vide pour génération automatique.

10. MENU DE NAVIGATION

Libellé | Groupe (FR) | Groupe (EN) | Étiquette. Renseigne le méga-menu (séparé du produit).

Libellé menu	WK Series
Groupe (français)	Écrans LED intérieurs
Groupe (anglais)	Indoor LED displays
Étiquette (tag)	Nouveau

11. BANDEAU D'ACCUEIL (HERO)

Slogan / sous-titre	La définition au service de vos vitrines.
CTA principal	Demander une étude
Couleur de fond	#0E1A2B
Étiquettes (tags, séparées par •)	FIN PITCH • Retail • Accueil entreprise • Location

12. APERÇU

Liseré (eyebrow)	01 / APERÇU
Titre	Le fin pitch léger, pensé pour le retail.
Description	Chaque détail de la série WK a été conçu pour vos vitrines, showrooms et espaces d'accueil : un rendu ultra-dense, une pose affleurante et une maintenance sans outil.

Statistiques : « Valeur | Libellé » par ligne.

VALEUR	LIBELLÉ
1,25 mm	Pixel pitch
3 000 nits	Luminosité
12,5 kg	Poids par châssis

13. CONCEPTION & DIMENSIONS

Liseré (eyebrow)	02 / CONCEPTION
Titre	Léger, affleurant, modulaire.
Dimensions châssis	500 × 500 × 85 mm
Poids	12,5 kg / châssis
Matériau	Aluminium moulé

14. CARACTÉRISTIQUES VEDETTES

« Feature N | Titre | Description ».

N°	TITRE	DESCRIPTION
01	Module sans frontal	Bandeau entièrement exposeur : aucun cadre de fixation visible entre les modules.
02	Alignement magnétique	Modules remplacés par l'avant, sans outil, avec alignement assisté.
03	Électronique intégrée	Alimentation et récepteur logés dans le châssis : un seul raccord.
04	Finition antireflet	Lecture confortable à toute distance, même en éclairage zénithal.

15. SPÉCIFICATIONS COMPARATIVES (MATRICE)

Pour CHAQUE modèle du tableau comparatif : une ligne « MODELE <nom du modèle> » puis les lignes « clé | valeur » (clés : env, arrangement, pitch, density, moduleRes, moduleDim, cabRes, cabDim, weight, brightness, refresh, scan, angle, maxPower, avgPower, powerSource, signal, ip, temp, certs). Répétez le bloc pour chaque modèle. La section 5 alimente le modèle par défaut.

CLÉ (SPÉCIFICATION)	VALEUR
MODELE WK A	
env	INDOOR
arrangement	3-in-1 SMD
pitch	1.25 mm
density	640,000 px/m²
moduleRes	128 × 128 px
moduleDim	160 × 160 mm
cabRes	384 × 384 px
cabDim	500 × 500 mm
weight	12.5 kg
brightness	3,000 nits
refresh	3,840 Hz
scan	1/30
angle	160° / 160°
maxPower	212 W
avgPower	70 W
powerSource	200-240V AC / 48V DC
signal	DVI · HDMI · DP · RJ45
ip	IP30
temp	0°C ~ 40°C
certs	CE · FCC · RoHS
MODELE WK P	
env	INDOOR
arrangement	3-in-1 SMD
pitch	1.87 mm
density	286,000 px/m²

moduleRes	192 × 96 px
moduleDim	240 × 120 mm
cabRes	400 × 400 px
cabDim	750 × 500 mm
weight	15.8 kg
brightness	2,000 nits
refresh	3,840 Hz
scan	1/16
angle	160° / 160°
maxPower	185 W
avgPower	60 W
powerSource	200-240V AC / 48V DC
signal	DVI · HDMI · DP · RJ45
ip	IP30
temp	0°C ~ 40°C
certs	CE · FCC · RoHS
MODELE WK S	
env	INDOOR
arrangement	3-in-1 SMD
pitch	2.34 mm
density	182,000 px/m²
moduleRes	192 × 96 px
moduleDim	240 × 120 mm
cabRes	576 × 288 px
cabDim	750 × 750 mm
weight	21.5 kg
brightness	2,000 nits
refresh	3,840 Hz
scan	1/12
angle	160° / 160°
maxPower	150 W
avgPower	48 W
powerSource	200-240V AC / 48V DC
signal	DVI · HDMI · DP · RJ45
ip	IP30
temp	0°C ~ 40°C
certs	CE · FCC · RoHS

N°	LIEU / ANNÉE	LÉGENDE
01	Paris, France • 2025	Mur d'images LED de 8 m ² au point de vente multimarque.
02	Genève, Suisse • 2024	Vidéowall 2 × 2 en accueil d'entreprise.

17. FICHIERS ANNEXES

Photo principale (nom de fichier)

wk-series-hero.jpg

Galerie (noms, séparés par •)

wk-series-1.jpg • wk-series-2.jpg • wk-series-3.jpg

Les fichiers mentionnés sont fournis par glisser-déposer dans l'admin (aperçu, remplacement, suppression). Cette section est indicative — le PDF ne peut pas transporter les images.