

ME315 - Lab02

Pedro José

#Conexão R com SQL

```
library(DBI)
library(RSQLite)
```

Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.5.3

```
#Conexão com SQL
conex <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

#SQLite

```
SELECT * FROM preserve
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

1. Selecione as colunas STATE, PNO e PNAME e exiba todas as linhas, ordenadas pelos valores de STATE em ordem crescente.

```
select state, PNO, PNAME from PRESERVE
order by state
```

Displaying records 1 - 10

STATE	PNO	PNAME
AZ	5	HASSAYAMPA RIVER
AZ	7	MULESHOE RANCH
AZ	80	RAMSEY CANYON
AZ	6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK
MA	14	MCELWAIN-OLSEN
MA	13	TATKON

STATE	PNO	PNAME
MA	9	DAVID H. SMITH
MA	11	MIACOMET MOORS
MA	12	MOUNT PLANTAIN
MA	10	HOFT FARM

2. Selecione as colunas STATE, PNO e PNAME e exiba todas as linhas, ordenadas pelos valores de STATE em ordem decrescente.

```
Select STATE,PNO, PNAME from preserve
order by state desc
```

Displaying records 1 - 10

STATE	PNO	PNAME
MT	3	DANCING PRAIRIE
MT	40	SOUTH FORK MADISON
MT	1	COMERTOWN PRAIRIE
MT	2	PINE BUTTE SWAMP
MA	14	MCELWAIN-OLSEN
MA	13	TATKON
MA	9	DAVID H. SMITH
MA	11	MIACOMET MOORS
MA	12	MOUNT PLANTAIN
MA	10	HOFT FARM

3. Selecione as colunas STATE, PNO e PNAME e exiba todas as linhas, ordenadas pelos valores de STATE e PNO, ambos em forma decrescente

```
select STATE, PNO, PNAME from preserve
order by state, PNO desc
```

Displaying records 1 - 10

STATE	PNO	PNAME
AZ	80	RAMSEY CANYON
AZ	7	MULESHOE RANCH
AZ	6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK
AZ	5	HASSAYAMPA RIVER
MA	14	MCELWAIN-OLSEN
MA	13	TATKON
MA	12	MOUNT PLANTAIN
MA	11	MIACOMET MOORS
MA	10	HOFT FARM
MA	9	DAVID H. SMITH

4. Selecione as colunas STATE, PNO e PNAME e exiba todas as linhas, ordenadas em ordem decrescente pelos valores de PNO, nas quais STATE e AZ.

```
select state, pno, pname from preserve
where state = 'AZ'
order by pno desc
```

4 records

STATE	PNO	PNAME
AZ	80	RAMSEY CANYON
AZ	7	MULESHOE RANCH
AZ	6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK
AZ	5	HASSAYAMPA RIVER

5. Exiba o número da reserva (PNO), a área em acres (ACRES) e o nome de cada reserva natural (PNAME) localizada no estado de Arizona. Ordene o resultado pela terceira coluna.

```
select pno, acres, PNAME from preserve
where state = "AZ"
order by 3
```

4 records

PNO	ACRES	PNAME
5	660	HASSAYAMPA RIVER
7	49120	MULESHOE RANCH
6	1200	PAPAGONIA-SONOITA CREEK
80	380	RAMSEY CANYON

6. Exiba a tabela PRESERVE inteira, ordenada pela quarta coluna em ordem decrescente e a segunda coluna em ordem crescente.

```
SELECT * FROM PRESERVE
ORDER BY 4 DESC, 2
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0

7. Exiba os valores de PNO e PNAME de todas as reservas. Apresente o resultado ordenado por ACRES, em ordem decrescente.

```
select pno, pname from preserve  
order by acres desc
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME
7	MULESHOE RANCH
2	PINE BUTTE SWAMP
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK
1	COMERTOWN PRAIRIE
9	DAVID H. SMITH
12	MOUNT PLANTAIN
3	DANCING PRAIRIE
5	HASSAYAMPA RIVER
80	RAMSEY CANYON
40	SOUTH FORK MADISON

8. Exiba os valores de STATE, FEE e PNAME de todas as linhas da tabela PRESERVE, em que: STATE é a 1ª coluna de ordenação (ordem crescente); FEE é a 2ª coluna de ordenação (ordem decrescente); PNAME é a 3ª coluna de ordenação (ordem decrescente).

```
SELECT STATE, FEE, PNAME FROM PRESERVE  
ORDER BY STATE, FEE DESC, PNAME DESC;
```

Displaying records 1 - 10

STATE	FEE	PNAME
AZ	3	RAMSEY CANYON
AZ	3	PAPAGONIA-SONOITA CREEK
AZ	3	HASSAYAMPA RIVER
AZ	0	MULESHOE RANCH
MA	0	TATKON
MA	0	MOUNT PLANTAIN
MA	0	MIACOMET MOORS
MA	0	MCELWAIN-OLSEN
MA	0	HOFT FARM
MA	0	DAVID H. SMITH

9. Exiba os valores de PNO e ACRES das três primeiras linhas (ordenadas pelos valores do PNO).

```
SELECT PNO, ACRES FROM PRESERVE
ORDER BY PNO
LIMIT 3
```

3 records

PNO	ACRES
1	1130
2	15000
3	680

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-22 23:08:33 -03"
```

Perguntas do Hands - On

1. Exiba a tabela inteira. Ordene o resultado pela coluna ACRES em ordem crescente.

```
select * from preserve
order by acres
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
13	TATKON	MA	40	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
10	HOFT FARM	MA	90	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0

2. Exiba o nome da reserva (PNAME) e a taxa de entrada (FEE) de cada reserva natural localizada em Montana. Ordene o resultado pelo nome da reserva em ordem decrescente.

```
select PNAME, FEE from preserve
where state = "MT"
order by pname desc
```

4 records

PNAME	FEE
SOUTH FORK MADISON	0

PNAME	FEE
PINE BUTTE SWAMP	0
DANCING PRAIRIE	0
COMERTOWN PRAIRIE	0

- Exiba as colunas FEE e ACRES de todas as linhas da tabela. Ordene as linhas exibidas por ACRES dentro de FEE (FEE é o campo de ordenação principal, e ACRES é o campo de ordenação secundário.)

```
select FEE, ACRES from preserve
order by fee, acres
```

Displaying records 1 - 10

FEE	ACRES
0	4
0	40
0	66
0	90
0	121
0	680
0	730
0	830
0	1130
0	15000

- Suponha (irrealisticamente) que os valores de PNO sejam considerados confidenciais. Exiba o valor de PNAME para cada reserva natural localizada no Arizona. Apresente o resultado em ordem crescente de PNO, sem exibir os valores de PNO.

```
select PNAME from preserve
where state = 'AZ'
order by PNO
```

4 records

PNAME
HASSAYAMPA RIVER
PAPAGONIA-SONOITA CREEK
MULESHOE RANCH
RAMSEY CANYON

- Exiba os valores de STATE, FEE e PNO para todas as reservas naturais que tenham mais de 100 acres. Ordene a tabela resultante da seguinte forma: STATE é o campo de ordenação de primeiro nível, em ordem decrescente; FEE é o campo de ordenação de segundo nível, em ordem

decrecente; PNO é o campo de ordenação de terceiro nível, em ordem crescente.

```
select state, fee, pno from preserve
where acres > 100
order by state desc, fee desc, pno
```

Displaying records 1 - 10

STATE	FEE	PNO
MT	0	1
MT	0	2
MT	0	3
MT	0	40
MA	0	9
MA	0	12
AZ	3	5
AZ	3	6
AZ	3	80
AZ	0	7

6. Exiba todas as linhas em que o valor de STATE seja maior ou igual à letra M.

```
select state from preserve
where state >= 'M'
```

Displaying records 1 - 10

STATE
MT
MT
MA
MA
MA
MA
MA
MT
MT
MA

7. Exiba todas as linhas em que o valor do nome da reserva (PNAME) seja menor que TATKON.

```
select PNAME from preserve
where Pname < 'TATKON'
```

Displaying records 1 - 10

PNAME

HASSAYAMPA RIVER
DANCING PRAIRIE
MULESHOE RANCH
SOUTH FORK MADISON
MCELWAIN-OLSEN
DAVID H. SMITH
MIACOMET MOORS
MOUNT PLANTAIN
COMERTOWN PRAIRIE
PINE BUTTE SWAMP

9. Exiba a tabela EMPLOYEE inteira, ordenada pelo nome do funcionário em ordem crescente.

```
select * from employee  
order by ename
```

6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
3000	CURLY	3000	20
6000	GEORGE	9000	20
5000	JOE	400	10
2000	LARRY	2000	10
1000	MOE	2000	20
4000	SHEMP	500	40

10. Exiba o nome e o salário de qualquer funcionário cujo salário seja superior a \$ 2.000,00. Ordene o resultado pelo salário em ordem decrescente.

```
select ename, salary from employee  
where salary > 2000  
order by salary desc
```

2 records

ENAME	SALARY
GEORGE	9000
CURLY	3000

11. Exiba o número do departamento (DNO), o número do funcionário (ENO) e o nome do funcionário de todos os funcionários (ENAME). Ordene o resultado pelo número do funcionário (em ordem crescente) dentro do número do departamento (em ordem decrescente).


```
select dno, eno, ename from employee
order by dno desc, eno
```

6 records

DNO	ENO	ENAME
40	4000	SHEMP
20	1000	MOE
20	3000	CURLY
20	6000	GEORGE
10	2000	LARRY
10	5000	JOE

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-22 23:08:33 -03"
```