问题 1: 假设L2标准化项被误写为$\lambda Y^T Y$，请解释为什么该项起不到标准化的作用

L2标准化（或L2正则化）项的正确形式是 $\lambda w^T w$，其中 w 是线性回归模型的权重向量。其作用是惩罚权重向量的大小，以防止过拟合。具体地，它通过在损失函数中增加一个项 $\lambda w^T w$ 来减少权重的绝对值，从而促使模型更加简单和平滑。

如果误将标准化项写为 $\lambda Y^T Y$，则这个项变为目标变量的平方和，与权重向量无关。这对模型有以下影响：

1. **无效的正则化作用**: 正则化的目标是控制模型的复杂度，特别是权重的大小。将标准化项写成 $\lambda Y^T Y$ 无法对权重 w 施加任何约束，因此无法控制模型的复杂度和防止过拟合。
2. **恒定值的无用性**: $Y^T Y$ 是一个恒定值，因为 Y 是训练数据的标签向量。这意味着 $\lambda Y^T Y$ 只是一个常数，与优化过程无关。它不会影响损失函数的梯度，从而不会影响模型的学习过程。

因此，$\lambda Y^T Y$ 不能起到标准化的作用。

问题 2: 假设L2标准化正确，但 λ 小于0，请解释为什么该项起不到标准化的作用

在L2标准化项中，λ 是一个正的正则化参数。它的作用是控制正则化项的强度，即权重向量 w 的惩罚力度。当 λ 小于0时，正则化项的作用会发生以下变化：

1. **负正则化项的反作用**: 当 λ 小于0时，正则化项变为 $-|\lambda| w^T w$，这相当于对权重的平方和进行奖励而不是惩罚。这会鼓励模型增加权重的绝对值，从而增加模型的复杂度，而不是减小权重来防止过拟合。
2. **导致过拟合的风险**: 负的正则化参数会导致模型趋向于更复杂的解，这会增加过拟合的风险，因为模型会试图尽可能多地拟合训练数据中的噪声和细节。

总之，λ 小于0时，正则化项会起到相反的作用，导致模型复杂度增加，从而不能起到防止过拟合的标准化作用。

北京航空航天大学
BEIJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

决策树：

(1) $D(Y) = -(\frac{6}{8}\log_2\frac{6}{8} + \frac{2}{8}\log_2\frac{2}{8})$

$= 0.811$

$H(Y|复习) = -(\frac{5}{8}(\frac{5}{5}\log_2\frac{5}{5} + \frac{0}{5}\log_2\frac{0}{5}) + \frac{3}{8}(\frac{1}{3}\log_2\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\log_2\frac{2}{3}))$

$= 0.344$

$H(Y|发挥) = -(\frac{4}{8}(\frac{3}{4}\log_2\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4}) + \frac{4}{8}(\frac{3}{4}\log_2\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4}))$

$= 0.811$

$IV(复习) = -(\frac{5}{8}\log_2\frac{5}{8} + \frac{3}{8}\log_2\frac{3}{8}) = 0.954$

$IV(发挥) = -(\frac{4}{8}\log_2\frac{4}{8} + \frac{4}{8}\log_2\frac{4}{8}) = 1$

$Gain\text{-}ratio(D,复习) = \frac{0.811 - 0.344}{0.954} = 0.49$

$Gain\text{-}ratio(D,发挥) = \frac{0.811 - 0.811}{1} = 0$

$Gr(D,复习) > Gr(D,发挥)$

深度为1的决策树：



(2) 为构建完全决策树，由(1)知当认真复习时，定通过考试，故左侧不再分裂。

故如下



不能，因为存在a相同而结果不同的数据。

国 · 北京 100191
37XUEYUANROADBEIJING 100191CHINA

北京航空航天大学
BEIJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS
中国·北京 100191
37XUEYUANROADBEIJING 100191CHINA

迭代次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1	0.0625	0.0625	0.25	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.25
2.	0.25	0.0417	0.1667	0.0417	0.0417	0.25	0.25	0.0417	0.25	0.1667

(1) $err_{分类器} = 0.4$ $err_{决策桩} = 0.2$ (>2 舍 ≤2 保)

$err_{决策桩} = 0.4$

$err_{决策桩} = 0.4$

故选决策桩

(2) 如图

$Z_0 = \sum_{i=1}^{N} w_{0i} e^{-\alpha_0 y_i G_0(x_i)}$

$\alpha_0 = \frac{1}{2} \ln \frac{1-err_{决策桩}}{err_{决策桩}} = 0.6931$

$G_1(x_i) \begin{cases} -1, x \le 2 \\ 1, x > 2 \end{cases}$

$y_{1-10} = -1$

$Z_0 = (0.1 \times 8 \times e^{-0.6931}) + (0.1 \times 2 \times e^{0.6931}) = 8$

$w_{1i} = \frac{w_{0i}}{Z_0} e^{-\alpha_0 y_i G_0(x_i)}$

(3) $err_{2分类器} = 3 \times 0.0625 + 1 \times 0.25 = 0.4375$

$err_{2决策桩} = 4 \times 0.0625 = 0.25$

$err_{2决策桩} = 3 \times 0.0625 + 1 \times 0.25 = 0.4375$

$err_{2决策桩} = 0.4375$

故选决策桩.

$\alpha_1 = \frac{1}{2} \ln \frac{1-err_{2决策桩}}{err_{2决策桩}} = 0.5493$

$\cancel{Z_1 = (4 \times 0.0625 \times e^{-0.5493} + 2 \times 0.25 \times e^{-0.5493} + 4 \times 0.0625 \times e^{0.5493} + 1 \times 0.25 \times e^{0.5493}) = 0.1804 + 0.1443 + 0.3248 + 0.4375 = 0.7577}$

北京航空航天大学
BEIJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS
中国·北京 100191
37XUEYUANROADBEIJING 100191CHINA

迭代次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1	0.0625	0.0625	0.25	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.0625	0.25
2.	0.25	0.0417	0.1667	0.0417	0.0417	0.25	0.25	0.0417	0.25	0.1667

(1) $err_{分类器} = 0.4$ $err_{决策桩} = 0.2$ (>2 舍 ≤2 保)

$err_{决策桩} = 0.4$

$err_{决策桩} = 0.4$

故选决策桩

(2) 如图

$Z_0 = \sum_{i=1}^{N} w_{0i} e^{-\alpha_0 y_i G_0(x_i)}$

$\alpha_0 = \frac{1}{2} \ln \frac{1-err_{决策桩}}{err_{决策桩}} = 0.6931$

$G_1(x_i) \begin{cases} -1, x \le 2 \\ 1, x > 2 \end{cases}$

$y_{1-10} = -1$

$Z_0 = (0.1 \times 8 \times e^{-0.6931}) + (0.1 \times 2 \times e^{0.6931}) = 8$

$w_{1i} = \frac{w_{0i}}{Z_0} e^{-\alpha_0 y_i G_0(x_i)}$

(3) $err_{2分类器} = 3 \times 0.0625 + 1 \times 0.25 = 0.4375$

$err_{2决策桩} = 4 \times 0.0625 = 0.25$

$err_{2决策桩} = 3 \times 0.0625 + 1 \times 0.25 = 0.4375$

$err_{2决策桩} = 0.4375$

故选决策桩.

$\alpha_1 = \frac{1}{2} \ln \frac{1-err_{2决策桩}}{err_{2决策桩}} = 0.5493$

$\cancel{Z_1 = (4 \times 0.0625 \times e^{-0.5493} + 2 \times 0.25 \times e^{-0.5493} + 4 \times 0.0625 \times e^{0.5493} + 1 \times 0.25 \times e^{0.5493}) = 0.1804 + 0.1443 + 0.3248 + 0.4375 = 0.7577}$

$$Z = (4\times 0.0625 \times e^{-0.5493} + 2\times 0.25 \times e^{-0.5493} + 4\times 0.0625 \times e^{0.5493})$$
$$= 0.433 + 0.433$$
$$= 0.866$$

(4) ~~$G_1(x) =$~~ $\cancel{3\times 0.0417 + 1\times 0.1667}$

$$err_{3\,水果} = 3\times 0.0417 + 1\times 0.1667$$
$$err_{3\,零花} = 3\times 0.0417 + 1\times 0.1667$$
$$err_{3\,糖果} = 3\times 0.0417 + 0.1667$$

$$err_{3水} = err_{3零} = err_{糖} = 0.2918$$
$$\alpha_3 = \frac{1}{2}\ln\frac{1-0.2918}{0.2918} = 0.4433$$
$$G(x) = sign(0.693G_1(x) + 0.5493G_2(x) + 0.4433G_3(x))$$

1. **模型结构：**
   - **传统机器学习：**通常依赖于线性回归、决策树、支持向量机等较浅层的模型。这些模型有明确的数学基础和可解释性。
   - **深度学习：**使用多层神经网络（例如深度神经网络、卷积神经网络、递归神经网络等）来处理数据。模型结构更加复杂，包含许多隐藏层，能够捕捉到数据中的深层次特征。
2. **特征工程：**
   - **传统机器学习：**需要手工设计和选择特征，特征工程是整个流程中非常重要的一步。不同的任务需要不同的特征提取方法，依赖于领域专家的知识。
   - **深度学习：**能够自动从数据中学习特征，减少了手工特征工程的需求。通过多个隐藏层逐层提取特征，从而可以处理原始数据（如图像、文本等）直接进行学习。
3. **数据需求：**
   - **传统机器学习：**通常在数据量较少的情况下也能表现良好。对数据量的需求相对较小，依赖于高质量和手工提取的特征。
   - **深度学习：**对大规模数据集的需求较高，需要大量的数据来训练模型以避免过拟合和获得良好的泛化能力。大数据是深度学习的一个重要基础。
4. **计算资源：**
   - **传统机器学习：**计算资源需求相对较低，可以在普通计算机上运行。训练时间通常较短。
   - **深度学习：**需要大量的计算资源，尤其是 GPU 或 TPU 等专门硬件，以加速模型训练。训练时间可能非常长，需要使用高性能计算环境。
5. **适用范围：**
   - **传统机器学习：**在结构化数据和较小规模数据集上表现良好，如表格数据、金融数据等。适用于一些特定领域的问题。
   - **深度学习：**在处理高维和非结构化数据（如图像、音频、文本等）上表现出色，广泛应用于计算机视觉、自然语言处理、语音识别 ↓ 领域。

在前馈神经网络（Feedforward Neural Network, FFNN）中，所有的参数不能被初始化为0，也不能全部初始化为其他相同的值。原因如下：

1. **参数初始化为0的情况：**
   - 如果所有参数（包括权重和偏置）都初始化为0，那么在误差反向传播（Backpropagation）过程中，同一层的所有神经元会接收到相同的梯度更新。这是因为对于每个神经元，其输入的加权和都是0，导致其输出也是相同的。
   - 这种情况下，所有神经元的参数更新方向和幅度都相同，因此经过几轮迭代后，所有神经元的权重依然会保持相同。这意味着这些神经元无法学习到不同特征，失去了网络的表达能力。
2. **参数初始化为其他相同值的情况：**
   - 类似于初始化为0的情况，如果所有参数都初始化为相同的非零值（例如所有权重为1，所有偏置为1），在反向传播过程中，同一层的神经元会接收到相同的梯度更新，导致权重和偏置的更新依然相同。
   - 结果是，所有神经元的参数在训练过程中依然保持相同，这同样阻碍了不同神经元学习不同特征的能力，导致模型无法充分发挥其学习能力。

解决方法：
为了避免上述问题，常用的做法是对参数进行随机初始化，使得每个神经元的参数有所不同。常见的随机初始化方法包括：

Q 3（2分）
logistic sigmoid函数在深度学习中用途很广。根据函数表达式回答下列问题：

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \tag{1}$$

(1)证明$1-\sigma(x)=\sigma(-x)$；
(2)证明 $\sigma'(x)=\sigma(x)(1-\sigma(x))$,其中$\sigma'(x)=\frac{d}{dx}\sigma(x)$。并画出$\sigma(x)$和$\sigma'(x)$的函数图像；
(3)神经网络通常都是layer-by-layer处理，比如，对于输入$\boldsymbol{x}$,输出$\boldsymbol{y}$可以用下列式子表示：

$$\boldsymbol{y} = f^{(L)}(f^{(L-1)}(f^{2}(f^{1}(x)))) \tag{2}$$

式子中$f^{(i)}$代表着神经网络中的第i层，当神经网络层数（式子中的L）很大的时候，我们称为深度神经网络。神经网络优化算法一般选择随机梯度下降算法，我们用$\boldsymbol{\theta}$表示神经网络中的参数，$\boldsymbol{g}$表示神经网络对应损失函数的梯度，神经网络参数更新用下式表示：

$$\boldsymbol{\theta}^{new} \leftarrow \boldsymbol{\theta} - \lambda \boldsymbol{g} \tag{3}$$

式子中λ是学习率。梯度计算采用链式法则。设$\boldsymbol{\theta}^{(i)}$为第i层的参数，$\boldsymbol{y}^{(i)}$是i层的输出：

$$\frac{\partial l}{\partial(\boldsymbol{\theta}^{(i)})^T} = \frac{\partial l}{\partial(\boldsymbol{y}^{(i)})^T}\frac{\partial \boldsymbol{y}^{(i)}}{\partial(\boldsymbol{\theta}^{(i)})^T} \tag{4}$$

式子中l是损失函数，我们的目标是将损失函数最小化。计算过程被称为损失函数的反向传播。因为在这个过程中，损失函数从最后一层传播到第一层。这种方法经常会遇到梯度消失问题，这意味着，梯度$\frac{\partial l}{\partial(\boldsymbol{\theta}^{(i)})^T}$变得非常小，即当梯度从最后一层传播到第一层时，$\|\frac{\partial l}{\partial(\boldsymbol{\theta}^{(i)})^T}\| \to 0$（很快趋向0）。sigmoid激活函数在神经网络中是一种常用的激活函数，即每一层的函数$f^{(i)}$均对其输入进行逐元素的sigmoid激活。
证明sigmoid激活函数很容易导致梯度消失问题。（提示：你可以观察在梯度下降过程中网络的某一个元素，也可以参考（2）画出的函数图像。）

(1) 证明 $1-\sigma(x)=\sigma(-x)$:

首先我们从 sigmoid 函数的定义开始:

$$\sigma(x)=\frac{1}{1+e^{-x}}$$

我们需要证明 $1-\sigma(x)=\sigma(-x)$。

考虑 $1-\sigma(x)$:

$$1-\sigma(x)=1-\frac{1}{1+e^{-x}}$$

将这个表达式化简:

$$1-\frac{1}{1+e^{-x}}=\frac{(1+e^{-x})-1}{1+e^{-x}}=\frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}$$

再看 $\sigma(-x)$:

$$\sigma(-x)=\frac{1}{1+e^{x}}$$

我们注意到 $\frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}$ 和 $\frac{1}{1+e^{x}}$ 形式相同，因为 $e^{x}=\frac{1}{e^{-x}}$:

$$\sigma(-x)=\frac{1}{1+e^{x}}=\frac{\frac{e^{-x}}{e^{-x}}}{\frac{1+e^{x}}{e^{-x}}}=\frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}$$

因此，我们得出 $1-\sigma(x)=\sigma(-x)$。

(2) 证明 $\sigma'(x)=\sigma(x)(1-\sigma(x))$:

首先，我们写出 $\sigma(x)$ 的定义:

$$\sigma(x)=\frac{1}{1+e^{-x}}$$

对 $\sigma(x)$ 求导:

$$\sigma'(x)=\frac{d}{dx}(\frac{1}{1+e^{-x}})$$

我们使用链式法则进行求导:

$$\sigma'(x)=\frac{d}{dx}\left(1+e^{-x}\right)^{-1}=-1\cdot(1+e^{-x})^{-2}\cdot(-e^{-x})=\frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^{2}}$$

我们将 $\sigma(x)$ 表达式带入:

$$\sigma(x)=\frac{1}{1+e^{-x}}\quad\text{and}\quad 1-\sigma(x)=\frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}$$

因此:

$$\sigma'(x)=\sigma(x)(1-\sigma(x))$$

(3) 证明 sigmoid 激活函数容易导致梯度消失问题：

如上所示，$\sigma'(x) = \sigma(x)(1-\sigma(x))$，我们观察到在极端情况下，$\sigma'(x)$ 的值变得很小。

当 x 很大时：

$$\sigma(x) \approx 1 \quad \Rightarrow \quad \sigma'(x) \approx 1 \times (1-1) = 0$$

当 x 很小时：

$$\sigma(x) \approx 0 \quad \Rightarrow \quad \sigma'(x) \approx 0 \times (1-0) = 0$$

只有在 x 接近 0 时：

$$\sigma(x) \approx 0.5 \quad \Rightarrow \quad \sigma'(x) \approx 0.5 \times 0.5 = 0.25$$

在深度神经网络中，层数多导致多次乘积梯度，使得最终梯度值变得非常小，从而出现梯度消失问题。尤其在 sigmoid 函数饱和区间（远离 0 的区域），导数值接近 0，这样就会导致梯度在传播过程中不断缩小，最终梯度趋近于 0，导致梯度消失。



目标函数严格递减

K-均值聚类算法的执行过程分为两步：

1. **分配步骤**：将每个数据点分配到离它最近的聚类中心所属的集合。
2. **更新步骤**：计算每个聚类的中心，即将每个聚类的中心更新为该聚类内所有数据点的均值。

我们需要证明的是，在每一步中，目标函数 J 都是严格递减的。

分配步骤

在分配步骤中，对于每个数据点 x，我们将其分配到最近的聚类中心 c_i。这个过程减少了点到中心的平方距离和，从而使得目标函数 J 下降。具体来说：

- 对于某个数据点 x，假设它从聚类 G_i 被重新分配到聚类 G_j，即 x 以前属于 G_i，现在属于 G_j，且 $j \neq i$。
- 重新分配后，数据点到新中心的距离一定小于或等于原来的距离，只有在分配到更接近的中心时才发生移动。因此，目标函数中的每一项（距离平方和）都不会增加，且总有至少一项严格减少。

更新步骤

在更新步骤中，我们将每个聚类的中心更新为该聚类内所有数据点的均值：

$c_i = \frac{1}{|G_i|} \sum_{x \in G_i} x$

这样做的理由是均值是最小化数据点到中心的欧氏距离平方和的最佳选择点。每个聚类中心的更新使得目标函数的值再次减小。具体来说：

- 对于固定的分配 G_i，更新后的中心 c_i 是使得 $\sum_{x \in G_i} ||x - c_i||^2$ 最小的点。
- 因此，更新后的 $\sum_{x \in G_i} ||x - c_i||^2$ 比更新前的距离和要小或者相等，但实际上由于中心变化，通常是严格减小的。

综上所述，每一次分配步骤和更新步骤都会使目标函数 J 严格减少。

算法收敛性

K-均值聚类算法可以确保在有限步内收敛。原因如下：

1. **目标函数有下界**：目标函数 J 是非负的，因为它是数据点到聚类中心的距离平方和。显然 $J \geq 0$。
2. **目标函数严格递减**：如上所述，每一次迭代（包括分配和更新步骤）都会使目标函数 J 严格减少。
3. **有限的分配组合**：对于给定的 K 和 n 个数据点，数据点到聚类的分配情况是有限的。具体来说，可能的分配组合数为 K^n 种，这是一个有限的数目。

由于目标函数 J 严格递减且有下界，同时数据点的分配组合是有限的，因此 K-均值算法必定会在有限步内收敛到一个局部最优解，即目标函数 J 达到某个最小值（可能是局部最小值）。

总结

K-均值聚类算法通过分配步骤和更新步骤，使得目标函数 J 在每一步都严格递减。由于目标函数有下界且分配组合有限，因此算法在有限步内必定收敛。这就是为什么 K-均值聚类算法能够在有限步内确保收敛的原因。

Q 2
请回答以下关于自编码器相关问题。

1) 最小化重构误差的思想可以引申到（深度）自编码器。当采用一层线性编码器和一层线性解码器的自编码器结构，并用梯度下降法通过最小化重构误差目标函数对编解码器参数进行优化时，其结果跟PCA得到的结果是否相同？为什么？

2) 变分自动编码器与传统自动编码器相比具有什么特点？请解释变分自动编码器如何实现潜在空间的连续性和可解释性。

1) 自编码器与PCA

在自编码器的结构中，我们通过一个编码器将输入数据 x 映射到一个潜在空间表示 z，然后通过一个解码器将 z 映射回重构数据 $\hat{x}$。具体来说：

- 编码器：$z = W_e x + b_e$
- 解码器：$\hat{x} = W_d z + b_d$

当编码器和解码器都是线性的，即使用线性激活函数时，并且假设无偏（即 b_e 和 b_d 为零），编码器和解码器的形式简化为：

- 编码器：$z = W_e x$
- 解码器：$\hat{x} = W_d z = W_d W_e x$

目标是最小化重构误差：

$$\mathcal{L}(x, \hat{x}) = ||x - \hat{x}||^2 = ||x - W_d W_e x||^2$$

这种情况下，自编码器的目标是找到矩阵 W_e 和 W_d，使得重构误差最小化。

PCA 的目标是找到一个投影矩阵，使得投影到低维空间后的数据重构误差最小。具体来说，PCA 通过找到数据的主成分来实现这一点。PCA 的解也是通过最小化数据重构误差得到的，且投影矩阵 W 由数据的协方差矩阵的特征向量组成。

在自编码器中，如果我们仅使用线性编码器和线性解码器，并且我们在优化过程中没有施加任何其他约束或正则化项，那么自编码器的优化目标与 PCA 的目标一致。因此，在这种特定情况下，优化后的自编码器的编码器权重矩阵 W_e 将与 PCA 的投影矩阵相同。

结论：当采用一层线性编码器和一层线性解码器，并通过最小化重构误差进行优化时，自编码器的结果与 PCA 得到的结果是相同的。原因是两者的 ↓ 示函数和优化过程在这种情况下是一致的。

2) 变分自编码器（VAE）

变分自编码器（Variational Autoencoder, VAE）是传统自编码器的扩展，其主要特点和优势包括：

1. **潜在空间的连续性**：VAE 的潜在空间是连续的，这意味着在潜在空间中进行小的变化将导致解码器生成平滑变化的样本。
2. **可解释性**：通过在训练过程中引入正则化项（即 Kullback-Leibler (KL) 散度），VAE 强制潜在变量的分布接近于先验分布（通常是标准正态分布）。这使得潜在空间的结构更加规整和可解释。

VAE 如何实现这些特点

1. **潜在空间的连续性**：

   VAE 通过引入随机性来实现潜在空间的连续性。在训练过程中，编码器不仅生成一个潜在变量 z 的点估计值，而是生成一个潜在变量的分布参数（均值 μ 和方差 σ^2）。从这个分布中采样得到潜在变量 z。

   具体来说：

   - 编码器输出 μ 和 $\log(\sigma^2)$
   - 从正态分布中采样一个噪声 $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$
   - 计算潜在变量 $z = \mu + \sigma \odot \epsilon$

   这种方式确保了潜在空间中的每一个点都是有意义的，因为潜在空间中的变化对应于数据空间中的平滑变化。

2. **可解释性**：

   VAE 在训练过程中通过最大化似然函数来优化模型参数，但为了实现潜在空间的规整性和可解释性，VAE 引入了一个正则化项，即 KL 散度。

   训练目标函数是证据下界（Evidence Lower Bound, ELBO）：

   $$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{q(z|x)}[\log p(x|z)] - \mathrm{KL}(q(z|x)||p(z))$$

   - 第一项是重构误差，确保解码器能够重构输入数据 x。
   - 第二项是 KL 散度，度量了近似后验分布 $q(z|x)$ 和先验分布 $p(z)$ 之间的差异，通常先验分布 $p(z)$ 选为标准正态分布 $\mathcal{N}(0, I)$。

   KL 散度项强制 $q(z|x)$ 接近于 $\mathcal{N}(0, I)$，从而使得潜在空间中的分布更规整，避免了数据聚集在潜在空间的某些区域，使得潜在空间更均匀、连续和可解释。

总结：VAE 通过引入随机变量和 KL 散度正则化，实现了潜在空间的连续性和可解释性，克服了传统自编码器在潜在空间结构上的不足。

2. **可解释性：**

   VAE 在训练过程中通过最大化似然函数来优化模型参数，但为了实现潜在空间的规整性和可解释性，VAE 引入了一个正则化项，即 KL 散度。

   训练目标函数是证据下界（Evidence Lower Bound, ELBO）：

   $$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{q(z|x)}[\log p(x|z)] - \mathrm{KL}(q(z|x)||p(z))$$

   - 第一项是重构误差，确保解码器能够重构输入数据 x。
   - 第二项是 KL 散度，度量了近似后验分布 $q(z|x)$ 和先验分布 $p(z)$ 之间的差异，通常先验分布 $p(z)$ 选为标准正态分布 $\mathcal{N}(0, I)$。

   KL 散度项强制 $q(z|x)$ 接近于 $\mathcal{N}(0, I)$，从而使得潜在空间中的分布更规整，避免了数据聚集在潜在空间的某些区域，使得潜在空间更均匀、连续和可解释。

总结：VAE 通过引入随机变量和 KL 散度正则化，实现了潜在空间的连续性和可解释性，克服了传统自编码器在潜在空间结构上的不足。

2. **可解释性：**

   VAE 在训练过程中通过最大化似然函数来优化模型参数，但为了实现潜在空间的规整性和可解释性，VAE 引入了一个正则化项，即 KL 散度。

   训练目标函数是证据下界（Evidence Lower Bound, ELBO）：

   $$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{q(z|x)}[\log p(x|z)] - \mathrm{KL}(q(z|x)||p(z))$$

   - 第一项是重构误差，确保解码器能够重构输入数据 x。
   - 第二项是 KL 散度，度量了近似后验分布 $q(z|x)$ 和先验分布 $p(z)$ 之间的差异，通常先验分布 $p(z)$ 选为标准正态分布 $\mathcal{N}(0, I)$。

   KL 散度项强制 $q(z|x)$ 接近于 $\mathcal{N}(0, I)$，从而使得潜在空间中的分布更规整，避免了数据聚集在潜在空间的某些区域，使得潜在空间更均匀、连续和可解释。

总结：VAE 通过引入随机变量和 KL 散度正则化，实现了潜在空间的连续性和可解释性，克服了传统自编码器在潜在空间结构上的不足。

2. **可解释性：**

   VAE 在训练过程中通过最大化似然函数来优化模型参数，但为了实现潜在空间的规整性和可解释性，VAE 引入了一个正则化项，即 KL 散度。

   训练目标函数是证据下界（Evidence Lower Bound, ELBO）：

   $$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{q(z|x)}[\log p(x|z)] - \mathrm{KL}(q(z|x)||p(z))$$

   - 第一项是重构误差，确保解码器能够重构输入数据 x。
   - 第二项是 KL 散度，度量了近似后验分布 $q(z|x)$ 和先验分布 $p(z)$ 之间的差异，通常先验分布 $p(z)$ 选为标准正态分布 $\mathcal{N}(0, I)$。

   KL 散度项强制 $q(z|x)$ 接近于 $\mathcal{N}(0, I)$，从而使得潜在空间中的分布更规整，避免了数据聚集在潜在空间的某些区域，使得潜在空间更均匀、连续和可解释。

总结：VAE 通过引入随机变量和 KL 散度正则化，实现了潜在空间的连续性和可解释性，克服了传统自编码器在潜在空间结构上的不足。

已知 $p(x) = \int p(x,z)\,dz$

则 $\ln p(x) = \ln\left(\int p(x,z)\,dz\right)$

有 Jensen 不等式：

$$\ln p(x) = \ln\left(\int \frac{p(x,z)}{q(z)} q(z)\,dz\right) \geq \int q(z) \ln\left(\frac{p(x,z)}{q(z)}\right) dz$$

令 $L(q) = \int q(z) \ln\left(\frac{p(x,z)}{q(z)}\right) dz$

有 $p(x,z) = p(z|x)p(x)$

则 $\ln(p(x,z)) = \ln p(z|x) + \ln p(x)$

$$L(q) = \int q(z) \ln\left(\frac{p(z|x)p(x)}{q(z)}\right) dz$$

$$= \int q(z) \ln p(z|x)\,dz + \int q(z) \ln p(x)\,dz - \int q(z) \ln q(z)\,dz$$

$$= \ln p(x) + \int q(z) \ln p(z|x)\,dz - \int q(z) \ln q(z)\,dz.$$

由 $KL(q\|p)$ 定义知：

$$\ln p(x) = L(q) + KL(q\|p)$$

得证.