实验 8 综合组网实验

1、 根据组网图，配置生成树协议和链路聚合。并写出相关命令：

1.

[S1&S2]

生成树协议:

stp enable

链路聚合:

interface bridge vlan gregation 1

link-aggregation mode dynamic

interface e1/0/1

pore link-aggregation group1

interface e 1/0/3

pore link-aggregation group1

interface bridge-aggregation1

pore link-type trunk

port trunk permit vlan all

2、 请写出核心路由器和核心交换机中的指定路由器和备份指定路由器，并说明为什么？

2.

在核心路由器和核心交换机中，指定路由器和备份指定路由器是保障网络效率和稳定性的重要机制，OSPF网络能够减少冗余信息交换，提高网络带宽利用率，连续性和稳定性。

3、 写出访问控制列表的相关命令：

```
[R2]acl number 2001
[R2-acl-basic-2001]dis this
#
acl number 2001
 rule 0 permit source 10.4.1.0 0.0.0.255
 rule 10 deny
#
return
```

```
Ethernet adapter 本地连接:

        Connection-specific DNS Suffix  . :
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.4.2.2
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 10.4.2.1

C:\WINDOWS>ping 192.168.5.1

Pinging 192.168.5.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
```

3.

PCA能网上

PCB不能网上

4、 每台设备上配置专用的网络管理地址有什么好处？

4.

网络管理软件是通过IP地址添加设备的
因此为每台设备配置专用的管理IP地址可以方便
网络管理工具实时监控和管理设备，提高效率

5、 请附上全部网络设备的最终配置。（建议用截图方式截获相关配置）