UNIDAD DE TRABAJO 8

TIPOS ABSTRACTOS DE DATOS (TAD)

–

Módulo de Programación

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Autor: Fran Gómez

Índice de contenidos resumido

1. Introducción a los TAD
2. Colecciones (JCF)
   2.1. Collection
   2.2. Set
      2.2.1. HashSet
      2.2.2. LinkedHashSet
   2.3. SortedSet
      2.3.1. TreeSet
   2.4. List
      2.4.1. ArrayList
      2.4.2. LinkedList
   2.5. Map
      2.5.1. HashMap
      2.5.2. LinkedHashMap
   2.6. SortedMap
      2.6.1. TreeMap
3. Iterator y ListIterator
4. Comparable y Comparator
5. Tipos genéricos
6. Wrappers
7. Collections
8. Inmutables

Ejemplos

TAD Cola



TAD Pila



Wikipedia

TAD: Definición

Modelo definido para representar tipos abstractos como una pila o un conjunto ⟶ Creamos un nuevo tipo de dato más avanzado

La evolución ha sido:

1. Tipos primitivos
2. Tipos envoltorios (ej. Integer) y objetos (ej. String, arrays,)
3. Tipos definidos por nosotros (ej. clase Persona)
4. TAD (ej. conjunto)

Cada vez podemos **modelar problemas** más complejos, es decir, más **reales**.

TAD: Características

- Se especifican mediante una interfaz
- Se definen mediante la implementación de esas interfaces
- Contienen: datos + operaciones (POO)

TAD: Ejemplos de uso

- **Listas:** una colección secuencial de elementos con operaciones como *agregar*, *borrar*, *recorrer*.
- **Pilas**: un colección de elementos que sigue la propiedad LIFO. Operaciones comunes incluyen *push*, *pop*, *top*.
- **Colas**: un colección de elementos que sigue la propiedad FIFO . Operaciones comunes incluyen *enQueue* o *agregarFinal*, *deQueue* o *retornarPrimero*.
- **Conjuntos**: implementación de conjuntos con sus operaciones básicas (unión, intersección y diferencia), operaciones de inserción, borrado, búsqueda...
- **Diccionarios**: son un conjunto de asociaciones de clave y valor. Sus operaciones comunes son *put* (colocar), *get* (obtener), recorrer, eliminar.
- **Grafos**: Implementación de grafos; una serie de vértices unidos mediante una serie de arcos o aristas.

Fuente: wikipedia

Colecciones

Las colecciones son estructuras para guardar objetos.

Colecciones: Jerarquía





Paquete java.util.*

Java Collections Framework

Fuente: https://www.javatpoint.com/collections-in-java y https://www.javatpoint.com/java-map

Interfaz Collection

Representa una colección de elementos.

Se especializa en varios sub-interfaces según:

Interfaz	Ordenación	Duplicados	Nulos
Set	No (según implementación)	No	Sí (sólo uno)
SortedSet	Sí	No	Sí
List	Sí (orden de inserción)	Sí	Sí
Queue			
Deque			

Interfaz Map

Representa un diccionario de datos: clave - valor.

Se especializa en varios sub-interfaces según:

Interfaz	Ordenación	Duplicados	Nulos
Map	No garantiza un orden específico de los elementos.	No permite claves duplicadas, pero sí valores duplicados.	Depende de la implementación: HashMap permite una clave null, Hashtable no.
SortedMap	Ordena las claves de manera natural (Comparable) o mediante un Comparator personalizado.	Idem	TreeMap (implementación de SortedMap) no permite claves null, pero sí valores null.

Interfaz Collection

Provee de los métodos comunes a todos los sub-tipos de colecciones.

boolean **add**(E e);

boolean **remove**(Object o);

boolean **contains**(Object o);

int **size**();

boolean **isEmpty**();

void **clear**();

Iterator<E> **iterator**();

Podemos verlos todos en detalle en la documentación:

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Collection.html

Interfaz Set

- Implementa conjuntos de elementos
- Hereda de Collection
- Añade restricciones para que no pueda contener duplicados
- Según la implementación podrá estar o no ordenado



Sobreescribe el método:

boolean **add**(E e);

no añade si ya existe

Fuente: https://www.scientecheasy.com/

Clase HashSet



Fuente: https://www.programiz.com/

- Almacena los elementos en una tabla hash (usando la clase HashMap)
- Acceso rápido y aleatorio a los elementos



Clase HashSet: Ejemplo de código


```java
import java.util.HashSet;

class Main {
    public static void main(String[] args) {
        HashSet<Integer> numbers = new HashSet<>();
        numbers.add(1);
        numbers.add(2);
        numbers.add(3);
        numbers.add(4);
        System.out.println("HashSet1: " + numbers);

        HashSet<Integer> primeNumbers = new HashSet<>();
        primeNumbers.add(2);
        primeNumbers.add(3);
        System.out.println("HashSet2: " + primeNumbers);

        // Check if primeNumbers is a subset of numbers
        boolean result = numbers.containsAll(primeNumbers);
        System.out.println("Is HashSet2 is subset of HashSet1? " + result);
    }
}
```

Clase HashSet: Ejercicio

1. Crea un conjunto vacío de cadenas → Declara usando la interfaz
2. Agrega los nombres de varios alumnos al conjunto → Usa los métodos de la interfaz
3. Imprime el conjunto para ver su contenido → ¿imprime referencia o valor?
4. Añade un nombre repetido → ¿permite duplicados?
5. Añade un null → ¿permite nulos?

Tipos parametrizados o genéricos



Los **genéricos** permiten crear clases, interfaces y métodos que operan con diferentes tipos de datos manteniendo la **seguridad de tipos**

Mejora la reutilización del código y **elimina errores en tiempo de ejecución**

Tipos parametrizados o genéricos


```
Set<String> conjunto = new HashSet<>();
```

Tipo de datos que maneja el conjunto

Aquí siempre se deja vacío

Ventaja:

El compilador no aceptará que se agregue ningún tipo de dato distinto al especificado, con lo que evitaremos poner castings y errores en tiempo de ejecución.

Tipos envoltorio (Wrappers)



Java Goal

Primitive Data Types	Wrapper Classes
int	Integer
float	Float
double	Double
boolean	Boolean (Added from 1.5)
short	Short
byte	Byte
char	Character
long	Long

Dot Net Tutorial

Permiten tratar los tipos **primitivos** como **objetos**

Tipos envoltorio (Wrappers)


```
Integer siete = new Integer(7);
```

Está obsoleto (deprecated)

```
Integer siete = 7;
```

- Boxing

  Se **envuelve** el valor primitivo con un objeto

- Unboxing

  Se le **quita el envoltorio** para obtener de nuevo el valor primitivo

```
double x = 29.95;
Double y = x; // Boxing
x = y;        // Unboxing
```

Tipos envoltorio (Wrappers)

Métodos:

- **intValue()** // Unboxing
- **valueOf**() // Boxing
- parseInt() // Pasa de String a int
- toString() // Pasa a String

```
String str = "100";
Integer obj = Integer.valueOf(str);  // String → Integer (objeto)
int prim = obj.intValue();           // Integer → int (primitivo)
int directo = Integer.parseInt(str); // String → int (en un paso)[3][5].
```

Tipos envoltorio (Wrappers)

Tipos envoltorio (Wrappers)


```
Set<int> hashSet = new HashSet<>();
```

Las colecciones no admiten tipos primitivos.

Hay que usar objetos → Wrappers

```
Set<Integer> hashSet = new HashSet<>();
```

```
hashSet.add(10); //Autoboxing
```

Ejercicio

Utilizar tipos envoltorio en nuestra clase Calculadora

Iteradores

Una utilidad para recorrer colecciones

```
Set<String> conjunto = new HashSet<>();
conjunto.add("s1");
conjunto.add("s2");
conjunto.add("s3");
conjunto.add("s4");
conjunto.add("s5");
```

Ya conocíamos los bucles. Pero hay uno especialmente útil para las colecciones **for-each**

```
for (String s: conjunto) {
    System.out.println(s);
}
```

Ahora tenemos un TAD de Java creado para esta tarea: **Iterador**

```
Iterator<String> it = conjunto.iterator();
while (it.hasNext()) {
    System.out.print(it.next());
}
```



Iteradores

1. La interfaz Iterable provee a todas las colecciones la capacidad de obtener un iterador
2. La interfaz Iterator es el tipo de dato de este iterador, implementado en las colecciones. Esta interfaz tiene los métodos necesarios para realizar recorridos en las colecciones.



Fuente: https://www.arquitecturajava.com/

Iteradores - Ejercicio

1. Para el conjunto del ejercicio anterior recorrelo utilizando:
    a. for-each
    b. iterator

Ejercicio 1: Gestión de un Club de Lectura

Crea una aplicación en Java que:

- Permita almacenar los nombres de los libros en un `HashSet<String>`, evitando duplicados.
- Permita al usuario agregar libros y mostrarlos.
- Recorra el conjunto usando tanto un `Iterator` como un `for-each`.

Reflexiona:

¿Por qué `HashSet` no garantiza un orden específico?

¿Cuándo sería preferible usar un `Iterator` en lugar de un `for-each`?

¿Qué pasaría si intentamos modificar el `Set` mientras iteramos con `for-each`?

Clase LinkedHashSet

- Igual que HashSet, almacena elementos en una tabla hash, pero:
- Los elementos se ordenan por orden de inserción.




```
Set<String> linkedHashSet =new LinkedHashSet<>();
```

HashSet vs LinkedHashSet





Clase LinkedHashSet: Ejercicio 2

1. Crea un conjunto vacío de cadenas → Declara usando la interfaz
2. Agrega los nombres de varios alumnos al conjunto → Usa los métodos de la interfaz
3. Imprime el conjunto para ver su contenido → ¿imprime referencia o valor?
4. Añade un nombre repetido → ¿permite duplicados?
5. Añade un null → ¿permite nulos?
6. Recorre el conjunto imprimiendo cada uno de sus elementos en orden, del primero que fue insertado al último. Además añade el prefijo “D.” a cada alumno → Compara con el orden que daría una implementación con HashSet

Clase TreeSet

- Utiliza estructura de árbol binario
- Elementos ordenados de forma ascendente según sus valores
- Es más lenta que HashSet, pero ofrece más funcionalidades
- No admite nulos

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/TreeSet.html



Fuente: StackOverflow

```
TreeSet<Integer> treeSet = new TreeSet<>();
```

Ahora usamos la implementación en lugar de la interfaz para acceder a los métodos adicionales

Clase TreeSet: Ejercicio 3

1. Crea un conjunto implementado por un árbol binario
2. Añade tres números enteros en orden aleatorio
3. Recorrelo e imprime su contenido ordenado de menor a mayor
4. Haz lo mismo utilizando nombres de alumnos
5. Haz lo mismo utilizando objetos de la clase Persona ⇒ esto lo veremos en el Ejercicio 5

Repasemos la teoría de lo aprendido

https://app.wooclap.com/events/PROGUT5/realtime

1 Go to wooclap.com

2 Enter the event code in the top banner

Event code
PROGUT5

Enable answers by SMS

Set: comparativa de implementaciones

Todas son implementaciones de la interfaz Set, con lo que tienen en común:

- No elementos repetidos

Pero cada uno además añade sus caracter[illegible] propias:

¿Cuándo usar cada uno?

	HashSet	LinkedHashSet	TreeSet
Duplicados	No	No	No
Nulos	[illegible]	Sí	No
Orden	No	Inserción	Natural
Rendimiento	O(1)	O(1)	O(logn)

Ejercicio 4

Trabajando con las diferentes implementaciones de Set, los tipos genéricos y los iteradores

Comparadores: Interfaz Comparable

paquete: java.lang

- Da la capacidad a las clases que la implementan de establecer cuál es su orden natural
- String y envoltorios las tienen ya implementadas (sobreescrita)
- Tan sólo define un método: **compareTo**

```
package java.lang;

public interface Comparable<T> {

    int compareTo(T);

}
```

Debe implementarse para que devuelva:

- int > 0 ⇒ implícito > explícito
- int < 0 ⇒ implícito < explícito
- int == 0 ⇒ implícito = explícito

¡Conviene redefinir el método equals en concordancia!

Ejercicio 5

1. Siguiendo el ejercicio 3, para la clase Persona implementa la interfaz Comparable de modo que el orden natural de las personas sea su nombre

2. Modifica el método anterior para que las personas, por defecto, se ordenen por edad en lugar de por nombre.

3. Modifica el método anterior para que ahora al ordenar personas se tenga en cuenta primero el nombre y en caso de llamarse igual la que tenga menor edad.

Repasando

Si sobreescribes **equals()**, debes sobreescribir **hashCode()** de manera que:

si **a.equals(b)** es **true**, entonces **a.hashCode() == b.hashCode()** debe ser **true**.

Esto es crucial para el correcto funcionamiento de colecciones basadas en hash como HashMap o HashSet.

Si implementas Comparable, asegúrate de que la lógica de **compareTo()** sea consistente con la de **equals()**:

si **compareTo() == 0**, **equals() == true**.

Esto asegura que tus objetos se comporten correctamente en colecciones ordenadas como TreeSet o TreeMap.

Ejercicio 8

Rellena la tabla reflexionando previamente tus respuestas

equals()	
¿para qué sirve?	
¿de dónde sale?	
relación con hashCode()	
Tipo del parámetro explícito	
Valor de retorno	

Ejercicio 8

Rellena la tabla reflexionando previamente tus respuestas

compareTo()	
¿para qué sirve?	
¿de dónde sale?	
relación con equals()	
Tipo del parámetro explícito	
Valor de retorno	

Comparadores: Interfaz Comparator

paquete: java.util

Establece diversos **órdenes alternativos** para la clase



Comparadores: Interfaz Comparator


```java
public class ComparadorPorEdad implements Comparator<Persona> {

    @Override
    public int compare(Persona p1, Persona p2) {

        if (p1.getEdad() == p2.getEdad())
            return 0;
        if (p1.getEdad() > p2.getEdad())
            return 1;
         else
            return -1;
    }
}
```

Comparadores: Interfaz Comparator


```java
public static void main(String[] args) {
        Persona fran = new Persona("Fran",18);
        Persona ana = new Persona("Ana",19);
        System.out.println(fran.compareTo(ana));

        TreeSet<Persona> treeSet = new TreeSet<>();
        treeSet.add(fran);
        treeSet.add(ana);
        System.out.println(treeSet); → Ana, Fran

        TreeSet<Persona> treeSet2 = new TreeSet<>(new ComparadorPorEdad());
        treeSet2.add(fran);
        treeSet2.add(ana);
        System.out.println(treeSet2); → Fran, Ana
    }
```

Comparadores: Interfaz Comparator

Programación funcional al rescate:

```
Comparator<Persona> comparadorPersonaPorNombre = Comparator.comparing(Persona::getNombre);
```

¿Algún atajo?

```
Set<Persona> personas = new TreeSet<>(comparadorPersonaPorNombre);

Persona fran = new Persona("Fran",1);

Persona ana = new Persona("Ana",2);

personas.add(fran);

personas.add(ana);

System.out.println(personas);
```

Funciones lambda:

- Comparator.comparing(**p -> p.nombre**)

Method references

- Comparator.comparing(**Persona::getNombre**)

Ejercicio 6

1. Siguiendo el ejercicio anterior: crea un comparador para las personas que permita compararlas por edad cuando se desee. Pruébalo en el método main.

2. Crea otro comparador para ordenarlas por apellidos.

3. Finalmente crea otro comparador que tenga en cuenta, en este orden: apellidos, nombre y edad.

4. Ampliación: intenta modificar el comparador anterior para que las personas que no tengan apellido registrado se muestren al principio.

Interfaz SortedSet

Problema: La interfaz `Set` no declara métodos de ordenación como `first()`, `last()`, `headSet()`, etc. ⇒ Usamos **SortedSet**

Representa conjuntos ordenados

- Implementada por TreeSet
- Implementa Comparable

  Usa el método compareTo para ordenar

- Admite Comparator

  Podemos pasarle un Comparator

- No valores nulos
- Tiene menos métodos que TreeSet

```
SortedSet<String> abc = new TreeSet<>();
abc.add("B");
abc.add("C");
abc.add("A");
System.out.println(abc);        [A, B, C]

SortedSet<String> abc = new HashSet<>();
```

Nota: *Programar con **interfaces** mejor que con implementaciones*

Ejercicio 7

1. Crea un conjunto de personas de tipo Set implementado por un TreeSet. Después, intenta obtener el primer elemento e imprímelo. ¿por qué resulta que sí está ordenado como su fuese un SortedSet?

2. Crea un nuevo conjunto de tipo SortedSet con el contenido del Set anterior implementado también por TreeSet.

3. Obtén ahora el primer elemento.

4. Obtén el último

5. Obtén todos aquellos elementos previos a uno dado. Por ejemplo: [Ana, Berta, Celia, Daniel] los anteriores a Celia: Ana y Berta.

Repasemos la teoría de lo aprendido

https://app.wooclap.com/events/PROGUT5/realtime

1 Go to wooclap.com

2 Enter the event code in the top banner

Event code
PROGUT5

Enable answers by SMS

Interfaz List

- Acceso a los elementos por su posición
- Permite repetidos
- Mantiene el orden de inserción



Fuente: Programiz

Interfaz	Ordenación	Duplicados	Nulos
Set	No	No	Depende
SortedSet	Sí	No	Sí
List	Sí	Sí	Sí

Interfaz List

Métodos de las listas:

void **add**(int index, E element);

E **get**(int index);

E **set**(int index, E element);

int **indexOf**(Object o);

E **remove**(int index);

ListIterator<E> **listIterator**();

Clase ArrayList

- Son Arrays dinámicos (tamaño se adapta al contenido)



Clase ArrayList

- Acceso aleatorio ⇒ Es la implementación más eficiente para las listas en operaciones de lectura
- Admite nulos
- Añade algunos métodos a los heredados de Collection. Son métodos que admiten posición.
- Recordar que el índice empieza en 0
- También pueden ser multidimensionales

```
List<String> cars = new ArrayList<>();
cars.add("Volvo");
cars.add("BMW");
cars.add("Ford");
cars.add("Mazda");
System.out.println(cars);
```

```
[Volvo, BMW, Ford, Mazda]
```

Ejercicio 9: Gestión de una lista de nombres con ArrayList

1. Crear una lista de nombres:
   - Declara una variable de tipo `List<String>` e inicialízala como un objeto de la clase `ArrayList<String>`.
   - Añade al menos 5 nombres iniciales a la lista utilizando el método `add`.
2. Mostrar los nombres:
   - Implementa un método que recorra la lista utilizando un bucle `for-each` y muestre cada nombre por consola.
3. Añadir un nuevo nombre:
   - Solicita al usuario que introduzca un nuevo nombre por teclado y añádelo a la lista.
4. Eliminar un nombre específico:
   - Solicita al usuario que introduzca el nombre que desea eliminar. Si el nombre existe en la lista, elimínalo utilizando el método `remove`. Si no existe, muestra un mensaje indicando que el nombre no se encuentra en la lista.
5. Mostrar el número total de nombres:
   - Utiliza el método `size` para mostrar cuántos nombres hay actualmente en la lista.

Interfaz ListIterator

Intentar eliminar elementos usando un bucle for o un bucle for-each no funcionaría correctamente porque la colección cambia de tamaño al mismo tiempo que el código intenta hacer un bucle. ⇒ Usar iteradores

Además de Iterator, las listas también tienen ListIterator:

- Permite recorrido en ambas direcciones





Ejercicio 10

1. Declara e inicializa una lista de tipo ArrayList<Integer> con al menos 10 números enteros (pueden ser valores predefinidos, como [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,...]

2. Utiliza un objeto de tipo ListIterator<Integer> para recorrer la lista desde el principio hasta el final. Muestra cada número por consola.

3. Después de llegar al final de la lista en el paso anterior, utiliza el mismo ListIterator para recorrer la lista en sentido inverso (de atrás hacia adelante). Muestra cada número por consola.

4. Durante el recorrido hacia adelante:
   a. Multiplica por 2 todos los números que sean mayores que 50.
   b. Usa el método set del ListIterator para actualizar los valores en la lista.
   c. Muestra la lista actualizada tras realizar las modificaciones.

5. Durante el recorrido hacia atrás:
   a. Si encuentras un número menor que 30, añade un nuevo número (por ejemplo, 25) justo después utilizando el método add.
   b. Muestra la lista actualizada tras realizar estas inserciones.

6. Durante cualquier recorrido (hacia adelante o hacia atrás), utiliza el método nextIndex o previousIndex para mostrar el índice actual del iterador.

Clase LinkedList

Lista enlazada: cada elemento tiene una referencia al anterior y al siguiente.





LinkedList Implementation in Java

Fuente: setscholars.net

Clase LinkedList

- Elementos no almacenados en memoria de forma contigua
- Acceso secuencial
  - Mal rendimiento para búsquedas
  - Buen rendimiento para inserciones y eliminaciones
- Permite null
- Añade más métodos para implementar colas y pilas
- Ya que tanto ArrayList como LinkedList implementan List, ambas tendrán todos los métodos de List en común, incluidos los de acceso aleatorio como get(i), aunque internamente cada una lo implemente de una forma

Clase LinkedList: inserción

Inserting into a doubly linked list



Clase LinkedList: eliminación



Ejemplo LinkedList


```
// Crear una LinkedList de Strings
List<String> lista = new LinkedList<>();

// INSERTAR elementos
lista.add("Manzana");          // Añadir al final
lista.addFirst("Banana");      // Añadir al principio
lista.addLast("Cereza");       // Añadir al final
lista.add(1, "Naranja");       // Insertar en posición específica
```

ArrayList vs LinkedList

Característica	`ArrayList`	`LinkedList`
Inserción/eliminación en medio o inicio	Lenta (requiere mover elementos)	Rápida (ajuste de enlaces)
Acceso por índice (`get(i)`)	Muy rápido (O(1))	Más lento (O(n))
Eficiencia general	Mejor para lectura frecuente	Mejor para inserciones/borrados
Implementa	`List`	`List` , `Deque` , `Queue`

Ejercicio 11

Gestión de una cola de tareas con LinkedList

1. Crear una cola de tareas:
   - Declara e inicializa una variable de tipo `LinkedList<String>`.
   - Añade al menos 5 tareas iniciales a la cola utilizando el método `addLast`. Ejemplo de tareas: `"Lavar los platos"`, `"Hacer la compra"`, `"Estudiar Java"`, `"Ir al gimnasio"`, `"Leer un libro"`.
2. Mostrar todas las tareas:
   - Implementa un método que recorra la lista utilizando un bucle `for-each` y muestre todas las tareas pendientes.
3. Añadir nuevas tareas:
   - Solicita al usuario que introduzca una nueva tarea por teclado y añádela al final de la cola utilizando el método `addLast`.
4. Completar una tarea:
   - Simula completar una tarea eliminando la primera tarea de la cola con el método `removeFirst`.
   - Muestra un mensaje indicando qué tarea se ha completado.
5. Consultar la próxima tarea:
   - Utiliza el método `getFirst` para mostrar cuál es la próxima tarea que debe completarse sin eliminarla.
6. Añadir una tarea urgente:
   - Solicita al usuario que introduzca una tarea urgente y añádela al principio de la cola utilizando el método `addFirst`.
7. Mostrar el estado final de la cola:
   - Muestra todas las tareas pendientes después de realizar las operaciones anteriores.

Wooclap

1 Go to wooclap.com

2 Enter the event code in the top banner

Event code
PROGUT5

Enable answers by SMS

Clases Vector y Stack (TAD Pila)

Interfaz Queue

Clase PriorityQueue

Clase ArrayDeque

Interfaz Map

Diccionario: tipo de dato que sirve para asociar **pares** de valores de la forma: **clave - valor**. Un Map en Java representa un diccionario.



Fuente: Guru99

Propiedades:

- Las claves no se repiten (una misma clave no puede estar asociada a distintos valores)
- Los valores sí pueden repetirse
- Un valor se obtiene a partir de su clave mediante acceso aleatorio

Interfaz Map

¿Cuándo usamos esta estructura de datos?

Almacenar valores asociados a claves para operar con ellos de forma eficiente. ¿Por ejemplo?

- Configuraciones de aplicaciones:
  - Clave: Nombre del parámetro
  - Valor: Valor del parámetro

- Gestión de inventarios:
  - Clave: Código del producto
  - Valor: Cantidad disponible

Interfaz Map: métodos

- **Adición**



Interfaz Map: métodos

- Adición
- **Lectura**



Interfaz Map: métodos

- Adición
- Lectura
- **Modificación**



Interfaz Map: métodos

- Adición
- Lectura
- Modificación
- **Eliminación**



Interfaz Map: métodos

Otros métodos

- containsKey(Object key): Verifica si existe una clave.
- containsValue(Object value): Verifica si existe un valor.

Implementaciones de Map

Implementación	Características principales
HashMap	No garantiza orden; permite claves y valores nulos; operaciones rápidas (O(1)).
TreeMap	Ordena las claves de forma natural o según un comparador personalizado.
LinkedHashMap	Mantiene el orden de inserción.



Clase HashMap

Características:

- Utiliza una tabla hash
- Buen rendimiento
- No garantiza ningún orden
- Sintaxis. Ejemplo:

```
HashMap<Integer, String> map = new HashMap<>();

map.put(1,"1");
```

Clase HashMap





Clase LinkedHashMap

Implementa Map mediante una combinación de lista enlazada y tabla hash

```
public class LinkedHashMap<K,V> extends HashMap<K,V> implements Map<K,V>
```



Características:

- Mantiene orden de inserción
- Sintaxis:

```
LinkedHashMap<K, V> lhm = new LinkedHashMap<K, V>();
```

Clase TreeMap

Características:

- Respeta orden natural de las claves (estas deben implementar Comparable)
- Más lento que HashMap
- No admite claves null
- Añade algunos métodos más



Ejemplo


```
public class EjemploMap {
    public static void main(String[] args) {
        // Crear un HashMap
        Map<String, String> m= new HashMap<>();
        // Insertar pares clave-valor
        m.put("123", "Juan Pérez");
        m.put("456", "Ana Gómez");
        m.put("789", "Luis Rodríguez");
        // Acceder a un valor por su clave
        System.out.println("Valor asociado a la clave '123': " + m.get("123"));
```

¿Cómo recorrer un Map?

- Usando el conjunto de las claves: método **keySet**()

```
// Recorrer el mapa con for-each sobre keySet
for (String clave : m.keySet()) {
    System.out.println("Clave: " + clave + ", Valor: " + m.get(clave));
}
```

- Usando el conjunto de los valores: método **entrySet**()

```
for (Map.Entry<String, String> entrada: m.entrySet()) {
        System.out.println("Clave: " + entrada.getKey() + ", Valor: " +
entrada.getValue());
    }
```

Ejercicio 12 y 13

Wooclap

1 Go to wooclap.com

2 Enter the event code in the top banner

Event code
PROGUT5

Enable answers by SMS

Clase de utilidades: Collections

Diferencia entre `Collection` (interfaz) y `Collections` (clase utilitaria).

Importación: `import java.util.Collections;`

Ofrece operaciones útiles para todas las colecciones

Contiene métodos estáticos.

```
Collections.sort(nombres);
```

Métodos útiles de Collections

- `sort(List<T>)` y `sort(List<T>, Comparator<? super T>)`
- `reverse(List<?>)`
- `shuffle(List<?>)`
- `swap(List<?>, int, int)`
- `max(Collection<?>)` / `min(Collection<?>)`
- `frequency(Collection<?>, Object)`
- `fill(List<? super T>, T)`
- `copy(List<? super T>, List<? extends T>)`

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Collections.html

Casos de uso interesantes

Ordenar una lista de nombres

```
List<String> nombres = new ArrayList<>(List.of("Lucía", "Carlos", "Ana", "Pedro"));
Collections.sort(nombres);
System.out.println(nombres); // [Ana, Carlos, Lucía, Pedro]
```

Barajar una lista de números

```
List<Integer> numeros = new ArrayList<>(List.of(1, 2, 3, 4, 5));
Collections.shuffle(numeros);
System.out.println(numeros); // orden aleatorio
```

Encontrar el valor máximo y mínimo

```
List<Integer> notas = List.of(5, 7, 9, 4, 6);
System.out.println("Nota más alta: " + Collections.max(notas));
System.out.println("Nota más baja: " + Collections.min(notas));
```

Contar la frecuencia de una palabra

```
List<String> palabras = List.of("sol", "luna", "sol", "estrella");
System.out.println("Veces que aparece 'sol': " + Collections.frequency(palabras, "sol"));
```

Ejercicio 14

1. Crear una colección del tipo que quieras (ArrayList, HashSet…) de elementos Integer
2. Desordena la colección
3. Ordénala en orden ascendente según el orden natural de los elementos
4. Dale la vuelta, poniéndola en orden inverso al que tiene.
5. Realiza la búsqueda de un elemento
6. Crea una lista a partir de un array (utiliza la clase Arrays)

Objetos inmutables

Modificador *final*

- En una variable → no se puede reasignar (pero puede modificar el contenido si es un objeto mutable).
- En un método → no se puede sobreescribir.
- En una clase → no se puede extender.

```
final ArrayList<String> lista = new ArrayList<>();
lista.add("Hola"); // ✅ permitido ⇒ Objeto mutable
lista = new ArrayList<>(); // ❌ error de compilación
```

Objetos inmutables

Inmutable

- No se puede cambiar el contenido de ese objeto.
- Si se modifican se crea un nuevo objeto

Ejemplos:

- String
- Wrappers

```
String texto = "Hola";

texto.concat(" mundo"); // Intentamos modificar el contenido

System.out.println(texto); // Imprime: Hola

// Guardamos el resultado en una nueva variable
String nuevoTexto = texto.concat(" mundo");

System.out.println(nuevoTexto); // Imprime: Hola mundo
```

Fin

1 Go to wooclap.com

2 Enter the event code in the top banner

Event code
PROGUT5

Enable answers by SMS