

# Git推送项目，报错error: remote origin already exists.

将推送到自己的仓库报错：

error: remote origin already exists.表示远程仓库已存在

```
Poppy@DESKTOP-BHJ1T46 MINGW64 /f/TE_code files/XT_APIFramework (main)
$ git remote add origin https://github.com/PoppyPRC/XT_APIFramework.git
error: remote origin already exists.

Poppy@DESKTOP-BHJ1T46 MINGW64 /f/TE_code files/XT_APIFramework (main)
$ git remote rm origin
```

解决方案：

1、输入以下命令，删除关联的origin的远程库

```
$ git remote rm origin
```

```
Poppy@DESKTOP-BHJ1T46 MINGW64 /f/TE_code files/XT_APIFramework (main)
$ git remote rm origin
Poppy@DESKTOP-BHJ1T46 MINGW64 /f/TE_code files/XT_APIFramework (main)
$ git remote add origin https://github.com/PoppyPRC/XT_APIFramework.git

Poppy@DESKTOP-BHJ1T46 MINGW64 /f/TE_code files/XT_APIFramework (main)
$ git add .

Poppy@DESKTOP-BHJ1T46 MINGW64 /f/TE_code files/XT_APIFramework (main)
$ git status
```

2、输入以下命令，重新关联到自己的仓库

```
$ git remote add origin 项目仓库地址 (https://gitee.com/xxxxxx.git)
```

```
Poppy@DESKTOP-BHJ1T46 MINGW64 /f/TE_code files/XT_APIFramework (main)
$ git remote rm origin

Poppy@DESKTOP-BHJ1T46 MINGW64 /f/TE_code files/XT_APIFramework (main)
$ git remote add origin https://github.com/PoppyPRC/XT_APIFramework.git

Poppy@DESKTOP-BHJ1T46 MINGW64 /f/TE_code files/XT_APIFramework (main)
$ git add .

Poppy@DESKTOP-BHJ1T46 MINGW64 /f/TE_code files/XT_APIFramework (main)
$ git status
```

3、输入以下命令，重新推送即可

```
git push -u origin main
```

