

在m中定义的方法中如果要将m中定义的数据进行数学运算，需要将m中定义的数据进行parse，否则得到的是字符串的连接。

示例：下图代码，calculate方法中没有将num1和num2进行parse，得到的num1+num2的结果就是字符串的连接。

```
<body>
  <div id="app">
    <input type="text" v-model:value="num1" />
    <select v-model:value="operation">
      <option value="+">+</option>
      <option value="-">-</option>
      <option value="*">*</option>
      <option value="/">/</option>
    </select>
    <input type="text" v-model:value="num2"/>
    <input type="button" value="=" @click="calculate"/>
    <input type="text" v-model:value="result" />
  </div>

  <script>
    var vm = new Vue({
      el:"#app",
      data:{
        num1 : 0,
        num2 : 0,
        operation : "+",
        result : 0
      },
      methods:{
        calculate() {
          if(this.operation == "+") {
            this.result = this.num1 + this.num2;
          }
        }
      }
    });
  </script>
```

2	+ ▾	1	=	21
---	-----	---	---	----



应该修改为：

```
},
methods:{
  calculate() {
    if(this.operation == "+") {
      this.result = parseInt(this.num1) + parseInt(this.num2) ;
    }
  }
}
```

← → ↻ ① 文件 | C:/Users/patrick/.html

<input type="text" value="3"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="text" value="5"/>	<input "="" type="button" value="="/>	<input type="text" value="8"/>
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------