

ajax发送异步请求案例：

```
$.ajax({  
    请求的地址: url: 'settings/qx/user/login.do',  
    请求参数: data: {  
        loginAct: loginAct,  
        loginPwd: loginPwd,  
        isRemPwd: isRemPwd  
    },  
    请求类型: type: 'post',  
    要接收的响应的数据类型: dataType: 'json',  
    接收到响应后要执行的函数: success: function (data) {  
        if (data.code == "1") {  
            // 跳转到业务主页面  
            window.location.href = "workbench/index.do";  
        } else {  
            // 提示信息  
            $("#msg").text(data.message);  
        }  
    }  
});
```

```
$.ajax({  
    url: 'settings/qx/user/login.do',  
    data: {  
        loginAct: loginAct,  
        loginPwd: loginPwd,  
        isRemPwd: isRemPwd  
    },  
    type: 'post',  
    dataType: 'json',  
    success: function (data) {  
        if (data.code == "1") {  
            // 跳转到业务主页面  
            window.location.href = "workbench/index.do";  
        } else {  
            // 提示信息  
            $("#msg").text(data.message);  
        }  
    },  
    beforeSend: function () {  
        // 当ajax向后台发送请求之前，会自动执行本函数；  
        // 该函数的返回值能够决定ajax是否真正向后台发送请求；  
        // 如果该函数返回true，则ajax会真正向后台发送请求；否则，如果该函数返回  
        false，则ajax放弃向后台发送请求。  
  
        $("#msg").text("正在努力验证...");  
        return true;  
    }  
});
```

