

Лабораторная работа 3

Моделирование стохастических процессов

Алади П. Ч.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Алади Принц Чисом
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 103225007@pfur.ru
- <https://pjosh456.github.io/>

Провести моделирование системы массового обслуживания (СМО).

1. Реализовать модель $M|M|1$;
2. Посчитать загрузку системы и вероятность потери пакетов;
3. Построить график изменения размера очереди.

```
# задаём значения параметров системы
set lambda 30.0
set mu 33.0
# размер очереди для M|M|1 (для M|M|1|R: set qsize R)
set qsize 100000
# устанавливаем длительность эксперимента
set duration 1000.0
```

Выполнение лабораторной работы

```
# задаём узлы и соединяем их симплексным соединением
# с полосой пропускания 100 Kб/с и задержкой 0 мс,
# очередью с обслуживанием типа DropTail
set n1 [$ns node]
set n2 [$ns node]
set link [$ns simplex-link $n1 $n2 100kb 0ms DropTail]
# наложение ограничения на размер очереди:
$ns queue-limit $n1 $n2 $qsize
# задаём распределения интервалов времени
# поступления пакетов и размера пакетов
set InterArrivalTime [new RandomVariable/Exponential]
$InterArrivalTime set avg_ [expr 1/$lambda]
set pktSize [new RandomVariable/Exponential]
$pktSize set avg_ [expr 100000.0/(8*$mu)]
```

```
# задаём агент UDP и присоединяем его к источнику,  
# задаём размер пакета  
set src [new Agent/UDP]  
$src set packetSize_ 100000  
$ns attach-agent $n1 $src  
# задаём агент-приёмник и присоединяем его  
set sink [new Agent/Null]  
$ns attach-agent $n2 $sink  
$ns connect $src $sink  
# мониторинг очереди  
set qmon [$ns monitor-queue $n1 $n2 [open qm.out w] 0.1]  
$link queue-sample-timeout
```



```
# процедура finish закрывает файлы трассировки
proc finish {} {
    global ns tf
    $ns flush-trace
    close $tf
    exit 0
}

# процедура случайного генерирования пакетов
proc sendpacket {} {
    global ns src InterArrivalTime pktSize
    set time [$ns now]
    $ns at [expr $time +[$InterArrivalTime value]] "sendpacket"
    set bytes [expr round ([$pktSize value])]
    $src send $bytes
```

```
# расчет загрузки системы и вероятности потери пакетов
set rho [expr $lambda/$mu]
set ploss [expr (1-$rho)*pow($rho,$qsize)/(1-pow($rho,($qsize+1)))]
puts "Теоретическая вероятность потери = $ploss"

set aveq [expr $rho*$rho/(1-$rho)]
puts "Теоретическая средняя длина очереди = $aveq"
# запуск модели
$ns run
```

```
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ ns lab3.tcl  
Теоретическая вероятность потери = 0.0  
Теоретическая средняя длина очереди = 9.0909090909090864
```

Рис. 1: Результат выполнения программы

Выполнение лабораторной работы




Рис. 2: Листинг программы для отрисовки графика поведения длины очереди в пакетах

Выполнение лабораторной работы

```

/home/openmodelica/mip/lab-ns/grapg_plot - Mousepad
Файл  Правка  Поиск  Вид  Документ  Справка
1 #!/usr/bin/gnuplot -persist
2 # задаём текстовую кодировку,
3 # тип терминала, тип и размер шрифта
4
5 set encoding utf8
6 set term pdfcairo font "Arial,9"
7
8 # задаём выходной файл графика
9 set out 'qm.pdf'
10
11 # задаём название графика
12 set title "График средней длины очереди"
13
14 # задаём стиль линии
15 set style line 2
16
17 # подписи осей графика
18 set xlabel "t"
19 set ylabel "Пакеты"
20
21 # построение графика, используя значения
22 # 1-го и 5-го столбцов файла qm.out
23 plot "qm.out" using ($1):($5) with lines lt rgb "pink" title "Размер очереди (в пакетах)", \
24      "qm.out" using ($1):($5) smooth csplines lt rgb "blue" title " Приближение сплайном ", \
25      "qm.out" using ($1):($5) smooth bezier lt rgb "purple" title " Приближение Безье "
26
```

```
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ touch grapg_plot  
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ chmod +x grapg_plot  
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ ./grapg_plot
```

Рис. 4: График поведения длины очереди

В процессе выполнения данной лабораторной работы я провел моделирование системы массового обслуживания (СМО).