Problem # 04 - TCP over Wireless Links

TCP (Transmission Control Protocol) เป็นหนึ่งในโพรโทคอลหลักที่ถูกใช้งานบนอินเทอร์เน็ตและ เป็นโพรโทคอลที่มีการรับประกันการส่งข้อมูล ข้อมูลที่ถูกส่งจากโฮสต์ต้นทางจะถึงโฮสต์ปลายทางใน ที่สุด แต่เนื่องจาก TCP ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานบนพื้นฐานที่อุปกรณ์ต่างๆ ภายในเครือข่าย เชื่อมต่อกันด้วยสื่อกลางแบบมีสาย และกลไกที่สำคัญในการควบคุมปริมาณข้อมูลในเครือข่ายไม่ให้ เกิดปัญหาการสูญหายหรือดีเลย์ที่มากเกินไปในเครือข่ายคือ การควบคุมการคับคั่ง (Congestion Control) จงพิจารณาปัญหาต่อไปนี้

1.เนื่องจากเครือข่ายในปัจจุบันเป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยเครือข่ายที่เชื่อมต่อแบบมีสาย เครือข่ายที่เชื่อมต่อกันแบบไร้สาย ตลอดจนเครือข่ายเคลื่อนที่ นักศึกษาคิดว่า โครงสร้างของ เครือข่ายในปัจจุบัน จะมีปัญหาต่อการทำงานของ Congestion Control ของ TCP หรือไม่ จงอธิบายมาโดยละเอียด จากหลักการที่ได้เรียนมา

ผมคิดว่ามีปัญหา เพราะ การเชื่อมต่อไร้สายการสูญเสียแพ็กเก็ตจะเกิดขึ้นบ่อยกว่าการ เชื่อมต่อแบบมีสาย โดยในการสูญเสียแพ็กเก็ตแต่ละครั้ง Congestion Control จะไม่ สามารถแยกแยะได้ว่าการสูญเสียแพ็กเก็ตเกิดจากการ bit error หรือ congestion โดย Congestion Control จะทำการลด congestion window ลง ดังนั้นเมื่อเกิด bit error จะทำการลด congestion windowaง ให้ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

รหัส 62010619 ชื่อ-นามสกุล พัทธพล จันทร์ชู

- 2.จงศึกษาแนวทางหรือวิธีการที่สามารถแก้ปัญหาการใช้งานของ**TCP**บนเครือข่ายที่มีสื่อกลาง เป็นแบบไร้สาย มาอย่างน้อย **2** วิธี
- 1. ใช้การเชื่อมต่อแบบแยก โดยแยกการเชื่อมต่อแบบมีสายและแบบไร้สายออกจากกัน
- 2.ปรับให้ผู้ส่ง TCP ทราบว่าการสูญเสียบางอย่างไม่ได้เกิด congestion เช่นการใช้ selective acknowledgments หรือการแจ้งเตือนการสูญเสียอย่างชัดเจน
- 3.ใช้ Local recovery protocol ในการแก้ bit error เช่น 802.11 ARQ protocol โดยวิธีการที่ซับซ้อนซึ่งใช้ทั้ง ARQ และ FEC