Po uruchomieniu aplikacji na wskazanym adresie zastałem miłe przywitanie.

Welcome to FlaskBlog

Po wpisaniu polecenia curl http://127.0.0.1:5000/ w terminalu ukazał mi się kod z pliku index.html

Po wejściu w adres http://127.0.0.1:5000/hello/ i wpisania analogicznego polecenia w terminal pojawił się inny, mniej oczywisty kod.

Dodanie mojego imienia zmieniło wyświetlany w przeglądarce komunikat oraz zawartość otrzymanego w terminalu kodu.

```
(tutorial-env) C:\Users\Piotrek\cw_praca_z_kodem\cw_praca_z_kodem> curl http://127.0.0.1:5000/hello/piotrek
<|doctype html>
<title>Hello from Flask</title>
<h1>Hello piotrek!</h1>
```

Hello piotrek!

Po zmianie w pliku app.py parametru name na moje imie (piotr) zmienił się wyświetlany komunikat, jednak kod w terminalu wygląda tak samo. Porównując do go kodów otrzymanych po wykonaniu

polecenia curl dla http://127.0.0.1:5000 odnoszę wrażenie, iż powinien on prezentować się inaczej, jednak nie widzę w którym miejscu popełniłem błąd.

```
(tutorial-env) C:\Users\Piotrek\cw_praca_z_kodem\cw_praca_z_kodem>curl http://127.0.0.1:5000/hello
<!doctype html>
<html lang=en>
<html lang=en>
<html series (**)
<html lang=en>
<html series (**)
<html ser
```

Zadanie 8:

Zadanie 10:

Zastanawiając się nad odpowiedzią, dlaczego ważnie jest README w projekcie przyszło mi na myśl porównanie go do instrukcji montażu mebli z Ikei. Ułatwia ona pracę, zaoszczędza czas oraz włożony wysiłek. Czasami złożenie prostej szafeczki bez niej jest możliwe, jednak nigdy nie jest prostsze, a wynik końcowy może odbiegać od założeń producenta.